Etapa 1: Estrutura

Minha pergunta: “IA, revise minha estrutura HTML. Estou usando corretamente as tags `<div>`, `<h1>` e `<img>`?”

O que a IA respondeu: que minha estrutura estava certa: um só `<h1>`, `<h2>` nos títulos das seções, `<div>` agrupando as seções e todas as imagens com `src` e `alt`. Ela só apontou uns erros de digitação nos meus textos.

O que eu aprendi: que a `class` pode se repetir em vários elementos e o `id` é único. Também aprendi a ligar o `reset.css` antes do `estilo.css`.

Etapa 2: CSS interno, externo e inline, com classes e IDs

Minha pergunta: “IA, como posso definir estilos diferentes para cada seção usando classes e IDs?”

O que a IA respondeu: que a classe serve para o que é igual em todas as seções (como o tamanho das fotos) e o ID para o que é só de uma (como a cor de fundo). Ela também me mostrou os três tipos de CSS e quando cada um vale.

O que eu fiz: as imagens estavam com tamanhos diferentes, então criei a classe `.foto` com o mesmo tamanho para todas. Depois dei uma cor para cada seção usando `#filmes`, `#musica` e `#games`.

Etapa 3: Flexbox

Minha pergunta: “IA, me ajude a configurar o layout flexível com três colunas ajustáveis.”

O que a IA respondeu: que eu deveria usar `display: flex` na caixa de fora (`.container`) e `flex: 1` em cada seção, para as três dividirem o espaço igualmente.

O que eu aprendi: que o Flexbox funciona na caixa de fora e organiza o que está dentro dela. Com isso, as seções ficaram lado a lado.

Para ter três colunas que se ajustam à tela, a gente usa o Flexbox em duas partes: a caixa de fora e as colunas de dentro.

1. A caixa de fora

Na `div` com `class="container"`, você liga o Flexbox:

```css
.container {
  display: flex;   /* os filhos ficam lado a lado */
  gap: 20px;       /* espaço entre as colunas */
  padding: 20px;
}
```

Os filhos diretos do container são as três seções, e é isso que `display: flex` coloca em linha.

2. As colunas de dentro

```css
.secao {
  flex: 1;   /* cada coluna ocupa uma parte igual do espaço */
}
```

O `flex: 1` é o que deixa as colunas **ajustáveis**. Se a janela for larga, elas crescem. Se for estreita, elas encolhem, sempre com o mesmo tamanho entre si.

3. As imagens acompanhando a coluna

Para a foto não estourar quando a coluna encolh[illegible] se porcentagem:

Dá para fazer isso combinando as duas, cada uma com um papel.

Classe: o que é igual em todas

A classe pode ser usada em vários elementos. No seu portal, as três seções têm `class="secao"`, então o que você escrever nela vale para as três:

```css
.secao {
  flex: 1;
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
}
```

Isso garante que as três tenham o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento e os mesmos cantos arredondados. O mesmo vale para `.titulo-secao` (títulos) e `.foto` (imagens).

ID: o que é diferente em cada uma

O `id` só pode aparecer **uma vez** na página, então serve para o que é exclusivo de um elemento. No seu portal, cada seção tem o seu:

```css
#filmes { background-color: #fde8e8; }  /* rosa */
#musica { background-color: #e8f0fd; }  /* azul */
#games  { background-color: #e8fdec; }  /* verde */
```

Ficou muito bom, e a estrutura está certa. Esta é a revisão da **Etapa 1**:

O que está certo:

- Um único `<h1>` na página e `<h2>` nos títulos das seções.
- As `<div>` estão bem organizadas: uma `container` com as três seções dentro.
- Todas as `<img>` têm `src` e `alt`.
- `class` e `id` estão no lugar certo. A `class` se repete e o `id` é único em cada seção.
- O `reset.css` está ligado antes do `estilo.css`.

O que precisa corrigir: só uns errinhos de digitação nos textos.

Onde	Está	Deve ficar
Filmes	`filmews de comédia com,o`	`filmes de comédia como`
Filmes	`Gente Grande 1/2 e se beber não case`	`Gente Grande 1 e 2 e Se Beber, Não Case`
Música	`Love is gome e let down`	`Love Is Gone e Let Down`

Os dois parágrafos ficam assim:

```html
<p>Gosto de filmes de comédia como Gente Grande 1 e 2 e Se Beber, Não Case.</p>
```

```html
<p>Gosto de Somewhere Only We Know, Love Is Gone e Let Down.</p>
```