

Segurança

1º Semestre, 2016/17

Exame de Recurso (1ª parte) [5]
30 de janeiro de 2017

Número mecanográfico: _____
Nome: _____

Para melhorar a nota do 1º Teste responda apenas à 1ª parte e para melhorar a nota do 2º Teste responda apenas à 2ª parte. Se responder a perguntas de ambas as partes descarta automaticamente as notas dos testes.

O exame tem 40 perguntas, mas apenas precisa de responder a 20. Caso esteja a melhorar um teste só precisa de responder a 10 da respetiva parte.

Cada pergunta tem apenas uma resposta, dada no enunciado (que tem de ser entregue). Todas as perguntas têm a mesma cotação, que depende do número de respostas dadas (se > 20, no caso de exame, ou > 10, no caso de teste). Quanto mais respostas, menor será a cotação de cada. Respostas erradas descontam (cotação/(hipótese-1)).

A pergunta adicional, no final, servirá apenas para lidar com situações próximas da nota mínima.

A duração total do exame é de 2h; a dos testes é 1h.

- (a) No computador da vítima
 - (b) No servidor
 - (c) Num equipamento de rede (e.g. roteador)
 - (d) No computador do atacante
5. O processo de manipular o endereço MAC de uma interface local é denominado de:
- (a) ARP Resolution
 - (b) ARP Spoofing
 - (c) ARP Corruption
 - (d) ARP Poisoning

6. Quando se explora um *buffer overflow*, qual é o resultado expectável quando se reescreve o valor do registo EBP guardado na *stack frame* da função atual?

- (a) Alteração imediata dos valores das variáveis locais da função
- (b) Terminar abrupta e imediatamente a aplicação
- (c) Um funcionamento imprevisível quando terminar a função corrente
- (d) Terminar abrupta e imediatamente a aplicação quando terminar a função corrente

7. Qual é o objetivo dos *Stack Canaries*?

- (a) Detectar quando algum código escreve dados para além das suas variáveis locais
- (b) Detectar quando algum código altera o registo EBP
- (c) Detectar quando algum código escreve dados para outras aplicações
- (d) Detectar quando algum código altera o registo ESP

8. Tendo em conta as recomendações relativas ao uso de cifras contínuas, qual não é necessariamente crítica?

- (a) Não usar o mesmo estado inicial no gerador da cifra para mensagens diferentes
- (b) O criptograma deverá incluir um mecanismo de controlo de integridade
- (c) O valor da chave contínua, numa determinada posição, não deverá permitir calcular outros valores da mesma, tanto antes como depois
- (d) Não se devem cifrar mensagens com um comprimento elevado

9. Quando se usa cifra tripla é normal usar o modo EDE (Encrypt, Decrypt and Encrypt). Porquê?

- (a) Porque caso se usasse 3 cifras seria mais simples descobrir as 3 chaves
- (b) Porque se se usasse 3 cifras ficaria menos eficiente
- (c) Porque se pode anular uma cifra com a decifra ou vice-versa
- (d) Porque usar uma decifra entre cifras aumenta a confusão do processo de cifra

10. Para enviar uma mensagem confidencial a um destinatário, usando criptografia assimétrica, deve:

- (a) Cifrar a mensagem usando a sua (seu) chave pública
- (b) Cifrar a mensagem usando a sua (seu) chave privada
- (c) Cifrar a mensagem usando uma síntese da sua (seu) chave pública
- (d) Cifrar a mensagem usando cifra híbrida com uma chave simétrica aleatória e a chave pública do destinatário

1. As políticas de segurança:

- (a) São as tecnologias que permitem implementar um determinado objetivo de segurança
- (b) São regras que definem os mecanismos a utilizar de forma a obter segurança
- (c) São constituídas pelas leis que definem o âmbito do crime informático
- (d) São normas, regulamentos e orientações que definem o modelo de proteção num determinado domínio de segurança

2. Um ataque do dia zero é:

- (a) Um ataque lançado no início do ano
- (b) Um ataque inovador usando uma combinação de vulnerabilidades conhecidas
- (c) Um ataque novo para uma vulnerabilidade conhecida
- (d) Um ataque que explora uma vulnerabilidade até aí desconhecida

3. Qual das seguintes afirmações é falsa tendo em conta o que é um registo CVE (*Common Vulnerabilities and Exposures*)?

- (a) Um registo CVE refere a potencial gravidade de uma ataque face a uma vulnerabilidade
- (b) Um registo CVE pode dar indicações acerca do erro que originou uma vulnerabilidade
- (c) Um registo CVE nunca descreve um problema de configuração
- (d) Um registo CVE descreve como pode ser realizado um ataque a um software vulnerável

4. Num ataque XSS (*Cross-Site Scripting*) de armazenamento, onde é executado o código malicioso?

11. Qual dos seguintes modos de cifra não permite um acesso aleatório constante na decifra?

- (a) ECB (Electronic Code Book)
- (b) OFB (Output FeedBack)**
- (c) GCM (Galois/Counter Mode)
- (d) CBC (Cipher Block Chaining)

12. Qual dos seguintes modos de cifra realiza uma cifra monoalfabética?

- (a) GCM (Galois/Counter Mode)
- (b) CFB (Cipher FeedBack)
- (c) OFB (Output FeedBack)
- (d) ECB (Electronic Code Book)**

13. Tendo em conta apenas a resistência à descoberta de colisões em funções de síntese, qual destas expressões é falsa?

- (a) Se for reduzida, representa um risco caso a função seja usada num MAC (Message Authentication Code)
- (b) Se for reduzida, o autor de uma assinatura poderá produzir vários documentos para a mesma assinatura
- (c) Se for reduzida, uma entidade terceira poderá produzir um texto alternativo compatível com a assinatura de outro texto
- (d) É definida apenas pela dimensão do resultado da função, de acordo com o paradoxo do aniversário

14. Um MAC (Message Authentication Code) é calculado com uma chave secreta

- (a) Porque a mensagem autenticada com o MAC precisa de ser confidencial
- (b) Porque é necessário garantir o seu secretismo
- (c) Porque usa uma função de cifra
- (d) Para impedir que terceiros possam gerar um MAC válido para outra mensagem

15. Um dos objectivos das assinaturas digitais é o não-repúdio, que consiste em:

- (a) forçar o uso de smartcards na geração de assinaturas
- (b) Impedir o acesso não autorizado ao conteúdo das mensagens/documentos
- (c) Garantir que uma mensagem, ou documento, não sofreu qualquer alteração, isto é, está tal como quando foi gerada
- (d) Impedir que uma entidade que produziu uma mensagem/documento assinada(o) o possa negar

16. Uma assinatura digital de um documento:

- (a) Garante que é possível detetar qualquer adulteração do mesmo após a sua assinatura
- (b) Deixa de ser válida quando o par de chaves do assinante expira**
- (c) Impede que o documento possa ser compreendido por quem não estiver autorizado
- (d) Pode, em certos casos, ser realizada com uma chave simétrica

Um Entidade Certificadora raiz é confiável porque:

- (a) Certifica muitas outras Entidades Certificadoras
- (b) Está no topo de uma cadeia de certificação**
- (c) Tem um certificado autoassinado

(d) Confiamos na correção da sua chave pública

18. Em qual dos seguintes casos é possível um utente realizar uma verificação incompleta, mas válida, de uma cadeia de certificação?

- (a) A data do certificado é válida
- (b) O certificado não está listado na CRL (Certificate Revocation List)
- (c) Não é de todo possível
- (d) Existe uma Entidade Certificadora (CA) intermediária confiável no caminho de certificação

19. Tendo em conta o uso de CRL (Certificate Revocation List), qual destas afirmações é falsa?

- (a) As listas delta complementam as listas base
- (b) Quando uma lista base é emitida, importa obrigatoriamente a lista delta imediatamente anterior
- (c) As CRL indicam a data de revogação dos certificados revogados
- (d) As CRL delta incluem certificados expirados, mas CRL base não

20. Tendo em conta o período de validade de um certificado, qual destas afirmações é verdadeira?

- (a) Impede que a chave privada possa ser usada fora desse período
- (b) Não permite que o certificado seja usado fora desse período
- (c) Pode ser encurtado caso seja revogado
- (d) É uma informação base de qualquer certificado

21. Considere o conceito de cifra contínua (stream cipher). Explique:

- (a) Por que razão estas cifras não carecem de mecanismos de alinhamento (padding)?
- (b) Que vantagem operacional advém desse facto?

Elas operam continuamente, vão encriptando os dados à medida que aparecem

Usa menos recursos