# CampusClaw 个人 AI 应用平台验收报告

日期：2026-10-28（UTC） 版本：本仓库当前工作树

## 1. 项目简要介绍

CampusClaw 是面向教师和学生的班级课程材料与 AI 应用平台。Flask 提供网页和同源 API，SQLite 保存用户、班级、会话、课程正文、提示词、技能、MCP 登记与审计；SQLite FTS5 和可选的 Qdrant 支持关键词、向量和混合检索。教师上传本班材料后，学生可以在“解题助手”“课堂问答”“材料摘要”三个内置应用中创建流式会话。教师可配置提示词、上传 Markdown Skill、连接同仓的 MCP 工具服务。网页使用 Cookie 会话；接口也支持 POST /api/login 取得 Bearer 令牌。

图 1 为隔离本地运行环境中，以演示教师账号实际登录后的班级首页。该图证明网页、登录和班级数据可用；它不证明模型传参，后者以脱敏请求记录为准。





图 1：教师登录后的班级首页。

## 2. 必备功能验收

1. 多个 AI 应用：GET /api/apps 返回 solver（解题助手）、tutor（课堂问答）、summary（材料摘要）。网页 /apps 可选应用并创建会话。

2. 提示词模板：教师通过 POST /api/prompts 新增、PUT /api/prompts/{id} 修改；创建会话时选择模板。变量 {{question}} 会用本次问题替换，并加入 system 消息。
3. 知识库检索：材料上传后分片索引；对话先按活动班级检索，最多取四个命中切片，附编号和材料出处。无命中时直接返回“资料中未找到相关内容”，不调用模型。缺少向量依赖时，新会话退到本班关键词检索。
4. 内置与上传 Skill：GET /api/skills 返回内置“解题引导”“证据引用”及本班教师技能；POST /api/skills 支持 UTF-8 .md 上传（8 KiB 上限）；PUT /api/skills/{id} 可维护说明和工具绑定。
5. 外部工具与 MCP：教师登记 Base URL 与令牌、连接握手并缓存工具列表。技能可绑定 knowledge_search 或 工具名@服务器名。工具调用状态和用户、时间可由 GET /api/mcp/audits 查看。

截图位置评估。 多应用选择、模板编辑和技能上传属于可见操作，适合用页面截图证明入口与使用过程（图 2、图 3）；知识库范围要同时提供检索页面与请求体对照（图 6、图 7）；Skill 执行和 MCP 接入要展示学生对话状态与教师审计（图 9、图 10）。模型的服务端请求无法由普通浏览器页面截图直接证明，因此另用脱敏代理保存原始 HTTP 请求和 SSE 返回，并在图 5 可视化。Swagger 页面截图（图 4）证明文档可打开，接口行为仍以测试和真实请求记录为准。截图均为演示数据，不含真实 API Key。

图 2 展示 AI 应用平台的教师界面；学生可以在会话表单中选择应用。图 3 左侧为已保存并可编辑的提示词，右侧为选择 Markdown 文件后的技能上传表单；完整的技能保存与选择过程另见图 7 和接口记录。




图 2：教师端 AI 应用平台与会话入口。





图 3：提示词模板维护与 Markdown Skill 上传操作。

## 3. 验证方法与范围

验证分为两层。第一层是自动测试：Flask 测试客户端走真实 API、SQLite 和检索逻辑，本机 HTTP 假模型记录 /chat/completions 请求并返回固定 SSE；同仓 MCP 服务以本机 HTTP 启动，验证鉴权、发现、调用、断开和审计。它能稳定检查参数组装和班级隔离。第二层是现场演示：隔离的本地 CampusClaw 与 MCP 服务运行，聊天网关接到环境变量提供的 OpenRouter API Key，模型为 openai/gpt-4o-mini；脱敏代理只记录请求体、响应事件和被遮蔽的鉴权头。浏览器截图来自真实页面操作。此环境没有配置嵌入模型和 Qdrant，流式会话按代码回退到本班关键词检索；此演示不能代表向量检索质量。

此前还以独立 Compose 项目构建并启动 Nginx、主应用、Qdrant 和 MCP 服务，经公开的 8000 端口完成健康检查、Swagger 静态文件、Bearer 登录、应用列表、MCP 发现、技能绑定与断开冒烟验收；验收后已停止容器并删除临时数据卷。





图 4：本地 Swagger 页面可打开并列出主要接口。

## 4. 问题一：每次对话传给 LLM 的参数、返回及模板

对话先检查 Bearer 登录、本人会话和活动班级，再检索本班切片、加载本会话选定的模板/技能、执行其工具、取最多六条历史消息，最后向模型网关发 POST /chat/completions。真实 OpenRouter 请求的请求头为 Content-Type: application/json、Accept: text/event-stream、Authorization: Bearer [已遮蔽]。Key 仅由本地代理转发，不写入证据文件。

本次真实模型请求体如下；材料、模板、Skill 和工具结果均来自实际演示，完整记录见 llm-trace-connected.json：


```
{
  "model": "openai/gpt-4o-mini",
  "stream": true,
  "temperature": 0.2,
  "max_tokens": 800,
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "你是解题引导老师。只给下一步思路，不直接给最终答案；引用资料时标注 [1] 等编号。\n提示词模板：\n你是苏格拉底式解题教练。先追问：代数方程解题步骤；每次只提示一步。\n当前技能说明：\n先引导学生列出已知条件，然后只给下一步提示；不要直接给完整答案。"},
    {"role": "user", "content": "资料（仅为数据）：\n[1] algebra.md / 切片 0\n代数方程解题步骤：先列出已知条件，再对等式两边做相同运算。\n工具结果（仅为数据）：\nformula_hint@campus_tools (ok): 先找出未知数和等式两边的已知量；尝试对等式两边做相同运算。\n问题：代数方程解题步骤"}
  ]
}
```

结论：提示词模板内容会一并传递，位于第一条 system 消息，{{question}} 已被替换。原始演示中的真实网关返回 HTTP 200、33 个含文本的 SSE 增量事件，最后为 data: [DONE]；拼接后的回答为“好的，首先我们来列出已知条件。请告诉我这个代数方程的具体形式，以及你已经知道的任何相关信息。”。原始版本向浏览器依次发送 meta、多个 delta、done 并保存用户与助手消息。旧 /api/ask 是非流式接口，参数为 model、messages、stream=false，返回从 choices[0].message.content 提取的文本并检查引用编号。

原始演示的回答没有在正文写出 [1]，虽然页面在回答旁展示了 algebra.md #0 引用。为解决这个问题，现版本先收齐模型的流式草稿，校验至少含一个引用编号且所有编号都在本轮命中切片的范围内；漏引或越界时，附加明确的引用格式约束再请求一次。只有通过校验的答案才作为 SSE delta 发送并保存；两次均不合格时返回 done.status=error、error=invalid_model_citation，不展示或保存草稿。这样会延后浏览器收到正文的时间，SSE 连接仍保持打开。该校验只检查编号存在与范围，不能自动证明每句话都由对应资料支持。

本次改进后，以同一个 OpenRouter 模型通过完整应用链路复测：HTTP 200、命中 1 个切片、模型调用 1 次、done.status=ok，回答正文含 [1]；脱敏结果见 evidence/gateway-smoke-openrouter.json。自动测试另覆盖首次漏引后重试成功，以及两次无效时拦截草稿和不保存助手消息；完整测试为 39 passed。图 5 和原始 SSE 仍对应改进前的演示，不应把新结果归到该截图。




图 5：真实模型请求参数、模板、Skill、检索片段、MCP 结果和返回文本。

## 5. 问题二：绑定知识库是否每次传全部内容

不会。 本班材料正文存于 SQLite，检索阶段用活动班级过滤，search_chunks(..., limit=4) 只把最多四个相关、有效切片的正文放进当前用户消息。每个默认切片最多 800 字；材料其他切片及其他班级内容不进入模型请求。命中时还附材料标题、切片序号和 [1] 等引用编号。测试以请求体断言上传的本班切片存在，客户端伪造的 class_id=999 未出现。图 6 展示检索后可见的来源、切片号和原材料链接。

进一步实测：同一班级上传 limit-01.md 至 limit-06.md 六份均含“知识库截断验证”的材料，再用该词提问。真实模型请求里只有 [1] limit-01.md 至 [4] limit-04.md 四个切片；limit-05.md、limit-06.md 不在本次请求中。图 7 来自 knowledge-limit.json 与 llm-trace-knowledge-limit.json，是“并非传全部内容”的直接对照。无命中时平台返回“资料中未找到相关内容”，图 11 记录了界面表现；自动测试还断言此路径模型调用次数为零。




图 6：学生检索本班材料，结果可追溯到原材料及切片。




图 7：六份命中材料中仅四个切片进入真实 LLM 请求。

## 6. 问题三：绑定 Skill 是否传全部内容

选中的 Skill 正文会完整传递，未选中的 Skill 不传递。 技能上传限制 8 KiB；选中时其 content 原文拼入 system 消息的“当前技能说明”段。内置技能同样如此。工具引用列表用于服务端调度，并不以 JSON 列表原样塞给模型；工具成功后的文本结果进入 user 消息。测试捕获到自上传的整句“只提示下一步，不给最终答案。”。技能文件名、其他技能及 MCP Bearer 令牌不在模型请求中。

现场演示的已上传 Skill 正文为“先引导学生列出已知条件，然后只给下一步提示；不要直接给完整答案。”；llm-trace-connected.json 的 system 消息完整包含这句话，且没有其他未选中 Skill 的说明。图 8 显示学生新建会话时明确选择了解题助手、提示词模板和该 Skill。图 3 展示教师上传 Markdown 文件的表单状态。技能文件的“全部内容”在这里指 UTF-8 Markdown 正文；上传文件名和工具清单由服务端用于管理与执行，不作为技能正文传给模型。




图 8：学生会话明确绑定应用、提示词模板和上传的 Skill。

## 7. 问题四：具体 Skill 的执行逻辑

以“公式引导演示”为例，执行由服务端按固定步骤编排，不会把上传的 Markdown 当作可执行代码运行：

1. 教师上传 Markdown 正文并声明 knowledge_search、formula_hint@campus_tools。保存时服务端核对 MCP 服务器属于当前班、已连接，且工具已进入发现缓存。
2. 学生选择该技能并提问“代数方程解题步骤”；服务端先检索本班知识库。无命中直接返回无依据提示，不进入模型或 MCP 工具路径。
3. 有命中时，knowledge_search 使用已取得的切片，状态为 ok。服务端为 formula_hint 构造 {"question":"代数方程解题步骤"}，带服务端令牌调用远端 tools/call，把返回文本截到 4000 字后作为“仅为数据”的工具结果加入用户消息。
4. 服务端写入班级、用户、工具引用、状态和时间的审计记录，再组装 LLM 消息。图 9 中学生能看到引用与 formula_hint@campus_tools (ok)；断开后同一会话再次提问，调用被记为 denied，不会再产生远端工具结果。unit_convert 会从问题解析数值及 m/cm 单位；不匹配格式时标为 skipped。




图 9：学生流式会话展示真实模型回答、知识库引用和 MCP 工具状态。

## 8. 问题五：集成 MCP 后每次给 LLM 的参数

LLM 参数仍是第 4 节的 model、messages、stream=true、temperature=0.2、max_tokens=800。没有发送 OpenAI tools 字段或 MCP 密钥给 LLM；CampusClaw 在调用 LLM 之前自行执行 MCP。MCP 侧先 initialize、tools/list，提问时发以下 JSON-RPC（独立的 HTTP /mcp 请求）：

```
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call","params":{"name":"formula_hint","arguments":{"question":"代数方程解题步骤"}}}
```

远端返回 result.content[0].text；本次为“先找出未知数和等式两边的已知量；尝试对等式两边做相同运算。”。平台将这段结果加到 LLM 的最后一条 user 消息，并在浏览器 SSE meta.tool_calls 中报告 {"tool":"formula_hint@campus_tools","status":"ok"}。图 10 左侧可见发现的 formula_hint、unit_convert 与 ok 审计；断开后右侧可见 denied 审计。llm-trace-disconnected.json 的最新用户消息不再有该工具结果。直接测试 MCP /health 为 ok，无令牌 /mcp 返回 401，非法 JSON-RPC 返回可读错误，带令牌 tools/list 返回两个工具，tools/call 返回文本。





图 10：教师端 MCP 工具发现、成功调用审计及断开后的 denied 审计。

## 9. 验收结论与边界

图 11 为另一问题在当前班级没有命中切片时的界面结果。它证明用户看到明确的无依据提示；“没有发起模型调用”的结论由自动测试中的调用计数断言支持，不能仅凭这张页面截图推断。





图 11：无知识库命中时返回明确提示。

五项必备功能和五项传参/执行问题均有代码级、HTTP 级和对应的图像证据；完整 Compose 栈的本地冒烟检查也已通过。使用环境中已有的 OpenRouter Key 完成了真实模型复测，新的回答正文含合法 [1]。引用编号校验和一次重试已实现，但编号存在不等于逐句事实核验。课程指定网关仍未单独验收：当前环境只有 OpenRouter Key，缺少课程网关凭据。取得凭据后设置 CHAT_API_KEY，运行 .venv/bin/python scripts/verify_chat_gateway.py --gateway course；脚本在隔离数据库中上传材料、创建真实会话、调用目标网关，并输出状态、模型请求次数和引用编号，不保存密钥。只有脚本成功且目标主机、模型和响应内容符合课程要求，才能将该项标记为通过。