

11.5.4 服务动态内容	669	12.4.1 线程内存模型	69
11.6 综合: TINY Web 服务器	671	12.4.2 将变量映射到内存	69
11.7 小结	678	12.4.3 共享变量	69
参考文献说明	678	12.5 用信号量同步线程	69
家庭作业	678	12.5.1 进度图	70
练习题答案	679	12.5.2 信号量	70
第 12 章 并发编程	681	12.5.3 使用信号量来实现互斥 ...	70
12.1 基于进程的并发编程	682	12.5.4 利用信号量来调度共享资源	70
12.1.1 基于进程的并发服务器 ...	683	12.5.5 综合: 基于预线程化的并发服务器	70
12.1.2 进程的优劣	684	12.6 使用线程提高并行性	70
12.2 基于 I/O 多路复用的并发编程	684	12.7 其他并发问题	70
12.2.1 基于 I/O 多路复用的并发事件驱动服务器	686	12.7.1 线程安全	70
12.2.2 I/O 多路复用技术的优劣 ...	690	12.7.2 可重入性	70
12.3 基于线程的并发编程	691	12.7.3 在线程化的程序中使用已存在的库函数	70
12.3.1 线程执行模型	691	12.7.4 竞争	70
12.3.2 Posix 线程	691	12.7.5 死锁	72
12.3.3 创建线程	692	12.8 小结	72
12.3.4 终止线程	693	参考文献说明	72
12.3.5 回收已终止线程的资源 ...	693	家庭作业	72
12.3.6 分离线程	694	练习题答案	72
12.3.7 初始化线程	694	附录 A 错误处理	729
12.3.8 基于线程的并发服务器	694	参考文献	739
12.4 多线程程序中的共享变量	696		

9.9.11	带边界标记的合并	595	9.11.3	允许栈缓冲区溢出	610
9.9.12	综合：实现一个简单的 分配器	597	9.11.4	假设指针和它们指向的 对象是相同大小的	610
9.9.13	显式空闲链表	603	9.11.5	造成错位错误	611
9.9.14	分离的空闲链表	604	9.11.6	引用指针，而不是它所 指向的对象	611
9.10	垃圾收集	605	9.11.7	误解指针运算	611
9.10.1	垃圾收集器的基本知识 ...	606	9.11.8	引用不存在的变量	612
9.10.2	Mark&Sweep 垃圾 收集器	607	9.11.9	引用空闲堆块中的数据 ...	612
9.10.3	C程序的保守 Mark& Sweep	608	9.11.10	引起内存泄漏	613
9.11	C程序中常见的与内存有关的 错误	609	9.12	小结	613
9.11.1	间接引用坏指针	609	参考文献说明		613
9.11.2	读未初始化的内存	609	家庭作业		614
			练习题答案		617

第三部分
程序间的交互和通信

第 10 章	系统级 I/O	622	第 11 章	网络编程	642
10.1	Unix I/O	622	11.1	客户端-服务器编程模型	642
10.2	文件	623	11.2	网络	643
10.3	打开和关闭文件	624	11.3	全球 IP 因特网	646
10.4	读和写文件	625	11.3.1	IP 地址	647
10.5	用 RIO 包健壮地读写	626	11.3.2	因特网域名	649
10.5.1	RIO 的无缓冲的输入输出 函数	627	11.3.3	因特网连接	651
10.5.2	RIO 的带缓冲的输入 函数	627	11.4	套接字接口	652
10.6	读取文件元数据	632	11.4.1	套接字地址结构	653
10.7	读取目录内容	633	11.4.2	socket 函数	654
10.8	共享文件	634	11.4.3	connect 函数	654
10.9	I/O 重定向	637	11.4.4	bind 函数	654
10.10	标准 I/O	638	11.4.5	listen 函数	655
10.11	综合：我该使用哪些 I/O 函数?	638	11.4.6	accept 函数	655
10.12	小结	640	11.4.7	主机和服务的转换	656
参考文献说明		640	11.4.8	套接字接口的辅助函数 ...	660
家庭作业		640	11.4.9	echo 客户端和服务器的 示例	662
练习题答案		641	11.5	Web 服务器	665
			11.5.1	Web 基础	665
			11.5.2	Web 内容	666
			11.5.3	HTTP 事务	667

7.15 小结	496	第9章 虚拟内存	51
参考文献说明	497	9.1 物理和虚拟寻址	51
家庭作业	497	9.2 地址空间	51
练习题答案	499	9.3 虚拟内存作为缓存的工具	5
第8章 异常控制流	501	9.3.1 DRAM 缓存的组织结构	5
8.1 异常	502	9.3.2 页表	5
8.1.1 异常处理	503	9.3.3 页命中	5
8.1.2 异常的分类	504	9.3.4 缺页	5
8.1.3 Linux/x86-64 系统中的 异常	505	9.3.5 分配页面	5
8.2 进程	508	9.3.6 又是局部性救了我们	5
8.2.1 逻辑控制流	508	9.4 虚拟内存作为内存管理的 工具	5
8.2.2 并发流	509	9.5 虚拟内存作为内存保护的 工具	5
8.2.3 私有地址空间	509	9.6 地址翻译	5
8.2.4 用户模式和内核模式	510	9.6.1 结合高速缓存和虚拟 内存	5
8.2.5 上下文切换	511	9.6.2 利用 TLB 加速地址翻译	5
8.3 系统调用错误处理	512	9.6.3 多级页表	5
8.4 进程控制	513	9.6.4 综合：端到端的地址翻译	5
8.4.1 获取进程 ID	513	9.7 案例研究：Intel Core i7/Linux 内存系统	57
8.4.2 创建和终止进程	513	9.7.1 Core i7 地址翻译	57
8.4.3 回收子进程	516	9.7.2 Linux 虚拟内存系统	58
8.4.4 让进程休眠	521	9.8 内存映射	58
8.4.5 加载并运行程序	521	9.8.1 再看共享对象	58
8.4.6 利用 fork 和 execve 运行 程序	524	9.8.2 再看 fork 函数	58
8.5 信号	526	9.8.3 再看 execve 函数	58
8.5.1 信号术语	527	9.8.4 使用 mmap 函数的用户级 内存映射	58
8.5.2 发送信号	528	9.9 动态内存分配	58
8.5.3 接收信号	531	9.9.1 malloc 和 free 函数	58
8.5.4 阻塞和解除阻塞信号	532	9.9.2 为什么要使用动态内存 分配	58
8.5.5 编写信号处理程序	533	9.9.3 分配器的要求和目标	59
8.5.6 同步流以避免讨厌的并发 错误	540	9.9.4 碎片	59
8.5.7 显式地等待信号	543	9.9.5 实现问题	59
8.6 非本地跳转	546	9.9.6 隐式空闲链表	59
8.7 操作进程的工具	550	9.9.7 放置已分配的块	59
8.8 小结	550	9.9.8 分割空闲块	59
参考文献说明	550	9.9.9 获取额外的堆内存	59
家庭作业	550	9.9.10 合并空闲块	59
练习题答案	556		

5.12 理解内存性能	382	6.3.1 存储器层次结构中的缓存 ...	422
5.12.1 加载的性能	382	6.3.2 存储器层次结构概念小结 ...	424
5.12.2 存储的性能	383	6.4 高速缓存存储器	425
5.13 应用：性能提高技术	387	6.4.1 通用的高速缓存存储器	
5.14 确认和消除性能瓶颈	388	组织结构	425
5.14.1 程序剖析	388	6.4.2 直接映射高速缓存	427
5.14.2 使用剖析程序来指导		6.4.3 组相联高速缓存	433
优化	390	6.4.4 全相联高速缓存	434
5.15 小结	392	6.4.5 有关写的问题	437
参考文献说明	393	6.4.6 一个真实的高速缓存层次	
家庭作业	393	结构的解剖	438
练习题答案	395	6.4.7 高速缓存参数的性能影响 ...	439
第 6 章 存储器层次结构	399	6.5 编写高速缓存友好的代码	440
6.1 存储技术	399	6.6 综合：高速缓存对程序性能的	
6.1.1 随机访问存储器	400	影响	444
6.1.2 磁盘存储	406	6.6.1 存储器山	444
6.1.3 固态硬盘	414	6.6.2 重新排列循环以提高空间	
6.1.4 存储技术趋势	415	局部性	447
6.2 局部性	418	6.6.3 在程序中利用局部性	450
6.2.1 对程序数据引用的局部性 ...	418	6.7 小结	450
6.2.2 取指令的局部性	419	参考文献说明	451
6.2.3 局部性小结	420	家庭作业	451
6.3 存储器层次结构	421	练习题答案	459

第二部分
在系统上运行程序

第 7 章 链接	464	7.7.1 重定位条目	479
7.1 编译器驱动程序	465	7.7.2 重定位符号引用	479
7.2 静态链接	466	7.8 可执行目标文件	483
7.3 目标文件	466	7.9 加载可执行目标文件	484
7.4 可重定位目标文件	467	7.10 动态链接共享库	485
7.5 符号和符号表	468	7.11 从应用程序中加载和链接	
7.6 符号解析	470	共享库	487
7.6.1 链接器如何解析多重定义		7.12 位置无关代码	489
的全局符号	471	7.13 库打桩机制	492
7.6.2 与静态库链接	475	7.13.1 编译时打桩	492
7.6.3 链接器如何使用静态库来		7.13.2 链接时打桩	492
解析引用	477	7.13.3 运行时打桩	494
7.7 重定位	478	7.14 处理目标文件的工具	496

3.10.3	内存越界引用和缓冲区溢出	194
3.10.4	对抗缓冲区溢出攻击	198
3.10.5	支持变长栈帧	201
3.11	浮点代码	204
3.11.1	浮点传送和转换操作	205
3.11.2	过程中的浮点代码	209
3.11.3	浮点运算操作	210
3.11.4	定义和使用浮点常数	212
3.11.5	在浮点代码中使用位级操作	212
3.11.6	浮点比较操作	213
3.11.7	对浮点代码的观察结论 ...	215
3.12	小结	216
	参考文献说明	216
	家庭作业	216
	练习题答案	226

第 4 章 处理器体系结构 243

4.1	Y86-64 指令集体系结构	245
4.1.1	程序员可见的状态	245
4.1.2	Y86-64 指令	245
4.1.3	指令编码	246
4.1.4	Y86-64 异常	250
4.1.5	Y86-64 程序	251
4.1.6	一些 Y86-64 指令的详情	255
4.2	逻辑设计和硬件控制语言 HCL ...	256
4.2.1	逻辑门	257
4.2.2	组合电路和 HCL 布尔表达式	257
4.2.3	字级的组合电路和 HCL 整数表达式	258
4.2.4	集合关系	261
4.2.5	存储器和时钟	262
4.3	Y86-64 的顺序实现	264
4.3.1	将处理组织成阶段	264
4.3.2	SEQ 硬件结构	272
4.3.3	SEQ 的时序	274
4.3.4	SEQ 阶段的实现	277
4.4	流水线的通用原理	282
4.4.1	计算流水线	282

4.4.2	流水线操作的详细说明 ...	284
4.4.3	流水线的局限性	284
4.4.4	带反馈的流水线系统	287
4.5	Y86-64 的流水线实现	288
4.5.1	SEQ+：重新安排计算阶段	288
4.5.2	插入流水线寄存器	289
4.5.3	对信号进行重新排列和标号	292
4.5.4	预测下一个 PC	293
4.5.5	流水线冒险	295
4.5.6	异常处理	306
4.5.7	PIPE 各阶段的实现	308
4.5.8	流水线控制逻辑	314
4.5.9	性能分析	322
4.5.10	未完成的工作	323
4.6	小结	325
	参考文献说明	326
	家庭作业	327
	练习题答案	331

第 5 章 优化程序性能 341

5.1	优化编译器的能力和局限性 ...	342
5.2	表示程序性能	345
5.3	程序示例	347
5.4	消除循环的低效率	350
5.5	减少过程调用	353
5.6	消除不必要的内存引用	354
5.7	理解现代处理器	357
5.7.1	整体操作	357
5.7.2	功能单元的性能	361
5.7.3	处理器操作的抽象模型 ...	362
5.8	循环展开	366
5.9	提高并行性	369
5.9.1	多个累积变量	370
5.9.2	重新结合变换	373
5.10	优化合并代码的结果小结	377
5.11	一些限制因素	378
5.11.1	寄存器溢出	378
5.11.2	分支预测和预测错误处罚	379

2.1.9 C语言中的移位运算	40	3.4 访问信息	119
2.2 整数表示	41	3.4.1 操作数指示符	121
2.2.1 整型数据类型	42	3.4.2 数据传送指令	122
2.2.2 无符号数的编码	43	3.4.3 数据传送示例	125
2.2.3 补码编码	44	3.4.4 压入和弹出栈数据	127
2.2.4 有符号数和无符号数之间的 转换	49	3.5 算术和逻辑操作	128
2.2.5 C语言中的有符号数与 无符号数	52	3.5.1 加载有效地址	129
2.2.6 扩展一个数字的位表示	54	3.5.2 一元和二元操作	130
2.2.7 截断数字	56	3.5.3 移位操作	131
2.2.8 关于有符号数与无符号数的 建议	58	3.5.4 讨论	131
2.3 整数运算	60	3.5.5 特殊的算术操作	133
2.3.1 无符号加法	60	3.6 控制	135
2.3.2 补码加法	62	3.6.1 条件码	135
2.3.3 补码的非	66	3.6.2 访问条件码	136
2.3.4 无符号乘法	67	3.6.3 跳转指令	138
2.3.5 补码乘法	67	3.6.4 跳转指令的编码	139
2.3.6 乘以常数	70	3.6.5 用条件控制来实现条件分支	141
2.3.7 除以2的幂	71	3.6.6 用条件传送来实现条件分支	145
2.3.8 关于整数运算的最后思考	74	3.6.7 循环	149
2.4 浮点数	75	3.6.8 switch 语句	159
2.4.1 二进制小数	76	3.7 过程	164
2.4.2 IEEE 浮点表示	78	3.7.1 运行时栈	164
2.4.3 数字示例	79	3.7.2 转移控制	165
2.4.4 舍入	83	3.7.3 数据传送	168
2.4.5 浮点运算	85	3.7.4 栈上的局部存储	170
2.4.6 C语言中的浮点数	86	3.7.5 寄存器中的局部存储空间	172
2.5 小结	87	3.7.6 递归过程	174
参考文献说明	88	3.8 数组分配和访问	176
家庭作业	88	3.8.1 基本原则	176
练习题答案	97	3.8.2 指针运算	177
第3章 程序的机器级表示	109	3.8.3 嵌套的数组	178
3.1 历史观点	110	3.8.4 定长数组	179
3.2 程序编码	113	3.8.5 变长数组	181
3.2.1 机器级代码	113	3.9 异质的数据结构	183
3.2.2 代码示例	114	3.9.1 结构	183
3.2.3 关于格式的注解	117	3.9.2 联合	186
3.3 数据格式	119	3.9.3 数据对齐	189
		3.10 在机器级程序中将控制与 数据结合起来	192
		3.10.1 理解指针	192
		3.10.2 应用：使用 GDB 调试器	193

目录

C O N T E N T S

中文版序一

中文版序二

译者序

前言

关于作者

第 1 章 计算机系统漫游	1	1.7.1 进程	11
1.1 信息就是位+上下文	1	1.7.2 线程	12
1.2 程序被其他程序翻译成不同的格式	3	1.7.3 虚拟内存	12
1.3 了解编译系统如何工作是大有益处的	4	1.7.4 文件	14
1.4 处理器读并解释储存在内存中的指令	5	1.8 系统之间利用网络通信	14
1.4.1 系统的硬件组成	5	1.9 重要主题	16
1.4.2 运行 hello 程序	7	1.9.1 Amdahl 定律	16
1.5 高速缓存至关重要	9	1.9.2 并发和并行	17
1.6 存储设备形成层次结构	9	1.9.3 计算机系统中抽象的重要性	19
1.7 操作系统管理硬件	10	1.10 小结	20
		参考文献说明	20
		练习题答案	20

第一部分

程序结构和执行

第 2 章 信息的表示和处理	22	2.1.4 表示字符串	34
2.1 信息存储	24	2.1.5 表示代码	34
2.1.1 十六进制表示法	25	2.1.6 布尔代数简介	35
2.1.2 字数据大小	27	2.1.7 C 语言中的位级运算	37
2.1.3 寻址和字节顺序	29	2.1.8 C 语言中的逻辑运算	39