

AI 岗位基础面试问题

作者：孙峥

专业：计算机技术

邮箱：sunzheng2019@ia.ac.cn

学校：中国科学院大学 (中国科学院)

学院：人工智能学院 (自动化研究所)

2019 年 11 月 2 日

Part I

基础数学问题

Question 1

定义矩阵的范数： $\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}$ ， A 是对称正定阵，证明 $\|A\|_2 = \lambda_1$ (λ_1 是 A 的最大特征值)。

证：{先说明一些相关的知识点：矩阵范数定义的时候，有非负性，绝对齐性，三角不等式，还比向量范数多一个相容性。然后引入矩阵的 F 范数， $\|A\|_F^2 = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 = \text{tr}(A^T A)$ ，可以验证矩阵的 F 范数是矩阵范数。再引入矩阵的 p 范数， $\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$ ，容易证明这样定义的也是矩阵范数。由于是向量的 p 范数导出的矩阵的 p 范数，所以此矩阵范数又称为算子范数（《泛函分析》中有定义）。

上述说明的矩阵范数有以下两个重要性质：(1) 矩阵的 F 范数和 2- 范数都与向量的 2- 范数相容；(2) 所定义的算子范数，即 p - 范数都与向量的 p - 范数相容；(3) 任一矩阵范数，一定存在与之相容的向量范数。下面开始证明这道题，网上可以查找到的证明过程都非常复杂，需要 $A \geq B, A \leq B$ ，然后导出 $A = B$ 的过程，此处提供一种相对简单的方法，是我在本科时候的《数值分析》课上由林丹老师讲授。}

假设 A 是一般矩阵， $A^T A$ 是对称半正定矩阵，则 \exists 正交矩阵 $Q, s.t.$

$$A^T A = Q^T \Lambda Q, \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \lambda_i \geq 0$$

且有：

$$\|A\|_2^2 = (Ax)^T (Ax) = x^T A^T A x = x^T Q^T \Lambda Q x = (Qx)^T \Lambda (Qx)$$

由于 Q 正交，且 $\|x\|_2 = 1$ ，有 $\|Qx\|_2 = 1$ ，则：

$$\begin{aligned} \|A\|_2^2 &= \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2^2 \\ &= \max_{\|x\|_2=1} (Qx)^T \Lambda (Qx) \\ &= \max_{\|y\|_2=1} y^T \Lambda y \\ &= \max_{\|y\|_2=1} \sum_{i=1}^n y_i^2 \lambda_i \\ &= \lambda_1 \end{aligned}$$

当 A 是对称正定阵时，特征值均大于 0。 $A^T A$ 可以视为 $f(A)g(A)$ ，其特征值的最大值为 λ_1^2 ， λ_1 是 A 特征值的最大值，证毕。

(1) 证明过程中用到了正交矩阵不改变向量或矩阵的 2- 范数的性质。假设 P, Q 均为正交矩阵，则 $\|A\|_2 = \|PA\|_2 = \|AQ\|_2 = \|PAQ\|_2$ ，但是会改变 1- 范数；

(2) 除了矩阵的 2- 范数，还有 1- 范数和 ∞ 范数，计算结果可以用‘一行无穷行’记忆。

Question 2

设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, iid 服从 $U(0, k)$ 的均匀分布, 求 k 的极大似然估计。

解: {求解极大似然估计, 应该先写出极大似然函数 $\ln(L(\theta))$, 再对参数 θ 求导即可, 必要时需要验证二阶导。}

$$f(X) = \frac{1}{k^n}, 0 \leq x_i \leq k.$$

$$\ln L(k) = -n \ln k, \ln L(k)' = -\frac{n}{k} < 0.$$

不存在 k 的极大似然估计。

Part II


计算机算法设计与分析

Question 1


用时间复杂度尽可能少的算法来排序一个 n 个整数的数组。

解: (1) 首先想到的是利用冒泡排序, 利用两个 for 循环来排序数组, 这种方法的时间复杂度是 $O(n^2)$, 代码较简单, 没有递归调用, 略去;

(2) 采用 DC(divide and conquer) 思想, 每次递归调用数组 $[0, n]$ 的前 $n-1$ 个元素, 再回溯合并, 大致过程如下图所示 (选自卜东波老师上课的 slides)。



(a) 从倒数第二个元素位置一分为二



(b) 从中间的位置一分为二

图 1: 采用分治思想排序

合并的时候将末尾的第 n 个元素插入前 $n-1$ 个元素当中, 时间复杂度为 $O(n)$, 所以有迭代式: $T(n) = T(n-1) + O(n)$, 简单推导:

$$\begin{aligned}
T(n) &\leq T(n-1) + cn \\
&\leq T(n-2) + c(n-1) + cn \\
&\leq \dots \\
&\leq c(1+2+3+\dots+n) \\
&= O(n^2)
\end{aligned}$$

代码相对简单，略去；

(3) 和 (2) 中方法的分治一样，按照下标来分治，此时分治从该数组的中心位置一分为二，分别对两个子问题排序，分别排好序之后再回溯合并，大致过程如图所示 (选自卜东波老师上课的 slides)，这实际上就是归并排序 (二路归并)。归并的过程可以简单描述为：先准备一个数组，数组容量是两个子问题的规模之和，比较 $a[i]$ 和 $b[j]$ 的大小，若 $a[i] \leq b[j]$ ，则将第一个有序表中的元素 $a[i]$ 复制到 $r[k]$ 中，并令 i 和 k 分别加上 1；否则将第二个有序表中的元素 $b[j]$ 复制到 $r[k]$ 中，并令 j 和 k 分别加上 1；如此循环下去，直到其中一个有序表取完；然后再将另一个有序表中剩余的元素复制到 r 中从下标 k 到最后的单元，大致过程如下 (参考 <https://blog.csdn.net/daigualu/article/details/78399168>)。介绍完方法，下面给出实际的可运行代码 (C++，在文件夹 code/MergeOrder 中)，利用分治和归并排序的思想来排序某一数组，其中的数组规模和元素是自行输入，更加灵活。




图 2: 二路归并过程

```

1  #include <iostream>
3  #include <stdio.h>
5  using namespace std;
7  long int merge(int a[], int left, int mid, int right, int b[])
9  {
    int i = mid;

```

```

11  int j = right;
12  int k = 0;
13  while (i >= left && j >= mid+1)
14  {
15      if(a[i] > a[j])
16      {
17          b[k++] = a[i--];
18      }
19      else
20      {
21          b[k++] = a[j--];
22      }
23  }
24  while (i >= left)
25  {
26      b[k++] = a[i--];
27  }
28  while (j >= mid+1)
29  {
30      b[k++] = a[j--];
31  }
32  for (i = 0; i < k; i++)
33  {
34      a[right - i] = b[i];
35  }
36
37 long int solve(int a[],int left , int right ,int b[])
38 {
39     if(right > left)
40     {
41         int mid = (right+left) / 2;
42         solve(a,left , mid,b);
43         solve(a,mid + 1, right,b);
44         merge(a,left , mid, right,b);
45     }
46 }
47
48
49 int main()
50 {
51     long int n;//数组维度
52     scanf("%d", &n);
53     int *a = new int[n];
54     int *b = new int[n];
55     for(long int i=0;i<n;i++)
56     {
57         scanf("%d", &a[i]); //scanf的速度要比cin的速度快
58     }
59
60     solve(a,0,n-1,b); // 归并排序
61
62     for(int i = 0;i<n;i++)
63         cout<<a[i]<<' ';
64     return 0;
65 }

```

Listing 1: 归并排序,C++

上述的代码过程中，两个子问题的归并实际上是从后向前的归并，下面给出从前向后的归并过程，二者本质一样。（但是不知道为什么下面这个代码无法完成排序？）

```

1 #include <iostream>
2 #include <stdio.h>

```

```

4 using namespace std;

6 long int merge(int a[], int left, int mid, int right, int b[])
{
8     int i = left;
    int j = mid+1;
10    int k = 0;
    while (i <= mid && j <= right)
12    {
        if(a[i] > a[j])
14        {
            b[k++] = a[i++];
16        }
        else
18        {
            b[k++] = a[j++];
20        }
    }
22    while (i <= mid)
    {
24        b[k++] = a[i++];
    }
26    while (j <= right)
    {
28        b[k++] = a[j++];
    }
30    for (i = 0; i < k; i++)
    {
32        a[right - i] = b[i];
    }
34 }

36 long int solve(int a[], int left, int right, int b[])
{
38     if(right > left)
    {
40         int mid = (right+left) / 2;
        solve(a, left, mid, b);
42         solve(a, mid + 1, right, b);
        merge(a, left, mid, right, b);
44     }
46 }

48 int main()
{
50     long int n; // 数组维度
    scanf("%d", &n);
52     int *a = new int[n];
    int *b = new int[n];
54     for(long int i=0; i<n; i++)
    {
56         scanf("%d", &a[i]); // scanf的速度要比cin的速度快
    }
58     solve(a, 0, n-1, b); // 归并排序

60     for(int i = 0; i<n; i++)
        cout<<a[i]<<' ';
62     return 0;
64 }

```

Question 2

C++ 中输入二维（多维）数组的方法。（这不是个具体的问题，只是为了面试要求手写代码的时候可参考）。

1. 使用 C++ 中的 *vector* 数据结构，*vector* 是一个动态数组结构，可以在其中添加或删除元素。在头文件中声明 `#include <vector>`，定义一维数组 `vector<int> a;`，定义二维数组 `vector<vector<int>> a;`，注意最后两个尖括号之间应该有个空格，使用方法如下：

(1) 数组规模较小时使用：

```
1  vector<vector<int> >vec;
2  vector<int>a;
3  a.push_back(1);
4  a.push_back(2);
5  vector<int>b;
6  b.push_back(3);
7  b.push_back(4);
8  vec.push_back(a);
9  vec.push_back(b);
```

(2) 数组规模较大，且不需要自行输入：

```
1  vector<vector<int> >array(6); // 先确定数组的行数
2  for(int i=0;i<array.size();i++)
3      array[i].resize(8); // 确定每行的列数
4
5  for(int i=0;i<array.size();i++)
6      for(int j=0;j<array[0].size();j++)
7          array[i][j]=i*j;
```

(3) 数组规模较大，且需要自行输入数组元素：

```
1  int m,n;
2  cin>>m>>n; // 输入时可以中间可以加空格
3  vector<vector<int> >array;
4  for(int i=0;i<array.size();i++)
5      for(int j=0;j<array[0].size();j++)
6          cin>>array[i][j]; // 输入时每行之间可以回车
```

2. 利用指针生成二维数组，数组名是实际上是一个指针，使用指针来分配指针，使用方法如下：

(1) 一维数组：

```
1  int arraysize; // 数组规模
2  scanf("%d",&arraysize); // 输入数组规模，scanf比cin快很多
3  int *array=new int[arraysize]; // 数组名是指针
4  for(int count=0;count<arraysize;count++)
5      scanf("%d",&array[count]);
```

(2) 二维数组

```
1  int row,col;
2  scanf("%d %d",&row,&col);
3  int **array=new int*[row]; // 指向指针的指针，申请row个指向int*的指针
4  for(int i=0;i<row;i++)
5  {
6      array[i]=new int[col]; // array每个元素都是指针
7  }
```

```

7   for(int j=0;j<col;j++)
    scanf("%d",&array[i][j]);
9   }

```

以上的代码在输入元素时，用的都是 `scanf` 函数，需要声明头文件 `#include <stdio.h>`。使用 `scanf` 函数要比 `cin` 快很多，在很多 OJ 题当中，当自己的算法时间不通过时，可以通过更换输入函数来使代码通过 (个人经验)。

Question 3

利用问题 1 和问题 2 中的方法，来解决数组逆序数计算问题 (包括数组显著逆序数计算问题)。

解：这是第 1 题第 (3) 种方法归并排序的引用。计算 (显著) 逆序数：可以在归并排序一个数组时，进行 (显著) 逆序数的计算，显著逆序数就是 $a_i > k * a_j, i < j$ ，网上找到的逆序数计算的代码和显著逆序数的可能不一样。此处把逆序数的计算也当成显著逆序数的一种来统一计算。代码如下：

```

1  #include <iostream>
2  #include <stdio.h>
3  using namespace std;
4
5  long int merge(int a[], int left, int mid, int right, int b[])
6  {
7      int i = mid;
8      int j = right;
9      long int lcount = 0;
10     while (i >= left && j > mid)
11     {
12         if(a[i] > (long long) 3 * a[j])
13         {
14             lcount += j - mid;
15             i--;
16         }
17         else
18         {
19             j--;
20         }
21     }
22     i = mid;
23     j = right;
24     int k = 0;
25     while (i >= left && j > mid)
26     {
27         if(a[i] > a[j])
28         {
29             b[k++] = a[i--];
30         }
31         else
32         {
33             b[k++] = a[j--];
34         }
35     }
36     while (i >= left)
37     {
38         b[k++] = a[i--];
39     }
40     while (j > mid)
41     {
42         b[k++] = a[j--];
43     }

```



```

45     for (i = 0; i < k; i++)
46     {
47         a[right - i] = b[i];
48     }
49     return lcount;
50 }
51
52 long int solve(int a[],int left , int right,int b[])
53 {
54     long int cnt = 0;
55     if(right > left)
56     {
57         int mid = (right+left) / 2;
58         cnt += solve(a,left , mid,b);
59         cnt += solve(a,mid + 1, right,b);
60         cnt += merge(a,left , mid, right,b);
61     }
62     return cnt;
63 }
64
65 long int InversePairs(int a[],int len)
66 {
67     int *b=new int[len];
68     long int count=solve(a,0,len-1,b);
69     delete[] b;
70     return count;
71 }
72
73 int main()
74 {
75     long int n;//数组维度
76     int *array;//数组
77     scanf("%d", &n);
78     array = new int[n];
79     for(long int i=0;i<n;i++)
80         scanf("%d", &array[i]);
81
82     long int count = InversePairs(array, n);
83     printf("%d", count);
84     return 0;
85 }

```

代码跟归并排序的过程差不多，不同的是在 *merge* 函数中，进行归并排序之前会计算两个子数组之间的显著逆序数个数（两个子数组内的显著逆序数由于递归调用已经计算完毕），就是 *merge* 函数中的第一个 *while* 循环，计算过后要将 *i, j* 设置成原来的值，再进行排序。此处应注意的是，网上关于逆序数（不是显著逆序数）的计算是边排序边计算逆序数，二者是一起的，原因就是顺序规则跟计算逆序数的规则是一致的。所以要计算逆序数，除了把上述代码中 *merge* 函数中第一个 *while* 循环里的 3 改成 1 之外，还可以在排序的同时计算逆序数，由于计算逆序数的代码网上可以很容易找到，此处略去。

Question 4

快速排序算法

解：与第 1 题按照数组的下标来分治不同，这道题按照数组的值来分治，即选取 *pivot* 来排序一个数组。


Question 5

计算分治问题时间复杂度的总结，主定理 (Master theorem))

解：第 1 题第 (3) 种方法和第 4 题分别介绍了排序一个数组的方法，一个是按照数组的下标分治，一个是按照数组的值来分治。但是没有分析两种方法的时间复杂度，下面给出一般的分治问题的复杂度分析方法。

假设某个问题的规模为 n ，分成 a 个子问题，每个子问题的规模为 $\frac{n}{b}$ (这里的 a, b 不一定相等，因为子问题往往有重叠的部分，所以 $a \geq b$)，有递推式： $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + O(d^n)$ 。

结论见下图 (卜东波老师的课上 slides)。



Master theorem

Theorem

Let $T(n)$ be defined by $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + O(n^d)$ for $a > 1$, $b > 1$ and $d > 0$, then $T(n)$ can be bounded by:

- 1 If $d < \log_b a$, then $T(n) = O(n^{\log_b a})$;
- 2 If $d = \log_b a$, then $T(n) = O(n^{\log_b a} \log n)$;
- 3 If $d > \log_b a$, then $T(n) = O(n^d)$.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

27 / 142

图 3: Master theorem

计算该递推式：

$$\begin{aligned} T(n) &= aT(\frac{n}{b}) + O(d^n) \\ &\leq aT(\frac{n}{b}) + cn^d \\ &\leq a[aT(\frac{n}{b^2}) + c(\frac{n}{b})^d] + cn^d \\ &\leq \dots \\ &\leq cn^d + ac(\frac{n}{b})^d + a^2c(\frac{n}{b^2})^d + \dots + a^{\log_b n - 1}c(\frac{n}{b^{\log_b n - 1}})^d + a \log_b n \\ &\leq cn^d [1 + \frac{a}{b^d} + (\frac{a}{b^d})^2 + \dots + (\frac{a}{b^d})^{\log_b n - 1}] + a^{\log_b n} \end{aligned}$$

对上式中的等比项分类讨论:

(1) $a < b^d$, 即 $d > \log_b a$, 以指数项的第一项计算, 则:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq cn^d + a^{\log_b n} \\ &= cn^d + n^{\log_b a} \\ &= O(n^d) \end{aligned}$$

(2) $a = b^d$, 即 $d = \log_b a$, 所有的指数项都要计算, 则:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq cn^d \log_b n + a^{\log_b n} \\ &= cn^{\log_b a} \log_b n + a^{\log_b n} \\ &= O(cn^{\log_b a} \log_b n) \\ &= O(n^{\log_b a} \log n) \end{aligned}$$

(3) $a > b^d$, 即 $d < \log_b a$, 以指数项的最后一项计算, 则:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq cn^d \left(\frac{a}{b^d}\right)^{\log_b n - 1} + a^{\log_b n} \\ &= \frac{cn^d}{\frac{a}{b^d}} n^{\log_b \frac{a}{b^d}} + n^{\log_b a} \\ &= \frac{c}{a} (nb)^d n^{\log_b \frac{a}{b^d}} + n^{\log_b a} \\ &= \frac{cb^d}{a} n^d n^{\log_b a - \log_b b^d} + n^{\log_b a} \\ &= \frac{cb^d}{a} n^d \frac{n^{\log_b a}}{n^d} + n^{\log_b a} \\ &= \frac{cb^d}{a} n^{\log_b a} + n^{\log_b a} \\ &= O(n^{\log_b a}) \end{aligned}$$

命题证毕。

Question 6

用时间复杂度尽可能少的算法找出一个数组中第 k 个小的元素

解: 首先想到的是对数组进行排序, 即可以找出数组中第 k 小的元素。上述已经介绍 n 个元素的数组最快的排序算法 (归并排序和快速排序) 时间复杂度为 $O(n \log n)$, 此处介绍更快的解决此问题的算法。

Question 7

leetcode 第 33 题, 搜索旋转排序数组。问题描述:

Question 7

leetcode 第 153 题，寻找旋转排序数组中的最小值。问题描述：

Question 9

leetcode 第题，寻找一个数组的众数。问题描述：

Question 10

leetcode 第 200 题，计算岛屿的个数。问题描述：
这道题实际上是计算连通域的个数，可以用 DFS 和 BFS 求解。

Question 11

二叉树的构建 (递归与非递归方法)，先序中序后序遍历 (递归与非递归方法)

Question 12

牛客网剑指 offer 中的题，和 leetcode 一样，面试手写代码基本上都是直接写类中的函数

Part III

机器学习与深度学习基础模型与算法

Question 1

手推 BP(Back Propagation) 算法。

Part IV

视频分析与处理相关知识点