第三篇 · 运行时内存与对象模型

第 9 章 运行时数据区与进程内存

堆上限是一项约束，进程占用是一组不同口径的账。把每笔成本归到创建者、持有者和统计工具，才能判断增长来自对象、类型、线程，还是本地资源。

只用了几兆堆，进程为何占得更多

第 2 章的贯穿程序在一个安静的观察窗口中，堆已用 5594K，进程驻留却为 59248 个 1024 字节单位。程序没有制造泄漏或资源耗尽。这组正常数据已经足以提出问题：堆使用量究竟漏算了什么？本章重新读取那次保存的堆、映射和本地分类记录，不把它冒充一次新运行。


本书基线为 Java 开发工具包（Java Development Kit，JDK）25.0.5.0.2、HotSpot、macOS AArch64。先掌握进程地址空间及镜像与类型元数据。以下严格区分 Java 虚拟机（Java Virtual Machine，JVM）规范规定的职责、HotSpot 的结构，以及本机实际统计；三者不能直接画等号。

9.1 规范定义的运行时数据区

9.1.1 按共享关系理解职责

每个线程有自己的程序计数器和虚拟机栈：前者描述非本地方法当前指令的位置，后者容纳方法帧的局部变量、操作数和调用所需状态。本地方法执行时程序计数器值未定义。实现需要本地方法栈时，通常也随线程提供。线程退出会结束相应线程私有区域的生命期。多个线程共享堆和方法区；每个类型的运行时常量池属于方法区职责，用来表示常量和待解析的符号关系。S01

“线程私有”限定的是执行状态归属。局部变量中的引用可以指向共享对象，两个线程也可以在各自栈中保存同一个对象的引用。反过来，一个对象虽然暂时只有一个线程使用，仍可以分配在共享堆里。将引用变量位置与被引用对象位置分开，后续才能理解分配缓冲区和发布。



CH09-F01：规范职责与 HotSpot 承载的对应示意。连线表示职责的承载关系，不表示一对一物理分区。依据 S01、S03。

9.1.2 逻辑区域不是一张固定地址表

规范不限定所有实现使用同一对象表示、连续分区或收集策略，方法区在逻辑上属于堆，但并不因此等于 HotSpot 的可配置 Java 堆。运行时常量池也不是常量对象的统一物理仓库：元数据中的条目可以通过已解析引用关联堆对象。用“方法区＝元空间”来解释所有内容，会漏掉镜像、静态字段值、已编译代码以及跨区引用。

因此，规范图适合回答“应保存什么、由谁共享”，进程映射适合回答“哪段地址以何权限映射”，本地分类适合回答“由哪类运行时用途申请”。某工具没有名为“程序计数器”的独立映射，并不表示规范职责缺失；实现可以把相应状态放在线程结构、寄存器或执行帧的表示中。

9.2 HotSpot 的实际内存组成

9.2.1 从用途列账，再看工具

Java 堆容纳实际存在的实例和数组。类加载还需要元空间中的类型、方法及常量池元数据；编译器生成的机器代码占代码缓存，编译过程又会产生临时工作空间。线程需要本地栈与运行时线程结构；收集器还需要标记位图、记忆关系及队列等辅助结构。符号表、模块表、句柄、监视器和工具记录也有成本。

本地内存跟踪（Native Memory Tracking，NMT）按 HotSpot 申请内存时的用途分类，能够显示 Java Heap、Class、Thread、Code、GC 等项；其中垃圾收集（Garbage Collection，GC）辅助结构的成本不能算进对象已用堆。NMT 的计量又不等于操作系统对驻留页的计量。它自身也使用内存，第三方本地库的全部分配并不都在其覆盖范围。S02

复用 CH02-O02 的 NMT 分类摘录，原输出单位 KB，均表示 1024 字节

用途	reserved	committed	解释
Java Heap	139264	34816	包含保护前缀，不能直接当作可用对象容量
Class	1048685	301	含压缩类空间预留及本地小结构

用途	reserved	committed	解释
Metaspace	65551	1359	非类空间等按本工具标签归账
Thread	38969	217	19 个工具计数线程，预留不等于实际触碰
Code	249936	7920	代码与相关结构
GC	52022	50166	收集器辅助成本

这些是特定短进程的分类，不是建议按相同比例预配生产容量。Class 项中额外展示的 Metadata 明细与 Metaspace 主分类存在关联，不能把所有缩进明细再累加一次。保留工具原有层级，才能避免重复计算。

9.2.2 静态字段不会让对象进入元空间


第 8 章已把 Klass 与 java.lang.Class 镜像分开。锁定实现的 InstanceMirrorKlass::allocate_instance 从 Java 堆分配镜像，instance_size 在镜像基本大小上增加静态字段空间；java_lang_Class::allocate_mirror 再建立镜像与 Klass 的关联。静态字段元数据描述名称、类型和偏移，其值所在的静态字段存储则与堆中镜像关联。静态引用指向的对象仍是堆对象。S03

字符串也要拆开：String 对象及其内容数组是堆对象，常量池解析关系和驻留表管理结构承担另外的查找与持有职责。字符串字面量在源码中是常量，不表示它的内容数组位于本地元空间。缓存一个 Class 镜像可能延长加载器与元数据生命期；缓存一个 String 可能保持其内容存活。区域归属与引用持有共同决定账单。

9.3 预留、提交与驻留

9.3.1 地址范围、可用页与当前驻留

预留先占据一段虚拟地址范围；提交使其中一部分按操作系统规则成为可用内存。访问页面后是否建立物理驻留，以及之后是否回收、换出或压缩，由系统另行管理。驻留集大小（Resident Set Size，RSS）描述工具口径下当前驻留，不能由预留量直接推导。HotSpot 的 VirtualSpace::expand_by 会按页面粒度提交；commit_expanded 在提交成功后另行判断是否预触碰。实现上这也是两个步骤。



CH09-F02：口径及预算示意，矩形不按比例。提交可用与当前驻留不是同一概念；底部预算是项目容量问题的检查清单。依据 S02—S05。

本轮收集器报告可用堆预留 131072K，即 128 兆二进制字节（mebibyte，MiB）；NMT 对 Java Heap 报告 139264KB。原映射中另有 8192K 不可访问前缀，两者差异有地址证据，并非堆越过了上限。堆提交 34816K，已用 5594K：这三项甚至都还没有涉及进程的其他区域。

9.3.2 共享映射和采集时点也会改变读数

本轮 ps 给出 RSS 59248、虚拟大小 490639248，手册规定两者单位均为 1024 字节。vmmap 给出的 physical footprint 是 37.5M，而分区 RESIDENT 总计为 356.1M。共享库、系统共享映射和系统归账方式使这些读数不能互换；不能把 footprint 当成换了单位的 RSS。原记录的 385.0G Guard 区域驻留为零，也直接说明巨大地址范围不等于同量物理消耗。S04

采集发生在启动后约 18—20 秒，工具依次附加，不是一次冻结快照。附加、加载、编译和页面回收都可能在间隙继续发生。应比较同一阶段、同一工具、相同单位和选项的连续记录；需要解释差值时再关联事件。尤其不要用“RSS 减去堆已用”声称得到了精确本地泄漏量：堆未用但驻留的页、共享页和采集时差都尚未排除。

9.4 堆、进程与容器预算

9.4.1 把峰值和余量写进预算

设对象容量上限为 H，容量规划还需考虑线程栈及线程结构 S、元数据 M、代码和编译活动 C、收集器辅助 G、应用本地资源 N，以及系统映射和运行波动余量 R。H＋S＋M＋C＋G＋N＋R 可作为成本清单，却不是一个能把不同工具值直接相加的精确公式。哪些项随堆规模、线程数或加载类型数变化，必须分别观察。

例如每增加一个平台线程，栈地址预留和已触碰部分可能不同；动态生成类型会增加元数据与解析结构；编译峰值可能早于稳定业务阶段；直接缓冲区池与本地库则可能在堆稳定时增长。只调低 H 而不减少长期持有者，未必能解决问题；只把 H 调高也可能挤掉本地空间。应在实际资源约束下观察峰值、退出与复用阶段，再确定余量。

9.4.2 容器终止与 Java 异常走不同路径


Linux 控制组（control group，cgroup）第二版的 memory.max 是组内内存硬限制；到达限制且无法回收时，内核可以在组中选择进程终止。组统计还涉及多个进程和文件等类别，不能直接当成某一个 Java 堆的使用量。容器资源感知可以影响虚拟机的默认容量选择，却不能替应用包办所有本地资源预算。S05

Java 分配路径报告 OutOfMemoryError，和内核因内存不足（Out Of Memory，OOM）终止进程，是不同证据链。后者可能来不及生成 Java 异常、堆转储或运行关闭钩子。退出状态只能提示候选原因，还要结合内核 / 容器事件、memory.events 与限制、进程日志来判断；单独看到 137 不能证明一定是内存终止。本书本轮运行在 macOS，没有容器，也没有主动触发任何终止案例。

9.5 内存不足与栈溢出

9.5.1 从失败的资源种类开始

OutOfMemoryError 是一类失败信号，附带信息帮助定位申请路径，不自动等于泄漏。Java heap space 指向对象分配容量；Metaspace 或 Compressed class space 指向相应元数据空间；unable to create native thread 要继续检查系统线程 / 进程限制、栈及本地空间；直接缓冲区容量限制则有其独立计数与预留逻辑。不同发行版和路径的信息可能变化，应保留完整原因链、版本和有效参数。



CH09-F03：诊断问题树，表示调查顺序，不是本轮故障实测。依据 S01、S03、S05；后续案例由第 35 章承接。

锁定 Universe 初始化了若干预分配的内存失败对象，包括 Java 堆与元空间等类别，使极端情况下报告错误不必完全依赖新的普通分配。它支持“按路径区分失败”这一机制解释，不代表本章已经触发过这些错误。NMT 未增长也不能排除全部本地库分配，异常中缺少某个关键词也不能替代进程级证据。

9.5.2 上限、持有与调用深度分别查

容量限制可能过小，短时峰值可能过高，长期持有也可能让回收无法腾出空间。只有区分这些情况，才知道是调整预算、限制并发、关闭资源还是修复持有链。泄漏判断需要生命期依据：对象或本地块在其业务职责结束后仍被不必要地保持，单次使用量高并不足以证明。

StackOverflowError 则指向线程调用所需栈空间超过允许范围。递归过深、相互递归或过大的帧需求属于候选原因；它与 Java 堆是否有空闲不是同一问题。扩展或新建栈无法取得空间时又可能表现为 OutOfMemoryError。处理之前保留调用栈、线程规模、栈配置和系统限制；提高栈上限会增加多线程预算，不能只看一个线程恢复了运行。

观察、源码与账本的对应

CH09-O01 复用 CH02-O02，输入是 CH01 的 ProgramJourney 与 message.txt，可从复用源码阅读页查看；对象、工作线程和限时退出均已在原章节记录。运行说明给出复用入口、命令和资源边界，复核记录保存原始材料摘要及选读位置。本章没有另建无意义的源码模块，编译依据仍是原 CH01 的真实编译记录。

阅读实现时，先在 memory/virtualspace.cpp 跟随 expand_by → commit_expanded → os::commit_memory，再区分预触碰条件；从 InstanceMirrorKlass 的大小计算和堆分配入口，追到 java_lang_Class 建立镜像关联。两个阅读问题分别解释空间状态与对象归属。精确文件、符号、提交和用途见来源索引，不要靠目录名称推断整段内存的用途。

> 本章数据证明堆统计与进程账本存在不同范围，不证明某种收集器更省内存，也没有证明容器安全预算、长期增长或泄漏原因。后续章会把对象大小、分配和本地所有权加入同一张账。

回顾与思考

先确定职责，再确定结构，最后确定计量口径。规范的共享关系解释谁能访问，HotSpot 的申请与持有解释成本归属，工具的时间和口径限定数据可说到哪里。内存异常或外部终止则要回到具体的失败路径。

1. 为什么堆上限 128 MiB，NMT 的 Java Heap 预留仍可能更大？请同时使用地址区间和保护区解释。
2. 一个静态 Map 保留大量 Class 镜像，会同时影响哪些账目？为什么仅清空其中一个普通对象引用不一定使元空间下降？
3. 堆已用稳定而 RSS 持续增长，下一步应收集哪些同窗口数据？如何区分栈、代码、类和未跟踪本地分配？

第 10 章转向账本的最小单位：一个实例及其对象头、字段和填充究竟占多少字节。

来源与材料

1. S01：Java 虚拟机规范 25，§2.5—§2.7，运行时数据区、帧和实现边界。
2. S02：JDK 25 NMT 说明及锁定 VirtualSpace 实现。
3. S03：锁定提交 1775ea114f649f0314e4e43eb6c802ff16dfab7c 的 InstanceMirrorKlass、java_lang_Class::allocate_mirror 与 Universe 初始化；路径和关键分支。
4. S04：CH02-O02 原始记录，ps / vmmap 本机手册、堆、进程和 NMT 输出。
5. S05：Linux cgroup v2 内存接口，memory.max、memory.current、memory.events；本轮仅文献研究。