

Labo 22 – Verslag My Internet Start Page

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Tibo Dewancke

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025–2026**

Inhoud

My internet startpage..... 2

My internet startpage

My Internet Start Page

Zoekopdracht

Start your commando with "{character} {zoekopdracht}"

GO!

History

Instagram

vives

Go!

Google

vives

Go!

YouTube

google home

Go!

Twitter

google home

Go!

Instagram

vives

Go!

Google

google home

Go!

Voor de bootstrap zetten we volgende in de head van de **HTML**

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
<link rel="stylesheet" href="styles/bootstrap-grid.min.css">
```

Volgende komt in body van de **HTML**

```
<h1>My Internet Start Page</h1>
<p>Zoekopdracht</p>
<label for="input">
  <input id="input" placeholder="Enter commando" type="text">
</label>
<p>Start your commando with "{character} {zoekopdracht}</p>
<a id="link" href=""><button id="goButton">GO!</button></a>
<br>
<div id="historyPart">
  <h2>History</h2>
  <div id="historyRow" class="row"></div>
</div>
```

Om de juiste hoogte van de blokken te hebben in History

```
.col-4{ height: auto; }
```

Hier koppelen we de methode **goToSearchPage** aan de groene knop op de pagina.
We laden ook de history als die aanwezig is.

```
const setup = () => {
  let button = document.querySelector('#goButton');
  button.addEventListener('click', goToSearchPage);
  historyLaden();
};
```

Hier halen we de history uit de geschiedenis en controleren we of er iets in zit.
Als er iets in zit dan zetten we deze terug op de pagina.

```
const historyLaden = () => {
  let history = localStorage.getItem("history");
  if (history === null) {
    history = [];
  } else {
    history = JSON.parse(history);
  }

  for (let i = 0; i < history.length; i++) {
    let object = history[i];
    voegHistoryBlokToe(object.title, object.text, object.url);
  }
};
```

Dit is de methode om naar de link te gaan dat je wilt bezoeken na het drukken van de groen knop.

We controleren eerst of het ingegeven commando en zoekopdracht geldig is.

Dan controleren welke site we willen bezoeken.

Via link.href kunnen we de pagina die eraan gekoppeld is veranderen.

Via link.target kunnen we zeggen dat we dit willen openen in een nieuw tablad.

```
const goToSearchPage = () => {
  let link = document.querySelector('#link');
  let commando = getCommando();
  let zoekopdracht = getZoekOpdracht();
  if (zoekopdracht === null || commando === null) {
    return;
  }

  let site = "";
  if (commando === "g") {
    link.href = "https://www.google.com/search?q=" + zoekopdracht.replaceAll(" ", "%20");
    site = "Google";
  }
  else if (commando === "y") {
    link.href = "https://www.youtube.com/results?search_query=" +
      zoekopdracht.replaceAll(" ", "+");
    site = "YouTube";
  }
  else if (commando === "x") {
    link.href = "https://x.com/hashtag/" + zoekopdracht.replaceAll(" ", "%20");
    site = "Twitter";
  }
  else if (commando === "i") {
    link.href = "https://www.instagram.com/explore/tags/" +
      zoekopdracht.replaceAll(" ", "+");
    site = "Instagram";
  }
  link.target = "_blank";

  slaOpInLocalStorage(site, zoekopdracht, link.href);
  voegHistoryBlokToe(site, zoekopdracht, link.href);

  resetInputVeld();
};
```

Dan slaan we deze op in de history en voegen we een blok toe hiervoor in het history gedeelte.

We halen eerst de rij op zodat we de bootstrap kunnen toepassen.

Dan voegen we hierin een kolom toe waarin dat we dan een card maken.

we gebruiken col-4 zodat er 3 blokken naast elkaar kunnen komen.

We voegen dan de tekst en uiteindelijk ook de knop met de link rond zodat we naar de pagina kunnen gaan waarvoor deze blok is gegaan. We doen hier hetzelfde met href en target voor de link om de link op te slaan.

```
const voegHistoryBlokToe = (site, zoekopdracht, url) => {  
  const historyRow = document.querySelector('#historyRow');  
  
  let col = document.createElement('div');  
  col.className = "col-4";  
  
  let card = document.createElement('div');  
  card.className = site;  
  card.style.padding = "10px";  
  card.style.margin = "10px 0";  
  
  let h3 = document.createElement('h3');  
  h3.textContent = site;  
  let p = document.createElement('p');  
  p.textContent = zoekopdracht;  
  const a = document.createElement('a');  
  a.href = url;  
  a.target = "_blank";  
  let btn = document.createElement('button');  
  btn.textContent = "Go!";  
  
  a.appendChild(btn);  
  card.appendChild(h3);  
  card.appendChild(p);  
  card.appendChild(a);  
  col.appendChild(card);  
  historyRow.appendChild(col);  
};
```

Om de gegevens van deze dingen op te slaan gebruiken we volgende methode. We controleren of dat er al iets in de `localStorage` zit, zo niet dan maken we een lege array en anders doen we `JSON.parse` op de array die we zouden gestringifyd hebben. We maken dan een object met de parameters en pushen die naar de array en dan zetten deze in de `localStorage`.

```
const slaOpInLocalStorage = (site, zoekopdracht, url) => {
  let history = localStorage.getItem("history");
  if (history === null || history === "") {
    history = [];
  } else {
    history = JSON.parse(history);
  }

  let object = {
    title: site,
    text: zoekopdracht,
    url: url
  };
  history.push(object);
  localStorage.setItem("history", JSON.stringify(history));
};
```