

Trabajo Final Clasificación

December 19, 2018

0.1 Clasificación sobre el dataset hayes-roth

Alberto Armijo Ruiz

0.1.1 Información sobre el dataset

El dataset *hayes-roth* se trata de un dataset artificial utilizado para estudiar el comportamiento de clasificadores, el atributo *Hobby* está generado de forma aleatoria y se utiliza para introducir ruido dentro del dataset. Este dataset cuenta con cuatro variables predictoras: *Hobby*, *Age*, *EducationalLevel* y *MaritalStatus*; también contamos con una variable, llamada *Class* que representa la clase en la que se encuentra cada dato.

Cada una de las variables predictoras se encuentran con valores enteros del 1 al 4, menos la variable *Hobby* que va del 1 al 3. La variable que tenemos que predecir cuenta con tres clases (1, 2 y 3).

Este dataset cuenta con 160 instancias y no cuenta con datos perdidos. Se puede encontrar información sobre este dataset en <https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=186>.

0.2 Análisis exploratorio de los datos

Para leer los datos, deberemos que leer el archivo llamado *hayes-roth.dat* que se encuentra dentro de la carpeta *hayes-roth*. Tras esto, deberemos añadirle los nombres a las variables.

```
In [8]: # Leemos el dataset
hayesroth = read.csv('hayes-roth/hayes-roth.dat', comment.char = '@', header = FALSE)
nombres = c('Hobby', 'Age', 'EducationalLevel', 'MaritalStatus', 'Class')
colnames(hayesroth) = nombres

head(hayesroth)
str(hayesroth)
```

Hobby	Age	EducationalLevel	MaritalStatus	Class
2	1	1	2	1
2	1	3	2	2
3	1	4	1	3
2	4	2	2	3
1	1	3	4	3
1	1	3	2	2

```
'data.frame':      160 obs. of  5 variables:
 $ Hobby      : int   2 2 3 2 1 1 3 3 2 1 ...
 $ Age        : int   1 1 1 4 1 1 1 4 2 2 ...
 $ EducationalLevel: int   1 3 4 2 3 3 3 2 1 1 ...
 $ MaritalStatus : int   2 2 1 2 4 2 2 4 1 1 ...
 $ Class      : int   1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 ...
```

0.2.1 Cálculo de medias y desviaciones

Ahora calcularemos la media y desviación estandar de cada uno de los atributos.

```
In [9]: # Calculamos la media y la desviación.
        medias = sapply(hayesroth, mean)
        desviaciones = sapply(hayesroth, sd)

        # Creamos una tabla y mostramos los resultados.
        medydesv = cbind(medias, desviaciones)
        medydesv
```


	medias	desviaciones
Hobby	1.8250	0.8359080
Age	1.9750	0.9380161
EducationalLevel	1.9750	0.9380161
MaritalStatus	1.9750	0.9380161
Class	1.7875	0.7472171

Por lo que podemos ver, las medias y desviaciones tiene bastante sentido, por lo que parece que los datos están bien distribuido, de todas formas, pintaremos las distribuciones de las variables.


0.2.2 Representación de los datos

```
In [10]: # cargamos la librería.
         library(ggplot2)
```


```
In [11]: # Pintamos un histograma por cada variable. Dibujaremos la media y la mediana también.
         ggplot(hayesroth, aes(x=Hobby))+
           geom_histogram(bins = length(unique(hayesroth$Hobby)), fill="lightblue", color="black") +
           geom_vline(aes(xintercept = mean(Hobby),color = "mean"),
                     linetype = "dashed", size = 0.6) +
           geom_vline(aes(xintercept = median(Hobby),color="median"),
                     linetype = "dashed", size = 0.6 ) +
           scale_color_manual(name = "statistics", values = c(mean = "#FC4E07", median = "black"))
```




```
In [12]: # Pintamos un histograma por cada variable. Dibujaremos la media y la mediana también
ggplot(hayesroth, aes(x=Age))+
  geom_histogram(bins = length(unique(hayesroth$Age)), fill="lightblue", color="black") +
  geom_vline(aes(xintercept = mean(Age),color = "mean"),
             linetype = "dashed", size = 0.6) +
  geom_vline(aes(xintercept = median(Age),color="median"),
             linetype = "dashed", size = 0.6 ) +
  scale_color_manual(name = "statistics", values = c(mean = "#FC4E07", median = "blue"))
```




```
In [13]: # Pintamos un histograma por cada variable. Dibujaremos la media y la mediana también
ggplot(hayesroth, aes(x=EducationalLevel))+
  geom_histogram(bins = length(unique(hayesroth$EducationalLevel)), fill="lightblue") +
  geom_vline(aes(xintercept = mean(EducationalLevel),color = "mean"),
             linetype = "dashed", size = 0.6) +
  geom_vline(aes(xintercept = median(EducationalLevel),color="median"),
             linetype = "dashed", size = 0.6 ) +
  scale_color_manual(name = "statistics", values = c(mean = "#FC4E07", median = "blue"))
```



```
In [14]: # Pintamos un histograma por cada variable. Dibujaremos la media y la mediana también
ggplot(hayesroth, aes(x=MaritalStatus))+
  geom_histogram(bins = length(unique(hayesroth$MaritalStatus)), fill="lightblue", color="black",
  geom_vline(aes(xintercept = mean(MaritalStatus),color = "mean"),
    linetype = "dashed", size = 0.6) +
  geom_vline(aes(xintercept = median(MaritalStatus),color="median"),
    linetype = "dashed", size = 0.6 ) +
  scale_color_manual(name = "statistics", values = c(mean = "#FC4E07", median = "blue"))
```




```
In [15]: # Pintamos un histograma por cada variable. Dibujaremos la media y la mediana también
ggplot(hayesroth, aes(x=Class))+
  geom_histogram(bins = length(unique(hayesroth$Class)), fill="lightblue", color="black") +
  geom_vline(aes(xintercept = mean(Class),color = "mean"),
             linetype = "dashed", size = 0.6) +
  geom_vline(aes(xintercept = median(Class),color="median"),
             linetype = "dashed", size = 0.6 ) +
  scale_color_manual(name = "statistics", values = c(mean = "#FC4E07", median = "blue"))
```




Como se puede ver en las gráficas, nos encontramos ante un problema con desvalanceo de clases, ya que la variable *Class* cuenta con un número menor de ejemplos de la clase 3 que para las otras clases. También podemos ver que en las variables *Age*, *EducationalLevel* y *MaritalStatus* existe un número mayor de ejemplos sobre los niveles 1 y 2 que para los niveles 3 y 4; para la variable *Hobby* pasa lo mismo pero del nivel 1 sobre los niveles 2 y 3.

Lo siguiente que haremos será dibujar cada una de las variables predictoras según la clase, de esta forma podremos ver si los datos de las diferentes clases están bien diferenciados unos de los otros.


```
In [16]: # Dibujamos los datos y pintamos dependiendo de la clase a la que pertenezcan.  
plot(hayesroth[:,1:4],col=hayesroth[:,5])
```




```
In [17]: ggplot(hayesroth,aes(y=Hobby,x=Age))+geom_point(aes(col=as.factor(Class)),size=2)+ fa
```


```
In [18]: ggplot(hayesroth,aes(y=Hobby,x=EducationalLevel))+geom_point(aes(col=as.factor(Class))
```




In [19]: `ggplot(hayesroth,aes(y=Hobby,x=MaritalStatus))+geom_point(aes(col=as.factor(Class)),s`




```
In [20]: ggplot(hayesroth,aes(y=Age,x=EducationalLevel))+geom_point(aes(col=as.factor(Class))),
```



```
In [21]: ggplot(hayesroth,aes(y=Age,x=MaritalStatus))+geom_point(aes(col=as.factor(Class)),size
```




```
In [22]: ggplot(hayesroth,aes(y=MaritalStatus,x=EducationalLevel))+
  geom_point(aes(col=as.factor(Class)),size=2)+ facet_grid(~Class)
```



```
In [23]: library(reshape2)
         temp = hayesroth
         nhayes <- melt(temp, id.vars = "Class")

In [24]: ggplot(nhayes, aes(x=variable, y=value, group=Class)) +
         geom_point(aes(color=as.factor(Class))) +
         facet_grid(~ Class) +
         theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



Como se puede ver en las gráficas anteriores, existen valores de todos los tipos en todas las clases, esto nos dice que la separación entre dichas clases es bastante mala, y por ello será bastante difícil obtener un buen clasificador. La diferencia más clara que se puede ver es que los elementos que toman valores 4 para las variables *Age*, *EducationalLevel* y *MaritalStatus* pertenecen siempre a la tercera clase.

También podemos ver como la variable *Hobby* presenta valores en todas las clases para todos sus valores, por lo que no merece la pena utilizarla en la predicción (como está descrito en el apartado de información, la variable *Hobby* es una variable generada de forma aleatoria para introducir ruido en los datos). Para el resto de los datos, podemos ver que existen algunas diferencias entre los datos de las diferentes clases, por ejemplo, ningún dato con *MaritalStatus* y *EducationalLevel* 1 pertenecen a la segunda clase o los datos de *EducationalLevel* 2 ó 3 y *Age* 2 nunca pertenecen a la primera clase. Con las pequeñas diferencias que hay entre las variables *Age*, *EducationalLevel* y *MaritalStatus* nuestro clasificador deberá de conseguir separar las 3 clases que existen.

Probaremos también ha transformar los datos con PCA, para ver si conseguimos una mejor

separación de estos.


```
In [25]: require(caret)
         temp = hayesroth
         temp = temp[, -1]
         transform = preProcess(temp[1:3], method=c("BoxCox", "center",
                                                    "scale", "pca"))
         PCA = predict(transform, temp[1:3])
         head(PCA)
```

Loading required package: caret

Loading required package: lattice


PC1	PC2	PC3
1.018395e+00	-0.5879708	-1.2103330
-5.957231e-01	-1.5198825	0.1075892
-2.036791e+00	-1.1759416	-0.3788167
-8.326673e-17	1.1759416	1.2842159
4.226723e-01	-2.1078533	0.9391055
-5.957231e-01	-1.5198825	0.1075892

```
In [26]: pairs(PCA, col=temp$Class)
```

Como se puede ver, PCA no consigue separar los datos ni reduce en número de variables del problema, por lo que no utilizaremos esta transformación. Lo siguiente que vamos a hacer es comprobar si existe alguna correlación entre las variables.

In [105]: `pairs(hayesroth,col=hayesroth[:,5])`



In [106]: `cor(hayesroth)`

	Hobby	Age	EducationalLevel	MaritalStatus	Class
Hobby	1.00000000	0.04251185	-0.05374139	-0.05374139	0.0709883
Age	0.04251185	1.00000000	0.01358113	0.01358113	0.4141117
EducationalLevel	-0.05374139	0.01358113	1.00000000	0.01358113	0.3961654
MaritalStatus	-0.05374139	0.01358113	0.01358113	1.00000000	0.3782190
Class	0.07098830	0.41411171	0.39616537	0.37821903	1.0000000

Como podemos ver, no existen correlaciones entre las variables predictoras ni con la variable predictora, por ello no podemos crear variables nuevas a partir de estas ni eliminar ninguna.

0.3 Creación de modelos de predicción

En este apartado se crearán tres modelos diferentes para predecir la clase a la que pertenecen los datos y se realizará validación cruzada con el mejor modelo encontrado para cada algoritmo que utilizemos. Los algoritmos que se van a probar son *KNN*, *LDA* y *QDA*. Las variables que utilizaremos con estos algoritmos serán *Age*, *MaritalStatus* y *EducationalLevel*.

0.3.1 Creación de modelos con el algoritmo KNN

En este apartado utilizaremos el algoritmo KNN para obtener un modelo, también probaremos con diferentes tamaños de *k* para ver cuales de estos se ajustan mejor al problema. Para ello, utilizaremos la librería *caret* que no permite especificar los diferentes tamaños de *k* que nos interesen.

```
In [27]: # cargamos la librería.
         require(caret)

In [28]: # Para k utilizaremos los valores impares del 3 al 15, para evitar empates dentro de i
         ks = 3:15
         ks = ks[ks%%2 != 0]

         # Separamos las variables de entrada y las clases en dos variables distintas para pod
         hr.train = hayesroth[,c("Age", "EducationalLevel", "MaritalStatus")]
         hr.labels.train = hayesroth[, "Class"]
         hr.labels.train = factor(hr.labels.train, levels=c(1,2,3))

In [29]: # Normalizamos los datos ya que estamos trabajando con knn, aunque al tener
         # la misma escala en todas las variables de entrada no es necesario.
         hr.train = as.data.frame(lapply(hr.train,
                                         scale, center = TRUE, scale = TRUE))

In [30]: # creamos nuestro modelo y obtenemos nuestro mejor k.
         knnModel <- train(hr.train, hr.labels.train,
                           method="knn", metric="Accuracy",
                           tuneGrid = data.frame(.k=ks))

         knnModel
```

k-Nearest Neighbors

```
160 samples
  3 predictor
 3 classes: '1', '2', '3'
```

No pre-processing

Resampling: Bootstrapped (25 reps)

Summary of sample sizes: 160, 160, 160, 160, 160, 160, ...

Resampling results across tuning parameters:

k	Accuracy	Kappa
3	0.7592192	0.61538285


5	0.7327564	0.57240739
7	0.7008101	0.51953449
9	0.6068701	0.36899478
11	0.5227671	0.23058421
13	0.4166538	0.05572926
15	0.3508964	-0.05400105

Accuracy was used to select the optimal model using the largest value.
The final value used for the model was $k = 3$.

```
In [31]: # dibujamos los resultados de cada k.
          resultados_k = knnModel$results[,c("k", "Accuracy")]

In [32]: # cargamos la librería ggplot
          require(ggplot2)

In [33]: ggplot(resultados_k, aes(x=k, y=Accuracy)) + geom_point(col="deepskyblue") +
          geom_line() + scale_x_continuous(breaks=resultados_k$k)
```



Como se puede ver en la gráfica, el mejor resultado se obtiene para k igual a 3, nos quedaremos con este modelo para hacer validación cruzada (ya que caret crea el modelo final con el k que mejores valores a obtenido).

```
In [34]: knnModel <- train(hr.train,hr.labels.train,
                           method="knn", metric="Accuracy",
                           tuneGrid = data.frame(.k=3))

knnModel

knnPred = predict(knnModel,newdata=hr.train)
acc=postResample(pred = knnPred, obs = hr.labels.train)[1]
```

k-Nearest Neighbors

160 samples
3 predictor
3 classes: '1', '2', '3'

No pre-processing

Resampling: Bootstrapped (25 reps)

Summary of sample sizes: 160, 160, 160, 160, 160, 160, ...

Resampling results:

Accuracy	Kappa
0.756918	0.6094881

Tuning parameter 'k' was held constant at a value of 3

```
In [101]: nombre <- "hayes-roth/hayes-roth"
```

```
run_knn_fold <- function(i, x, tt = "test") {  
  file <- paste(x, "-10-", i, "tra.dat", sep="")  
  x_tra <- read.csv(file, comment.char="@", header=FALSE)  
  file <- paste(x, "-10-", i, "tst.dat", sep="")  
  x_tst <- read.csv(file, comment.char="@", header=FALSE)  
  In <- length(names(x_tra)) - 1  
  names(x_tra)[1:In] <- paste ("X", 1:In, sep="")  
  names(x_tra)[In+1] <- "Y"  
  names(x_tst)[1:In] <- paste ("X", 1:In, sep="")  
  names(x_tst)[In+1] <- "Y"  
  if (tt == "train") {  
    test <- x_tra  
  }  
  else {  
    test <- x_tst  
  }  
  
  hr.train = x_tra[,c("X2","X3","X4")]  
  hr.labels.train = x_tra[, "Y"]  
  hr.labels.train = factor(hr.labels.train, levels=c(1,2,3))  
  fitMulti=train(hr.train,hr.labels.train,  
                 method="knn", metric="Accuracy",  
                 tuneGrid = data.frame(.k=3))  
  
  labels = factor(test[, "Y"],levels=c(1,2,3))  
  yprime=predict(fitMulti,newdata=test[,c("X2","X3","X4")])  
  err = 1-postResample(pred = yprime, obs = labels)[1]  
}  
knnMSEtrain.all<-mean(sapply(1:10,run_knn_fold,nombre,"train"))  
knnMSEtest.all<-mean(sapply(1:10,run_knn_fold,nombre,"test"))
```

```
print(knnMSEtrain.all)
print(knnMSEtest.all)
```

```
[1] 0.1444444
[1] 0.25625
```

Como se puede ver por los resultados obtenidos, el algoritmo de knn tiene sobreaprendizaje.

0.3.2 Modelos con el algoritmo LDA

En este apartado utilizaremos el algoritmo LDA para crear un modelo que prediga la clase a que pertenece cada dato. Antes de crear los modelos con LDA, comprobaremos si las variables tienen una varianza igual y tienen una distribución normal; al igual que para el algoritmo KNN, solamente utilizaremos las variables *Age*, *EducationalLevel* y *MaritalStatus*.

```
In [47]: # Separamos las variables de entrada y las clases en dos variables distintas para poder
hr.train = hayesroth[,c("Age", "EducationalLevel", "MaritalStatus")]
hr.labels.train = hayesroth[, "Class"]
hr.labels.train = factor(hr.labels.train, levels=c(1,2,3))

# Normalizamos los datos.
hr.train = as.data.frame(lapply(hr.train,
                                scale, center = TRUE, scale = TRUE))

In [48]: # Cargamos la librería necesaria para comprobar si las distribuciones son normales.
require(MASS) # lda y qda.

In [49]: # Comprobamos si tienen una distribución normal y misma varianza.
shapiro.test(hr.train$Age)
shapiro.test(hr.train$EducationalLevel)
shapiro.test(hr.train$MaritalStatus)

var(hr.train$Age)
var(hr.train$EducationalLevel)
var(hr.train$MaritalStatus)
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: hr.train$Age
W = 0.8329, p-value = 3.074e-12
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: hr.train$EducationalLevel
```

W = 0.8329, p-value = 3.074e-12

Shapiro-Wilk normality test

data: hr.train\$MaritalStatus
W = 0.8329, p-value = 3.074e-12

1
1
1

Como se puede ver según los resultados de los test de Shapiro-Wilk, ninguna de las variables predictoras tiene una distribución normal, esto hará que el algoritmo LDA no funcione correctamente. Las varianzas de las variables es 1 para todas (esto ocurre porque los datos están normalizados).

```
In [69]: # Ejecutamos el algoritmo LDA.  
temp = hr.train  
temp$Class = hr.labels.train  
lda.fit = lda(Class~Age+EducationalLevel+MaritalStatus,  
              data=temp)  
lda.fit
```

Call:

```
lda(Class ~ Age + EducationalLevel + MaritalStatus, data = temp)
```

Prior probabilities of groups:

	1	2	3
	0.40625	0.40000	0.19375

Group means:

	Age	EducationalLevel	MaritalStatus
1	-0.3669775	-0.33417501	-0.30137255
2	-0.0233205	-0.05663549	-0.08995048
3	0.8176144	0.81761441	0.81761441


Coefficients of linear discriminants:

	LD1	LD2
Age	0.833050	-0.69799777
EducationalLevel	0.815173	0.00993965
MaritalStatus	0.797296	0.71787707


Proportion of trace:

	LD1	LD2
	0.9985	0.0015


```
In [70]: require(klaR)
partimat(Class~Age+EducationalLevel+MaritalStatus,
          data=temp, method="lda")
```



Partition Plot



```
In [96]: # Calculamos el error de LDA.
lda.pred = predict(lda.fit, temp[,-4])
mean(lda.pred$class!=temp$Class)
```

0.45625

```
In [76]: # Validación cruzada para LDA.
nombre <- "hayes-roth/hayes-roth"

run_knn_fold <- function(i, x, tt = "test") {
  file <- paste(x, "-10-", i, "tra.dat", sep="")
  x_tra <- read.csv(file, comment.char="@", header=FALSE)
  file <- paste(x, "-10-", i, "tst.dat", sep="")
```

```

x_tst <- read.csv(file, comment.char="@", header=FALSE)
In <- length(names(x_tra)) - 1
names(x_tra)[1:In] <- paste ("X", 1:In, sep="")
names(x_tra)[In+1] <- "Y"
names(x_tst)[1:In] <- paste ("X", 1:In, sep="")
names(x_tst)[In+1] <- "Y"
if (tt == "train") {
  test <- x_tra
}
else {
  test <- x_tst
}

hr.train = x_tra[,c("X2","X3","X4")]
hr.labels.train = x_tra[, "Y"]
hr.labels.train = factor(hr.labels.train, levels=c(1,2,3))
hr.train$Y = hr.labels.train
fitMulti=lda(Y~X2+X3+X4, data=hr.train)
labels = factor(test[, "Y"], levels=c(1,2,3))
yprime=predict(fitMulti, test[,c("X2", "X3", "X4")])
err = mean(yprime$class!=labels)

}
ldaERRtrain.all<-mean(sapply(1:10,run_knn_fold,nombre,"train"))
ldaERRtest.all<-mean(sapply(1:10,run_knn_fold,nombre,"test"))
print(ldaERRtrain.all)
print(ldaERRtest.all)

```

```
[1] 0.4583333
```

```
[1] 0.4625
```

Como se puede ver, el algoritmo LDA no tiene sobreaprendizaje, pero sí que obtiene peores resultados que el algoritmo KNN.

0.3.3 Modelos con algoritmo QDA

En este apartado utilizaremos el algoritmo QDA para predecir las clases, para ello utilizaremos comprobaremos si los datos cumplen las características necesarias para que QDA funcione correctamente. Tras esto, crearemos un modelo con las variables *Age*, *MaritalStatus* y *EducationalLevel* y realizaremos validación cruzada.

```

In [93]: # Comprobamos que las varianzas de los predictores para las diferentes clases
# son diferentes.
cat("Varianzas para Age:\n")
var(temp[temp$Class==1,]$Age)
var(temp[temp$Class==2,]$Age)
var(temp[temp$Class==3,]$Age)
cat("Varianzas para EducationalLevel:\n")

```

```

var(temp[temp$Class==1,]$EducationalLevel)
var(temp[temp$Class==2,]$EducationalLevel)
var(temp[temp$Class==3,]$EducationalLevel)
cat("Varianzas para MaritalStatus:\n")
var(temp[temp$Class==1,]$MaritalStatus)
var(temp[temp$Class==2,]$MaritalStatus)
var(temp[temp$Class==3,]$MaritalStatus)

```

Varianzas para Age:

```

0.695029416616264
0.520625914769053
1.74022919596947

```

Varianzas para EducationalLevel:

```

0.720164128223456
0.516115890602131
1.74022919596947

```

Varianzas para MaritalStatus:

```

0.743113212734371
0.509350854351748
1.74022919596947

```

Como todas las varianzas son diferentes, en principio QDA debería de funcionar mejor que LDA. Lo siguiente que haremos será crear un modelo y ver los resultados que obtiene.

```

In [94]: # creamos el modelo con QDA.
qda.fit = qda(Class~Age+EducationalLevel+MaritalStatus,
              data=temp)
qda.fit

```

Call:

```
qda(Class ~ Age + EducationalLevel + MaritalStatus, data = temp)
```

Prior probabilities of groups:

```

      1      2      3
0.40625 0.40000 0.19375

```


Group means:

```


      Age EducationalLevel MaritalStatus
1 -0.3669775      -0.33417501   -0.30137255
2 -0.0233205      -0.05663549   -0.08995048
3  0.8176144       0.81761441    0.81761441

```

```
In [95]: # dibujamos los resultados obtenidos por QDA.
partimat(Class~Age+EducationalLevel+MaritalStatus,
          data=temp, method="qda")
```



Partition Plot



```
In [98]: # Calculamos el error para qda.
qda.pred = predict(qda.fit, temp[,-4])
mean(qda.pred$class!=temp$Class)
```

0.275

```
In [100]: # Realizamos validación cruzada para QDA
nombre <- "hayes-roth/hayes-roth"

run_knn_fold <- function(i, x, tt = "test") {
  file <- paste(x, "-10-", i, "tra.dat", sep="")
  x_tra <- read.csv(file, comment.char="@", header=FALSE)
  file <- paste(x, "-10-", i, "tst.dat", sep="")
```

```

x_tst <- read.csv(file, comment.char="@", header=FALSE)
In <- length(names(x_tra)) - 1
names(x_tra)[1:In] <- paste ("X", 1:In, sep="")
names(x_tra)[In+1] <- "Y"
names(x_tst)[1:In] <- paste ("X", 1:In, sep="")
names(x_tst)[In+1] <- "Y"
if (tt == "train") {
  test <- x_tra
}
else {
  test <- x_tst
}

hr.train = x_tra[,c("X2","X3","X4")]
hr.labels.train = x_tra[, "Y"]
hr.labels.train = factor(hr.labels.train, levels=c(1,2,3))
hr.train$Y = hr.labels.train
fitMulti=qda(Y~X2+X3+X4, data=hr.train)
labels = factor(test[, "Y"], levels=c(1,2,3))
yprime=predict(fitMulti, test[,c("X2", "X3", "X4")])
err = mean(yprime$class!=labels)

}
qdaERRtrain.all<-mean(sapply(1:10,run_knn_fold,nombre,"train"))
qdaERRtest.all<-mean(sapply(1:10,run_knn_fold,nombre,"test"))
print(qdaERRtrain.all)
print(qdaERRtest.all)

```

```
[1] 0.2590278
```

```
[1] 0.35
```

Como se puede ver, QDA obtiene mejores resultados que LDA, pero tiene sobreaprendizaje. Por ahora, el mejor modelo que hemos obtenido es el generado por KNN, ya que obtiene un entre 22-26 por ciento de error, lo cual mejora en un 10% a QDA y un 20% a LDA.

0.3.4 Modelos con árboles de decisión

Este apartado es adicional y se ha hecho ya que parece que el dataset puede predecirse mejor con un árbol de decisión, ya que existen muy pocas diferencias entre los datos de cada clase y cada variable (pueden verse los scatterplots divididos por clase en el apartado de análisis exploratorio).

```
In [115]: # cargamos la librería que contiene los árboles de decisión.
require(tree)
```

```

temp=hayesroth
temp$Class = factor(temp$Class, levels=c(1,2,3))

set.seed (2)

```

```

train=sample (1:nrow(temp), round(nrow(temp)*0.8) )
hayes.test=temp[-train ,]

# Construyo el arbol sobre el conjunto de entrenamiento
tree.hayes =tree(Class~Age+EducationalLevel+MaritalStatus ,
                  temp ,subset =train )

summary(tree.hayes)

# Aplico el arbol sobre el conjunto de test
tree.pred =predict (tree.hayes,hayes.test,type ="class")

# Visualizo la matriz de confusion
table(tree.pred , hayes.test[, "Class"])
mean(tree.pred!=hayes.test$Class)

```

```

Classification tree:
tree(formula = Class ~ Age + EducationalLevel + MaritalStatus,
      data = temp, subset = train)
Number of terminal nodes:  12
Residual mean deviance:  0.6289 = 72.95 / 116
Misclassification error rate: 0.1484 = 19 / 128

```

```

tree.pred  1  2  3
      1 12  0  2
      2  4  9  2
      3  0  0  3


```

0.25

```

In [116]: # Dibujamos el árbol.
plot(tree.hayes)
text(tree.hayes, pretty=0)

```

In [119]: # Validación cruzada para el árbol de decisión.

nombre <- "hayes-roth/hayes-roth"

```

run_knn_fold <- function(i, x, tt = "test") {
  file <- paste(x, "-10-", i, "tra.dat", sep="")
  x_tra <- read.csv(file, comment.char="@", header=FALSE)
  file <- paste(x, "-10-", i, "tst.dat", sep="")
  x_tst <- read.csv(file, comment.char="@", header=FALSE)
  In <- length(names(x_tra)) - 1
  names(x_tra)[1:In] <- paste("X", 1:In, sep="")
  names(x_tra)[In+1] <- "Y"
  names(x_tst)[1:In] <- paste("X", 1:In, sep="")
  names(x_tst)[In+1] <- "Y"
}

```

```

if (tt == "train") {
  test <- x_tra
}
else {
  test <- x_tst
}

hr.train = x_tra[,c("X2","X3","X4")]
hr.labels.train = x_tra[, "Y"]
hr.labels.train = factor(hr.labels.train, levels=c(1,2,3))
hr.train$Y = hr.labels.train
fitMulti=tree(Y~X2+X3+X4, data=hr.train)
labels = factor(test[, "Y"], levels=c(1,2,3))
yprime=predict(fitMulti, test, type="class")
err = mean(yprime!=labels)

}
treeERRtrain.all<-mean(sapply(1:10,run_knn_fold,nombre,"train"))
treeERRtest.all<-mean(sapply(1:10,run_knn_fold,nombre,"test"))
print(treeERRtrain.all)
print(treeERRtest.all)

```

```
[1] 0.1125
```

```
[1] 0.175
```

Como se puede ver, el modelo con árboles de decisión cuenta también con cierto sobreaprendizaje, pero es el que mejores resultados obtiene de todos. Aún así no lo utilizaremos para compararlo con el resto de algoritmos ya que no se pide en la práctica.