Warehouse NeoLab — fiche de spécifications

Laboratoire NeoLab, Département de biologie, Université Laval

Base de données

SPÉCIFICATION	VALEUR
Moteur	PostgreSQL 16
Extension requise	PostGIS 3.4+
Stockage	50 Go
Système d’exploitation	Linux

Compte requis

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Type de compte	Propriétaire de la base
Droits	`LOGIN`, `CREATEROLE`
Extension PostGIS	Activée par un administrateur si le compte n’est pas superuser

Réseau

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Accès	Réseau de l’Université Laval ou VPN
Exposition publique	Non requise
Chiffrement	TLS si accès distant

Sauvegarde

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Méthode	`pg_dump` (format custom)
Fréquence	Quotidienne
Responsable	À déterminer avec Valeria

Gestion des rôles et des accès

1. Création des rôles

Un rôle PostgreSQL est créé **individuellement**, à la demande, pour chaque personne du laboratoire qui doit accéder aux données. Il n'y a pas de rôle générique ou partagé entre plusieurs personnes.

Chaque rôle est créé avec :

- un nom qui identifie la personne (ex. `jdupont`, `tcisse`) ;
- un mot de passe généré automatiquement, transmis une seule fois à la personne concernée ;
- des droits de **lecture seule** uniquement — aucun rôle d'accès aux données ne peut écrire, modifier ou supprimer.

2. Rôles attachés à des agents, mais rattachés à de vraies personnes

Certains rôles seront utilisés par des agents IA (assistants comme Claude ou Codex, via une connexion appelée DbHub) pour interroger la base au nom d'un chercheur.

Le principe est le suivant :

- **Chaque agent utilise le rôle d'une personne réelle et identifiée.** Il n'existe aucun rôle anonyme ou partagé utilisé par les agents.
- **L'agent n'a aucun droit propre** : il hérite exactement des droits du rôle auquel il est connecté, ni plus ni moins.
- **Toute action de l'agent est donc traçable jusqu'à une personne précise**, comme si cette personne interrogeait elle-même la base.

3. Chaque rôle est limité à son périmètre de données (lecture seule)

Un rôle (humain ou utilisé par un agent) ne voit que les données explicitement autorisées pour lui. Ce périmètre est défini par un administrateur selon :

DIMENSION	EXEMPLE
Source de données	EcoTaxa, EcoPart, CTD, filets
Projet / contrat de recherche	selon l'entente ou le financement

DIMENSION	EXEMPLE
Zone géographique	ex. une zone d’étude précise
Période (années)	ex. 2022–2024 seulement

Un rôle sans autorisation explicite ne voit aucune donnée — il n’y a pas d’accès par défaut.

4. Résumé du principe

```
Base de données (PostgreSQL)
│
├── Rôle administrateur (propriétaire)
│      → seul rôle avec droit d'écriture
│
└── Rôles individuels (un par personne)
       → lecture seule
       → périmètre de données restreint et explicite
       → utilisés directement par la personne,
         ou par un agent IA connecté en son nom
```