Luồng hoạt động BrewLite: bước nào là code của ai

Đi theo đúng đường của một khách đặt cà phê. Mỗi ô tô màu theo người viết code, góc phải ghi số PR người đó đẩy lên GitHub.

Nguyễn Tiến Đạt
PO · PR 00, 02, 04, 05, 06, 09, 15b

Phan Thành Đạt
Scrum Master · PR 01, 03, 11, 15a, 16, 21

Đỗ Chí Thanh
PR 17

Trần Anh Trung
PR 07, 08, 20

Đinh Văn Đạt
PR 10, 12, 14

Lê Bảo Trọng Tấn
PR 13, 18, 19

	KHÁCH LÀM GÌ	GIAO DIỆN (FRONTEND NEXT.JS)		MÁY CHỦ (BACKEND NESTJS) VÀ CSDL
1	**Xem thực đơn, chọn món** tìm món, chọn size, đường, đá, topping	**Trang chủ, Thực đơn, Chi tiết món** — Tiến Đạt · PR 05 có trạng thái đang tải, lỗi, không có món	→	`GET /products` và `GET /products/:id` — Tiến Đạt · PR 02 đọc bảng sản phẩm trong CSDL
2	**Thêm vào giỏ hàng** sửa số lượng, sửa tuỳ chọn, xoá món	**Kho giỏ hàng + trang Giỏ hàng** — Tiến Đạt · PR 04, 06 giỏ lưu ngay trong trình duyệt, số món hiện trên biểu tượng giỏ	.	Không gọi máy chủ. Giỏ hàng chỉ nằm trên máy khách cho tới bước 5.
3	**Đăng ký, đăng nhập**	**Trang Đăng ký, Đăng nhập** — Trung · PR 08 giữ token đăng nhập, menu tài khoản	→	`POST /auth/register`, `POST /auth/login` — Trung · PR 07 mã hoá mật khẩu, trả về token JWT. Các API phía sau đều kiểm tra token này.
4	**Liên kết tài khoản ảo, nạp tiền** yêu cầu thêm của thầy	**Mục "Tài khoản ảo liên kết" ở trang Tài khoản** — Thành Đạt · PR 11 liên kết ví/thẻ, xem số dư, nạp tiền, lịch sử số dư	→	`GET/POST /wallets`, `POST /wallets/:id/topup`, `DELETE /wallets/:id` — Văn Đạt · PR 10 2 bảng mới: tài khoản ảo và lịch sử giao dịch của nó
5	**Thanh toán** chọn ví/thẻ đã liên kết, nhập mã giảm giá, bấm "Thanh toán ngay" phần quan trọng nhất của đề. Trang này do 2 người cùng làm	**Trang Thanh toán, phần trả tiền** — Thành Đạt · PR 15a chọn ví/thẻ kèm số dư, gọi tạo đơn rồi trả tiền, báo không đủ tiền, nút nạp nhanh, thanh toán lại **Trang Thanh toán, phần còn lại** — Tiến Đạt · PR 15b chọn nhận tại quán hay giao tận nơi, hẹn giờ lấy, ô mã giảm giá, màn hình "Đặt hàng thành công"	→	**Gọi lần 1: `POST /orders` tạo đơn** — Văn Đạt · PR 12 • tự tính lại giá từ CSDL, không tin giá do trình duyệt gửi • áp mã giảm giá — Tiến Đạt · PR 09 • trừ tồn kho, có khoá chống bán quá số còn lại khi nhiều người đặt cùng lúc — Tấn · PR 18 • chưa liên kết tài khoản ảo thì báo lỗi; xong thì đơn ở trạng thái **PENDING** ↓ **Gọi lần 2: `POST /payments` trả tiền** — Văn Đạt · PR 14 • kèm mã `Idempotency-Key`: bấm 2 lần hay mạng gửi lại thì vẫn chỉ trừ tiền 1 lần • đủ số dư: trừ tiền thật trong tài khoản ảo, đơn thành **PAID**, cộng điểm thưởng • không đủ: đơn thành **PAYMENT_FAILED**, không trừ đồng nào, khách nạp thêm rồi trả lại • mọi lần đổi trạng thái đều đi qua máy trạng thái — Tấn · PR 13
6	**Theo dõi đơn** xem đơn đang tới đâu, xem hoá đơn, mua lại	**Trang theo dõi đơn** — Thanh · PR 17 thanh tiến trình tự cập nhật mỗi 5 giây, mã đơn để nhận món, hoá đơn	→	`GET /orders/:id` — Thanh · PR 17 chỉ chủ đơn mới xem được đơn của mình
7	**Quầy pha chế xử lý đơn** hoặc khách huỷ đơn	**Nút huỷ đơn, nút demo vai trò quầy** — Tấn · PR 19 chuông thông báo khi đơn đổi trạng thái	→	`POST /orders/:id/advance` chuyển sang bước kế tiếp — Tấn · PR 18 `POST /orders/:id/cancel` huỷ đơn chưa trả tiền và trả lại tồn kho
8	**Xem lại các đơn cũ**	**Trang Đơn hàng**, danh sách đơn đã đặt — Thành Đạt · PR 16	→	`GET /orders/me` lấy các đơn của người đang đăng nhập — Thành Đạt · PR 16
9	**Dùng điểm thưởng đổi quà**	**Trang Tài khoản**: điểm hiện có, đổi quà, lịch sử điểm — Trung · PR 20	→	`POST /auth/redeem` trừ điểm để đổi quà (nâng size, bánh, ly cà phê), ghi lịch sử điểm — Trung · PR 20

Trạng thái của một đơn hàng — máy trạng thái · Tấn · PR 13

`PENDING` → (trả tiền OK) `PAID` → (quầy nhận) `PREPARING` → (pha xong) `READY` → (giao khách) `COMPLETED`

`PAYMENT_FAILED` khi không đủ số dư, trả lại được sau khi nạp thêm tiền.

`CANCELLED` khi khách huỷ đơn chưa trả tiền (PENDING hoặc PAYMENT_FAILED), món được trả lại kho. Đơn đã trả tiền thì khách phải nhờ quầy huỷ.

Máy trạng thái chặn mọi bước nhảy sai, ví dụ từ PENDING nhảy thẳng sang READY.

Nền móng chung, bước nào cũng chạy trên đó

Khởi tạo backend + frontend, thanh tiêu đề và bộ nút dùng chung, CI tự kiểm tra mỗi lần đẩy code, Docker chạy cả hệ thống bằng 1 lệnh, README — Thành Đạt · PR 01, 03, 21

Commit đầu tiên của repo, thiết kế CSDL 8 bảng và dữ liệu mẫu (món, mã giảm giá, tài khoản demo), thanh điều hướng dưới và tên quán An Dương Vương trên thanh tiêu đề — Tiến Đạt · PR 00, 02, 04

Thứ tự đẩy code lên GitHub (PR 00 → PR 21) khác thứ tự chạy ở trên: nền móng đi trước, các phần dựa vào nhau đi sau. Thứ tự đẩy và người review xem trong HUONG_DAN_PUSH_CODE.pdf.