

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого  
Институт компьютерных наук и технологий  
Кафедра компьютерных систем и программных технологий

**Отчёт о лабораторной работе №4**

**Дисциплина:** Базы данных

**Тема:** Язык SQL-DML

Выполнил студент гр. 43501/1

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Нгуен Тиен Ву

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Мяснов

“\_\_” \_\_\_\_\_ 2015 г.

Санкт-Петербург

2015

## Задание

### 1. Цель работы

Познакомить студентов с языком создания запросов управления данными SQL-DML.

### 2. Программа работы

Изучите SQL-DML

- 1.Выполните все запросы из списка стандартных запросов. Продемонстрируйте результаты преподавателю.
- 2.Получите у преподавателя и реализуйте SQL-запросы в соответствии с **индивидуальным** заданием. Продемонстрируйте результаты преподавателю.
- 3.запросы SELECT сохраните в БД в виде представлений, запросы INSERT, UPDATE или DELETE -- в виде ХП. Выложите скрипт в Subversion.

### 3. Язык SQL

Язык SQL (Structured Query Language) -- язык структурированных запросов. Он позволяет формировать весьма сложные запросы к базам данных. В SQL определены два подмножества языка:

SQL-DDL (Data Definition Language) -- язык определения структур и ограничений целостности баз данных. Сюда относятся команды создания и удаления баз данных; создания, изменения и удаления таблиц; управления пользователями и т.д.

SQL-DML (Data Manipulation Language) -- язык манипулирования данными: добавление, изменение, удаление и извлечение данных, управления транзакциями

### 4.Выполнение программы работы

#### 3.1. Стандартные запросы

- 1) Выборка всех данных из каждой таблицы:

SELECT * FROM ADDRESS;
------------------------

```

SELECT * FROM CASE;
SELECT * FROM CLIENT;
SELECT * FROM INSURANCE_CASE_CON;
SELECT * FROM INSURANCE_CASE_POLIC;
SELECT * FROM POLIC;
SELECT * FROM PRICE;
SELECT * FROM SIGN_CONTRACT;
SELECT * FROM SUM;
SELECT * FROM TERM;
SELECT * FROM TYPE;

```

Результат для : ADDRESS

	ID_ADR...	CITY	STREET	BUILDING	ROOM
▶	4	SAINT - PETERSBURG	GRAZHDANSKIY PR	30	123
	2	SAINT - PETERSBURG	HEVSKIY PR	12	211
	3	SAINT - PETERSBURG	KAZANCKAYA UL	32	642
	1	SAINT - PETERSBURG	PROS-POPOVA UL	43	321

- 2) Выборка данных из одной таблицы при нескольких условиях, с использованием логических операций, LIKE, BETWEEN, IN:

```

SELECT * FROM client
WHERE
name like '%NGUYEN%';

```

Результат:

	ID_CLIENT	NAME	BIRTH_DAY	ADRESS
▶	1 235	NGUYEN TIEN VU	08.04.1993	3

Из таблицы CLIENTS показать клиентов с фамилией NGUYEN

```

select * from "SUM"

```

	ID_SUM	SUM_PAY
▶	32	80.000 RUB
	33	120.000 RUB
	34	220.000 RUB
	35	350.000 RUB

where

```

id_sum between 32 and 35;

```

Результат:

Из таблицы SUM показать id\_sum от 32 до 35

```

select * from "CASE"
where
id case in(11,13);

```

ID_CASE	CASE_IN
11	CAR
13	MEDICINE

Резуль

тат:

Из таблицы "CASE" показать id\_case, которые расположены на площадках = 11 или 13

- 3) Выборка всех данных с сортировкой по нескольким полям:

select \* from polic

order by insurance\_case desc , type ;

Результат:

ID_POLIC	TYPE	TERM	INSURANCE_C...	ESTIMATE_DAMAGES
3	52	42	4	GOOD
4	52	42	4	INVALID
2	52	41	2	BED
1	51	42	1	NORMAL

Мы отсортировали уменьшения по страховую состоянию и типе

- 4) Запрос, вычисляющий несколько совокупных характеристик таблиц:

select MAX(Price\_ins.price\_insurance) from Price\_ins;

Результат:

MAX
19 000

- 5) Выборка данных из связанных таблиц:

select client.name, adress.city , sign\_contract.id\_contract

from client, adress , sign\_contract

where client.address = adress.id\_adress and

sign\_contract.client = client.id\_client;;

Результат:

NAME	CITY	ID_CONTRACT
WAYNER ROONEY	SANKT - PETERSBURG	123 456
NGUYEN TIEN VU	SANKT - PETERSBURG	123 457
DAVID BECKHAM	SANKT - PETERSBURG	123 458
TIGER GOOD	SANKT - PETERSBURG	123 468
ADREI ARSHAVIN	SANKT - PETERSBURG	123 459
YURI ZHIRIKOV	MOSCOW	123 460
ALAN DZAGOV	MOSCOW	123 461
PAVEL MAMAYEV	MOSCOW	123 463
VIKTOR VASIN	MOSCOW	123 462

- 6) Запрос, рассчитывающий совокупную характеристику с использованием группировки, наложите ограничение на результат группировки:

select client.name, count(sign\_contract."TERM") from sign\_contract , client where

client.id\_client = sign\_contract.client

Group by client.name;

Результат:

NAME	COUNT
ADREI ARSHAVIN	1
ALAN DZAGOV	1
DAVID BECKHAM	1
NGUYEN TIEN VU	1
PAVEL MAMAYEV	1
TIGER GOOD	1
VIKTOR VASIN	1
WAYNER ROONEY	1
YURI ZHIRIKOV	1

- 7) Пример использования вложенного запроса:

```
select * from client where
client.address in ( select polic.id_polic from polic);
```

Результат:

ID_CLIENT	NAME	BIRTH_DAY	ADRESS
1 234	WAYNER ROONEY	08.02.1985	4
1 235	NGUYEN TIEN VU	08.04.1993	3
1 236	DAVID BECKHAM	23.12.1987	2
1 237	TIGER GOOD	11.12.1977	2
1 238	ADREI ARSHAVIN	29.05.1981	1
1 239	YURI ZHIRIKOV	12.04.1987	5
1 240	ALAN DZAGOV	11.09.1993	6
1 242	VIKTOR VASIN	23.02.1989	8
1 243	PAVEL MAMAYEV	19.09.1992	7
1 244	DENIS GLUSHAKOV	22.11.1989	9

- 8) Добавление в каждую таблицу по одной записи с помощью оператора INSERT:

```
insert into adress values (11, 'moscow' , 'nizino', 4,212);
```

- 9) Изменение значения нескольких полей у всех записей, отвечающих заданному условию, с помощью оператора UPDATE:

```
update sum
set sum_pay = sum_pay + 5000
where sum_pay < 50000;
```

- 10) Удаление записи, имеющей максимальное (минимальное) значение некоторой совокупной характеристики, с помощью оператора DELETE:

```
DELETE FROM ADDRESS
WHERE ADDRESS.ID_ADDRESS = ( select POLIC.ID_POLIC select from polic);
```

- 11) Удаление записей в главной таблице, на которые не ссылается подчиненная таблица (используя вложенный запрос), с помощью оператора DELETE:

```
DELETE FROM client
WHERE clien.id_client not in
(SELECT sign_contract.Id_contract FROM sign_contract);
```

### 3.2. Индивидуальные задания

Реализовать следующие запросы:

1. Вывести суммарные выплаты по страховкам за выбранный период.
2. Вывести 5 типов страховых случаев, по которым были максимальные выплаты за выбранный период.
3. Удалит неиспользуемые типы полисов

Вывести суммарные выплаты по страховкам за выбранный период.

```
CREATE OR ALTER VIEW SUM_PRICE(  
    SUMPRICE)  
AS  
select sum(s1) as SUMPRICE from (select "SUM".SUM_PAY *  
COUNT(INSURANCE_CASE_CON.CASE)  
AS s1 from INSURANCE_CASE_CON, "SUM" where INSURANCE_CASE_CON.SUM =  
"SUM".ID_SUM  
group BY INSURANCE_CASE_CON.SUM)  
;Результат:
```

SUMPRICE
199 000

```
Plan  
PLAN JOIN (TERM NATURAL, SIGN_CONTRACT INDEX (FK_SIGN_CONTRACT_4), PRICE_INS INDEX (PK_PRICE_INS))  
  
----- Performance info -----  
Prepare time = 31ms  
Execute time = 0ms  
Avg fetch time = 0,00 ms  
Current memory = 9 869 512  
Max memory = 9 951 608  
Memory buffers = 2 048  
Reads from disk to cache = 0  
Writes from cache to disk = 0  
Fetches from cache = 74
```

Вывести 5 типов страховых случаев, по которым были максимальные выплаты за выбранный период.

```
CREATE OR ALTER VIEW MAXPRICE(  
    NAME_POLIC,  
    COUNTER)  
AS  
select first 5 INSURANCE_CASE_CON.CASE, "SUM".SUM_PAY *  
COUNT(INSURANCE_CASE_CON.CASE)  
AS COUNTER from INSURANCE_CASE_CON, "SUM", "CASE" where  
INSURANCE_CASE_CON.SUM = "SUM".ID_SUM and  
INSURANCE_CASE_CON.SUM = "CASE".ID_CASE  
  
group BY CASE.CASE_IN, SUM.SUM_PAY order by COUNTER desc  
;Результат:
```

CASE_IN	COUNTER
ALL	60 000
TRA+ACC	60 000
PRO+MED	26 000
CAR+PRO	24 000
CAR	15 000

- 1) Удалить неиспользуемые типы абонементов

```
begin
    delete POLIC.TYPE from POLIC where TYPE.ID_TYPE not in (select
    TYPE.ID_TYPE from TYPE);
end;
```

#### 1. Выводы:

В результате выполнения работы был изучен язык управления данными SQL-DML. Были выполнены стандартные запросы извлечения данных. Также были выполнены запросы в соответствии с индивидуальным заданием. Были изучены представления и хранимые процедуры, с помощью которых можно спокойно добавлять данные в БД. При выполнении работы проблем не было.

Использовались такие команды языка DML: insert (добавить), update (обновить), delete (удалить), select (выборка данных). Данный язык удобен для написания запросов разной сложности. При обращении к нескольким таблицам в запросе следует выбирать подходящую связь между таблицами для более быстрого выполнения SQL-запроса.