

DISTINCT

O QUE É?

É usada para remover duplicatas dos resultados de uma consulta. Quando você utiliza DISTINCT, o banco de dados retorna apenas valores únicos para as colunas especificadas, eliminando registros repetidos.

TB_FUNCIONARI

ID	ÁREA	CARGO	SALÁRIO	TEMPO NA EMPRESA
136	TI	JUNIOR	2500	0
125	TI	SENIOR	6000	1
148	TI	SENIOR	6000	2
456	ADM	PLENO	4500	2
345	ADM	PLENO	4600	4
254	ADM	SENIOR	5600	5
178	ADM	JUNIOR	2200	0
365	MARKETING	JUNIOR	2300	1
145	MARKETING	SENIOR	5500	3
258	MARKETING	PLENO	4600	2

**COLOCAMOS A COLUNA QUE
QUEREMOS VISUALIZAR OS
DADOS SEM DUPLICADAS
DENTRO DA OPERAÇÃO
DISTINCT.**

SELECIONAR OS CARGOS DISTINTOS DA TABELA TB_FUNCIONARIOS

SELECT DISTINCT(CARGOS) FROM TB_FUNCIONARIOS

WHERE

E

O QUE É?

O comando WHERE em SQL é usado para filtrar os resultados de uma consulta, exibindo apenas as linhas que atendem a certas condições.

O where vem sempre após o nome da tabela, depois do from.

TB_FUNCIONARIOS

ID	ÁREA	CARGO	SALÁRIO	TEMPO NA EMPRESA
136	TI	JUNIOR	2500	0
125	TI	SENIOR	6000	1
148	TI	SENIOR	6000	2
456	ADM	PLENO	4500	2
345	ADM	PLENO	4600	4
254	ADM	SENIOR	5600	5
178	ADM	JUNIOR	2200	0
365	MARKETING	JUNIOR	2300	1
145	MARKETING	SENIOR	5500	3
258	MARKETING	PLENO	4600	2

SELECIONAR OS CARGOS APENAS DE TI TABELA TB_FUNCIONARIOS

SELECT CARGOS FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE AREA IN ('TI')

SELECT CARGOS FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE AREA = 'TI'

SELECT CARGOS FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE AREA LIKE 'TI'

OPERADORES DO WHERE

IN

Usa-se para verificar se um valor está em uma lista de valores especificados.

```
SELECT * FROM clientes WHERE cidade IN ('São Paulo', 'Rio de Janeiro')
```

NOT IN

Similar ao IN, mas retorna valores que não estão na lista especificada

```
SELECT * FROM clientes WHERE cidade NOT IN ('São Paulo', 'Rio de Janeiro')
```

LIKE

Utilizado para buscar padrões em strings.

```
SELECT * FROM clientes WHERE nome LIKE 'Rio%'
```

NOT LIKE

Similar ao LIKE, mas retorna valores que não correspondem ao padrão especificado.

```
SELECT * FROM clientes WHERE nome NOT LIKE 'Rio%'
```

=

Usado para comparar se dois valores são iguais.

```
SELECT * FROM clientes WHERE idade = 30
```

!=

Utilizado para comparar se dois valores são diferentes.

```
SELECT * FROM clientes WHERE idade != 30
```

TB_FUNCIONARIOS

ID	ÁREA	CARGO	SALÁRIO	TEMPO NA EMPRESA
136	TI	JUNIOR	2500	0
125	TI	SENIOR	6000	1
148	TI	SENIOR	6000	2
456	ADM	PLENO	4500	2
345	ADM	PLENO	4600	4
254	ADM	SENIOR	5600	5
178	ADM	JUNIOR	2200	0
365	MARKETING	JUNIOR	2300	1
145	MARKETING	SENIOR	5500	3
258	MARKETING	PLENO	4600	2

SELECIONAR OS CARGOS APENAS DE TI E ADM TABELA TB_FUNCIONARIOS

**SELECT CARGOS FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE ÁREA IN
(‘TI’,‘ADM’)**



**SELECT CARGOS FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE ÁREA IN
(‘ti’,‘adm’)**

