

Lower e Upper

O QUE É?

Os operadores LOWER e UPPER são funções de manipulação de strings em SQL que permitem converter o texto em uma coluna para letras minúsculas ou maiúsculas, respectivamente. Essas funções são úteis, especialmente quando se deseja fazer comparações de strings de forma insensível a maiúsculas e minúsculas.

TB_FUNCIONARIOS

ID	ÁREA	CARGO	SALÁRIO	TEMPO NA EMPRESA
136	TI	JUNIOR	2500	0
125	TI	SENIOR	6000	1
148	TI	SENIOR	6000	2
456	ADM	PLENO	4500	2
345	ADM	PLENO	4600	4
254	ADM	SENIOR	5600	5
178	ADM	JUNIOR	2200	0
365	MARKETING	JUNIOR	2300	1
145	MARKETING	SENIOR	5500	3
258	MARKETING	PLENO	4600	2

SELECIONAR TODAS COLUNAS DA TABELA TB_FUNCIONARIOS ONDE A COLUNA AREA COM LETRA MINUSCULA FOR IGUAL A ti E adm:

**SELECT CARGOS FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE LOWER(ÁREA)
IN ('ti','adm')**

TB_FUNCIONARIOS

ID	ÁREA	CARGO	SALÁRIO	TEMPO NA EMPRESA
136	TI	JUNIOR	2500	0
125	TI	SENIOR	6000	1
148	TI	SENIOR	6000	2
456	ADM	PLENO	4500	2
345	ADM	PLENO	4600	4
254	ADM	SENIOR	5600	5
178	ADM	JUNIOR	2200	0
365	MARKETING	JUNIOR	2300	1
145	MARKETING	SENIOR	5500	3
258	MARKETING	PLENO	4600	2

**SELECIONAR A COLUNA CARGO EM LETRA MAISCULA DA
TB_FUNCIONARIOS**

SELECT UPPER(CARGO) FROM TB_FUNCIONARIOS

Operadores de Comparação e Lógicos

O QUE É?

Os operadores de comparação e lógicos são usados nas cláusulas WHERE para filtrar os resultados de uma consulta com base em determinadas condições. Eles são fundamentais para a construção de consultas SQL dinâmicas e poderosas.

Operadores de Comparação

>=

Compara se um valor é maior ou igual ao outro.

```
SELECT * FROM clientes WHERE idade >= 30
```

<=

Compara se um valor é menor ou igual ao outro.

```
SELECT * FROM clientes WHERE idade <= 30
```

>

Compara se um valor é maior que o outro.

```
SELECT * FROM clientes WHERE idade > 30
```

<

Compara se um valor é menor que o outro.

```
SELECT * FROM clientes WHERE idade < 30
```

=

Usado para comparar se dois valores são iguais.

```
SELECT * FROM clientes WHERE idade = 30
```

!= OU <>

Utilizado para comparar se dois valores são diferentes.

```
SELECT * FROM clientes WHERE idade != 30
```

Operadores Lógicos

and

Combina duas condições, retornando verdadeiro apenas se ambas as condições forem verdadeiras.

```
SELECT * FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE ÁREA IN ('TI') AND  
CARGO IN ('JUNIOR')
```

or

Combina duas condições, retornando verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira.

```
SELECT * FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE ÁREA  
IN ('TI') OR CARGO IN ('JUNIOR')
```

not

Inverte o resultado de uma condição, retornando verdadeiro se a condição for falsa.

```
SELECT * FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE ÁREA NOT IN ('TI')
```

is null

Verifica se um valor é NULL.

```
SELECT * FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE  
ÁREA IS NULL
```

is not null

Verifica se um valor não é NULL.

```
SELECT * FROM TB_FUNCIONARIOS WHERE ÁREA IS NOT NULL
```