

Activitat 7 No-Aval

ACTIVITA7

Fes un programa en *Java* prenent com a model **ClientSMTP2 (CODI 3.2.3.4.1)** o **JavaMailSender / SendMailUsingJavaMail (CODI 3.2.3.4.2)** que:

1. Pugui enviar correus a comptes reals.
2. Sigui funcional contra el servidor smtp.gmail.com de *Gmail*.
3. Faci servir o *TLS* o *SSL* per autenticar-se al compte de correus.
4. Es passi com a **arguments** (*main*) o **demani** (scanner) les dades per enviar el correu (Cos, From, To, ...).
5. Es valora que es pugui passar el màxim de paràmetres per enviar els correus com: *Date*, From, To, Cc, Bcc, Subject, *Reply-to*, etc.

GRUP

Raúl Santos Espino

Tiffany Fernández Anguera

URL

<https://github.com/TiffanyFA/M9UF3>

EVIDÈNCIES

La classe SimpleSMTPHeader només permet en el seu constructor 3 paràmetres. No hem trobat la classe adient per a poder afegir més paràmetres.

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description

`SimpleSMTPHeader(String from, String to, String subject)`

Creates a new SimpleSMTPHeader instance initialized with the given from, to, and subject header field values.

<terminated> ClientSMTP2 [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\javaw.exe (12/12/2019 16:39:56)

Introdueix el teu correu electrònic:

jars.sp@gmail.com

Introdueix contrasenya:

[REDACTED]

1 - 220 smtp.gmail.com ESMTP d8sm6553439wre.13 - gsmt

2 - 250-smtp.gmail.com at your service, [85.192.81.206]

250-SIZE 35882577

250-8BITMIME

250-STARTTLS

250-ENHANCEDSTATUSCODES

250-PIPELINING

250-CHUNKING

250 SMTPUTF8

3 -220 2.0.0 Ready to start TLS

4 -235 2.7.0 Accepted

Destinatari:

trollisa84@gmail.com

Assumptes:

prova

Cc:

raul.kan147@gmail.com

Cco:

raul.kan147@gmail.com

Missatge:

Hola!

5 -250 2.1.5 OK d8sm6553439wre.13 - gsmt

6 -354 Go ahead d8sm6553439wre.13 - gsmt

7 -250 2.0.0 OK 1576168870 d8sm6553439wre.13 - gsmt

Final de l'enviament

prova  Recibidos x

jars.sp@gmail.com

para mí ▼

 inglés ▼ > español ▼ [Traducir mensaje](#)

Hola!

 Responder

 Reenviar