

Отчёт по лабораторной работе 5

дисциплина: Архитектура компьютеров

Бабуджян Тигран НБИбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Знакомство с Midnight Commander	6
2.2	Подключение внешнего файла in_out.asm	11
2.3	Задание для самостоятельной работы	15
3	Выводы	18

Список иллюстраций

2.1	Запуск Midnight Commander	6
2.2	Создание каталога	7
2.3	Создание файла lab05-1.asm	7
2.4	Создание файла lab05-1.asm	8
2.5	Программа lab05-1.asm	9
2.6	Просмотр файла lab05-1.asm	10
2.7	Запуск программы lab05-1.asm	11
2.8	Копирование файла in_out.asm	11
2.9	Копирование файла lab05-1.asm	12
2.10	Программа lab05-2.asm	13
2.11	Запуск программы lab05-2.asm	13
2.12	Программа в файле lab05-2.asm	14
2.13	Запуск программы lab05-2.asm	15
2.14	Программа lab05-3.asm	16
2.15	Запуск программы lab05-3.asm	16
2.16	Программа lab05-4.asm	17
2.17	Запуск программы lab05-4.asm	17

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Знакомство с Midnight Commander

Я открываю Midnight Commander (рис. 2.1) и с помощью клавиш со стрелками и Enter перехожу в каталог ~/work/arch-pc. Затем нажимаю F7, чтобы создать новый каталог lab05 (рис. 2.2).




Рис. 2.1: Запуск Midnight Commander





Рис. 2.4: Создание файла lab05-1.asm

Открываю файл на редактирование, нажав клавишу F4. Выбираю редактор mscedit и пишу код программы согласно заданию (рис. 2.5).




```
mc [tdbabudzyan@VirtualBo
/home/tdbabudzyan/wo~pc/lab05/lab05-1.asm [----] 9
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h.
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

Рис. 2.5: Программа lab05-1.asm

Для проверки кода открываю файл на просмотр, нажав клавишу F3, и убеждаюсь, что он содержит необходимый текст (рис. 2.6).



```
mc [tdbabudzyan
/home/tdbabudzyan/work/arch-pc/lab05/lab05-1.
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

Рис. 2.6: Просмотр файла lab05-1.asm

Затем я компилирую файл программы в объектный файл, выполняю компоновку объектного файла и получаю исполняемый файл программы (рис. 2.7).

```
tdbabudzyan@VirtualBox:~$ cd work/arch-pc/lab05/
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-1.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-1.o -o lab05-1
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-1
Введите строку:
Tigran
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рис. 2.7: Запуск программы lab05-1.asm

2.2 Подключение внешнего файла in_out.asm

Скачиваю файл in_out.asm и помещаю его в рабочий каталог (рис. 2.8). Для копирования файла использую клавишу F5, а для перемещения — клавишу F6.




Рис. 2.8: Копирование файла in_out.asm

Затем я копирую lab05-1.asm в lab05-2.asm (рис. 2.9).




Рис. 2.9: Копирование файла lab05-1.asm

В новом файле lab05-2.asm пишу код программы с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm (рис. 2.10).

```
mc [tdbabudzyan@VirtualBox]:~/work/arch-pc/la
/home/tdbabudzyan/wo~pc/lab05/lab05-2.asm
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintLF
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit
```

Рис. 2.10: Программа lab05-2.asm


После компиляции программы я проверяю её запуск (рис. 2.11).

```
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-2.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-2.o -o lab05-2
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-2
Введите строку:
Tigran
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рис. 2.11: Запуск программы lab05-2.asm

В файле lab05-2.asm я заменяю подпрограмму sprintLF на sprint, после чего

заново собираю исполняемый файл (рис. 2.12) (рис. 2.13).



```
mc [tdbabudzyan@VirtualBox]:~/work/arch-pc/lab05
mc [tdbabudzyan@VirtualBox]:~/work/arch-pc/lab05 x
/home/tdbabudzyan/wo~pc/lab05/lab05-2.asm [----]
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit
```

Рис. 2.12: Программа в файле lab05-2.asm

```

tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-2.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-2.o -o lab05-2
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-2
Введите строку:
Tigran
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-2.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-2.o -o lab05-2
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-2
Введите строку: Tigran
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$

```


Рис. 2.13: Запуск программы lab05-2.asm

Теперь после вывода строки программа не завершается символом перехода на новую строку.

2.3 Задание для самостоятельной работы

Я скопировал программу lab05-1.asm и изменил код так, чтобы она работала по следующему алгоритму: (рис. 2.14) (рис. 2.15)


- вывести приглашение типа “Введите строку:”;
- ввести строку с клавиатуры;
- вывести введенную строку на экран.



```
mc [tdbabudzyan@VirtualBox]
mc [tdbabudzyan@VirtualBox]:~/work/arch-pc/lab05
/home/tdbabudzyan/work/arch-pc/lab05/lab05-3.asm [---
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h.
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h.
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,buf1
mov edx,80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```


Рис. 2.14: Программа lab05-3.asm



```
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-3.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-3.o -o lab05-3
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-3
Введите строку:
Tigran
Tigran
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```


Рис. 2.15: Запуск программы lab05-3.asm

Аналогичным образом я скопировал программу lab05-2.asm и изменил код, но теперь использовал подпрограммы из файла in_out.asm (рис. 2.16) (рис. 2.17).



```
mc [tdbabudzyan@VirtualBox]:~/work/arch-pc/lab05 x
/home/tdbabudzyan/work/arch-pc/lab05/lab05-4.asm [----] 0 L:
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
mov eax, buf1
call sprint
call quit
```

Рис. 2.16: Программа lab05-4.asm



```
tdbabudzyan@VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab05$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-4.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-4.o -o lab05-4
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-4
Введите строку: Tigran
Tigran
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рис. 2.17: Запуск программы lab05-4.asm

3 Выводы

Научились писать базовые ассемблерные программы. Освоили ассемблерные инструкции `mov` и `int`.