



# Etiquetas HTML

A continuación podemos ver etiquetas más utilizadas en HTML,

## Etiquetas de formato de texto

Salida	Etiquetas requeridas
El <b>texto</b> en negritas.	El <code>&lt;B&gt;texto&lt;/B&gt;</code> en negritas.
El <i>texto</i> en itálicas.	El <code>&lt;I&gt;texto&lt;/I&gt;</code> en itálicas.
El texto en formato teletipo.	El <code>&lt;TT&gt;texto&lt;/TT&gt;</code> en formato teletipo.
El <b>texto</b> en 2 tamaños más grandes y en rojo. El tamaño puede ser un valor absoluto en el rango 1..7.	El <code>&lt;FONT SIZE = +2 COLOR = "RED"&gt; texto &lt;/FONT&gt;</code> en 2 tamaños más grandes y en rojo. El tamaño puede ser ...
Utilizar la dirección de e-mail <a href="mailto:claudio@acm.org">claudio@acm.org</a> para contactarme.	Utilizar la dirección de e-mail <code>&lt;ADDRESS&gt; claudio@acm.org &lt;/ADDRESS&gt;</code> para contactarme.

## Etiquetas de encabezamientos

Salida	Etiquetas requeridas
<b>Encabezado H1</b>	<code>&lt;H1&gt;Encabezado H1&lt;/H1&gt;</code>
<b>Encabezado H3</b>	<code>&lt;H3&gt;Encabezado H3&lt;/H3&gt;</code>



Encabezado H6

<H6>Encabezado H6<\H6>

Las etiquetas de encabezado generan automáticamente un fin de línea.

Salida	Etiquetas requeridas
Justo antes del encabezado. Un encabezado H2 Justo después del encabezado.	Justo antes del encabezado. <H2>Un encabezado H2<\H2> Justo después del encabezado.

## Párrafos, fin de línea y comentarios

Salida	Etiquetas requeridas
Última oración del párrafo.	&Uacute;ltime oraci&oacute;n ... <P>
Primera oración del nuevo párrafo.	Primera oraci&oacute;n; del ...
Una oración sobre otra.	Una oraci&oacute;n   sobre otra.

Observar que estas etiquetas no son bilaterales.

Los comentarios dentro de un archivo HTML se delimitan del siguiente modo:

<!--Este texto no será analizado por el visualizador-->



## Un ejemplo de página WEB

El siguiente ejemplo es el contenido del archivo eje2.htm en el directorio corriente:

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Página de ejemplo</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H2> Encabezado </H2>
  <P>Primer párrafo debajo del encabezado.</P>
  <H3> Un encabezado <BR> en dos renglones </H3>
  <P>Párrafo con partes <B>en negrita</B> </P>
</BODY>
</HTML>
```





## Etiquetas de formato lógico

Salida	Etiquetas requeridas
La siguiente es <i>una cita</i> .	La siguiente es <CITE>una cita</CITE>.>
Representa un listado de computadora.	<CODE>Representa un listado de computadora.</CODE>
Una secuencia de caracteres literales.	Una secuencia de<SAMP> caracteres literales.</SAMP>
Nota: Esta es una cita de algún texto.	Nota: <BLOCKQUOTE> Esta es una cita de alg&uacute;n texto.</BLOCKQUOTE>
La siguiente es <i>una definición</i> .	La siguiente es <DFN>una definici&oacute;n.</DFN>
El siguiente <i>texto</i> está enfatizado.	El siguiente <EM> texto </EM> est&aacute; enfatizado.
Caracteres de teclado.	<KBD>Caracteres de teclado.</KBD>
El siguiente <b>texto</b> está fuertemente enfatizado.	El siguiente <STRONG> texto </STRONG> est&aacute; fuertemente enfatizado.
El siguiente <i>nombre</i> es una variable de programa.	El siguiente <VAR> nombre </VAR> es una variable de programa.



## Inserción de líneas (rulers)

Salida	Etiquetas requeridas
Fin de la parte anterior. <hr/> Nueva parte.	Fin de la parte anterior. <HR> Nueva parte.
Solo 40% de ancho. <hr/> Nueva parte.	Solo 40% de ancho. <HR WIDTH=40%> Nueva parte.
Alto del ruler = 10. <hr/> Nueva parte.	Alto del ruler = 10. <HR SIZE=10> Nueva parte.