

Minden feladat esetében megjegyzésben adjuk meg a feladatot megoldó függvény egy kezdeti meghívását.
Minden feladat 2.5 pontot ér, hivatalból pedig 2.5 pont jár.

1. Írjunk egy Haskell programot, amely meghatározza, hogy az s karakterláncnak melyek a szomszédjai az lsS karakterláncokat tartalmazó listából, ahol egy karakterlánc szomszédjait az ábécé sorrend szerinti kell érteni.

Például a következő bemenetre

```
s = feri
```

```
lsS = Mari Zsuzsa szidi Lori kata feri teri Dani zsolti
```

az eredmény: Zsuzsa kata

2. Egy listában számok vannak, írjuk ki azokat a számokat a képernyőre egymás alá, amelyek 0-s számjegyben végződnek.

Például a következő bemenetre

```
[120, 456, 3213, 67, -100, -56, -20, 112, 354]
```

az eredmény: ls =3

```
120
```

```
-100
```

```
-20
```

3. Egy [(String, Int, Int)] típusú lista eleme egy telefon márkanevet, egy eladási értéket, és egy árat tartalmaz. Írjunk egy Haskell programot, amely meghatározza azokat a telefonokat, amelyekből a legtöbbet adtak el, illetve mennyi volt ez az érték. Az eredmény márkaneveket rendezve egymás alá írjuk, amelyek elé írjuk ki egy kísérőszöveggel együtt a maximális eladási értéket.

Például a következő bemenetre

```
[("iphoneS1", 20, 2500), ("huaweiS1", 30, 1700), ("huaweiS2", 25, 3100),  
("samsungA1", 30, 2000), ("nokia", 10, 1900), ("iphoneS2", 10, 2200),  
("samsungA2", 15, 1650), ("iphone3", 30, 1800)]
```

az eredmény:

maximális eladási érték: 30

```
iphone3
```

```
huaweiS1
```

```
samsungA1
```