

Labor felmérő, 2022, április

1. Írjunk egy Haskell függvényt, amely beolvas a billentyűzetről egy n számot, majd további n darab egész számot, és meghatározza azokat a számokat, amelyek nem tartalmazzák a 0 számjegyet.

Példa:

 $n = 10$

17603, 4005, 3223, 816252, 70, 23561, 9018007, 807, 61, 300

Az eredmény: 3223, 816252, 23561, 61

2. Írjunk egy Haskell függvényt, amely létrehoz egy karakterláncokból álló n elemű listát, amely váltakozva tartalmazza az IGEN, NEM, TARTOZKODO karakterláncokat. A kiíratásnál szóközzel válasszuk el a karakterláncokat.

Példa:

n = 7

az eredmény: IGEN NEM TARTOZKODO IGEN NEM TARTOZKODO IGEN

3. Egy [(Int, Int)] típusú lista elemei vérnyomás értékpárokat tárolnak. Írjunk egy Haskell függvényt, amely meghatározza azokat az értékeket, amelyek magas vérnyomásértékeket jelentenek. Egy érték akkor számít magasnak, ha az első érték > 140 , vagy a második érték > 159 . Az eredményeket formázva írjuk kis a képernyőre, minden sorba egy vérnyomásértéket írunk, az értékek közé pedig tegyünk vesszőt és szóközt.

Példa:

```
lista = [(110,60), (141,80), (110,75), (145,179), (111,85),
(100,85), (105,65), (101,95), (100,70), (131,170)]
```

Az eredmény:

141, 80

145, 179

131 170