Карточка проекта v0.1 — Кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки»

Шаблон B1 («Кейсы ОПД», приложение В). Правило шаблона: не оставлять пустых KPI, рисков и валидаций.

1. Паспорт

Поле	Значение
Название кейса	Кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки»
Отрасль	Образование / госсектор
Версия карточки	v0.1
Дата	31.10.2026
Статус	На утверждение — Gate W1 «Кейс утверждён»
Платформа	1С:Предприятие 8.3 (учебная версия) + веб-прототип на мок-REST
Куратор кейса	Орлова В. Л.

2. Команда

ФИО	Профиль подготовки	Роль в проекте	Основные артефакты
Баринин Тимофей	09.03.02 ИСТ — «Фуллстек разработка» (P2)	Тимлид: Project Lead + API (FS-B: мок-REST, OpenAPI)	Карточка, vision и границы, НФТ, C4, ADR, мок-API, релизы, презентация
Ермаков Артём	09.03.03 ПИ — «Информатизация организаций» (P3)	Аналитик (BA/SA)	Аналоги, требования, MoSCoW, Use Case, BPMN, ERD, словарь данных, ТЗ, KPI
Никитин Даниил	09.03.02 ИСТ — «Платформенные решения» (P1)	Разработчик 1С	Конфигурация 1С, импорт и экспорт CSV, отчёт «Просрочки», роли, журнал
Блох Максим	09.03.02 ИСТ — «Фуллстек разработка» (P2)	Фулстек: FS-A (UI / демо) + FS-C (данные / KPI)	UI-прототип, KPI-дашборд, генератор T1/T2, валидаторы, сверка с golden, демо

3. Бизнес-цель и KPI

Бизнес-цель: снизить просрочки возврата и повысить оборот фонда.

KPI	Формула	Единицы	Целевое значение	Способ измерения
KPI-1. Доля просрочек	просроченные активные выдачи на дату D / все активные выдачи на дату D × 100%	%	≤ 20% на наборе T1 (порог предлагаем сами; кейс задаёт только «≤ целевого порога»; аналитик утверждает в `/docs/kpi.md` к W4)	Отчёт «Просрочки» в 1С на дату D; сверка с `golden/overdue.csv`
KPI-2. Средняя и медианная просрочка	среднее и медиана `days_overdue` по просроченным выдачам на дату D	дни	Медиана ≤ 14 дней (предлагаем сами)	Показатели отчёта «Просрочки» и KPI-дашборда; значения в 1С и на дашборде совпадают

KPI	Формула	Единицы	Целевое значение	Способ измерения
KPI-3. ТОП-N должников	N читателей / книг с наибольшей суммой `days_overdue`	список	N = 10; состав совпадает в 1С и на дашборде	Отчёт 1С и экран KPI на одной дате D
KPI-4. Корректность отчёта (технический)	число строк экспорта, не совпавших с `golden/overdue.csv`	строки	0	Построчное сравнение выгрузки с эталоном

4. Границы MVP

Подробно, с проверкой реализуемости на 1С: vision.md §5.

Входит (Must)	Не входит (Won't)
Импорт `books / readers / loans.csv` без дублей	Штрафы
Выдача и возврат; запрет выдачи занятого экземпляра	Уведомления читателям
Статусы выдач, в том числе просрочка	Интеграция с АБИС
Отчёт «Просрочки» на дату	Бронирование и очереди
Экспорт отчёта в CSV и сверка с golden	Реальные персональные данные
Роли «Библиотекарь» и «Администратор»	Живая связь веб-прототипа с 1С

Should: фильтры отчёта (≥2 из: период, группа, автор/УДК, интервал просрочки), журнал изменений, KPI-дашборд. Could: просмотр читателем своих выдач, продление срока. MoSCoW замораживается к концу W2 (отвечает аналитик); после этого изменения вносятся только через issue `scope-change`.

5. Данные

Поле	Значение
Источник	Синтетика: T1 — набор кейса `/data/C08/T1`, T2 — генератор фулстека (фиксированный seed)
Формат	CSV, UTF-8, первая строка — заголовки, даты `ГГГГ-ММ-ДД`
Схема	`books (book_code, title, author, year, udk)` · `readers (reader_id, fio, group)` · `loans (loan_id, reader_id, book_code, issue_date, due_date, return_date)`. Имена — по решению D-1 (README)
Объём	T1: книг 200–300, читателей 120–200, выдач 400–800. T2: ≥ 100 выдач, доля просрочек 15–25%
Эталон	`golden/overdue.csv (reader_id, loans_total, overdue_cnt, overdue_days_sum)`
Ошибочные строки	`/data/invalid/invalid.csv` : ≥ 2 строки на каждое правило и ожидаемое сообщение

Валидации:

№	Правило	Реакция
V-1	Обязательные поля заполнены (ключи, `issue_date`, `due_date`)	Строка отклоняется
V-2	Домены и форматы: даты `ГГГГ-ММ-ДД`, `year` — целое число	Строка отклоняется
V-3	Даты: `issue_date ≤ due_date`; если `return_date` заполнена — `issue_date ≤ return_date` (решение D-2)	Строка отклоняется

№	Правило	Реакция
V-4	Ссылочная целостность: `reader_id` и `book_code` существуют	Строка выдачи отклоняется
V-5	Один экземпляр (`book_code`) — не больше одной активной выдачи	Конфликтующая строка отклоняется
V-6	Уникальность `loan_id`; повторный импорт не создаёт дублей	Дубль пропускается, в протоколе отмечается

6. TOP-3 риска и меры

№	Риск	Вероятность / влияние	Меры	Владелец
PCK-1	Расхождение схем данных (имена полей в карточке кейса и в наборе C8, формат golden) → экспорт не сверяется с эталоном, KPI в 1С и на дашборде расходятся	Высокая / высокое	Решение D-1 уже принято; словарь данных — до конца W2; схемы CSV у 1С и фулстека проверяются по словарю; формат экспорта подгоняется под реальный `golden/overdue.csv`	Аналитик
PCK-2	Задержка конфигурации 1С (импорт, отчёт) блокирует демо и Gate W4–W5	Средняя / высокое	Черновой импорт к W3, черновой отчёт к W4; веб-прототип на мок-REST независим от 1С (A-08-4); issue `blocker` и разбор на ревью практики	1С-разработчик
PCK-3	Противоречивые или размытые требования (правило дат, состав отчёта «Просрочки») → переделки после W2	Средняя / среднее	Противоречия вынесены в решения D-2…D-4 и согласуются с куратором; заморозка MoSCoW и AC к концу W2; дальше только через `scope-change`	Тимлид

Полный риск-лог (B10) ведётся с W2 и обновляется на каждом Gate.

7. Мини-RACI по артефактам

R — делает, A — утверждает (один на строку), C — консультирует, I — информируется.

Артефакт	Аналитик	1С-разработчик	Фулстек	Тимлид	Куратор
Карточка проекта, MoSCoW	R	C	C	R / A*	A
Таблица аналогов, требования R-08-x	R	C	C	A	I
Vision и границы	C	C	I	R	A
Use Case и диаграмма Use Case	R	C	R (диаграмма)	A	I
НФТ и трассировка R→A	I	C	C	R	A
C4 Context	C	C	R (отрисовка)	R / A	I
BPMN, ERD, словарь данных (W3)	R	C	C	A	I
Конфигурация 1С, импорт, отчёт (W3–W6)	C	R	I	A	I
UI-прототип, данные, KPI-дашборд (W3–W6)	C	I	R	A	I
Мок-REST + OpenAPI (W3–W4)	C	C	C	R	A

* По приложению F «Кейсы ОПД» карточку утверждает куратор; тимлид отвечает за сборку и представление на Gate W1.

8. Привязка к 8 неделям

Нед.	Артефакты и результаты	Gate
W1	Карточка v0.1, границы MVP, KPI и MoSCoW (черновик), черновая схема данных, анализ аналогов, vision (ПР 1–2)	Кейс утверждён, карточка v0.1
W2	Репозиторий, ветки, шаблоны PR и issue, доска; User Story Map; структура CSV и валидации; заготовки 1С; vision	MoSCoW и AC заморожены, схема данных согласована
W3	Use Case (ПР 3), BPMN и ERD v1, UI-прототип v1, OpenAPI, черновой импорт CSV в 1С, наборы T1/T2, НФТ и R→A	Модели v1, UI v1, импорт (черновой)
W4	C4 Context (ПР 4), ТЗ v0.9, моки подключены к UI, черновой отчёт 1С, тестовый KPI	ТЗ v0.9, рабочие моки
W5	MVP 1С и UI v2, валидаторы, финальные AC, сценарий демо; C4 Container / Component, ADR	Релиз v0.1
W6	Доработка отчётов и форм, обработка ошибок, тесты, BPMN/ERD «как построено», сверка KPI	Критические дефекты закрыты, ≥ 70% AC
W7	Финальные ТЗ, карточка v1.0, README, презентация 7–10 слайдов, видео 3–5 мин	Пакет документов, внутренняя защита
W8	Защита: демо по сценарию D8, обоснование KPI	Релиз v1.0, ≥ 80% AC

9. Критерии приёмки (ссылки на чек-лист B9)

Чек-лист B9 будет лежать в `/qa/acceptance.md` (W5–W6): AC-id, что проверить, как проверить, ожидаемый результат, доказательство.

AC	Критерий кейса	Связанные требования
AC-1	Корректные статусы выдач, в том числе просрочка	R-08-4, D-3, D-4
AC-2	Отчёт «Просрочки» (`reader_id, fio, book_code, title, days_overdue`)	R-08-2
AC-3	Экспорт отчёта в CSV (минимум `reader_id, book_code, days_overdue`), совпадение с golden	R-08-3
AC-4	README со шагами проверки	—

AC в формате «Дано / Когда / Тогда» оформляет аналитик к W2.

10. Ссылки

Ресурс	Ссылка	Срок
Репозиторий	https://github.com/Tim-aui/case-8-opd	есть
Пакет хакатона 1	`/docs/hack1`	есть
Данные T1 / T2	`/data/C08/T1` , `/data/C08/T2` , `/data/invalid`	W3
Макеты и прототип	`/ui-proto`	W3
Мок-API	`/mocks/openapi.yaml`	W3–W4