Хакатон 1 (ПР 1–4) — Кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки»

Папка `/docs/hack1` — общий пакет сдачи хакатона 1. Ведёт тимлид.

Общий DoD (из ТЗ хакатона 1): артефакт лежит в `/docs/hack1` (исходник + `.png` или `.pdf`) · проверен участником другой роли · у требований, Use Case и решений есть номера `R-08-x`, `UC-08-x`, `A-08-x` · порядок работы: аналоги → инсайты → vision → акторы и Use Case → C4 Context.

1. Команда и роли

Участник	Роль в проекте	Зона ответственности в хакатоне 1	Принимает работу
Баринин Тимофей	Тимлид (Project Lead + API)	Карточка v0.1, финальный vision и границы, НФТ и R→A, содержание C4 Context, сборка пакета	Куратор кейса
Ермаков Артём	Аналитик	Таблица аналогов, инсайты → требования `R-08-x`, черновик vision, сегменты, метрики, акторы и Use Case	Тимлид
Никитин Даниил	1С-разработчик	Аналог на 1С, ограничения платформы, проверки данных, матрица «UC × роль 1С», пороги НФТ для 1С	Тимлид, аналитик
Блох Максим	Фулстек-разработчик (UI + данные)	Аналог (интерфейс), UX-отзывы и метрика, экраны MVP, «UC → экран», диаграммы Use Case и C4 Context в draw.io	Тимлид, аналитик

Профили подготовки и роли по шаблону B1 указаны в card.md.

2. Итоговый пакет сдачи

#	Артефакт	Практика	Отвечает	Файл в `/docs/hack1`	Статус
1	Таблица сравнения ≥3 аналогов	ПР 1–2	Аналитик (+1С, фулстек)	`analogs.xlsx` / `.pdf`	□ ждём аналитика (строка 1С готова)

#	Артефакт	Практика	Отвечает	Файл в `/docs/hack1`	Статус
2	3–5 инсайтов → требования R-08-x	ПР 1–2	Аналитик	`requirements.md`	☐ ждём аналитика (номера закреплены, см. §4)
3	Vision Statement, сегменты, 3 метрики	ПР 1–2	Тимлид, аналитик	vision.md	☑ версия тимлида, ☐ сверка с аналитиком
4	Границы ≥3 / ≥3, ограничения и допущения	ПР 1–2	Тимлид	vision.md	☑ готово, ☐ подтверждения аналитика и 1С
5	Акторы (первичный / вторичный)	ПР 3–4	Аналитик	`use-cases.md`	☐ ждём аналитика
6	3–5 Use Case + полный сценарий «Выдать книгу»	ПР 3–4	Аналитик (+1С, фулстек)	`use-cases.md`	☐ ждём аналитика (дополнения 1С приняты с замечаниями)
7	Диаграмма Use Case	ПР 3–4	Фулстек, аналитик	`use-case.drawio` / `.png`	☐ ждём список UC
8	НФТ по 5 атрибутам + R→A	ПР 3–4	Тимлид (+1С)	nfr.md	☑ готово
9	C4 Context с подписанными связями	ПР 3–4	Тимлид, фулстек	c4-context.md → `c4-context.drawio` / `.png`	☑ содержание, ☐ отрисовка фулстеком

Дополнительно (рабочие документы тимлида): card.md — карточка проекта v0.1 (Gate W1); review-1c.md — приёмка вклада 1С-разработчика.

3. Решения команды (зафиксированы тимлидом 31.10.2026)

№	Вопрос	Решение	Источник / обоснование
D-1	Имена полей	Как в карточке кейса: `books (book_code, title, author, year, udk)`, `readers (reader_id, fio, group)`, `loans`	«Кейсы ОПД», кейс 8, раздел «Данные». Совпадает с полями отчёта «Просрочки» (`reader_id, fio, book_code, title,`

№	Вопрос	Решение	Источник / обоснование
		`(loan_id, reader_id, book_code, issue_date, due_date, return_date)`	`days_overdue`). В наборе C8 те же поля называются `book_id / checkout / due / return`. Аналитик закрепляет маппинг в словаре данных к концу W2
D-2	Правило дат	`issue_date ≤ due_date` и, если `return_date` заполнена, `issue_date ≤ return_date`. Досрочный возврат допустим. Возврат после `due_date` допустим и считается просрочкой	В кейсе 8 есть два правила, и они противоречат друг другу: «если return_date задана — due_date ≤ return_date» (буквально запрещает досрочный возврат) и в наборе C8 «due ≥ checkout; если return, то return ≥ checkout». Берём правило C8. □ Согласовать с куратором
D-3	Определение просрочки	Выдача просрочена, если `return_date` пуста и дата отчёта `D > due_date` (статус «Просрочена»), либо `return_date > due_date` (статус «Возвращена с просрочкой»). Дни календарные	Кейс 8, «Жизненный цикл выдачи»
D-4	Статусы выдачи	«Выдана» → «Возвращена» (в срок) / «Просрочена» → «Возвращена с просрочкой». Статус не хранится, а вычисляется на дату (A-08-2)	Общее ТЗ, аналитик W3: «Выдана → Возвращена / Просрочена → Возвращена с просрочкой»
D-5	Читатель	Роль Could. В хакатоне 1 у читателя нет Use Case, роль 1С для него не создаём, на C4 Context его не показываем	Кейс 8: «читатель (опционально, только просмотр своих выдач)». MoSCoW: Could
D-6	Источник истины	1С — единственная система учёта. Веб-прототип работает на мок-REST и не пишет в 1С	A-08-4 в nfr.md

4. Реестр номеров

Номера сквозные во всех файлах хакатона 1. Новый номер выдаёт тимлид, чтобы не было пересечений.

Требования R-08-x. Аналитик выводит их в `requirements.md` по цепочке «инсайт → потребность → требование → критерий». Номера и смысл ниже закреплены, формулировку и критерий даёт аналитик.

№	Требование (кратко)	Из какого инсайта	Критерий (черновой)
R-08-1	Загрузка books / readers / loans из CSV; повторная загрузка не создаёт дублей	И-1С-1 (у «1С:Библиотеки» обмен через MARC/XML и полную каталогизацию)	Двойной импорт Т1 → 0 новых записей
R-08-2	Отчёт «Просрочки» на дату одним списком по всем читателям	И-1С-2 (задолженность видна только по формуляру читателя)	Отчёт на Т1 строится ≤ 2 сек
R-08-3	Экспорт отчёта в CSV, совпадающий с эталоном	План работ, критерий приёмки 3 + И-1С-2	Расхождение с `golden/overdue.csv` = 0
R-08-4	Быстрое оформление выдачи с запретом выдачи занятого экземпляра	И-1С-3 (высокий порог входа), UX-инсайты фулстека	Выдача ≤ 1 мин, повторная выдача экземпляра блокируется
R-08-5	Журнал изменений по выдачам: кто и когда выдал, принял, исправил	НФТ кейса «Трассируемость»	У каждой выдачи и возврата есть автор и время

Use Case UC-08-x: UC-08-1 «Выдать книгу» · UC-08-2 «Принять возврат» · UC-08-3 «Импортировать данные» · UC-08-4 «Сформировать отчёт о просрочках» · UC-08-5 «Экспортировать CSV».

Ограничения C-08-x: C-08-1 «без интеграций с АБИС, срок 8 недель» (кейс 8, «Ограничения»).

Архитектурные решения A-08-x: A-08-1 … A-08-5, см. nfr.md.

Решения команды D-x: D-1 … D-6, см. §3.

5. Чек-лист тимлида (ТЗ хакатона 1, раздел 4)

Задача	Зан.	Готово, когда	Статус
Сформировать команду, распределить роли, завести `/docs/hack1`	1	Роли и ответственные записаны	☑ §1
Карточка v0.1: паспорт, команда и роли, TOP-3 риска, мини-RACI	1	Gate W1: кейс утверждён	☑ card.md, ☐ утверждение куратором
Принять таблицу аналогов и требования от	1	≥3 аналога по единым критериям; у каждого	☐ ждём аналитика

Задача	Зан.	Готово, когда	Статус
аналитика		требования есть критерий	
Финальный Vision Statement на основе черновика аналитика	2	Сдано по ПР 2	☑ vision.md, ☐ сверка с черновиком аналитика
Границы: ≥3 «входит», ≥3 «не входит»; ограничения и допущения	2	Согласовано с аналитиком и 1С-разработчиком	☑ vision.md, ☐ подтверждения
НФТ по 5 атрибутам с порогами	3	У каждого атрибута порог или пометка «предлагаем сами»	☑ nfr.md
Тест «5 да» и трассировка R→A	3	Запись R-08-x → A-08-x с коротким обоснованием	☑ nfr.md
Принять акторов и Use Case	3	Прошли чек-лист полноты	☐ ждём `use-cases.md`
Содержание C4 Context	4	Прошёл чек-лист из ПР 3–4 (4 пункта)	☑ c4-context.md
Собрать пакет сдачи хакатона 1	4	Все артефакты из §2 лежат в `/docs/hack1`	☐