НФТ и архитектурные решения — Кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки»

ПР 3–4, занятие 3. Связь с лекцией 1 (тест «5 да», трассируемость R→A) и лекцией 2 (5 атрибутов качества).

Поле	Значение
Версия	v1.0
Дата	31.10.2026
Автор	Баринин Тимофей (тимлид)
Вклад	Никитин Даниил (1С-разработчик) — пороги для 1С, §4.2 вклада 1С
Проверил	□ 1С-разработчик

1. Цитата из карточки кейса

> «Производительность: построение отчёта по ≥100 записям loans — интерактивно. Надёжность: импорт CSV идемпотентен (повторная загрузка не создаёт дублей выдач). Трассируемость: журнал изменений по выдачам (кто/когда выдал/принял/исправил). Доступы: роли — библиотекарь (операции), администратор (настройки, импорт/экспорт), читатель (опционально, только просмотр своих выдач)».

Атрибут	Есть в кейсе?	Вывод
Производительность	✓ есть: «интерактивно»	Задаём число: ≤ 2 сек, APDEX ≥ 0,85
Масштабируемость	✕ не зафиксирована	Предлагаем сами: рост данных в 10×
Надёжность	✓ есть: идемпотентный импорт	0 дублей при повторной загрузке
Доступность	✕ не зафиксирована	Предлагаем сами: часы работы библиотеки
Сопровождаемость	◐ косвенно: «трассируемость» (журнал кто/когда) помогает разбирать ошибки выдач	Журнал + изменение отчёта без программирования

Как в ПР 3–4: «трассируемость» в кейсе — это журнал изменений по выдачам, а не трассируемость R→A из лекции 1 (она в §4).

2. НФТ по 5 атрибутам качества с порогами

№	Атрибут	Требование	Порог	Как замерить	Источник порога
NFR-1	Производительность	Формирование отчёта «Просрочки» (СКД) на наборе Т1	≤ 2 сек в 95% из 10 замеров; APDEX отчёта ≥ 0,85 при T = 2 сек	Замер производительности 1С / технологический журнал, 10 запусков, результат в README	ТЗ кейса («интерактивно»); число — ТЗ по ролям
NFR-2	Производительность	Проведение документа «Выдача»	≤ 1 сек серверного времени; оформление выдачи пользователем ≤ 1 мин	Замер производительности; секундомер на 5 выдачах	Предлагаем сами (метрика М-3)
NFR-3	Производительность	Импорт полного набора Т1	≤ 60 сек	Время в протоколе импорта	Предлагаем сами
NFR-4	Масштабируемость	Рост объёма данных в 10 раз (10 × Т1)	Отчёт ≤ 4 сек без переписывания запроса; переход файловой базы в клиент-серверную без изменения конфигурации	Замер на увеличенном наборе (генератор фулстека)	Предлагаем сами (лекция 2: при росте нагрузки в 10 раз система не «падает»)
NFR-5	Надёжность	Повторный импорт тех же файлов	0 дублей: число выдач до и после повторной загрузки одинаковое	Протокол импорта «создано = 0» + запрос количества записей	ТЗ кейса
NFR-6	Надёжность	Сбой при записи файла	0 частично загруженных файлов (одна транзакция на файл); каждая ошибка — в журнале регистрации	Прерывание загрузки на тесте, проверка базы	Предлагаем сами
NFR-7	Надёжность	Корректность отчёта	Расхождение экспорта с `golden/overdue.csv` = 0 строк	Построчное сравнение	ТЗ кейса
NFR-8	Доступность	Работа в часы библиотеки	≥ 99% рабочего времени библиотеки; обновление конфигурации — только вне часов работы	Журнал недоступности (плановая и неплановая)	Предлагаем сами
NFR-9	Сопровождаемость (трассируемость кейса)	Журнал изменений по выдачам	У 100% документов «Выдача» и «Возврат» видны автор и время создания и каждого	Проверка истории изменений на 5 исправленных выдачах	ТЗ кейса («журнал изменений по выдачам»)

№	Атрибут	Требование	Порог	Как замерить	Источник порога
			исправления; журнал доступен администратору		
NFR-10	Сопровождаемость	Изменение отчёта	Новая колонка или фильтр отчёта «Просрочки» — правкой схемы СКД без программирования, ≤ 1 дня	Время на доработку	Предлагаем сами (лекция 2: «типовой баг ≤ 1 дня»)

Доступ (роли), из кейса: «Библиотекарь» — операции выдачи и возврата, отчёт, экспорт; «Администратор» — импорт, экспорт, настройки, журнал; «Читатель» — Could, роль в 1С не создаём (D-5). Права — по матрице «UC × роль 1С» в `use-cases.md`.

Конфликт атрибутов: управляемая блокировка экземпляра при выдаче (надёжность, A-08-5) против скорости импорта больших файлов (производительность, NFR-3). Решение: при импорте правило «одна активная выдача» проверяется одним запросом по всему пакету, а не построчной блокировкой.

3. Архитектурные решения и тест «5 да»

Тест из лекции 1: 1. Меняет структуру или границы системы? 2. Влияет на несколько модулей, подсистем или команд (ролей)? 3. Влияет на качество системы? 4. Создаёт долгосрочное ограничение или высокую стоимость изменения? 5. Требует выбора между альтернативами?

№	Решение	1 Структура	2 Несколько ролей / модулей	3 Качество	4 Дорого менять	5 Альтернативы	Итог
A-08-1	Идемпотентный импорт: поиск по ключу (`loan_id`, `book_code`, `reader_id`) → обновить или пропустить	Да — нужна проверка дублей перед записью и ключ в регистре выдач	Да — администратор доверяет результату, библиотекарь видит корректные просрочки, фулстек строит такие же фикстуры	Да — надёжность (NFR-5)	Да — переделка импорта затронет уже загруженные данные	Да — альтернатива «запретить повторный импорт» или «очищать базу перед загрузкой»	**5 / 5**
A-08-2	Статус «Просрочена» не хранится, а вычисляется в запросе на дату отчёта	Да — в модели нет хранимого статуса, нет регламентного задания	Да — отчёт 1С, мок-REST и дашборд считают просрочку по одной формуле	Да — производительность (NFR-1) и корректность (NFR-7)	Да — переход на хранимый статус потребует ночного пересчёта и миграции	Да — альтернатива «хранить статус и пересчитывать регламентным заданием»	**5 / 5**

№	Решение	1 Структура	2 Несколько ролей / модулей	3 Качество	4 Дорого менять	5 Альтернативы	Итог
A-08-3	Своя процедура экспорта CSV в формате эталона	Да — появляется отдельный компонент выгрузки	Да — 1С делает выгрузку, фулстек сверяет с golden, аналитик фиксирует формат	Да — надёжность / корректность (NFR-7)	Нет — процедуру легко поменять	Да — альтернатива «сохранять XLSX штатно и конвертировать вручную»	4 / 5
A-08-4	1С — единственная система учёта; веб-прототип работает на мок-REST по OpenAPI и в 1С не пишет	Да — граница: веб не интегрирован с 1С	Да — тимлид (моки), фулстек (UI), 1С	Да — сопровождаемость и независимость сроков	Да — живая интеграция потом потребует HTTP-сервиса 1С	Да — альтернатива «веб с собственной БД» или «HTTP-сервис 1С сразу»	**5 / 5**
A-08-5	Управляемая блокировка экземпляра при проведении «Выдачи»	Нет — структура не меняется	Да — библиотекари, работающие одновременно; импорт (конфликт с NFR-3)	Да — надёжность (одна активная выдача)	Нет	Да — альтернатива «только проверка без блокировки»	3 / 5

Вывод: A-08-1, A-08-2, A-08-4 — архитектурные решения (5 «да»). A-08-3 — значимое решение (4 «да»). A-08-5 — проектное, а не архитектурное (3 «да»); фиксируем его для полноты, в ADR не выносим. A-08-1 и A-08-4 станут ADR на W5–6 (ТЗ тимлида: «ADR: платформа 1С; мок-REST вместо интеграций; идемпотентный импорт по loan_id»).

4. Трассировка R→A

Номера R-08-x — из реестра в README §4; формулировки — в `requirements.md` аналитика.

Требование	Смысл	Решение	Что меняется (где в Use Case)	Атрибут / НФТ	Обоснование
R-08-1	Надёжность: импорт CSV идемпотентен, без дублей выдач	**A-08-1**	UC-08-3 «Импортировать данные»: **альтернативный поток А-1** — проверка дублей по `loan_id`: данные совпадают → строка	Надёжность, NFR-5	Кейс прямо требует идемпотентность; исправленный файл можно загрузить повторно без риска; тест «5 да» пройден 5/5

Требование	Смысл	Решение	Что меняется (где в Use Case)	Атрибут / НФТ	Обоснование
			пропускается («пропущено как дубль»); данные изменились (появилась `return_date`) → запись обновляется. Повторная загрузка даёт 0 новых записей		
R-08-2	Отчёт «Просрочки» на дату интерактивно	A-08-2	UC-08-4: система вычисляет просрочки на дату D в момент построения отчёта	Производительность, NFR-1	Не нужен ночной пересчёт; отчёт верен на любую дату, в том числе на эталонную
R-08-3	Экспорт CSV совпадает с golden	A-08-3	UC-08-5 «Экспортировать CSV»: выгружаются ровно строки отчёта в формате эталона	Надёжность, NFR-7	СКД штатно не пишет CSV; без единого формата сверку не автоматизировать
R-08-4	Запрет выдачи занятого экземпляра	A-08-5	UC-08-1 «Выдать книгу»: альтернатива «экземпляр уже выдан → отказ с сообщением»	Надёжность	Два библиотекаря не выдадут один экземпляр одновременно
C-08-1 (ограничение)	Без интеграций с АБИС; 8 недель	A-08-4	Все UC выполняются в 1С; веб-экраны получают данные из мок-REST	Сопровождаемость	Экраны не зависят от готовности 1С; переход на HTTP-сервис 1С — смена одного адреса

Запись в формате ПР 3–4 для главного решения:

> **R-08-1** Надёжность: импорт CSV идемпотентен, без дублей выдач → **A-08-1** Use Case UC-08-3 «Импортировать данные»: альтернативный поток проверки дублей по `loan_id` (обновить или пропустить). Тест «5 да»: 5 / 5.