# Чек-лист приёмки артефактов — Хакатон 1 (ПР 1–4) — Кейс 8

Рабочий документ тимлида. По нему принимаются артефакты аналитика и фулстека (задачи тимлида «Принять таблицу аналогов и требования» и «Принять акторов и Use Case»).

| Поле | Значение |
|---|---|
| Версия | v1.0 |
| Дата | 31.10.2026 |
| Автор | Баринин Тимофей (тимлид) |
| Основа | ТЗ по ролям — Хакатон 1; ПР 1–2 (слайды 7–9, 11); ПР 3–4 (слайды 6, 9, 12, 13, 20, 21); решения D-1…D-7 и реестр номеров из README |

**Как пользоваться.** По каждой строке ставим ✓ или ✗. Строки с пометкой **[блокер]** обязательны: хотя бы один ✗ → артефакт возвращается. Остальные ✗ → «принято с замечаниями», срок исправления — до следующего занятия. Итог записываем в §6 и в статус README §2.

---

## 1. Таблица аналогов — `analogs.xlsx` / `.pdf` (аналитик + 1С + фулстек)

| # | Проверка | Как проверить | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| 1.1 | **[блокер]** ≥ 3 аналога, из них ≥ 1 прямой и ≥ 1 косвенный; тип указан у каждого | Колонка «Тип аналога» | |
| 1.2 | **[блокер]** Все аналоги сравнены по одним и тем же 6 критериям: функции; аудитория и сценарии; бизнес-модель; сильные и слабые стороны, жалобы; UX и порог входа; цена и условия доступа | Нет пустых ячеек; если данных нет — «нет данных в открытых источниках» + источник поиска | |
| 1.3 | **[блокер]** Есть колонка «Наш продукт (гипотеза)» | Колонка заполнена по всем 6 критериям | |
| 1.4 | У каждого факта указан источник (ссылка, дата обращения) | Сноски [1], [2]… | |
| 1.5 | Строка «1С:Библиотека / ПРОФ» перенесена из вклада 1С без искажений (§1.1) | Сверить с `1c-developer-hack1.pdf` | |
| 1.6 | Строка фулстека — веб-сервис или приложение для учёта книг и выдач; ≥ 5 отзывов пользователей про UX сведены в «жалобы / похвалы» | Ссылки на отзывы | |
| 1.7 | Нет пересечений: каждая роль разобрала свой аналог | Колонка «Кто разобрал» | |
| 1.8 | Есть `.pdf` или `.png` рядом с `.xlsx` | Файл в `/docs/hack1` | |

## 2. Инсайты и требования — `requirements.md` (аналитик)

| # | Проверка | Как проверить | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| 2.1 | **[блокер]** 3–5 инсайтов, каждый в цепочке «инсайт → потребность → требование → критерий» | Таблица из 4 колонок без пропусков | |
| 2.2 | **[блокер]** Номера требований R-08-1…R-08-5 совпадают по смыслу с реестром README §4 | Сверка построчно | |
| 2.3 | **[блокер]** У каждого требования есть **проверяемый** критерий: число, порог или наблюдаемый факт. «Удобно», «быстро», «понятно» без числа — ✗ | Читать каждый критерий: можно ли его проверить на демо? | |
| 2.4 | Каждый инсайт привязан к конкретному аналогу или отзыву (ссылка на строку `analogs.xlsx`) | Колонка «Источник инсайта» | |
| 2.5 | У R-08-3 (экспорт CSV) и R-08-5 (журнал) есть инсайт рынка, а не только ссылка на кейс | См. пометки □ в README §4 | |
| 2.6 | Критерий R-08-1 сформулирован как «повторный импорт того же файла: создано = 0, обновлено = 0» (D-7) | Сверка с README | |
| 2.7 | Нет «копирования фич без цели»: у каждого требования видно, чью проблему оно решает | ПР 1–2, слайд 10 | |
| 2.8 | Формулировки R-08-x сверены с таблицей в vision.md §7 | Аналитик ставит ☑ в vision §7 | |

## 3. Акторы и Use Case — `use-cases.md` (аналитик + 1С + фулстек)

### 3.1. Акторы

| # | Проверка | Как проверить | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | **[блокер]** Первичные акторы: Библиотекарь, Администратор. У каждого указаны пометка «первичный» и цель | Таблица акторов | |
| 3.1.2 | **[блокер]** Вторичные акторы: BI-система, Сервис уведомлений — с пометкой «вторичный, в перспективе» и целью | Таблица акторов | |
| 3.1.3 | Читатель описан как Could с решением D-5: в MVP нет Use Case, роли 1С и элемента на C4 | Строка «Читатель» | |
| 3.1.4 | Акторы взяты из сегментов vision и внешних систем из границ, новых не придумано | Сверка с vision.md §2, §5 | |

### 3.2. Список Use Case

| # | Проверка | Как проверить | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | **[блокер]** 5 UC с номерами и названиями ровно как в реестре: UC-08-1 «Выдать книгу», UC-08-2 «Принять возврат», UC-08-3 «Импортировать данные», UC-08-4 «Сформировать отчёт о просрочках», UC-08-5 «Экспортировать CSV» | Сверка с README §4 | |
| 3.2.2 | **[блокер]** У каждого UC указаны первичный актор, предусловие, основной поток, ≥ 1 альтернатива или исключение, постусловие | Карточка UC | |

| # | Проверка | Как проверить | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| 3.2.3 | Названия UC — цель актора (глагол + объект), а не операция системы | Нет «Записать в регистр», «Провести документ» | |
| 3.2.4 | В шагах нет технических деталей реализации: регистров, запросов, `UPDATE` (ПР 3–4, слайд 13) | Технические проверки 1С — только в отдельном блоке «Проверки системы» | |
| 3.2.5 | Привязка акторов к UC совпадает с C4: Библиотекарь — UC-08-1, 2, 4, 5; Администратор — UC-08-3, 4, 5 | Сверка с c4-context.md §1 | |
| 3.2.6 | В UC-08-4 / UC-08-5 указано, где участвуют вторичные акторы: «в перспективе данные отчёта передаются в BI / сервис уведомлений». Иначе на C4 они «висят» без UC | Чек-лист ПР 3–4, вопрос 4 | |

### 3.3. Полный сценарий UC-08-1 «Выдать книгу»

| # | Проверка | Как проверить | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| 3.3.1 | **[блокер]** Предусловие: пользователь вошёл под ролью «Библиотекарь»; читатель и экземпляр есть в базе | Текст предусловия | |
| 3.3.2 | **[блокер]** Основной поток: найти читателя → выбрать экземпляр → указать `issue_date` и `due_date` → подтвердить → система проверяет и фиксирует выдачу → библиотекарь видит подтверждение со сроком возврата | 5–8 нумерованных шагов | |
| 3.3.3 | **[блокер]** Альтернатива «экземпляр уже выдан → отказ с сообщением» с точным текстом сообщения (от фулстека). Пример: «Экземпляр уже выдан читателю … до …» | Текст сообщения | |
| 3.3.4 | **[блокер]** Исключение — сценарий прерывается без результата. Например: `due_date < issue_date` → «Срок возврата раньше даты выдачи» (D-2) или читатель / экземпляр не найден | Отдельный блок «Исключение» | |
| 3.3.5 | **[блокер]** Постусловие: выдача зафиксирована, экземпляр имеет статус «Выдана», автор и время записаны в журнал (R-08-5) | Текст постусловия | |
| 3.3.6 | Сценарий укладывается в метрику M-3: ≤ 3 действия из карточки читателя, ≤ 1 мин | Посчитать действия в основном потоке | |
| 3.3.7 | Есть ссылки на R-08-4, A-08-5 и экран из таблицы «UC → экран» | Трассировка в шапке UC | |

### 3.4. Дополнения 1С-разработчика (UC-08-3, UC-08-5) и матрица ролей

| # | Проверка | Как проверить | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| 3.4.1 | **[блокер]** UC-08-3: проверки V-1…V-6 из card.md §5; правило дат — по D-2 (`issue ≤ due`, `issue ≤ return`), а не `issue ≤ due ≤ return` | Сверка с card.md и README D-2 | |
| 3.4.2 | **[блокер]** UC-08-3, альтернативный поток A-1 «повторный импорт» — ровно по D-7 (4 ветки) и критерий «создано = 0, обновлено = 0» | Сверка с README D-7 и nfr.md §4 | |
| 3.4.3 | UC-08-3: порядок загрузки readers → books → loans; отклонённые строки попадают в протокол с причиной, остальные загружаются; технический сбой откатывает файл (NFR-6) | Текст потока | |

| # | Проверка | Как проверить | ✓/✗ |
|---|---|---|---|
| 3.4.4 | UC-08-5: колонки выгрузки = минимум кейса (`reader_id, book_code, days_overdue`) + поля для сверки с golden (Д-8); исключение «на дату нет просрочек» | Текст UC | |
| 3.4.5 | **[блокер]** Имена полей везде по D-1: `book_code`, `fio`, `group`, `issue_date / due_date / return_date`. Нет `book_id`, `full_name`, `isbn`, `phone`, `checkout` | Поиск по файлу | |
| 3.4.6 | Матрица «UC × роль 1С»: каждый UC привязан к роли «Библиотекарь» и/или «Администратор»; строка «Читатель — Could, роль не создаём» (замечание 6 из review-1c.md) | Таблица матрицы | |
| 3.4.7 | Таблица «UC → экран» от фулстека: у каждого UC есть ≥ 1 экран; экраны — из списка MVP (каталог, читатель, выдача/возврат, просрочки, KPI, журнал) | Таблица | |

### 3.5. Чек-лист полноты ПР 3–4 (слайд 12) — итоговые вопросы

| # | Вопрос | ✓/✗ |
|---|---|---|
| 3.5.1 | **[блокер]** У каждого актора из vision есть хотя бы один Use Case? (Читатель — исключение по D-5, это записано) | |
| 3.5.2 | **[блокер]** У каждого Use Case явно указан хотя бы один альтернативный поток или исключение? | |
| 3.5.3 | **[блокер]** Каждый Use Case приводит к результату, ценному для актора, а не для системы? | |
| 3.5.4 | Вторичные акторы отражены там, где они реально участвуют? | |

## 4. Диаграмма Use Case — `use-case.drawio` / `.png` (фулстек по списку аналитика)

| # | Проверка | ✓/✗ |
|---|---|---|
| 4.1 | **[блокер]** Есть рамка границы системы с названием «Библиотека: выдача и просрочки»; UC — внутри, акторы — снаружи | |
| 4.2 | **[блокер]** Все 5 UC с номерами; каждый актор соединён со **всеми** применимыми UC (как в 3.2.5), а не только с ключевыми | |
| 4.3 | Вторичные акторы (BI, уведомления) показаны пунктиром с пометкой «перспектива» | |
| 4.4 | Читатель не показан или показан пунктиром с пометкой «Could» — так же, как на C4 | |
| 4.5 | Лежат оба файла: `.drawio` и `.png`; подпись с версией и датой | |

## 5. Отрисовка C4 Context — `c4-context.drawio` / `.png` (фулстек)

| # | Проверка | ✓/✗ |
|---|---|---|
| 5.1 | **[блокер]** Выполнены все 6 пунктов c4-context.md §4; заголовок — v1.1 | |
| 5.2 | **[блокер]** Подписи связей L-1…L-5 перенесены дословно, включая «что + как» | |
| 5.3 | **[блокер]** Внутри границы один прямоугольник системы с технологией «1С:Предприятие 8.3 + веб-прототип», без контейнеров | |

| # | Проверка | ✓/✗ |
|---|---|---|
| 5.4 | Внешние системы — серые, перспективные элементы и связи — пунктир, есть легенда | |
| 5.5 | Аналитик подтвердил соответствие Use Case (c4-context.md §6) | |

## 6. Итог приёмки

| Артефакт | Автор | Дата проверки | Блокеры ✗ | Прочие ✗ | Вердикт (принято / с замечаниями / возврат) | Срок исправления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `analogs.xlsx` | Аналитик (+1С, фулстек) | | | | | |
| `requirements.md` | Аналитик | | | | | |
| `use-cases.md` | Аналитик (+1С, фулстек) | | | | | |
| `use-case.drawio` / `.png` | Фулстек | | | | | |
| `c4-context.drawio` / `.png` | Фулстек | | | | | |

Замечания оформляются так же, как в review-1c.md: «где → замечание → как исправить».