# Приёмка вклада 1С-разработчика — Хакатон 1 (ПР 1–4)

| Поле | Значение |
|---|---|
| Документ | «Кейс 8 — вклад 1С-разработчика (Хакатон 1, ПР 1–4)», `1c-developer-hack1.pdf` |
| Автор | Никитин Даниил (1С-разработчик) |
| Проверил | Баринин Тимофей (тимлид), 31.10.2026 |
| Итог | **Принято с замечаниями.** Структура и полнота хорошие: закрыты все 8 пунктов чек-листа 1С. Нужно исправить расхождения с кейсом 8 (замечания 1–4) и дополнить (5–8). Срок: до занятия 3 |

## Что принято без замечаний

- §1.1 Аналог «1С:Библиотека / ПРОФ»: заполнены все 6 критериев, указаны источники, есть колонка «Наш продукт».
- §1.2 Инсайты И-1С-1…3 в формате «инсайт → потребность» — переданы в реестр R-08-1…4 (README §4).
- §2.2 Реализуемость пунктов «входит» — перенесено в vision.md §5.
- §3.4 Решения А-08-1…3 — перенесены в nfr.md.
- §4.1 Подписи связей и §4.2 пороги НФТ — перенесены в c4-context.md и nfr.md.

## ❌ Расхождения с кейсом 8 (исправить)

| № | Где | Замечание | Как исправить |
|---|---|---|---|
| 1 | §3.2, §3.3, §2.1 Д-2 | Названия колонок CSV не совпадают с кейсом. Метка [сверить] больше не нужна: схема есть в самом кейсе: `books (book_code, title, author, year, udk)`, `readers (reader_id, fio, group)`, `loans (loan_id, reader_id, book_code, issue_date, due_date, return_date)`. В файле используются `book_id`, `isbn`, `full_name`, `category`, `phone` | Везде заменить `book_id` → `book_code`, `full_name` → `fio`; `category` → `group`; убрать `isbn`, `phone`; добавить `udk` (`year` уже есть). Касается и Э-3 (колонки выгрузки). Решение команды D-1 |
| 2 | §2.1 Д-5, §2.2 | Определение просрочки неполное. В кейсе: `return_date = NULL` и `today > due_date`, **или** `return_date > due_date`. В файле книга, которую вернули с опозданием, перестаёт быть просроченной | Добавить статус «Возвращена с просрочкой» (D-3, D-4). Состав отчёта записать явно в допущениях — см. замечание 8 |
| 3 | §2.1 Д-7 | Объём Т1: в файле «порядка тысяч выдач», а в кейсе Т1 = 400–800 выдач (минимум ≥ 100) | Исправить на «книг 200–300, читателей 120–200, выдач 400–800» |
| 4 | §3.3 Э-3 | Поля отчёта и экспорта обоснованы только эталоном golden. Кейс требует в отчёте `reader_id, fio, book_code, title, days_overdue`, а в CSV минимум `reader_id, book_code, days_overdue` | Сослаться на требование кейса («Требования к отчётности»); набор колонок выгрузки — минимум кейса + то, что нужно для сверки с golden |

## ⚠️ Чего не хватает (дополнить)

| № | Где | Замечание | Как исправить |
|---|---|---|---|
| 5 | §4.2 | В порогах НФТ нет требования кейса «Трассируемость: журнал изменений по выдачам (кто/когда выдал/принял/исправил)» | Добавить строку: история изменений документов / журнал регистрации; у каждой выдачи и возврата есть автор и время. В nfr.md уже учтено как NFR-9 |
| 6 | §3.1 | В матрице «UC × роль 1С» нет роли «Читатель». В кейсе она опциональная, только просмотр своих выдач | Добавить строку: «Читатель — Could, в хакатоне 1 роль 1С не создаём» (D-5) |
| 7 | §3.2 П-5 | Вопрос аналитику поставлен правильно, цитата `issue ≤ due ≤ return` верна — так правило записано в разделе «Данные» кейса 8. Но в бизнес-правилах кейса есть вторая формулировка: «Даты: issue_date ≤ due_date; если return_date задана — due_date ≤ return_date» | Указать обе формулировки кейса. Обе при буквальном чтении отклоняют книги, сданные раньше срока. Решение команды D-2: `issue_date ≤ due_date`, `issue_date ≤ return_date` (как в наборе С8); согласуется с куратором |
| 8 | §2.1, §3.3 | Не записано, какие выдачи попадают в отчёт «Просрочки». В сценарии демо D8 нужно «создать одну просрочку (возврат после due)» и затем увидеть её в отчёте — значит, отчёт должен показывать и возвращённые с просрочкой | Принять допущение Д-6 из vision.md: отчёт на дату D показывает активные просрочки и выдачи, возвращённые с просрочкой (с колонкой статуса); KPI «доля просрочек» считается только по активным |

## Дальнейшие шаги

1. Даниил исправляет файл по замечаниям 1–8 и присылает v1.1.
2. Дополнения UC-08-3 и UC-08-5 (§3.2–3.3) и матрицу §3.1 аналитик переносит в `use-cases.md` уже с исправленными именами полей.
3. Строку аналога §1.1 аналитик переносит в `analogs.xlsx`.