



Anwendungsarchitektur

Tim Schmitz
01.09.2026

Inhalt

Aufrufhierarchie	3
Kapselung	3

Anwendungsarchitektur

Obwohl es sich bei der Beispiel-Anwendung um eine kleine Stand-Alone-Applikation handelt ohne Web-API oder User Interface handelt, ist es bereits notwendig, einige grundlegende architektonische Konzepte und Prinzipien zu beachten. Diese dienen dazu, die Anwendung verständlich und wartbar zu halten. Gleichzeitig kann die Applikation als Muster für weitergehende, komplexere Anwendungsmodelle verwendet werden.

Aufrufhierarchie

Die Aufrufhierarchie der Anwendung lautet wie folgt:

- Durch die Hauptklasse ApplicationMain wird die Anwendung von außen gestartet
- Die Hauptklasse ruft den Wrapper ApplicationStart
- Dieser Wrapper delegiert die Programmausführung an die Ladeklasse ApplicationBootstrap
- Die Ladeklasse ApplicationBootstrap lädt die Konfiguration über die entsprechende Klasse ApplicationConfig
- Im nächsten Schritt ermittelt die Ladeklasse den Hostnamen über die Klasse HostNameResolver
- Mittels des Hostnamen und der Konfiguration wird der passende Log-Pfad über die Klasse LogPathResolver ermittelt
- Danach wird von der Ladeklasse der ControlService gestartet, der die drei Phasen start(), process() und complete() verwaltet.

Kapselung

Das Prinzip der Kapselung von Daten und Methoden ermöglicht es, nur diejenigen Informationen und Daten in einem Modul zu verarbeiten, die gleichartige Anwendungszwecke besitzen. Dazu werden die Module bewusst klein und kompakt gehalten.