



JUnit-Tests

Tim Schmitz
01.09.2026

Inhalt

Test-Verzeichnis	3
Bibliotheken	3
Test-Klasse	3
Voraussetzungen für Testfälle	3

JUnit-Tests

Das Testen der Anwendungsmodule geschieht am besten über das Testframework JUnit. Im folgenden wird die Minimalkonfiguration und die einfache Verweendung des Testframeworks beschrieben.

Test-Verzeichnis

Das globale Testverzeichnis der Applikation wird unterhalb der Ebene der Applikation angelegt.

```
application    ==> New...
                ==> Directory
                ==> New Directory-Dialog
                   Name:                               test
```

Anschließend wird das Verzeichnis wie folgt markiert:

Wichtig ist, dass das Verzeichnis properties, das auf der ersten Ebene der Applikation liegt, wie folgt markiert wird:

```
test           ==> Kontextmenü
                ==> Mark Directory as
                ==> Test Sources Root
```

Die Test-Struktur der Anwendung mit den neuen Test-Klassen sieht vereinfacht wie folgt aus:

```
application
--test
-- de
-- domain
-- application
-- config
-- ApplicationConfigTest.java
```

Also eine neue Struktur.

Bibliotheken

Analog den Logging-Bibliotheken werden die folgenden beiden JUnit-Testframework-Libraries eingebunden:

- junit-jupiter-api-5.6.1
- junit-platform-commons-1.6.1

Test-Klasse

Die JUnit Test-Klasse hat einen möglichst ähnlichen Namen und einen analogen Paketpfad wie die Klasse, die unter diesem Test steht. Ebenso sollten die Methoden der JUnit Test-Klasse entsprechend lautende Namen besitzen wie in dem folgenden Beispiel:

Bezeichnung	Source	JUnit Test
Klassen-Name	ApplicationConfig	ApplicationConfigTest
Paket	de.domain.application.config	de.domain.application.config

Tabelle 1: Bezeichner von Original und Test-Klasse

Voraussetzungen für Testfälle

Bevor Tests ausgeführt werden können, müssen in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.