Команда управления компетенции

Сетевое и системное администрирование

Сетевое и системное администрирование. Подготовка к Демонстрационному экзамену КОД 09.02.06 2026

ПРАКТИКУМ

Предварительная версия

МОСКВА

Базальт СПО

2026

УДК 004.7(075.8)
ББК 32.81я73
П44

Носенко, Дмитрий Игоревич

П44 Сетевое и системное администрирование. Подготовка к Демонстрационному экзамену КОД 09.02.06 2026: практикум / Д.И. Носенко, А.П. Золотарёв, А.Г. Уймин [и др.]. – Москва : Базальт СПО, 2026. – 260 с.

ISBN XXX

Практикум предназначен для преподавателей и студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования по укрупненным группам «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», «Электроника, радиотехника и системы связи» в целях повышения уровня знаний и умений в области профессиональной деятельности по направлению «Сетевое и системное администрирование» с применением ИТ-инфраструктуры на базе отечественных ИТ-технологий.

Материалы, составляющие данную книгу, распространяются на условиях лицензии GNU FDL.

УДК 004.7(075.8)
ББК 32.81я73

ISBN XXX

© ООО «Базальт СПО», 2026
© Оформление. ООО «», 2026

Предварительная версия

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ.....5
Благодарности.....8
ВВЕДЕНИЕ.....9
КОД 09.02.06-1-2026 Сетевой и системный администратор.....14
Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры.....14
Базовая настройка устройств.....19
Настройка доступа к сети Интернет.....32
Создание локальных учетных записей.....42
Настройка коммутации – если HQ-SW виртуальная машина.....48
Настройка коммутации – если HQ-SW не является виртуальной машиной.....51
Настройка безопасного удаленного доступа.....53
Настройка на маршрутизаторах IP-туннеля с использованием технологии GRE.....56
Настройка на маршрутизаторах IP-туннеля с использованием технологии IP in IP.....59
Настройка динамической маршрутизации.....62
Настройка динамической трансляции адресов.....69
Настройка протокола динамической конфигурации хостов.....72
Настройка инфраструктуры разрешения доменных имён.....77
Настройка часового пояса.....84
Модуль 2. Организация сетевого администрирования операционных систем.....86
Настройка контроллера домена Samba DC.....91
Настройка файлового хранилища.....107
Настройка сервера сетевой файловой системы.....111
Настройка служб сетевого времени.....115
Настройка ansible.....118
Настройка веб-приложения с использованием средств контейнеризации.....121
Настройка веб-приложения на сервере.....126
Настройка трансляции портов.....130
Настройка обратного прокси-сервера.....133
Настройка web-based аутентификации.....136
Установка Яндекс.Браузера.....139
Модуль 3. Организация сетевого администрирования операционных систем.....143
Импорт пользователей в домен.....148
Настройка сертификатов ГОСТ.....151
Настройка ipsec на EcoRouter.....156
Настройка межсетевого экрана на EcoRouter.....159
Настройка принт-сервера.....162
Логирование, ротация логов.....165
Мониторинг с помощью визуализатора grafana и сборщика prometheus.....169

Предварительная версия

Инвентаризация с помощью ansible плейбука....172
Защита ssh от атак методом перебора пароля....174
Резервное копирование....176
Начало работы с Кибер Инфраструктурой....181
Установка системы....181
О Кибер Инфраструктуре....181
Требования к системе....181
Как получить дистрибутив....182
Свойства стенда....184
Установка системы....185
Настройка системы....190
Начало настройки....190
Настройка сети....191
Настройка вычислительного кластера....193
Подключение сервера....196
Настройка сети ВМ....197
Домен. Проект. Пользователи....199
Создание домена и проекта....199
Загрузка образов....201
Вход в портал самообслуживания....203
Портал самообслуживания....203
Создание виртуальной машины....206
ПРИЛОЖЕНИЯ....212
Приложение 1....212
Инструкция по застройке стенда для демонстрационного экзамена по КОД 09.02.06-1-2026 «Сетевое и системное администрирование»....212
Приложение 2....217
Установка EcoRouter в GNS3....217
Установка EcoRouter в Альт Виртуализация PVE....225
Базовая настройка EcoRouter....230
Приложение 3....236
Знакомство с Ideco NGFW....236
Установка Ideco NGFW в VirtualBox....240
Установка Ideco NGFW в Альт Виртуализация (редакция PVE)....246
Базовая настройка Ideco NGFW....253

Предварительная версия

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Технологическая независимость в области ИТ критически важна в современном мире. Это стало очевидным после введения секторальных санкций в 2014 году, а затем после ухода с российского рынка зарубежных ИТ-фирм после 2022 года.

Сегодня отечественное ПО внедряют не только государственные структуры, но и предприятия различных отраслей — как крупные корпорации, так и малый бизнес.

При этом и российские разработчики, получая мощную государственную поддержку и обратную связь от реальных пользователей, постоянно совершенствуют свои программные продукты.

В этих условиях актуальным становится вопрос подготовки кадров, умеющих работать с современным отечественным софтом и оборудованием.

Сегодняшние выпускники завтра придут на производство: в госсектор, бизнес, образование и здравоохранение, поэтому крайне важно готовить студентов к реальным практическим задачам. ИТ-сфера меняется быстро: появляются новые технологии, а требования рынка растут. Для построения реальной технологической независимости страны необходимо постоянно повышать уровень технического образования, совершенствовать учебные программы, чтобы знания, полученные студентами, соответствовали актуальным потребностям рынка.

Ключевую роль в этом процессе играет совместная работа образовательных организаций и ИТ-компаний. Разработчики знают состояние ИТ-рынка, обладают экспертизой, могут сформировать актуальные требования к навыкам и знаниям сотрудников. Они готовы активно участвовать в разработке образовательных программ, учебных пособий, в то время как преподаватели могут методически грамотно и понятно реализовывать учебный процесс.

Важное преимущество дает и использование в обучении свободного программного обеспечения. Оно дает студентам доступ к исходному коду, позволяя не просто пользоваться программами, но и разбираться в их устройстве, изучать код и вносить в него изменения. В будущем такие студенты смогут не только администрировать системы, но и разрабатывать собственные программные продукты, тем самым укрепляя технологическую независимость страны».

Смирнов А.В., председатель совета директоров, ООО «Базальт СПО»

Учебное пособие предназначено для практической подготовки студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (далее – СПО) укрупненных групп специальностей «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность» в целях содействия формированию профессиональных компетенций, необходимых в трудовой деятельности сетевого и системного администратора. В системе СПО основным инструментом объективной оценки уровня подготовки студентов является демонстрационный экзамен, который проводится независимыми экспертами по итогам обучения либо при промежуточной аттестации. Данное пособие включает рекомендации по выполнению заданий демонстрационного экзамена, организуемого в рамках государственной итоговой

Предварительная Версия

аттестации по завершении освоения образовательной программы СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».

Содержание пособия соответствует требованиям:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 №1548 (ред. от 17.12.2020),
- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 10.07.2023 №519),
- профессиональным квалификационным требованиям, описанным в профстандарте 06.026 «Системный администратор информационно-коммуникационных систем», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 года № 680н,

и поддержано специалистами ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования.

Пособие составлено с учетом следующих нормативных документов, регламентирующих процедуру проведения демонстрационного экзамена:

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.05.2022 № 311, от 19.01.2023 № 37, от 24.04.2024 № 272, от 22.11.2024 № 812);
- приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 25 апреля 2024 г. № 01-09-139/2024 «Об утверждении Методических указаний по разработке оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена;
- приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 22 июня 2023 г. № П-291 «О введении в действие Методики организации и проведения демонстрационного экзамена».

Авторский коллектив:

ФИО	Должность, место работы
Дегтярев Сергей Сергеевич	г. Ростов-на-Дону, ИСиПИ ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Ефименко Татьяна Ивановна	г. Санкт-Петербург, Колледж туризма и прикладных технологий Санкт-Петербурга, преподаватель, председатель ПЦК цифровых технологий, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование», разработчик КОД 09.02.06-2-2025 Системный администратор (Эксплуатация облачных сервисов) и КОД 09.02.06-3-2025 Системный администратор (Эксплуатация объектов сетевой

Предварительная версия

	инфраструктуры)
Золотарёв Андрей Петрович	г. Кировск, Ленинградская обл., ГБОУ СПО ЛО «Кировский политехнический техникум», преподаватель, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование»
Морозов Илья Михайлович	г. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, мастер производственного обучения, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование», эксперт НОВОТЕХ, менеджер компетенции «Облачные технологии»
Носенко Дмитрий Игоревич	г. Боровичи, Новгородская обл., ОГА ПОУ «Боровичский Педагогический Колледж», преподаватель, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование», тренер чемпиона России 2024 года по сетевому и системному администрированию
Уймин Антон Григорьевич	г. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, зав. лаб., эксперт НОВОТЕХ, менеджер компетенции «Сетевое и системное администрирование», руководитель команды #au_team
Шальнев Владимир Валентинович	г. Ногинск, Московская обл., ГБПОУ МО «Ногинский колледж», преподаватель высшей квалификационной категории по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование»

Предварительная версия

Благодарности

Коллективу компании «Базальт СПО» за предоставление возможности преподавателям и студентам изучать системное администрирование GNU/Linux-систем на примере ОС семейства «Альт», помощь и содействие в решении технических вопросов и выборе технологий при написании пособия, и отдельно Губиной Татьяне Николаевне, к.п.н., руководителю направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО» за помощь в экспертной оценке материалов.

ООО «РДП Инновации» (бренд EcoRouter) за возможность изучать сетевые технологии на примере высокотехнологичного российского оборудования, которое формирует облик современной сетевой инфраструктуры и решает вопросы импортозамещения.

Отдельно хотелось бы отметить вклад EcoRouter и «Базальт СПО» в поддержку чемпионатного движения по компетенции «Сетевое и системное администрирование», участники которого демонстрируют высокий уровень профессионального мастерства, наглядно демонстрирующий развитие российской отрасли ИТ.

Коллективу компании ООО «Киберпротект» за активную поддержку компетенции «Сетевое и системное администрирование» в области резервного копирования, систем виртуализации и облачных технологий, за активное участие представителей ООО «Киберпротект» в профильных вебинарах с участием преподавателей, экспертов компетенции и студентов по технологиям компании, а также за интенсивы для экспертов компетенции, которые позволили глубже изучить применяемые технологии. Отдельная благодарность в адрес руководства ООО «Киберпротект» за постоянную поддержку этапов проведения компетенции облачными ресурсами.

ООО «Айдеко» за активную поддержку компетенции «Сетевое и системное администрирование» в области сетевой безопасности.

Благодаря образовательным инициативам российских компаний ООО «РДП Инновации» (бренд EcoRouter), ООО «Базальт СПО», ООО «Айдеко» и ООО «Киберпротект» у системы образования появляются сетевые и системные инженеры, востребованные в промышленности, телеком-секторе, банках и государственных организациях по всей стране.

Команда #au_team


Предварительная версия

ВВЕДЕНИЕ

Проведение ГИА в 2026 году в форме демонстрационного экзамена регламентируется локальными актами образовательных организаций, нормативными актами Минпросвещения России и федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), в соответствии с которыми обучающиеся завершают обучение. Оценочные материалы для проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена разработаны прошедшими конкурсный отбор экспертами и открыто размещены на следующих информационных ресурсах:

2026 г.– https://bom.firpo.ru/;

до 2023 г. – https://om.firpo.ru/archive.



Информационная система оператора демонстрационного экзамена базового и профильного уровней по образовательным программам среднего профессионального образования, предназначенная для размещения в общем доступе разработанных комплектов оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена:

ФГОС 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (приказ №1548 от 09 декабря 2016) (https://spolab.firpo.ru/storage/NPD//0JLPhkk6Wi1rTWUlJWUDhifmY1EX5JLxyZAczvbA.docx)	

Предварительная версия

09.02.06-1-2026: Сетевой и системный администратор (https://bom.firpo.ru/Public/5502)	
09.02.06-5-2026: Специалист по администрированию сети (https://bom.firpo.ru/Public/5505)	
ФГОС 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (приказ №519 от 10 июля 2023) (https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/3774)	
09.02.06-2-2026: Системный администратор (Эксплуатация облачных сервисов) (https://bom.firpo.ru/Public/5503)	

Предварительная версия

09.02.06-3-2026: Системный администратор (Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) (https://bom.firpo.ru/Public/5504)	
09.02.06-4-2026: Системный администратор (Эксплуатация операционных систем) (https://bom.firpo.ru/Public/5431)	

Видеообзор комплекта оценочной документации за 2026 год:



https://vkvideo.ru/video-219561594_456240041?list=ln-BkXecsRABZcEtgRpxa&t=0s&ref_domain=bom.firpo.ru

Предварительная версия

Чат компетенции, структурированный по темам (https://t.me/+Sz-uToWW2zc5OWMy)	
ДЭ 2026 (https://vkvideo.ru/playlist/-228030577_10)	
ДЭ 2025 (https://vkvideo.ru/playlist/-228030577_7)	
ДЭ 2024 (https://vkvideo.ru/video/playlist/-228030577_1)	

Предварительная версия

Знакомство с технологиями EcoRouter в СиСА 2025 (https://vkvideo.ru/video/playlist/-228030577_4)	
Знакомство с технологиями IDECO FW в СиСА 2025 (https://vkvideo.ru/video/playlist/-228030577_6)	

Предварительная версия

КОД 09.02.06-1-2026 Сетевой и системный администратор

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Модуль № 1

Настройка сетевой инфраструктуры

Вид аттестации/уровень ДЭ

ПА, ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)

Задание:

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 1.1).

Задание включает базовую настройку устройств:

- присвоение имен устройствам;
- расчет IP-адресации;
- настройку коммутации и маршрутизации.

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчёт о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотренные в задании. По каждому пункту задания, требующего отчёт, составить текстовый документ, название которого должно содержать индекс пункта и краткое описание. Текстовый документ должен содержать текстовую информацию и может включать снимки экрана, кадрированные таким образом, чтобы относящаяся к выполнению задания информация на снимках была читаемой.

Итоговый отчёт по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла - ФамилияУчастникаМодуль1, без учёта расширения.

Предварительная версия




Рисунок 1.1. Топология сети

Таблица 1.1

Имя виртуальной машины	**Оперативная память**	**Центральный процессор, ядер**	**Накопитель**	**Операционная система**
ISP	1 Гб	1 ядро	5 Гб	Дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог
HQ-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования дистрибутива Linux	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования дистрибутива Linux	10 Гб	ОС «EcoRouterOS», в случае невозможности использования EcoRouter - дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог
BR-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае	10 Гб	ОС «EcoRouterOS», в случае невозможности использования -

Предварительная версия

	использования дистрибутива Linux	использования дистрибутива Linux		EcoRouter дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог
HQ-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС «Альт Сервер» или аналог
BR-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС «Альт Сервер» или аналог
HQ-CLI	2 Гб	2 ядра	20 Гб	ОС «Альт Рабочая станция» или аналог
Итого	15 (9 в случае использования ОС «Альт» или аналога)	13 (7 в случае использования ОС «Альт» или аналога)	60 Гб	-

1. Произведите базовую настройку устройств:
   - Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя;
   - На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:
     - IP-адрес должен быть из приватного диапазона в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918;
     - Локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов;
     - Локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов;
     - Локальная сеть для управления (VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов;
     - Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов;
   - Сведения об адресах занесите в Таблицу 1.2, в качестве примера используйте Приложение Б.
2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:
   - Настройте адресацию на интерфейсах:
     - Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP;
     - Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо;
     - Настройте интерфейс, в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28;
     - Настройте интерфейс, в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28;
     - На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.
3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:
   - Создайте пользователя remote_user:

Предварительная версия

- Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd;
- Идентификатор пользователя 2026;
- Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля;

- Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:
  - Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd;
  - При настройке ОС на базе Linux запускать sudo без ввода пароля;
  - При настройке ОС, отличных от Linux, пользователь должен обладать максимальными привилегиями.

4. Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:
   - Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100;
   - Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200;
   - Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999;
   - Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта;
   - Сведения о настройке коммутации внесите в отчёт.
5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:
   - Для подключения используйте порт 2026;
   - Разрешите подключения исключительно пользователю sshuser;
   - Ограничьте количество попыток входа до двух;
   - Настройте баннер «Authorized access only».
6. Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать IP-туннель:
   - На выбор технологии GRE или IP in IP;
   - Сведения о туннеле занесите в отчёт.
7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на усмотрение участника:
   - Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах IP-туннеля;
   - Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом;
   - Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты;
   - Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт.
8. Настройка динамической трансляции адресов на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:
   - Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет.
9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:
   - Настройте нужную подсеть;
   - В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR;
   - Клиентом является машина HQ-CLI;
   - Исключите из выдачи адрес маршрутизатора;
   - Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR;
   - Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV;
   - DNS-суффикс – au-team.irpo;
   - Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.
10. Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:
    - Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV;

Предварительная версия

- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3;
- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие).

11. Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена.

Таблица 1.2

Имя устройства	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
HQ-RTR		
BR-RTR		
HQ-SRV		
HQ-CLI		
BR-SRV		

Таблица 1.3

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A,PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A,PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A,PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс, направленный в сторону HQ-RTR)	docker.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс, направленный в сторону BR-RTR)	web.au-team.irpo	A

Предварительная версия

Выполнение задания:

Базовая настройка устройств

Задание 1.

Настройте имена устройств согласно топологии (см. Рисунок 1.2). Используйте полное доменное имя.




Рисунок 1.2. Публичная схема экзаменационного задания

Как делать?

Переименование устройств с ОС «Альт».

Изначально имя машины стандартное – localhost:

```
Welcome to ALT Server 11.0 (Mendelevium)!

Hostname: localhost
IP: 127.0.0.1
localhost login: root
Password:
Last login: Tue Oct 21 17:41:39 MSK 2025 on tty1
[root@localhost ~]# _
```

Для установки имени виртуальной машины необходимо воспользоваться утилитой HOSTNAMECTL (полное доменное имя прописывается везде, кроме BM ISP):

```
hostnamectl set-hostname <hostname>.<domain-name>; exec bash
```

Предварительная версия

```
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash
[root@hq-srv ~]# _
```

Описание применяемых команд:

hostnamectl – программа для управления именем машины;

set-hostname – аргумент, позволяющий выполнить изменение имени устройства;

<hostname> – целевое имя машины;

<domain-name> – имя домена.

exec bash – перезапуск оболочки bash для отображения нового имени устройства.

Как проверить?

Перезагрузите компьютер с помощью команды reboot. После загрузки компьютера изменилось приглашение системы к вводу команд.

```
ISP login: root
Password:
Last login: Fri Oct 17 18:27:27 MSK 2025 on tty1
[root@ISP ~]# _
```

Команда hostname выведет текущее название машины, используйте ключ –f для отображения полного доменного имени (Fully Qualified Domain Name).

```
[root@hq-srv ~]# hostname -f
hq-srv.au-team.irpo
[root@hq-srv ~]#
```

Где выполнять?

На машинах с ОС «Альт».

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

Краткая справка:

- Общая информация о сетевых настройках системы ОС «Альт» (https://www.altlinux.org/Настройка_сети#Имя_компьютера).

Как делать?

Предварительная версия

Для переименования устройств с ОС «EcoRouterOS».

Используйте следующие команды:

enable

configure terminal

hostname <hostname>

ip domain-name <domain-name>

write memory

```
EcoRouterOS version Edelweiss 16/07/2025 14:11:48
ecorouter>enable
ecorouter#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ecorouter(config)#hostname hq-rtr
hq-rtr(config)#ip domain-name au-team.irpo
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...

hq-rtr(config)#
```

Описание применяемых команд:

enable – переход в привилегированный режим;

configure terminal – переход в режим конфигурирования;

<hostname> – целевое имя машины;

ip domain-name – установка доменного имени;

<domain-name> – имя домена;

write memory – сохранение изменений.

Как проверить?

Из привилегированного режима используйте команду:

show hostname и show running-config | include domain-name.

```
hq-rtr#show hostname
hq-rtr
hq-rtr#show running-config | include domain-name
ip domain-name au-team.irpo
hq-rtr#
```

Где выполнять?

На машинах с ОС «EcoRouterOS».

Краткая справка:

Предварительная версия

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Дополнительно:

Имена устройств нужны для упрощения идентификации и управления ими. Они помогают пользователям легко находить, различать и взаимодействовать с множеством подключенных устройств. Хорошо подобранные имена делают взаимодействие более интуитивным и удобным. Кроме того, когда пользователь подключается удалённо, имя устройства даёт ему понимание, на каком устройстве он работает прямо сейчас.

Где изучается?

2 курс:
- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

Задание 2. На всех устройствах необходимо конфигурировать IPv4.

Подробное описание пункта задания

На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

- IP-адрес должен быть из приватного диапазона в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918;
- локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов;
- локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов;
- локальная сеть для управления (VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов;
- локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов.

Как делать?

Для устройств с ОС «Альт».

Базовая настройка сетевых параметров на ОС «Альт» будет осуществляться с использованием текстового редактора vim, а также с использованием сетевой подсистемы etcnet. Для открытия файла для редактирования необходимо прописать vim и нужный путь (например: vim /etc/net/sysctl.conf) до файла, после чего, в открывшемся окне вписываются нужные параметры.

Внимание! Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network командой:

```
systemctl restart network
```

Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой:

```
ip -c a
```

Предварительная версия

```
[root@hq-srv ~]# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:82:28:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet6 fe80::be24:11ff:fe82:28fc/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@hq-srv ~]#
```

Голубым цветом показано название интерфейса (в примере оно может отличаться!).

Для конфигурации IPv4 на устройствах будут отредактированы файлы options, и созданы файлы ipv4address, ipv4route. В файле /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options должны быть заданы хотя бы два основных параметра. Параметр TYPE=eth указывает на тип интерфейса – ethernet, параметр BOOTPROTO=static означает, что настройка статического IP-адреса и маршрутов будет взята из файлов ipv4address и ipv4route.

```
[root@hq-srv ~]# ls /etc/net/ifaces/
default  ens19  lo  unknown
[root@hq-srv ~]#
```

```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/options
SYSTEMD_CONTROLLED=no
DISABLED=no
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
NM_CONTROLLED=no
[root@hq-srv ~]#
```

Внимание! Для того, чтобы в качестве сетевой подсистемы корректно использовался etcnet и операционная система могла считывать и применять содержимое конфигурационных файлов: ipv4address, ipv4route, resolv.conf из директории /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/, необходимо, чтобы значения параметров DISABLED,NM_CONTROLLED,SYSTEMD_CONTROLLED были установлены в no или же указание данных параметров в файле options не является обязательным условием.

Предварительная версия

Режим из Alterator	Параметры в options
NetworkManager (native)	DISABLED=yes NM_CONTROLLED=yes BOOTPROTO=static
NetworkManager (etcnet)	DISABLED=no NM_CONTROLLED=yes
Etcnet	DISABLED=no NM_CONTROLLED=no

Далее опишем обязательное к указанию содержимое конфигурационных файлов: ipv4address, ipv4route, resolv.conf, используя текстовый редактор vim.

Правила настройки

```
vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4address
<IP-адрес>/<Префикс>
```

```
vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4route
default via <IP-адрес шлюза>
```

```
vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/resolv.conf
search <ДОМЕН_ПОИСКА (ДОМЕННОЕ ИМЯ)>
nameserver <IP-адрес DNS-сервера>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
[root@br-srv ~]# echo "192.168.0.2/28" > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
[root@br-srv ~]# echo "default via 192.168.0.1" > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route
[root@br-srv ~]# echo "nameserver 77.88.8.8" > /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
[root@br-srv ~]# systemctl restart network
[root@br-srv ~]# _
```

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network командой:

```
systemctl restart network
```

Как проверить?

Проверка IP-адреса осуществляется командой:

```
ip –c a
```

Предварительная версия

```
[root@br-srv ~]# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:6e:b5:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.0.2/28 brd 192.168.0.15 scope global ens19
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe6e:b5f5/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@br-srv ~]#
```

Проверка IP-адреса шлюза по умолчанию осуществляется командой:

```
ip -c r
```

Проверка доступности шлюза по умолчанию осуществляется утилитой:

```
ping
```

Проверка с hq-srv возможна только после настройки коммутации и маршрутизации между VLAN.

```
[root@br-srv ~]# ip -c r
default via 192.168.0.1 dev ens19
192.168.0.0/28 dev ens19 proto kernel scope link src 192.168.0.2
[root@br-srv ~]# ping -c3 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.2 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=15.3 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=13.7 ms

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.666/14.362/15.255/0.663 ms
[root@br-srv ~]#
```

Проверка IP-адреса DNS-сервера осуществляется просмотром содержимого конфигурационного файла /etc/resolv.conf.

```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search au-team.irpo
nameserver 77.88.8.8
[root@hq-srv ~]#
```

Где выполнять?

На машинах с ОС «Альт»: HQ-SRV, BR-SRV.

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet);

- На серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Как делать?

Для устройств с ОС «EcoRouterOS».

Просмотр существующих портов выполняется командой привилегированного режима: show port или show port brief.

```
hq-rtr#show port brief
 Name              Physical   Admin    Lacp    Last Change          Description
 ------------------------------------------------------------------------------
 ge0               UP         UP       *       2d 02h:25m:44s ago
 ge1               UP         UP       *       2d 02h:25m:40s ago
hq-rtr#
```

Основные понятия, касающиеся EcoRouter:

- Порт (port) – это устройство в составе EcoRouter, которое работает на физическом уровне (L1) модели OSI;
- Интерфейс (interface) – это логический интерфейс для адресации, работает на сетевом уровне (L3);
- Service instance (Сабинтерфейс, SI, Сервисный интерфейс) является логическим сабинтерфейсом, работающим канальном уровне (L2), связывает L1,L2 и L3:
    - данный вид интерфейса необходим для соединения физического порта с интерфейсами L3, интерфейсами bridge, портами;
    - используется для гибкого управления трафиком на основании наличия меток VLANов в фреймах, или их отсутствия;
    - сквозь сервисный интерфейс проходит весь трафик, приходящий на порт.

Для того чтобы назначить IPv4-адрес на EcoRouter необходимо придерживаться следующего алгоритма в общем виде:

В режиме администрирования (conf t) создать интерфейс с произвольным именем и назначить на него IPv4:

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

```
ip address <IP-адрес>/<Префикс>
```

В режиме конфигурирования порта создать service-instance с произвольным именем, указать (инкапсулировать), что будет обрабатываться тегированный или нетегированный трафик, указать в какой интерфейс (ранее созданный) нужно отправить обработанные кадры.

Для нетегированного трафика:

```
port <ИМЯ_ПОРТА>
service-instance <ИМЯ>
encapsulation untagged
connect ip interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

```
exit
```

Предварительная версия

Для тегированного трафика:

```
port <ИМЯ_ПОРТА>
service-instance <ИМЯ>
encapsulation dot1q <TAG>
connect ip interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
exit
```

Также стоит отметить, что интерфейс переходит в состояние "up" только после использования команды connect. Кроме того, команду connect можно использовать и на интерфейсе, так как интерфейс можно связать с портом с помощью команды connect port <ИМЯ_ПОРТА> service-instance <ИМЯ>.

Для того чтобы задать IP-адрес шлюза (маршрута) по умолчанию необходимо выполнить следующую команду из режима администрирования (conf t):

```
ip route 0.0.0.0/0 <IP-адрес шлюза>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Создание интерфейсов с последующим назначением IP-адресов, создание сервис-инстансов на порту с указанием тегированного трафика и конкретного интерфейса:

```
hq-rtr(config)#interface vl100
hq-rtr(config-if)#description "VLAN 100"
hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.100.1/27
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#interface vl200
hq-rtr(config-if)#description "VLAN 200"
hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.200.1/24
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#interface vl999
hq-rtr(config-if)#description "VLAN 999"
hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.99.1/29
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#port ge1
hq-rtr(config-port)#service-instance ge1/vl100
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 100 exact
hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl100
hq-rtr(config-service-instance)#exit
```

Предварительная версия

```
hq-rtr(config-port)#service-instance ge1/vl200
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 200 exact
hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl200
hq-rtr(config-service-instance)#exit
hq-rtr(config-port)#service-instance ge1/vl999
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 999 exact
hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl999
hq-rtr(config-service-instance)#exit
hq-rtr(config-port)#exit
hq-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?

Проверка осуществляется командами привилегированного режима.

Краткий вывод настройки service-instance:

```
show service-instance brief
```

Краткий вывод статусов всех интерфейсов:

```
show ip interface brief
```

```
hq-rtr#show ip interface brief
 Interface        IP-Address          Status                VRF
 ------------------------------------------------------------------
 vl100            192.168.100.1/27    up                    default
 vl200            192.168.200.1/24    up                    default
 vl999            192.168.99.1/29     up                    default
hq-rtr#
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Создание сервис-инстанса на порту с указанием не тегированного трафика, с последующим созданием интерфейса и назначением IP-адреса, а также подключения порта на созданный интерфейс:

```
br-rtr(config)#port ge1
br-rtr(config-port)#service-instance ge1/int1
br-rtr(config-service-instance)#encapsulation untagged
br-rtr(config-service-instance)#exit
```

Предварительная версия

```
br-rtr(config-port)#exit
br-rtr(config)#interface int1
br-rtr(config-if)#description "BR-Net"
br-rtr(config-if)#ip address 192.168.0.1/28
br-rtr(config-if)#connect port te1 service-instance te1/int1
br-rtr(config-if)#exit
br-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?


Проверка осуществляется командами привилегированного режима.

Краткий вывод настройки service-instance:

```
show service-instance brief
```

Краткий вывод статусов всех интерфейсов:

```
show ip interface brief
```



Где выполнять?

На машинах с ОС «EcoRouterOS»: HQ-RTR, BR-RTR.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Дополнительно:

Знание IPv4 адресации необходимо для:

- сетевой конфигурации: правильной настройки и управления устройствами в сети;
- понимания сетевой архитектуры: формирования сетевых топологий и маршрутов;
- устранения неполадок: диагностики и решения проблем с подключением;
- безопасности: настройки брандмауэров и контроля доступа.

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;

Предварительная версия

- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Задание 3. Сведения об адресах занесите в Таблицу 2, в качестве примера используйте Приложение Б.

Подробное описание пункта задания:

Сделать таблицу, учитывая, что IP-адресация должна быть из приватного диапазона в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918.

Как делать?

На локальной машине с помощью табличного или текстового редактора.

Пример заполненной таблицы:

Имя устройства	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
HQ-RTR	172.16.1.2/28	172.16.1.1
	192.168.100.1/27	
	192.168.200.1/24	
	192.168.99.1/29	
BR-RTR	172.16.2.2/28	172.16.2.1
	192.168.0.1/28	
HQ-SRV	192.168.100.2/27	192.168.100.1
HQ-CLI	192.168.200.2/24	192.168.200.1
BR-SRV	192.168.0.2/28	192.168.0.1

Краткая справка:

- Распределение адресов для частных IP-сетей (https://protocols.ru/files/RFC/rfc1918.pdf).

Дополнительно:

Создание таблиц адресов устройств в сети с указанием имён, расположения версии операционной системы необходимо для:

- упрощения управления: легче отслеживать и управлять устройствами;
- устранения неполадок: быстрая диагностика проблем с конкретными устройства;
- безопасности: упрощение настройки доступа и мониторинг;
- оптимизации сетевых ресурсов: эффективное распределение нагрузки и планирование обновлений;

Предварительная версия

- повышения эффективности работы сети и облегчения администрирования.

Где изучается?

- На учебной и производственной практике.

2 курс:

- Компьютерные сети.

3 курс:

- Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.

Предварительная версия

Настройка доступа к сети Интернет

Задание 1. Настройте адресацию на интерфейсах.

Подробное описание пункта задания

Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP. Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо.

Как делать?

Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой:

```
ip a
```

```
[root@ISP ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:3d:7d:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.20.0.68/16 brd 10.20.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens19
       valid_lft 3595sec preferred_lft 3145sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe3d:7dbf/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:4e:ef:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet6 fe80::be24:11ff:fe4e:efc2/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:0c:78:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet6 fe80::be24:11ff:fe0c:78d8/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@ISP ~]# _
```

На рисунке красным цветом выделено название интерфейса, в формате “ensXX”, и его MAC-адрес, в формате “XX:XX:XX:XX:XX:XX” (в примере они могут отличаться). Для того чтобы понять, какой интерфейс куда настроен, необходимо ориентироваться по их MAC-адресам. В настройках виртуальной машины, в настройках сетевых интерфейсов можно увидеть MAC-адрес и сеть (Bridge), к которой подключен сетевой интерфейс.

Для того чтобы интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получал адрес по DHCP, необходимо в конфигурационном файле, расположенном по пути /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options, в параметре BOOTPROTO указать значение dhcp:

Предварительная версия

```
[root@ISP ~]# ls /etc/net/ifaces/
default  ens19  ens20  ens21  lo  unknown
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/options
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
SYSTEMD_BOOTPROTO=dhcp4
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
[root@ISP ~]#
```

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network командой:

systemctl restart network

Как проверить?

Проверка IP-адреса осуществляется командой:

ip –c a

```
[root@ISP ~]# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:3d:7d:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.20.0.68/16 brd 10.20.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens19
       valid_lft 3543sec preferred_lft 3093sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe3d:7dbf/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:4e:ef:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet6 fe80::be24:11ff:fe4e:efc2/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:0c:78:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet6 fe80::be24:11ff:fe0c:78d8/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@ISP ~]#
```


Проверка IP-адреса шлюза по умолчанию осуществляется командой:

ip -c r

Проверка доступа к сети Интернет осуществляется утилитой:

ping

Предварительная версия



Где выполнять?

На машинах: ISP.

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet);
- На серверах, вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Задание 2. Настройте интерфейс в сторону HQ-RTR и BR-RTR.

Подробное описание пункта задания:

- настройте интерфейс в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28.
- настройте интерфейс в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28.

Как делать?

Для каждого интерфейса, необходимо в директории /etc/net/ifaces/ создать директорию с именем данного интерфейса, для этого используется команда mkdir /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>.

Для каждого интерфейса, необходимо в директории /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ создать конфигурационный файл options с минимально необходимыми параметрами, а именно: TYPE=eth указывает на тип интерфейса – ethernet, и параметр BOOTPROTO=static означает, что настройка статических параметров.

Далее опишем содержимое конфигурационного файла ipv4address для каждого интерфейса, используя текстовый редактор vim или nano.

Предварительная версия

Правила настройки

```
vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4address
<IP-адрес>/<Префикс>
```

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network, командой:

```
systemctl restart network
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой:

```
ip –c a
```

```
[root@ISP ~]# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:3d:7d:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.20.0.68/16 brd 10.20.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens19
       valid_lft 3399sec preferred_lft 2949sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe3d:7dbf/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:4e:ef:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet6 fe80::be24:11ff:fe4e:efc2/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:0c:78:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet6 fe80::be24:11ff:fe0c:78d8/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@ISP ~]#
```

Создание директории для конкретного интерфейса выполняется утилитой mkdir:

```
mkdir /etc/net/ifaces/ens20
```

```
mkdir /etc/net/ifaces/ens21
```

Создание файла options для конкретного интерфейса выполняется с использованием текстового редактора vim и указания необходимых параметров:

```
vim /etc/net/ifaces/ens20/options
```

```
vim /etc/net/ifaces/ens21/options
```

```
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens20/options
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
[root@ISP ~]#
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens21/options
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
[root@ISP ~]# _
```

Предварительная версия

Создание файла ipv4address для конкретного интерфейса выполняется утилитой echo с указанием соответствующих IPv4-адресов:

```
echo «172.16.1.1/28» > /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address
```

```
echo «172.16.2.1/28» > /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address
```

Для применения настроек, необходимо перезагрузить службу network, командой:

```
systemctl restart network
```

Как проверить?

Проверка IP-адреса осуществляется командой:

ip –c a

```
[root@ISP ~]# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:3d:7d:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.20.0.68/16 brd 10.20.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens19
       valid_lft 3579sec preferred_lft 3129sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe3d:7dbf/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:4e:ef:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 172.16.2.1/28 brd 172.16.2.15 scope global ens20
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe4e:efc2/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:0c:78:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet 172.16.1.1/28 brd 172.16.1.15 scope global ens21
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe0c:78d8/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@ISP ~]#
```

Где выполнять?

На машинах: ISP.

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet);
- На серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Предварительная версия

Задание 3. На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов.

Подробное описание пункта задания

На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

Как делать?

Для того чтобы устройство ISP могло пересылать пакеты с интерфейса на интерфейс, необходимо включить пересылку пакетов (forwarding/передача транзитных пакетов между сетевыми интерфейсами). Для этого следует в конфигурационном файле /etc/net/sysctl.conf в параметре net.ipv4.ip_forward = 0 заменить значение с 0 на 1. Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network командой:

systemctl restart network

```
# IPv4 packet forwarding.
#
# This variable is special, its change resets all configuration
# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for
# routers).
#
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Для динамической сетевой трансляции можно использовать iptables. В случае использования в качестве ОС на ВМ ISP «JeOS» необходимо установить пакет iptables. Выполнить установку можно с помощью команды:

apt-get install iptables

предварительно обновив список пакетов с помощью команды:

apt-get update

```
[root@ISP ~]# systemctl status iptables
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (exited) since Fri 2025-10-24 19:29:23 MSK; 1min 47s ago
    Process: 624 ExecStart=/etc/init.d/iptables start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 624 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 63ms

Oct 24 19:29:23 ISP systemd[1]: Starting iptables.service - IPv4 firewall with iptables...
Oct 24 19:29:23 ISP iptables[636]: egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Oct 24 19:29:23 ISP iptables[660]: Applying iptables firewall rules: succeeded
Oct 24 19:29:23 ISP iptables[624]: Applying iptables firewall rules: [ DONE ]
Oct 24 19:29:23 ISP systemd[1]: Finished iptables.service - IPv4 firewall with iptables.
[root@ISP ~]#
```

Реализацию сетевой трансляции адресов с помощью iptables можно выполнить одной командой:

```
iptables –t nat –A POSTROUTING –o <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА> –j MASQUERADE
```

где:

<ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА.> – внешний интерфейс, смотрящий сторону магистрального провайдера,

-t – --table (от англ. таблица), идем по таблице (в данном случае это таблица nat),

-A – --append (от англ. добавлять), добавление правила в конец списка,

-o – --out-interface (от англ. наружу, вне, за пределами) – исходящий интерфейс,

-j – --jump (от англ. прыжок), прописывается действие, которое будет выполняться этим правилом.

Сохраните все изменения:

```
iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
```

Далее необходимо запустить и добавить в автозагрузку службу iptables:

```
systemctl enable --now iptables
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Включить функцию пересылки пакетов между интерфейсами:

```
sed –i “s/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/g” /etc/net/sysctl.conf
```

Для применения настроек, необходимо перезагрузить службу network, командой:

```
systemctl restart network
```

Обновить список пакетов и установить пакет iptables:

```
apt-get update
```

```
apt-get install –y iptables
```

Создать правила трансляции адресов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR:

```
iptables –t nat –A POSTROUTING –s 172.16.1.0/28 –o ens19 –j MASQUERADE
```

```
iptables –t nat –A POSTROUTING –s 172.16.2.0/28 –o ens19 –j MASQUERADE
```

Сохранить созданные правила и запустить службу iptables с добавлением в автозагрузку:


```
iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
```

```
systemctl enable --now iptables
```

Как проверить?

Проверить включение функции пересылки пакетов:


```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```



Проверить наличие правила в таблице nat в цепочке POSTROUTING:

Предварительная Версия

```
iptables –t nat –L –n –v
```



Где выполнять?

На машинах: ISP.

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet);
- На серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start);
- Конфигурирование файрвола при помощи iptables (https://www.altlinux.org/Iptables);
- Сетевой экран Iptables (https://www.altlinux.org/Firewall_start);
- Iptables – утилита командной строки для настройки встроенного в ядро Linux межсетевого экрана (https://wiki.archlinux.org/title/Iptables_(Русский)).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Задание 4. Настройте адресацию на интерфейсах.

Подробное описание пункта задания

Настройте адресацию на интерфейсах:

- настройте интерфейс на HQ-RTR в сторону ISP, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28.
- настройте интерфейс на BR-RTR в сторону ISP, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28.

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Предварительная версия

Создание интерфейса с последующим назначением IP-адреса, создание сервис-инстанса на порту с указанием нетегированного трафика и конкретного интерфейса:

```
hq-rtr(config)#interface isp
hq-rtr(config-if)#description "ISP"
hq-rtr(config-if)#ip address 172.16.1.2/28
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1
hq-rtr(config)#port ge0
hq-rtr(config-port)#service-instance ge0/isp
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation untagged
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface isp
hq-rtr(config-service-instance)#exit
hq-rtr(config-port)#exit
```

```
hq-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?

Проверка осуществляется командой привилегированного режима:

```
show ip interface brief
```

```
show ip route
```

```
hq-rtr#show ip interface brief
 Interface        IP-Address          Status                VRF
 ---------------------------------------------------------------
 vl100            192.168.100.1/27    up                    default
 vl200            192.168.200.1/24    up                    default
 vl999            192.168.99.1/29     up                    default
 isp              172.16.1.2/28       up                    default
hq-rtr#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1, isp
C       172.16.1.0/28 is directly connected, isp
C       192.168.99.0/29 is directly connected, vl999
C       192.168.100.0/27 is directly connected, vl100
C       192.168.200.0/24 is directly connected, vl200
hq-rtr#
```

Проверка доступности шлюза по умолчанию и доступа в сеть Интернет:

Предварительная версия

```
hq-rtr#ping 172.16.1.1
PING 172.16.1.1 (172.16.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=25.7 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=48.0 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=33.8 ms

--- 172.16.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.650/35.819/48.024/9.246 ms
hq-rtr#ping 77.88.8.8
PING 77.88.8.8 (77.88.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=1 ttl=52 time=29.7 ms
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=2 ttl=52 time=36.3 ms
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=3 ttl=52 time=23.2 ms
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=4 ttl=52 time=25.6 ms

--- 77.88.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.194/28.698/36.329/4.973 ms
hq-rtr#
```

Где выполнять?

На машинах с ОС «EcoRouterOS»: HQ-RTR, BR-RTR.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Дополнительно:

Знание IPv4 адресации необходимо для:

- сетевой конфигурации: правильной настройки и управления устройствами в сети;
- понимания сетевой архитектуры: формирования сетевых топологий и маршрутов;
- устранения неполадок: диагностики и решения проблем с подключением;
- безопасности: настройки брандмауэров и контроля доступа.

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построение и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Создание локальных учетных записей

Задание 1. Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV.

Подробное описание пункта задания

Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd;
- идентификатор пользователя 2026;
- пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля.

Как делать?

Во время создания учетных записей на ОС «Альт» создаётся пользователь sshuser с идентификатором 2026, после чего задаётся пароль P@ssw0rd. Затем запускается файл редактирования sudo, где необходимо раскомментировать строку, позволяющую пользователям, входящим в группу wheel, выполнять через sudo любую команду с любого компьютера, не запрашивая их пароль.

Создать пользователя с явным указанием UID можно с помощью команды:

```
useradd <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> –u <UID>
```

Задать пароль пользователю можно с помощью утилиты passwd:

```
passwd <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>
```

В результате запуска утилиты passwd необходимо задать пароль, а затем подтвердить заданный пароль.

Для редактирования sudo можно воспользоваться командой visudo или явно открыть файл /etc/sudoers в текстовом редакторе vim или nano, после чего следует найти и раскомментировать строку WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL.

Добавить пользователя в группу можно с помощью команды:

```
gpasswd –a <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> <ИМЯ_ГРУППЫ>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Создать пользователя sshuser с явным указанием UID со значением 2026 можно с помощью команды:

```
useradd sshuser –u 2026
```

Задать пароль для пользователя sshuser можно с помощью утилиты passwd:

Предварительная версия

```
[root@hq-srv ~]# passwd sshuser
passwd: updating all authentication tokens for user sshuser.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters.  You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "paddy-Barn4Knew".

Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully
[root@hq-srv ~]# _
```

Добавить пользователя sshuser в группу wheel можно с помощью команды:

```
usermod -aG wheel sshuser
```

Добавить строку в конфигурационный файл /etc/sudoers, позволяющую пользователям, входящим в группу wheel, выполнять через sudo любую команду:

```
echo «sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL» >> /etc/sudoers
```

Как проверить?


Выполнить вход из-под пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd и с помощью утилиты id посмотреть UID.

```
Welcome to ALT Server 11.0 (Mendelevium)!

Hostname: hq-srv.au-team.irpo
IP: 192.168.0.2
Hint: Num Lock on

hq-srv login: sshuser
Password:
Last login: Fri Oct 24 19:56:25 MSK 2025 on tty1
[sshuser@hq-srv ~]$ id
uid=2026(sshuser) gid=2026(sshuser) группы=2026(sshuser),10(wheel)
[sshuser@hq-srv ~]$ _
```

Попытаться перейти в режим суперпользователя, используя sudo без ввода пароля.



Где выполнять?

На машинах: HQ-SRV и BR-SRV.

Краткая справка:

- Особенности sudo в дистрибутивах ALT Linux (https://www.altlinux.org/Sudo);
- В дистрибутивах ALT Linux для управления доступом к важным службам используется подсистема control (https://www.altlinux.org/Control);
- Управление пользователями в ОС «Альт» (https://www.altlinux.org/Управление_пользователями).

Дополнительно:

Управление пользователями в Linux включает в себя несколько ключевых аспектов:

- Создание и удаление пользователей: для создания новых пользователей используется команда useradd, а для удаления – userdel. Эти команды позволяют задавать параметры, такие как домашний каталог и оболочка.
- Управление паролями: команда passwd используется для установки и изменения паролей пользователей. Это важный аспект безопасности системы.
- Группы пользователей: пользователи могут быть организованы в группы для упрощения управления правами доступа. Команды groupadd, groupdel и usermod позволяют создавать и изменять группы.
- Права доступа: в Linux используется модель прав доступа, основанная на владельцах, группах и других пользователях. Команды chmod, chown и chgrp позволяют управлять правами доступа к файлам и каталогам.
- Просмотр информации о пользователях: команды cat /etc/passwd и cat /etc/group позволяют просматривать информацию о пользователях и группах. Команда id показывает идентификаторы пользователя и группы.
- Управление сеансами: команды who, w и last позволяют отслеживать активные сеансы пользователей и историю входов.

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Предварительная версия

Задание 2. Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.

Подробное описание пункта задания

Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:

- пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd;
- при настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без ввода пароля;
- при настройке ОС отличных от Linux пользователь должен обладать максимальными привилегиями.

Как делать?

Во время создания учетных записей на EcoRouterOS, создаётся пользователь net_admin, после чего задаётся пароль P@ssw0rd. Затем, созданному ранее пользователю присваиваются привилегии (роль) администратора.

Создать пользователя можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

```
username <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>
```

Задать пароль для пользователя можно из режима конфигурирования пользователя (перейти в него можно использовав username <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>) с помощью команды:

```
password <ПАРОЛЬ>
```

Задать необходимую роль для пользователя можно из режима конфигурирования пользователя (перейти в него можно использовав username <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>) с помощью команды:

```
role <РОЛЬ>
```

Доступные роли:

admin – права администратора;

helpdesk – привилегия поддержки;

noc – привилегии оператора.

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr(config)#username net_admin
hq-rtr(config-user)#password P@ssw0rd
hq-rtr(config-user)#role admin
hq-rtr(config-user)#exit
```

```
hq-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?

Выполнить вход из-под пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd.

Преподавательская версия

```
<<< EcoRouter 3.2.6.2.21765-develop-2ee5507-2025.07.16 (x86_64) - ttyS0 >>>

hq-rtr login: net_admin
Password:

User Access Verification


EcoRouterOS version Edelweiss 16/07/2025 14:11:48
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#
```

Проверить роль, заданную для пользователя net_admin, можно использовав команду привилегированного режима:

```
show users localdb
```

```
hq-rtr#show users localdb
User: admin
 Description: Administrator User
 Docker socket access: disabled
 VR:
  pvr
 Roles:
  admin
User: daemon
 Description: The user is used to get configuration data
 Docker socket access: disabled
 VR:
  pvr
 Roles:
  daemon
User: net_admin
 Description:
 Docker socket access: disabled
 VR:
  pvr
 Roles:
  admin
hq-rtr#
```

Где выполнять?

На машинах HQ-RTR и BR-RTR.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Предварительная версия

Настройка коммутации – если HQ-SW виртуальная машина

Подробное описание пункта задания

Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

- трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100;
- трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200;
- предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999;
- реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта;
- сведения о настройке коммутации внесите в отчёт.

Как делать?

Убедитесь, что службы ovs-vswitchd и ovsdb-server запущены, интерфейсы ovs включены и переведены в режим manual. Для этого необходимо установить openvswitch командой apt-get install openvswitch, после чего добавить в автозагрузку:

```
systemctl enable --now openvswitch
```

Для всех интерфейсов должны быть созданы свои директории в /etc/net/ifaces/ и файл /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options, в котором прописано TYPE = eth.

После этого перезагрузите network командой:

```
systemctl restart network
```

Сверку соответствия сетям рекомендуется проводить по MAC-адресам.

```
[root@hq-sw ~]# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:2e:0d:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet6 fe80::be24:11ff:fe2e:df6/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:d5:e2:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet6 fe80::be24:11ff:fed5:e245/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:44:68:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet6 fe80::be24:11ff:fe44:6868/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@hq-sw ~]#
```

На конкретном стенде интерфейс ens3 подключен к HQ-RTR, ens4 к HQ-SRV, интерфейс ens5 к HQ-CLI. Таким образом, очевидно, что интерфейс ens3 будет выполнять роль trunk, ens4 тегировать vlan 100, ens5 тегировать vlan 200.

Создать мост:

```
ovs-vsctl add-br SW
```

Предварительная версия

Добавить в мост транковый интерфейс:

```
ovs-vsctl add-port SW ens3 trunk=100,200,999
```

Добавить в мост интерфейс доступа, трафик которого будет тегироваться:


```
ovs-vsctl add-port SW ens4 tag=100
```

Добавить в мост интерфейс доступа, трафик которого будет тегироваться:

```
ovs-vsctl add-port SW ens5 tag=200
```

Как проверить?

```
ovs-vsctl show
```



Где выполнять?

На HQ-SW.

Дополнительно:

Преимущества Open vSwitch:

- Масштабируемость: Open vSwitch (OVS) поддерживает большое количество виртуальных машин и сетевых интерфейсов, что делает его идеальным для облачных и виртуализированных сред.
- Гибкость и расширяемость: OVS можно настраивать и расширять с помощью различных плагинов и модулей, что позволяет адаптировать его под специфические требования сети.

Предварительная версия

- Поддержка виртуальных сетей: OVS позволяет создавать сложные виртуальные сетевые топологии, включая VLAN, VXLAN и GRE, что упрощает управление сетевыми ресурсами.
- Мониторинг и диагностика: OVS предоставляет мощные инструменты для мониторинга трафика и диагностики сетевых проблем, что облегчает администрирование и оптимизацию сети.
- Интеграция с контейнерами: OVS хорошо работает с контейнерными технологиями, такими как Docker и Kubernetes, обеспечивая эффективное управление сетевыми ресурсами в контейнеризованных приложениях.
- Поддержка QoS: Open vSwitch позволяет настраивать политику качества обслуживания (QoS), что помогает управлять пропускной способностью и приоритизировать трафик.
- Безопасность: OVS поддерживает различные механизмы безопасности, включая фильтрацию трафика и контроль доступа, что повышает уровень защиты сети.

Эти преимущества делают Open vSwitch мощным инструментом для управления виртуальными сетями в современных IT-инфраструктурах.

Краткая справка:

- Официальная документация Open vSwitch (https://docs.openvswitch.org/en/latest/);
- Настройка openvswitch из etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet/openvswitch);
- О настройке Open vSwitch непростым языком (https://habr.com/ru/articles/325560/).

Где изучается?

- На учебной и производственной практике.

2 курс:

- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Предварительная версия

Настройка коммутации – если HQ-SW не является виртуальной машиной

Подробное описание пункта задания

Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:


- трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100;
- трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200;
- предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999;
- реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта;
- сведения о настройке коммутации внесите в отчёт.

Как делать?


Поскольку данный вариант не подразумевает использование в качестве HQ-SW выделенной виртуальной машины, необходимо на оконечных устройствах настроить порты доступа на уровне гипервизора, например, Альт Виртуализация (редакция PVE).

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Настройка порта доступа для виртуальной машины HQ-SRV с указанием VID - 100:



Настройка порта доступа для виртуальной машины HQ-CLI с указанием VID — 200:



Как проверить?

Предварительная версия

Средствами утилиты ping проверить связность с HQ-SRV до HQ-RTR:

```
[root@hq-srv ~]# ip -c r
default via 192.168.100.1 dev ens19
192.168.100.0/28 dev ens19 proto kernel scope link src 192.168.100.2
[root@hq-srv ~]# ping -c3 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.0 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=14.7 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=14.5 ms

--- 192.168.100.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.529/14.738/15.008/0.200 ms
[root@hq-srv ~]#
```

Где выполнять?

На машинах: гипервизор (порты доступа).

Краткая справка:

- PVE поддерживает настройку VLAN для гостевых систем «из коробки» (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/11.0/html/alt-server-v/ch28s06.html).

Где изучается?

2 курс:

- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построение и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка безопасного удаленного доступа

Подробное описание пункта задания

Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- для подключения используйте порт 2026;
- разрешите подключения исключительно пользователю sshuser;
- ограничьте количество попыток входа до двух;
- настройте баннер «Authorized access only».

Как делать?

Редактируем конфигурационный файл openssh, расположенный по пути /etc/openssh/sshd_config, текстовым редактором vim. Находим следующие параметры и приводим их к следующему виду:

```
Port 2026
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
AllowUsers sshuser
#SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin without-password
#StrictModes yes
MaxAuthTries 2
#MaxSessions 10
```

```
# no default banner path
Banner /etc/openssh/banner
```

Предварительная версия

Здесь:

- Port 2026 – порт, на котором следует ожидать запросы на соединение. Значение по умолчанию - 22;
- AllowUsers sshuser – список имён пользователей через пробел. Если параметр определён, регистрация в системе будет разрешена только пользователям, чьи имена соответствуют одному из шаблонов;
- MaxAuthTries 2 – ограничение на число попыток идентифицировать себя в течение одного соединения;
- Banner /etc/openssh/banner – содержимое указанного файла будет отправлено удалённому пользователю прежде, чем будет разрешена аутентификация.

Редактируем баннер, а именно файл по пути /etc/openssh/banner и добавляем в него следующее содержимое Authorized access only:

```
echo «Authorized access only» > /etc/openssh/banner
```

Для применения всех изменений необходимо перезапустить службу sshd, для этого можно использовать команду:

```
systemctl restart sshd
```

Как проверить?

Попытаться подключиться не из-под пользователя sshuser:

```
[root@hq-srv ~]# ssh -p 2026 user@localhost
Authorized access only
user@localhost's password:
ssh: Permission denied, please try again.
user@localhost's password:
ssh: Received disconnect from 127.0.0.1 port 2026:2: Too many authentication failures
Disconnected from 127.0.0.1 port 2026
[root@hq-srv ~]#
```

Попытаться подключиться под пользователем sshuser:

```
[root@hq-srv ~]# ssh -p 2026 sshuser@localhost
Authorized access only
sshuser@localhost's password:
Last login: Fri Oct 24 19:58:26 2025
[sshuser@hq-srv ~]$
```

Попытаться подключиться под пользователем sshuser на стандартный порт ssh:

```
[root@hq-srv ~]# ssh sshuser@localhost
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused
[root@hq-srv ~]# _
```

Попытаться подключиться под пользователем sshuser с указанием неверных паролей более чем 2 раза:

Предварительная версия

```
[root@hq-srv ~]# ssh -p 2026 sshuser@localhost
Authorized access only
sshuser@localhost's password:
ssh: Permission denied, please try again.
sshuser@localhost's password:
ssh: Received disconnect from 127.0.0.1 port 2026:2: Too many authentication failures
Disconnected from 127.0.0.1 port 2026
[root@hq-srv ~]#
```

Где выполнять?

На серверах HQ-SRV и BR-SRV.

Дополнительно:

ssh (secure shell) – это сетевой протокол, который обеспечивает безопасный доступ к удалённым системам. Вот несколько ключевых преимуществ SSH:

- Безопасность: SSH шифрует данные, передаваемые между клиентом и сервером, защищая их от перехвата.
- Аутентификация: поддержка как парольной аутентификации, так и аутентификации с помощью ключей, что повышает уровень безопасности.
- Удалённое управление: позволяет администраторам безопасно управлять серверами и другими устройствами из любого места.
- Создание туннелей: возможность перенаправления сетевого трафика (SSH-туннели) обеспечивает безопасность для других протоколов.
- Поддержка сценариев: SSH позволяет автоматизировать задачи через скрипты, что упрощает администрирование SSH является важным инструментом для безопасного управления системами и передачи данных в сетевой среде.

Краткая справка:

- Создание и настройка входа через ssh (https://www.altlinux.org/SSH);
- Доступ по SSH (https://www.altlinux.org/Доступ_по_SSH);
- man sshd (https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=sshd_config&category=5&russian=0).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

Предварительная версия

Настройка на маршрутизаторах IP-туннеля с использованием технологии GRE

Подробное описание пункта задания:

Между офисами HQ и BR на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать IP-туннель:

- на выбор технологии GRE или IP in IP;
- сведения о туннеле занесите в отчёт.

Как делать?

Для создания интерфейса GRE-туннеля на ОС «EcoRouterOS» создаётся интерфейс tunnel.<№>, для этого из режима администрирования (conf t) используется команда:

```
interface tunnel.<№>
```

После чего интерфейсу назначается IP-адрес, для этого используется команда (в режиме конфигурирования туннельного интерфейса):

```
ip address <IP-адрес>/<Префикс>
```

Затем выставляется параметр ip tunnel, в котором необходимо указать адрес источника и назначения, а также режим работы туннеля:

```
ip tunnel <IP-адрес_ИСТОЧНИКА> <IP-адрес_НАЗНАЧЕНИЯ> mode <ТУННЕЛЬНЫЙ_РЕЖИМ>
```

Туннельный режим должен быть выбран как gre.

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr(config)#interface tunnel.0
hq-rtr(config-if-tunnel)#description "GRE"
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.1/30
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
hq-rtr(config-if-tunnel)#exit
hq-rtr(config)#write memory
```

```
br-rtr(config)#interface tunnel.0
br-rtr(config-if-tunnel)#description "GRE"
br-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.2/30
br-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
br-rtr(config-if-tunnel)#exit
br-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?

Предварительная версия

Выполнить команду (из привилегированного режима):

```
show interface tunnel.<№>
```

```
hq-rtr#show interface tunnel.0
 Interface tunnel.0 is up
  Description: "GRE"
  Snmp index: 12
  Ethernet address: (port not configured)
  MTU: 1476
  Tunnel source: 172.16.1.2
  Tunnel destination: 172.16.2.2
  Tunnel mode: GRE
  Tunnel keepalive: disabled
  NAT: no
  ARP Proxy: disable
  ICMP redirects on, unreachables on, ttl-exceeded on
  IP URPF is disabled
  Label switching is disabled
  <UP,BROADCAST,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
  inet 10.10.10.1/30 broadcast 10.10.10.3/30
  Link-local address is ::/0
  total input packets 235661, bytes 22972687
  total output packets 167849, bytes 20317714
hq-rtr#
```

Средствами утилиты ping проверить связность с противоположной стороной туннеля:

```
hq-rtr#show ip interface brief
 Interface        IP-Address          Status                VRF
 ------------------------------------------------------------------
 vl100            192.168.100.1/27    up                    default
 vl200            192.168.200.1/24    up                    default
 vl999            192.168.99.1/29     up                    default
 isp              172.16.1.2/28       up                    default
 tunnel.0         10.10.10.1/30       up                    default
hq-rtr#ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=81.0 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=63.6 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=46.8 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=45.4 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=44.0 ms

--- 10.10.10.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.968/56.150/80.989/14.310 ms
hq-rtr#
```

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

Дополнительно:

Применение GRE:

- связывание удалённых сетей: GRE часто используется для создания соединений между офисами, находящимися в разных местах;
- виртуальные частные сети (VPN): можно использовать в сочетании с IPsec для создания защищённых VPN-соединений;
- тестирование и лабораторные сценарии: GRE может быть использован для имитации различных сетевых топологий и конфигураций. Таким образом, GRE-туннели являются эффективным способом инкапсуляции и передачи данных в различных сетевых сценариях.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Где изучается?

2 курс:

- Компьютерные сети и далее.

Предварительная версия

Настройка на маршрутизаторах IP-туннеля с использованием технологии IP in IP

Подробное описание пункта задания:

Между офисами HQ и BR на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать IP-туннель:

- на выбор технологии GRE или IP in IP;
- сведения о туннеле занесите в отчёт.

Как делать?

Для создания интерфейса IP-in-IP-туннеля на ОС «EcoRouterOS» создаётся интерфейс tunnel.<№>, для этого из режима администрирования (conf t) используется команда:

```
interface tunnel.<№>
```

После чего интерфейсу назначается IP-адрес, для этого используется команда (в режиме конфигурирования туннельного интерфейса):

```
ip address <IP-адрес>/<Префикс>
```

Выставляется значение MTU, для этого используется команда (в режиме конфигурирования туннельного интерфейса):

```
ip mtu <значение_MTU>
```

Затем выставляется параметр ip tunnel, в котором необходимо указать адрес источника и назначения, а также режим работы туннеля:

```
ip tunnel <IP-адрес_ИСТОЧНИКА> <IP-адрес_НАЗНАЧЕНИЯ> mode <ТУННЕЛЬНЫЙ_РЕЖИМ>
```

Туннельный режим должен быть выбран как ipip.

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr(config)#interface tunnel.0
hq-rtr(config-if-tunnel)#description "IP-in-IP"
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.1/30
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip mtu 1400
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode ipip
hq-rtr(config-if-tunnel)#exit
hq-rtr(config)#write memory
```

```
br-rtr(config)#interface tunnel.0
br-rtr(config-if-tunnel)#description "IP-in-IP"
br-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.2/30
```

Предварительная версия

```
br-rtr(config-if-tunnel)#ip mtu 1400
br-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode ipip
br-rtr(config-if-tunnel)#exit
br-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?

Выполнить команду (из привилегированного режима): show interface tunnel.<№>

```
hq-rtr#show interface tunnel.0
 Interface tunnel.0 is up
  Description: "IP-in-IP"
  Snmp index: 9
  Ethernet address: (port not configured)
  MTU: 1400
  Tunnel source: 172.16.1.2
  Tunnel destination: 172.16.2.2
  Tunnel mode: IP-in-IP
  NAT: no
  ARP Proxy: disable
  ICMP redirects on, unreachables on
  IP URPF is disabled
  Label switching is disabled
  <UP,BROADCAST,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
  inet 10.10.10.1/30 broadcast 10.10.10.3/30
  total input packets 3, bytes 252
  total output packets 3, bytes 252
hq-rtr#
```

Средствами утилиты ping проверить связность с противоположной стороной туннеля:

```
hq-rtr#show ip interface brief
 Interface        IP-Address          Status                VRF
 ------------------------------------------------------------------
 vl100            192.168.100.1/27    up                    default
 vl200            192.168.200.1/24    up                    default
 vl999            192.168.99.1/29     up                    default
 isp              172.16.1.2/28       up                    default
 tunnel.0         10.10.10.1/30       up                    default
hq-rtr#ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=66.0 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=64.9 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=64.0 ms

--- 10.10.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 64.000/64.983/66.042/0.835 ms
hq-rtr#
```

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

Дополнительно:

IP in IP — механизм туннелирования, который помещает один IP-пакет в другой IP-пакет.

Процесс туннелирования заключается в добавлении ещё одного IP-заголовка к стандартному IP-пакету. В верхнем заголовке будут содержаться IP-адреса начала и окончания туннеля. После доставки на маршрутизатор, на котором находится окончание туннеля, верхний заголовок снимается, пакет передаётся с обычным, внутренним IP-заголовком дальше.

Типичная размерность MTU для L3 интерфейса 1500 байт. В связи с добавлением служебного заголовка появляются новые требования к допустимому значению MTU при передаче пакета. Заголовок IP in IP имеет размерность 20 байт, заголовок IP-пакета 20 байт, таким образом возникает необходимость задавать размер допустимого MTU на интерфейсах туннеля меньше стандартного значения для Ethernet.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Где изучается?

2 курс:

- Компьютерные сети и далее.

Предварительная версия

Настройка динамической маршрутизации

Подробное описание пункта задания

Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол (на усмотрение участника):

- разрешите выбранный протокол только на интерфейсах IP-туннеля;
- маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом;
- обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты;
- сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт.

Как делать?

Создать процесс OSPF можно используя следующую команду из режима администрирования (conf t):

```
router ospf <№>
```

Объявить сети для динамической маршрутизации в созданном процессе OSPF можно из режима конфигурирования процесса OSPF следующей командой:

```
network <IP-АДРЕС_СЕТИ>/<ПРЕФИКС> area <№>
```

Исключить все интерфейсы из процесса OSPF можно из режима конфигурирования процесса OSPF следующей командой:

```
passive-interface default
```

Добавить исключение, чтобы интерфейс использовался в процессе OSPF, можно из режима конфигурирования процесса OSPF следующей командой:

```
no passive-interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

Включить аутентификацию для всех интерфейсов определенной области можно из режима конфигурирования процесса OSPF следующей командой:

```
area <№> authentication
```

Для обеспечения парольной защиты OSPF можно указать ключ аутентификации на конкретном интерфейсе, для этого необходимо выполнить команды из режима администрирования (conf t):

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
ip ospf authentification-key <ПАРОЛЬ>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr(config)#router ospf 1
hq-rtr(config-router)#ospf router-id 10.10.10.1
hq-rtr(config-router)#passive-interface default
hq-rtr(config-router)#no passive-interface tunnel.0
```

Предварительная версия

```
hq-rtr(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.100.0/27 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.200.0/24 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.99.0/29 area 0
hq-rtr(config-router)#exit
hq-rtr(config)#interface tunnel.0
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf authentication message-digest
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
hq-rtr(config-if-tunnel)#exit
hq-rtr(config)#write memory
```

```
br-rtr(config)#router ospf 1
br-rtr(config-router)#ospf router-id 10.10.10.2
br-rtr(config-router)#passive-interface default
br-rtr(config-router)#no passive-interface tunnel.0
br-rtr(config-router)#network 192.168.0.0/28 area 0
br-rtr(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
br-rtr(config-router)#exit
br-rtr(config)#interface tunnel.0
br-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf authentication message-digest
br-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
br-rtr(config-if-tunnel)#exit
br-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?

Для просмотра данных о состоянии и сконфигурированных настройках на интерфейсах, участвующих в OSPF процессе. воспользуйтесь командой:

```
show ip ospf interface brief
```

Предварительная версия

```
hq-rtr#show ip ospf interface brief
Interface    PID   Area            Intf ID    Cost  State           Neighbors  Status
vl100        1     0.0.0.0         5          1     DROther         0          Up

Interface    PID   Area            Intf ID    Cost  State           Neighbors  Status
vl200        1     0.0.0.0         6          1     DROther         0          Up

Interface    PID   Area            Intf ID    Cost  State           Neighbors  Status
vl999        1     0.0.0.0         7          1     DROther         0          Up

Interface    PID   Area            Intf ID    Cost  State           Neighbors  Status
tunnel.0     1     0.0.0.0         9          1     DR              1          Up

hq-rtr#
```

Проверить установление соседских отношений можно из привилегированного режима с помощью команды:

```
show ip ospf neighbor
```

```
hq-rtr#show ip ospf neighbor

Total number of full neighbors: 1
OSPF process 1 VRF(default):
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface           Instance ID
10.10.10.2        1   Full/Backup     00:00:38    10.10.10.2      tunnel.0              0
hq-rtr#
```

Проверить таблицу маршрутизации (маршруты по ospf) можно из привилегированного режима с помощью команды:

```
show ip route ospf
```

```
hq-rtr#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1, isp
C       10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C       172.16.1.0/28 is directly connected, isp
O       192.168.0.0/28 [110/11] via 10.10.10.2, tunnel.0, 00:01:10
C       192.168.99.0/29 is directly connected, vl999
C       192.168.100.0/27 is directly connected, vl100
C       192.168.200.0/24 is directly connected, vl200
hq-rtr#
```

```
br-rtr#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.2.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.1, isp
C       10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C       172.16.2.0/28 is directly connected, isp
C       192.168.0.0/28 is directly connected, int1
O       192.168.99.0/29 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:35
O       192.168.100.0/27 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:35
O       192.168.200.0/24 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:35
br-rtr#
```

Проверить защиту выбранного протокола посредством парольной защиты можно из привилегированного режима с помощью команды:

```
show ip ospf interface tunnel.0
```

```
hq-rtr#show ip ospf interface tunnel.0
tunnel.0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.10.10.1/30, Area 0.0.0.0, MTU 1476
  Process ID 1, VRF (default), Router ID 10.10.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec,  State DR, Priority 1, TE Metric 1
  Designated Router (ID) 10.10.10.1, Interface Address 10.10.10.1
  Backup Designated Router (ID) 10.10.10.2, Interface Address 10.10.10.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:06
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Crypt Sequence Number is 599215
  Hello received 25 sent 44, DD received 3 sent 5
  LS-Req received 0 sent 1, LS-Upd received 3 sent 3
  LS-Ack received 2 sent 3, Discarded 0
  Message-digest authentication, using key-id 1
hq-rtr#
```

Проверить, что маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом, можно из привилегированного режима с помощью команды:

```
show ip ospf interface
```

Предварительная версия

```
hq-rtr#show ip ospf interface
vl100 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.100.1/27, Area 0.0.0.0, MTU 1500
  Process ID 1, VRF (default), Router ID 10.10.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec,  State DROther, Priority 1, TE Metric 10
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Hello received 0 sent 0, DD received 0 sent 0
  LS-Req received 0 sent 0, LS-Upd received 0 sent 0
  LS-Ack received 0 sent 0, Discarded 0
  No authentication
vl200 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.200.1/24, Area 0.0.0.0, MTU 1500
  Process ID 1, VRF (default), Router ID 10.10.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec,  State DROther, Priority 1, TE Metric 10
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Hello received 0 sent 0, DD received 0 sent 0
  LS-Req received 0 sent 0, LS-Upd received 0 sent 0
  LS-Ack received 0 sent 0, Discarded 0
  No authentication
vl999 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.99.1/29, Area 0.0.0.0, MTU 1500
  Process ID 1, VRF (default), Router ID 10.10.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec,  State DROther, Priority 1, TE Metric 10
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Hello received 0 sent 0, DD received 0 sent 0
  LS-Req received 0 sent 0, LS-Upd received 0 sent 0
  LS-Ack received 0 sent 0, Discarded 0
  No authentication
tunnel.0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.10.10.1/30, Area 0.0.0.0, MTU 1476
  Process ID 1, VRF (default), Router ID 10.10.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec,  State DR, Priority 1, TE Metric 1
  Designated Router (ID) 10.10.10.1, Interface Address 10.10.10.1
  Backup Designated Router (ID) 10.10.10.2, Interface Address 10.10.10.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:02
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Crypt Sequence Number is 599236
  Hello received 46 sent 65, DD received 3 sent 5
  LS-Req received 0 sent 1, LS-Upd received 3 sent 3
  LS-Ack received 2 sent 3, Discarded 0
  Message-digest authentication, using key-id 1
hq-rtr#
```

Или с помощью команды:

```
show ip ospf interface | grep Hellos
```

```
hq-rtr#show ip ospf interface | grep Hellos
    No Hellos (Passive interface)
    No Hellos (Passive interface)
    No Hellos (Passive interface)
hq-rtr#
```

Средствами утилиты ping и tracepath проверить связность между BR-SRV и HQ-SRV:

```
[root@hq-srv ~]# ping -c3 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=51.7 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=48.9 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=49.6 ms

--- 192.168.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 48.858/50.053/51.669/1.185 ms
[root@hq-srv ~]# tracepath -n 192.168.0.2
 1?: [LOCALHOST]                      pmtu 1500
 1:  192.168.100.1                                         12.872ms
 1:  192.168.100.1                                         14.877ms
 2:  192.168.100.1                                         17.179ms pmtu 1476
 2:  10.10.10.2                                            46.667ms
 3:  192.168.0.2                                           49.051ms reached
     Resume: pmtu 1476 hops 3 back 3
[root@hq-srv ~]#
```

```
[root@br-srv ~]# ping -c3 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=51.2 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=50.6 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=57.9 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.627/53.249/57.939/3.323 ms
[root@br-srv ~]# tracepath -n 192.168.100.2
 1?: [LOCALHOST]                      pmtu 1500
 1:  192.168.0.1                                           18.600ms
 1:  192.168.0.1                                           10.671ms
 2:  192.168.0.1                                           13.099ms pmtu 1476
 2:  10.10.10.1                                            41.097ms
 3:  192.168.100.2                                         52.743ms reached
     Resume: pmtu 1476 hops 3 back 3
[root@br-srv ~]# _
```

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV и HQ-SRV.

Дополнительно:

OSPF (Open Shortest Path First) – это протокол динамической маршрутизации, который используется для передачи данных в IP-сетях.

OSPF является одним из наиболее распространённых протоколов маршрутизации в корпоративных сетях благодаря своей эффективности, надежности и адаптивности к изменяющимся условиям.

Вот несколько ключевых преимуществ OSPF:

- Быстрая сходимость: OSPF быстро адаптируется к изменениям в сети, что позволяет ему быстро находить новые маршруты и обеспечивать высокую доступность.
- Поддержка больших сетей: OSPF эффективно работает в крупных сетях, поддерживая иерархическую структуру с использованием областей (areas), что позволяет оптимизировать процесс маршрутизации и уменьшить нагрузку на маршрутизаторы.
- Адаптивность к изменениям: OSPF использует алгоритмы SPF (Shortest Path First), которые позволяют ему находить кратчайший путь к каждой цели, учитывая текущие условия в сети.
- Поддержка многоадресной рассылки: OSPF может эффективно использовать многоадресную рассылку для обновления маршрутов, что уменьшает количество дублирующего трафика.
- Поддержка аутентификации: OSPF обеспечивает возможность настройки аутентификации, что повышает уровень безопасности при обмене маршрутной информацией между маршрутизаторами.
- Интеграция с IPv6: OSPFv3 поддерживает маршрутизацию для IPv6, что делает его актуальным в современных сетевых инфраструктурах.
- Управляемый трафик: OSPF имеет механизмы, позволяющие управлять маршрутным трафиком и обеспечивать балансировку нагрузки.
- Гибкость: позволяет настраивать различные параметры, такие как приоритеты интерфейсов и стоимости маршрутов, что делает его очень гибким инструментом для администраторов сетей.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Где изучается?

2 курс:

- Компьютерные сети и далее на других курсах.

Предварительная версия

Настройка динамической трансляции адресов

Подробное описание пункта задания

Настройка динамической трансляции адресов на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:

- настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет.

Как делать?

Определить «внутренний интерфейс NAT» (inside) и «внешний интерфейс NAT» (outside) можно в режиме конфигурирования интерфейса:

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

```
ip nat <inside | outside>
```

Определить пул адресов для дальнейшего использования данного пула в правилах трансляции можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

```
ip nat pool <ИМЯ_ПУЛА> <IP-АДРЕС_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<IP-АДРЕС_ОКОНЧАНИЯ_ДИАПАЗОНА>
```

Создать правило динамической трансляции адресов можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

```
ip nat source dynamic inside-to-outside pool <ИМЯ_ПУЛА> overload interface <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr(config)#interface isp
hq-rtr(config-if)#ip nat outside
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#interface vl100
hq-rtr(config-if)#ip nat inside
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#interface vl200
hq-rtr(config-if)#ip nat inside
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#interface vl999
hq-rtr(config-if)#ip nat inside
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#ip nat pool VLAN100 192.168.100.1-192.168.100.30
hq-rtr(config)#ip nat pool VLAN200 192.168.200.1-192.168.200.254
```

Предварительная версия

```
hq-rtr(config)#ip nat pool VLAN999 192.168.99.1-192.168.99.6
hq-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN100 overload interface isp
hq-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN200 overload interface isp
hq-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN999 overload interface isp
hq-rtr(config)#write memory
```

```
br-rtr(config)#interface isp
br-rtr(config-if)#ip nat outside
br-rtr(config-if)#exit
br-rtr(config)#interface int1
br-rtr(config-if)#ip nat inside
br-rtr(config-if)#exit
br-rtr(config)#ip nat pool BR-Net 192.168.0.1-192.168.0.14
br-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR-Net overload interface isp
br-rtr(config)#exit
br-rtr#write memory
```

Как проверить?

Средствами утилиты ping с HQ-SRV попытаться проверить связность с ISP:

```
[root@hq-srv ~]# ping -c3 77.88.8.8
PING 77.88.8.8 (77.88.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=1 ttl=51 time=31.7 ms
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=2 ttl=51 time=32.3 ms
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=3 ttl=51 time=31.0 ms

--- 77.88.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 31.000/31.661/32.252/0.513 ms
[root@hq-srv ~]#
```

После чего на HQ-RTR из привилегированного режима просмотреть таблицу NAT при помощи команды:

```
show ip nat translations
```

Предварительная версия

```
hq-rtr#show ip nat translations
 Static translations:

 Source                          Translated                      VRF


 Destination                     Translated                      VRF


 Empty list.
 Total: 0

 PAT translations:

      Source                     Translated                Destination
 Time: 6s, Protocol: UDP, VRF: default
 IN:  192.168.100.2              172.16.1.2                77.88.8.8
 OUT: 77.88.8.8                  192.168.100.2             172.16.1.2
```

Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

Дополнительно:

NAT (Network Address Translation) – это технология, используемая для преобразования частных IP-адресов в публичные и обратно. Вот несколько ключевых преимуществ NAT:

- Экономия IP-адресов: NAT позволяет многим устройствам в частной сети использовать один публичный IP-адрес, что экономит ресурсы адресного пространства.
- Улучшение безопасности: NAT скрывает внутреннюю структуру сети, что делает её менее уязвимой к внешним атакам. Внешние устройства не могут напрямую обращаться к внутренним адресам.
- Гибкость и управляемость: легко управлять внутренними IP-адресами, изменяя их без необходимости в переадресации или изменении публичного адреса.
- Поддержка различных протоколов: NAT может работать с различными протоколами и типами трафика, обеспечивая совместимость.

Таким образом, NAT является полезным инструментом для управления адресами, улучшения безопасности и оптимизации использования IP-ресурсов в сети.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды; Компьютерные сети и далее.

Предварительная версия

Настройка протокола динамической конфигурации хостов

Подробное описание пункта задания

Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

- настройте нужную подсеть;
- в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR;
- клиентом является машина HQ-CLI;
- исключите из выдачи адрес маршрутизатора;
- адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR;
- адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV;
- DNS-суффикс – au-team.irpo;
- сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

Как делать?

Создать пул с произвольным именем и указать диапазон раздаваемых IP-адресов можно из режима администрирования (conf t) при помощи следующей команды:

```
ip pool <ИМЯ_ПУЛА> <IP-АДРЕС_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<IP-АДРЕС_ОКОНЧАНИЯ_ДИАПАЗОНА>
```

Для настройки DHCP-сервера необходимо из режима администрирования (conf t) перейти в режим конфигурирования dhcp-сервера, присвоив ему произвольный номер в системе маршрутизатора, для этого используется команда:

```
dhcp-server <№>
```

Далее в режиме конфигурирования dhcp-сервера необходимо привязать созданный ранее пул раздаваемых адресов с указанием номера dhcp-сервера в системе маршрутизатора, сделать это можно при помощи команды:

```
pool <ИМЯ_ПУЛА> <№>
```

В результате чего можно из режима настройки конкретного пула dhcp задавать все необходимые параметры, например:

```
mask <СЕТЕВАЯ_МАСКА>
gateway <IP-АДРЕС_ШЛЮЗА>
dns <IP-АДРЕС_DNS-СЕРВЕРА>
domain-name <DNS-СУФФИКС>
```

После настройки сервера необходимо указать на каком интерфейсе маршрутизатор будет принимать пакеты DHCP Discover и отвечать на них предложением с IP-настройками, сделать это можно из режима конфигурирования определённого интерфейса при помощи следующей команды:

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
dhcp-server <№>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Предварительная версия


```
hq-rtr(config)#ip pool VLAN200 192.168.200.2-192.168.200.254
hq-rtr(config)#dhcp-server 1
hq-rtr(config-dhcp-server)#pool VLAN200 1
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#mask 24
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#gateway 192.168.200.1
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#dns 192.168.100.2
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#domain-name au-team.irpo
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#exit
hq-rtr(config-dhcp-server)#exit
hq-rtr(config)#interface vl200
hq-rtr(config-if)#dhcp-server 1
hq-rtr(config-if)#exit
```

```
hq-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?


Из привилегированного режима можно проверить информацию о созданном DHCP-пуле, используя команду:

```
show running-config dhcp-server 1
```




На виртуальной машине HQ-CLI должен быть получен IP-адрес и все необходимые сетевые параметры автоматически:

Предварительная версия



Предварительная версия



Также на DHCP-сервере можно просмотреть информацию о клиентах (выданных адресах) на определённом интерфейсе, для этого используется команда из привилегированного режима:

```
show dhcp-server clients <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

```
hq-rtr#show dhcp-server clients vl200
 Total DHCP clients count: 1
 Client          Client          Server     Server
 IP Address      MAC Address     ACK Time   Lease Time
 ------------------------------------------------------
 192.168.200.2   bc24.11ea.248e  568        86400
hq-rtr#
```

Где выполнять?

На виртуальной машине: HQ-RTR.

Дополнительно:

Предварительная версия

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – это протокол, который автоматизирует процесс назначения IP-адресов и других параметров конфигурации сетевых устройств. Вот несколько основных преимуществ DHCP:

- Автоматизация: упрощает управление сетью, автоматически назначая IP-адреса и настройки (например, шлюз, DNS) устройства при подключении к сети.
- Снижение ошибок: минимизирует вероятность ошибок, связанных с ручной конфигурацией адресов, таких как дублирование IP-адресов.
- Централизованное управление: позволяет администраторам управлять настройками сети из одного места, упрощая внесение изменений.
- Гибкость: поддерживает динамическое (временное) и статическое (постоянное) назначение IP-адресов, а также резервирование адресов для определённых устройств.
- Оптимизация использования ресурсов: эффективно распределяет адресное пространство, освобождая IP-адреса, которые не используются DHCP значительно упрощает администрирование сетей и улучшает их управляемость.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

Предварительная версия

Настройка инфраструктуры разрешения доменных имён

Подробное описание пункта задания

Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

- основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV;
- сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3;
- в качестве DNS-сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS-сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие).

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A,PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A,PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A,PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс, направленный в сторону HQ-RTR)	docker.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс, направленный в сторону BR-RTR)	web.au-team.irpo	A

Как делать?

Для установки и дальнейшей настройки DNS-сервера необходимо выполнить установку пакета BIND, сделать это можно при помощи команды:

```
apt-get update && apt-get install bind bind-utils -y
```

Далее выполняется редактирование конфигурационного файла /var/lib/bind/etc/options.conf согласно скриншоту, используя текстовый редактор vim:

Предварительная Версия

```
listen-on { 192.168.100.2; };
listen-on-v6 { none; };

/*
 * If the forward directive is set to "only", the server will only
 * query the forwarders.
 */
//forward only;
forwarders { 77.88.8.8; };

/*
 * Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions.
 */
allow-query { any; };

/*
 */
allow-recursion { any; };
```

На фото выделены следующие элементы конфигурационного файла:

- listen-on параметр определяет адреса и порты, на которых DNS-сервер будет слушать запросы;
- в параметре forwarders указываются сервера, куда будут перенаправляться запросы, на которые нет информации в локальной зоне;
- allow-query – IP-адреса и подсети, от которых будут обрабатываться запросы.

Далее необходимо добавить зоны прямого и обратного просмотра в конец файла (но не заменить) /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf, используя текстовый редактор vim:

```
zone "au-team.irpo" {
        type master;
        file "au-team.irpo";
};

zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "100.168.192.in-addr.arpa";
};

zone "200.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "200.168.192.in-addr.arpa";
};
```

Необходимо перейти в директорию /var/lib/bind/etc/zone и путем копирования создать файлы зон:

```
cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo
```

```
cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/100.168.192.in-addr.arpa
```

```
cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/200.168.192.in-addr.arpa
```

Необходимо сконфигурировать файл au-team.irpo, который является прямой зоной, следующим образом:

```
$TTL    1D
@       IN      SOA     au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025062300      ; serial
                                12H             ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                1H              ; ncache
                        )
        IN      NS      au-team.irpo.
        IN      A       192.168.100.2
hq-srv  IN      A       192.168.100.2
hq-cli  IN      A       192.168.200.2
hq-rtr  IN      A       192.168.100.1
hq-rtr  IN      A       192.168.200.1
hq-rtr  IN      A       192.168.99.1
docker  IN      A       172.16.1.1
web     IN      A       172.16.2.1
br-srv  IN      A       192.168.0.2
br-rtr  IN      A       192.168.0.1
```

Далее необходимо настроить обратную зону и привести файл 100.168.192.in-addr.arpa к следующему виду:

```
$TTL    1D
@       IN      SOA     au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025062300      ; serial
                                12H             ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                1H              ; ncache
                        )
        IN      NS      au-team.irpo.
1       IN      PTR     hq-rtr.au-team.irpo.
2       IN      PTR     hq-srv.au-team.irpo.
```

Далее необходимо настроить обратную зону и привести файл 200.168.192.in-addr.arpa к следующему виду:

```
$TTL    1D
@       IN      SOA     au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025062300      ; serial
                                12H             ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                1H              ; ncache
                        )
        IN      NS      au-team.irpo.
1       IN      PTR     hq-rtr.au-team.irpo.
2       IN      PTR     hq-cli.au-team.irpo.
```

Для DNS-сервиса важно обеспечить непрерывный аптайм, не допуская даже минутных простоев. Если вы попытаетесь перезапустить systemd-юнит обычной командой systemctl, а в конфигурации будут ошибки, то BIND не запустится. Чтобы избежать столь неприятных последствий, надо правильно настроить утилиту rndc, которая позволяет обойти эти сложности.

После того, как конфигурация зон была завершена, для корректной работы службы bind необходимо выполнить команду:

```
rndc-confgen > /etc/bind/rndc.key
```

Затем выполнить команду:

```
sed -i '6,$d' /etc/bind/rndc.key
```

Перед запуском службы остается поменять группу у файлов зон, которые были созданы ранее, на named, а также проверить конфигурационные файлы и файлы зон командами named-checkconf и named-checkconf -z соответственно:

```
chown -R root:named /var/lib/bind/etc/zone/*
```

```
[root@hq-srv ~]# named-checkconf
[root@hq-srv ~]#
```

```
[root@hq-srv ~]# named-checkconf -z
zone localhost/IN: loaded serial 2025062300
zone localdomain/IN: loaded serial 2025062300
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025062300
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025062300
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025062300
zone au-team.irpo/IN: loaded serial 2025062300
zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025062300
zone 200.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025062300
[root@hq-srv ~]# _
```

После этого можно запустить службу bind командой systemctl enable --now bind.service. Проверить статус службы можно при помощи команды systemctl status bind:

```
[root@hq-srv ~]# systemctl enable --now bind.service
Synchronizing state of bind.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable bind
[root@hq-srv ~]# systemctl status bind.service
● bind.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bind.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-10-28 17:24:38 MSK; 10s ago
    Process: 2380 ExecStartPre=/etc/init.d/bind rndc_keygen (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2384 ExecStartPre=/usr/bin/named-checkconf $CHROOT -z /etc/named.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2386 ExecStart=/usr/sbin/named -u named $CHROOT $RETAIN_CAPS $EXTRAOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 4 (limit: 2343)
     Memory: 30.2M (peak: 30.6M)
        CPU: 149ms
     CGroup: /system.slice/bind.service
             └─2387 /usr/sbin/named -u named
```

Как проверить?


Проверить доступ в сеть Интернет средствами утилиты ping, учитывая, что в качестве DNS-сервера используется HQ-SRV:


```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search au-team.irpo
nameserver 192.168.100.2
[root@hq-srv ~]#
[root@hq-srv ~]# ping -c3 ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=51 time=32.6 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=51 time=28.3 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=51 time=30.3 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.292/30.395/32.633/1.774 ms
[root@hq-srv ~]#
```

Используя утилиту host или nslookup проверить записи типа A, PTR и CNAME:

Предварительная версия





Где выполнять?

На виртуальной машине HQ-SRV.

Дополнительно:

DNS (Domain Name System) – это система, которая переводит доменные имена, понятные человеку, в IP-адреса, которые понимают компьютеры. Вот несколько ключевых моментов, которые делают DNS замечательным:

- Удобство использования: позволяет пользователям обращаться к сайтам по запоминающимся именам (например, www.example.com), вместо сложных числовых IP-адресов.
- Иерархическая структура: DNS имеет иерархическую архитектуру, что позволяет распределять управление доменными именами и облегчает масштабирование.

Предварительная версия

- Кэширование: DNS-серверы кэшируют результаты запросов, что ускоряет доступ к часто запрашиваемым доменным именам и снижает нагрузку на сеть.
- Распределенность: DNS работает на основе распределенной базы данных, что делает его устойчивым к сбоям и атакам.
- Поддержка различных записей: DNS поддерживает различные типы записей (A, AAAA, CNAME, MX и др.), что позволяет управлять не только адресами, но и другими аспектами сетевой инфраструктуры.

BIND (Berkeley Internet Name Domain) – это одна из самых популярных реализаций DNS-сервера. Вот несколько его особенностей:

- Широкое распространение: BIND является стандартом де-факто для DNS-серверов в Unix-подобных системах и используется многими интернет-провайдерами и организациями.
- Гибкость и настраиваемость: BIND предлагает множество опций для настройки, включая поддержку различных типов записей и возможность настройки зон.
- Поддержка безопасности: BIND поддерживает расширенные функции безопасности, такие как DNSSEC (DNS Security Extensions), что позволяет защитить данные DNS от подделки.

Таким образом, DNS и его реализация BIND играют ключевую роль в функционировании интернета, обеспечивая удобный и надежный способ разрешения доменных имен.

Краткая справка:

- Служба DNS (Bind) (https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/2.4/html-single/master/alt-docs-master/ch06s13.html);
- Безграничный DNS (https://www.altlinux.org/Безграничный_DNS).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Предварительная версия

Настройка часового пояса

Подробное описание пункта задания

Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена.

Как делать?

На устройствах с ОС «Альт» необходимо выполнить следующую команду:

```
timedatectl set-timezone <ЧАСОВАЯ_ЗОНА>
```

Например:

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

На устройствах с ОС «EcoRouterOS» необходимо выполнить следующую команду из режима администрирования (conf t):

```
ntp timezone utc+<ЦИФРА>
```

Например:

```
ntp timezone utc+3
```

Как проверить?

На устройствах с ОС «Альт» воспользоваться утилитой timedatectl:

```
[root@ISP ~]# timedatectl
               Local time: Tue 2025-10-28 17:34:02 MSK
           Universal time: Tue 2025-10-28 14:34:02 UTC
                 RTC time: Tue 2025-10-28 14:34:02
                Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@ISP ~]# _
```

На устройствах с ОС «EcoRouterOS» воспользоваться командой из привилегированного режима:

```
show ntp timezone
```

```
hq-rtr#show ntp timezone
System Time zone: Europe/Moscow
hq-rtr#
```

Где выполнять?

На всех машинах.

Предварительная версия

Дополнительно:

Настройка временной зоны (timezone) важна по нескольким причинам:

- Корректное отображение времени: правильная настройка временной зоны обеспечивает отображение актуального времени для пользователей и систем, что особенно важно для приложений, работающих с временными метками.
- Синхронизация событий: временные зоны помогают синхронизировать события и действия, происходящие в разных регионах, что критично для распределенных систем и приложений.
- Логирование: правильная временная зона в логах позволяет точно отслеживать и анализировать события, что упрощает диагностику и устранение проблем.
- Планирование задач: многие системы используют время для планирования задач (например, cron в Linux). Неправильная временная зона может привести к выполнению задач в нежелательное время.
- Соответствие законодательству: в некоторых странах существуют законы, касающиеся времени работы и отчетности, поэтому правильная настройка временной зоны помогает соблюдать эти требования.

В целом, настройка временной зоны способствует улучшению работы систем и приложений, обеспечивая точность и согласованность во времени, а в некоторых задачах это критически важно.

Краткая справка:

- Синхронизация времени (https://www.altlinux.org/Синхронизация_времени#Пакет_systemd-timesyncd).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

Предварительная версия

Модуль 2. Организация сетевого администрирования операционных систем

Модуль 2

Организация сетевого администрирования операционных систем

Вид аттестации/уровень ДЭ

ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)

Задание:

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 2.1).

Для модуля 2 используется отдельный стенд. В стенде преднастроены:

- IP-адреса, маски подсетей и шлюзы по умолчанию;
- Сетевая трансляция адресов;
- IP-туннель;
- Динамическая маршрутизация;
- Созданы пользователи sshuser на серверах и net_admin на маршрутизаторах;
- Порты ssh на серверах;
- DHCP-сервер;
- DNS-сервер;
- Сервер HQ-SRV имеет два дополнительных накопителя размером 1ГБ.

Задание Модуля 2 содержит развёртывание доменной инфраструктуры, внедрение и настройку ansible как инфраструктуры на основе открытых ключей, установку и настройку отказоустойчивого дискового массива, установку и настройку файловых служб, службы сетевого времени, настройки веб-серверов, установку приложения.

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует заносить записи в отчет о своих действиях, когда это требуется в задании. Отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла без учёта расширения - ФамилияУчастникаМодуль2.

Предварительная версия




Рисунок 2.1. Топология сети

Таблица 2.1

Имя виртуальной машины	**Оперативная память**	**Центральный процессор, ядер**	**Накопитель**	**Операционная система**
ISP	1 Гб	1 ядро	5 Гб	Дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог
HQ-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования дистрибутива Linux	4 ядра в случае использования EcoRouter 1 ядро в случае использования дистрибутива Linux	10 Гб	ОС «EcoRouterOS», в случае невозможности использования EcoRouter - дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог
BR-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования	4 ядра в случае использования EcoRouter ядро Гб в случае использования	10 Гб	ОС «EcoRouterOS», в случае невозможности использования EcoRouter - дистрибутив ОС

Предварительная версия

	дистрибутива Linux	дистрибутива Linux		JeOS/Linux или аналог
HQ-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС «Альт Сервер» или аналог
BR-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС «Альт Сервер» или аналог
HQ-CLI	2 Гб	2 ядра	20 Гб	ОС «Альт Рабочая станция» или аналог
Итого	15 (9 в случае использования ОС «Альт» или аналога)	13 (7 в случае использования ОС «Альт» или аналога)	60 Гб	-

1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:
   - Имя домена au-team.irpo;
   - Введите в созданный домен машину HQ-CLI;
   - Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquser№ (например: hquser1, hquser2 и т.д.);
   - Создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей;
   - Убедитесь, что пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на HQ-CLI;
   - Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.
2. Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV:
   - При помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 0;
   - Имя устройства – md0, при необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf;
   - Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4;
   - Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid.
3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:
   - В качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI;
   - На HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs;
   - Основные параметры сервера отметьте в отчёте.
4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:
   - Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника;
   - Стратум сервера - 5;

Предварительная Версия

- В качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.

5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:
   - Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR;
   - Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible;
   - Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.
6. Разверните веб-приложение testapp с использованием средств контейнеризации на сервере BR-SRV:
   - Все необходимые компоненты размещаются в директории docker образа Additional.iso;
   - Импортируйте все необходимые образы из директории ./docker;
   - Доступный набор переменных указан в файле readme.txt;
   - Веб-приложение должно быть:
     - работоспособным после перезапуска узла или контейнеров;
     - доступно с других узлов через порт 8080;
   - Подключение к СУБД:
     - тип mariadb;
     - порт 3306;
     - учетная запись СУБД webapp;
     - пароль P@ss2026-db;
     - название БД appdb_maria.
7. Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV:
   - Используйте веб-сервер apache;
   - В качестве системы управления базами данных используйте mariadb;
   - Файлы веб приложения и дамп базы данных находятся в директории web образа Additional.iso;
   - Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb;
   - Создайте пользователя web с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных;
   - Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера apache;
   - В файле index.php укажите правильные учётные данные для подключения к БД;
   - Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения;
   - Основные параметры отметьте в отчёте.
8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:
   - Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне;
   - Пробросьте порт 8080 в порт веб-приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб-приложения извне;
   - Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей;
   - Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей.
9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP:
   - При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб-приложение на HQ-SRV;
   - При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб-приложение testapp.

Ознакомительная версия

10. На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию:
    - При обращении к сайту web.au-team.irpo клиенту должно быть предложено ввести аутентификационные данные:
        - В качестве логина для аутентификации выберите WEB с паролем P@ssw0rd;
        - Выберите файл /etc/nginx/.htpasswd в качестве хранилища учётных записей;
        - При успешной аутентификации клиент должен перейти на веб-сайт.
11. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI:
    - Установку браузера отметьте в отчёте.

Предварительная версия

Выполнение задания:

Настройка контроллера домена Samba DC

Задание 1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV.

Подробное описание пункта задания

Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

- имя домена au-team.irpo.

Как делать?

Для Samba DC на базе Heimdal Kerberos необходимо установить пакет task-samba-dc:

```
apt-get update && apt-get install -y task-samba-dc
```

Если настройка домена выполняется не сразу после установки ОС, перед установкой необходимо остановить конфликтующие службы krb5kdc и slapd, а также bind:

```
for service in smb nmb krb5kdc slapd bind; do \
systemctl disable $service; \
systemctl stop $service; \
done
```

Необходимо очистить базы и конфигурацию Samba (домен, если он создавался до этого, будет удалён):

```
rm -f /etc/samba/smb.conf
rm -rf /var/lib/samba
rm -rf /var/cache/samba
mkdir -p /var/lib/samba/sysvol
```

Для интерактивного развертывания запустите samba-tool domain provision, это запустит утилиту развертывания, которая будет задавать различные вопросы о требованиях к установке:

```
samba-tool domain provision
```


- У Samba свой собственный DNS-сервер. В DNS forwarder IP address нужно указать внешний DNS-сервер, чтобы DC мог разрешать внешние доменные имена.
- При запросе ввода нажимайте Enter за исключением запроса пароля администратора («Administrator password:» и «Retype password:»).
- Пароль администратора должен быть не менее 7 символов и содержать символы как минимум трёх групп из четырёх возможных: латинских букв в верхнем и нижнем регистрах, чисел и других не буквенно-цифровых символов.
- Пароль, не полностью соответствующий требованиям, является одной из причин завершения развертывания домена ошибкой.

Предварительная версия

- При правильной базовой настройке устройства все параметры подставятся автоматически.

```
[root@br-srv ~]# samba-tool domain provision
Realm [AU-TEAM.IRPO]:
Domain [AU-TEAM]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [77.88.8.8]:  192.168.100.2
Administrator password:
Retype password: _
```

Результат успешного интерактивного развёртывания домена Samba DC:



После создания домена необходимо внести изменения в файл /etc/krb5.conf. В этом файле следует раскомментировать строку default_realm и содержимое разделов realms и domain_realm, указать название домена (обратите внимание на регистр символов), в строке dns_lookup_realm должно быть установлено значение false. В момент создания домена Samba конфигурирует шаблон файла krb5.conf для домена в каталоге /var/lib/samba/private/. Можно просто заменить этим файлом файл, находящийся в каталоге /etc/:

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Включить и добавить в автозагрузку службу samba:

```
systemctl enable --now samba
```

Как проверить?

Просмотр общей информации о домене и предоставляемых службах:

Предварительная версия

```
[root@br-srv ~]# samba-tool domain info 127.0.0.1
Forest           : au-team.irpo
Domain           : au-team.irpo
Netbios domain   : AU-TEAM
DC name          : br-srv.au-team.irpo
DC netbios name  : BR-SRV
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name
[root@br-srv ~]# smbclient -L 127.0.0.1 -U administrator
Password for [AU-TEAM\administrator]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.21.7-alt4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@br-srv ~]#
```

Проверка Kerberos (имя домена должно быть в верхнем регистре) и просмотр полученного билета:

- убедиться в наличии nameserver 127.0.0.1 в /etc/resolv.conf перед проверкой.

```
[root@br-srv ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
search au-team.irpo
[root@br-srv ~]# kinit Administrator@AU-TEAM.IRPO
Password for Administrator@AU-TEAM.IRPO:
Warning: Your password will expire in 41 days on Thu Nov 27 16:30:27 2025
[root@br-srv ~]# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: Administrator@AU-TEAM.IRPO

Valid starting     Expires            Service principal
10/16/25 16:34:46  10/17/25 02:34:46  krbtgt/AU-TEAM.IRPO@AU-TEAM.IRPO
        renew until 10/17/25 16:34:43
[root@br-srv ~]# _
```

Проверка конфигурации DNS.

Утилита host находится в пакете bind-utils

```
[root@br-srv ~]# host au-team.irpo
au-team.irpo has address 192.168.0.2
[root@br-srv ~]# host -t SRV _kerberos._udp.au-team.irpo.
_kerberos._udp.au-team.irpo has SRV record 0 100 88 br-srv.au-team.irpo.
[root@br-srv ~]# host -t SRV _ldap._tcp.au-team.irpo.
_ldap._tcp.au-team.irpo has SRV record 0 100 389 br-srv.au-team.irpo.
[root@br-srv ~]# host br-srv.au-team.irpo.
br-srv.au-team.irpo has address 192.168.0.2
[root@br-srv ~]# _
```

Где выполнять?

На виртуальной машине: BR-SRV.

Дополнительно:

«Альт Домен» — служба каталогов (доменная служба), позволяющая централизованно управлять компьютерами и пользователями в корпоративной сети с операционными системами (ОС) на ядре Linux и Windows по единым правилам из единого центра. В системе реализовано хранение данных о пользователях, компьютерах (рабочих станциях) и других объектах корпоративной сети, а также управление профилями пользователей и компьютеров с помощью групповых политик в доменах MS Active Directory / Samba DC. Состав программного комплекса «Альт Домен»:

- контроллер(ы) домена (DC) на базе дистрибутива ОС «Альт Сервер»;
- модуль для ввода компьютера в домен;
- модуль удаленного управления базой данных конфигурации (ADMC) — графический инструмент для управления объектами домена и групповыми политиками;
- модуль редактирования настроек клиентской конфигурации (GPUI) — предназначен для изменения параметров групповых политик;
- шаблоны групповых политик;
- модуль применения конфигурации на целевой ОС Linux (gpupdate);
- аналитический инструмент, формирующий отчёты о применении групповых политик (GPResult);
- инструмент диагностики (ADT).

Краткая справка:

- Альт Домен (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server/11.1/html/alt-server/sambadc--chapter.html);
- Альт Домен 11.0 Руководство администратора (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-domain/11.0/html/alt-domain/index.html).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3 курс:

- Администрирование сетевых операционных систем;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Задание 2. Настройте пользовательскую структуру домена Samba DC на сервере BR-SRV.

Подробное описание пункта задания

Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

- создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquser№ (например: hquser1, hquser2 и т.д.);
- создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей.

Предварительная версия

Как делать?

Для управления группами в «Альт Домен» можно использовать подкоманду group утилиты samba-tool:

- создать группу с именем hq:

```
samba-tool group add hq
```

Для управления пользователями в «Альт Домен» можно использовать подкоманду user утилиты samba-tool:

- создать пользователя hquser1 с паролем P@ssw0rd:

```
samba-tool user add hquser1 P@ssw0rd
```

- установить срок действия для учётной записи пользователя в значение «период действия неограничен»:

```
samba-tool user setexpiry hquser1 --noexpiry
```

- добавить пользователя hquser1 в группу hq:

```
samba-tool group addmembers «hq» hquser1
```

Для ускорения процесса создания пользователей и добавления их в соответствующую группу можно использовать цикл.

Как проверить?

Просмотр списка всех групп в рамках домена:

Предварительная версия

```
[root@br-srv ~]# samba-tool group list
RAS and IAS Servers
Read-only Domain Controllers
Administrators
Certificate Service DCOM Access
Performance Monitor Users
Denied RODC Password Replication Group
Cryptographic Operators
Account Operators
Domain Guests
Cert Publishers
Terminal Server License Servers
Domain Controllers
Group Policy Creator Owners
Server Operators
Pre-Windows 2000 Compatible Access
Domain Users
Allowed RODC Password Replication Group
Windows Authorization Access Group
Distributed COM Users
Incoming Forest Trust Builders
Print Operators
Schema Admins
Enterprise Admins
hq
Backup Operators
Domain Admins
Event Log Readers
Guests
Network Configuration Operators
Enterprise Read-only Domain Controllers
Remote Desktop Users
Domain Computers
Performance Log Users
IIS_IUSRS
Protected Users
DnsAdmins
DnsUpdateProxy
Users
Replicator
[root@br-srv ~]# _
```

Просмотр списка всех пользователей в рамках группы hq:

```
[root@br-srv ~]# samba-tool group listmembers hq
hquser1
hquser3
hquser5
hquser4
hquser2
[root@br-srv ~]# _
```

Где выполнять?

На виртуальной машине: BR-SRV.

Дополнительно:

Для управления пользователями и группами в «Альт Домен» можно использовать модуль удалённого управления базой данных конфигурации (ADMC). Компонент удаленного управления базой данных конфигурации (далее — ADMC) предназначен для управления:

- объектами в домене (пользователями, группами, компьютерами, подразделениями);
- групповыми политиками.

ADMC позволяет:

- создавать и администрировать учётные записи пользователей, компьютеров и групп;
- менять пароли пользователя;
- создавать организационные подразделения для структурирования и выстраивания иерархической системы распределения учётных записей в AD;
- просматривать и редактировать атрибуты объектов;
- создавать и просматривать объекты групповых политик;
- выполнять поиск объектов по разным критериям;
- сохранять поисковые запросы;
- переносить поисковые запросы между компьютерами (выполнять экспорт и импорт поисковых запросов).

Краткая справка:

- Модуль удалённого управления базой данных конфигурации (ADMC) (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-domain/11.0/html/alt-domain/admc.html);
- Альт Домен 11.0 Управление пользователями и группами (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-domain/11.0/html/alt-domain/users-management.html).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3 курс:

- Администрирование сетевых операционных систем;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Задание 3. Введите в созданный домен машину HQ-CLI.

Подробное описание пункта задания

Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:


- введите в созданный домен машину HQ-CLI;

Предварительная версия

- убедитесь, что пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на HQ-CLI;
- пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.


Как делать?

На клиенте необходимо установить статические параметры для сетевого интерфейса, также важно в качестве адреса DNS-сервера указать IP-адрес виртуальной машины BR-SRV (контроллера домена):



Также необходимо проверить, что имя домена корректно преобразуется в IP-адрес:

Предварительная версия




Подключение к домену с использованием SSSD:

- Необходимо установить пакет task-auth-ad-sssd:

```
apt-get update && apt-get install -y task-auth-ad-sssd
```

- Для ввода компьютера в домен в ЦУС необходимо выбрать пункт Пользователи → Аутентификация:




- В окне модуля Аутентификация следует выбрать пункт Домен Active Directory, заполнить поля (Домен, Рабочая группа, Имя компьютера), выбрать пункт SSSD (в единственном домене) и нажать кнопку Применить;

Предварительная версия

- В открывшемся окне необходимо ввести имя пользователя, имеющего право вводить машины в домен, его пароль и нажать кнопку OK.




Предварительная версия



При успешном подключении к домену отобразится соответствующая информация:

Предварительная версия



Перезагрузить рабочую станцию для применения всех настроек.

На HQ-CLI установить библиотеку libnss-role для NSS и набор инструментов для администрирования ролей и привилегий:

```
apt-get install -y libnss-role
```

Данный модуль должен быть включен:


```
control libnss-role
```

Предварительная версия


Связать доменную группу hq с локальной группой wheel:

```
roleadd hq wheel
```

Отредактировать конфигурационный файл /etc/sudoers:




Предварительная версия




Как проверить?


Выйти из учётной записи локального пользователя:




Выполнить вход из-под учётной записи доменного пользователя из группы hq, проверить возможность запуска утилиты sudo для необходимых утилит:

Предварительная Версия








Проверить возможность запуска утилиты sudo для других команд:

Предварительная версия



Где выполнять?

На виртуальной машине HQ-CLI.

Дополнительно:

SSSD используется для доступа к пользовательскому каталогу для аутентификации и авторизации через общую структуру с кешированием пользователей, чтобы разрешить автономный вход в систему.

SSSD легко настраивается; он обеспечивает интеграцию подключаемых модулей аутентификации (PAM) и службы переключения имен (NSS), базу данных для хранения локальных пользователей, а также расширенных пользовательских данных, полученных с центрального сервера.

Краткая справка:

- Подключение к домену с использованием SSSD (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-domain/11.0/html/alt-domain/client-sssd.html);

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3 курс:

- Администрирование сетевых операционных систем;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка файлового хранилища


Подробное описание пункта задания

Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV:

- при помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 0;
- имя устройства – md0, при необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf;
- создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4;
- обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid.

Как делать?

Для просмотра всех подключённых блочных устройств можно воспользоваться утилитой lsblk:



Неразмеченные диски должны быть одного размера – 1Гб, не смонтированы и не размечены. Для создания raid массива необходимо установить пакет mdadm, если он не установлен. Для этого можно воспользоваться командой:

```
apt-get install –y mdadm
```

Создание RAID-массива с использованием утилиты mdadm происходит при использовании следующей команды:

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 –l 0 –n 2 /dev/sdb /dev/sdc
```

Описание применяемых команд:

/dev/md0 – устройство RAID, которое появится после сборки;

-l 0 – уровень RAID;

-n 2 – количество дисков, из которых собирается массив;

/dev/sdb /dev/sdc – сборка выполняется из дисков sdb и sdc.

При необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf:

```
mdadm --detail --scan --verbose | tee –a /etc/mdadm.conf
```

Далее необходимо создать файловую систему на созданном RAID-массиве, используя утилиту mkfs следующей командой:

Предварительная версия

```
mkfs.ext4 /dev/md0
```

Для реализации автоматического монтирования созданного RAID-массива в директорию /raid первым делом следует создать данную директорию, используя команду:

```
mkdir /raid
```

В конфигурационный файл /etc/fstab в конец файла текстовым редактором vim дописываем следующую строку:

```
proc            /proc                   proc    nosuid,noexec,gid=proc                          0 0
devpts          /dev/pts                devpts  nosuid,noexec,gid=tty,mode=620,ptmxmode=0666    0 0
tmpfs           /tmp                    tmpfs   nosuid                                          0 0
UUID=024571e2-3eb5-4f4a-b353-bc910bef52cd       /       ext4    relatime        1       1
/dev/md0        /raid   ext4    defaults        0       0
```

Для применения монтирования можно воспользоваться утилитой mount, выполнив команду:

```
mount -av
```

```
[root@hq-srv ~]# mount -av
/proc                      : already mounted
/dev/pts                   : already mounted
/tmp                       : already mounted
/                          : ignored
/raid                      : successfully mounted
[root@hq-srv ~]#
```

Как проверить?

Средствами утилиты lsblk:

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   10G  0 disk  /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
└─md0    9:0    0    2G  0 raid0 /raid
sdc      8:32   0    1G  0 disk
└─md0    9:0    0    2G  0 raid0 /raid
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
[root@hq-srv ~]#
```

Средствами утилиты blkid:

```
[root@hq-srv ~]# blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="c3c6acd4-6515-465e-bdd8-8dacad94edb5" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
[root@hq-srv ~]#
```

Средствами утилиты df:

```
[root@hq-srv ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udevfs          5.0M  4.0K  5.0M   1% /dev
runfs           986M  564K  986M   1% /run
/dev/sda        9.8G  2.0G  7.3G  22% /
tmpfs           986M     0  986M   0% /dev/shm
tmpfs           986M     0  986M   0% /tmp
tmpfs           198M  4.0K  198M   1% /run/user/0
/dev/md0        2.0G  532K  1.9G   1% /raid
[root@hq-srv ]# _
```

Описание применяемых команд:

-h – “человекочитаемый формат” (human readable);

Где выполнять?

На виртуальной машине HQ-SRV.

Дополнительно:

RAID — технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль для повышения отказоустойчивости и (или) производительности. Типы RAID:

- RAID0 — технология, когда диски объединяются в один большой диск;
- RAID1 — технология, когда диски зеркалируются, дублируют друг друга;
- RAID4 — технология, когда данные разбиваются на блоки и распределяются по n−1 дискам;
- RAID5 — технология, когда создается массив дисков с поблочным чередованием с одной контрольной суммой;
- RAID6 — технология, когда создается массив дисков с поблочным чередованием с двумя контрольными суммами;
- RAID10 — зеркалированный массив, данные в котором записываются последовательно на несколько дисков, как в RAID0. Эта архитектура представляет собой массив типа RAID0, сегментами которого вместо отдельных дисков являются массивы RAID1.

Краткая справка:

- RAID – технология виртуализации данных (https://www.altlinux.org/CreateRAID).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3 курс:

Предварительная версия

- Организация, принципы построение и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка сервера сетевой файловой системы

Подробное описание пункта задания

Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:

- в качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI;
- на HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs;
- основные параметры сервера отметьте в отчёте.

Как делать?

Для реализации сервера NFS необходимо установить пакеты nfs-server и nfs-utils, для этого можно воспользоваться командой:

```
apt-get install –y nfs-server nfs-utils
```

Для того чтобы реализовать общий доступ средствами NFS до директории /raid/nfs, данную директорию необходимо создать командой:

```
mkdir /raid/nfs
```

Также стоит выдать права для созданной директории:

```
chmod 777 /raid/nfs
```

Настроить общий доступ средствами NFS можно отредактировав конфигурационный файл /etc/exports и добавив в него следующую запись:

```
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
#/srv/share -rw,insecure,fsid=0,sec=krb5 *
/raid/nfs       192.168.200.0/24(rw,no_root_squash)
~
```

где /raid/nfs – общий ресурс, 192.168.200.0/24 – клиентская сеть, которой разрешено монтирование общего ресурса, rw – разрешение на чтение и запись, no_root_squash – отключение ограничения прав root.

Для того чтобы запустить NFS-сервер можно воспользоваться командой:

```
systemctl enable --now nfs-server
```

Для того чтобы на виртуальной машине HQ-CLI реализовать монтирование общего ресурса с NFS-сервера необходимо установить пакеты nfs-utils и nfs-clients. Сделать это можно, воспользовавшись командой:

```
apt-get install –y nfs-utils nfs-clients
```

После чего создать директорию, в которую будет происходить монтирование общего ресурса:


```
mkdir /mnt/nfs
```

Выдать соответствующие права на созданную директорию:

```
chmod -R 777 /mnt/nfs
```


Предварительная версия

В конец конфигурационного файла /etc/fstab удобным текстовым редактором vim дописываем следующую строку:



Для применения монтирования можно воспользоваться утилитой mount, выполнив команду:


```
mount -av
```



Как проверить?

Проверить возможность создания файлов на общем ресурсе:

Предварительная версия



Проверить наличие созданного файла на сервере:

```
[root@hq-srv ~]# ls -l /raid/nfs
total 0
-rw-r--r-- 1 user user 0 Oct 17 18:22 test.txt
[root@hq-srv ~]# _
```

Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-SRV, HQ-CLI.

Дополнительно:

NFS (Network File System) – это протокол, который позволяет пользователям и приложениям на одном компьютере получать доступ к файлам на другом компьютере через сеть. Вот несколько основных преимуществ NFS:

- Простота использования: позволяет пользователям работать с удалёнными файлами так же, как с локальными, что упрощает доступ к данным.
- Совместный доступ: обеспечивает возможность совместного использования файлов и каталогов между несколькими пользователями и системами, что улучшает сотрудничество.
- Кроссплатформенная поддержка: работает на различных операционных системах, включая UNIX, Linux и Windows, что делает его универсальным решением для сетевого хранения.
- Гибкость: позволяет монтировать удалённые файловые системы в локальную файловую систему, что упрощает организацию и доступ к данным.

Предварительная версия

- Эффективность: поддерживает кэширование, что может улучшить производительность при доступе к часто используемым файлам.

NFS является мощным инструментом для организации сетевого хранения и совместного доступа к файлам.

Краткая справка:

- NFS (https://www.altlinux.org/NFS);

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построение и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка служб сетевого времени

Подробное описание пункта задания

Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

- вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника;
- стратум сервера - 5;
- в качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.

Как делать?

На виртуальной машине ISP, которая будет выступать в роли сервера времени, необходимо привести конфигурационный файл /etc/chrony.conf в текстовом редакторе vim к следующему виду:

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool pool.ntp.org iburst
server ntp5.ntp-servers.net iburst prefer minstratum 4
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0_
```

Для применения изменений необходимо перезагрузить службу chronyd следующей командой:

```
systemctl restart chronyd
```

На всех остальных виртуальных машинах с ОС «Альт», которые будут выступать клиентами с точки зрения сервера времени, необходимо добавить в конфигурационный файл /etc/chrony.conf следующую строку:

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool pool.ntp.org iburst
server 172.16.1.1 iburst
```

Для применения изменений необходимо перезагрузить службу chronyd следующей командой:

```
systemctl restart chronyd
```

На всех остальных виртуальных машинах с ОС «EcoRouterOS» из режима администрирования (conf t) необходимо выполнить следующую команду:

```
(config)# ntp server <IP_АДРЕС_ШЛЮЗА>
```

```
(config)# write memory
```

Как проверить?

Источник синхронизации времени при помощи утилиты chronyc на ОС «Альт»:

Предварительная версия

```
[root@ISP ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* sv1.ggsrv.de                  4   6   177    46   +136us[ +918us] +/-   29ms
[root@ISP ~]#
```

Источник синхронизации времени при помощи команды show ntp status на ОС «EcoRouterOS»:

```
br-rtr#show ntp status
Status  Description
*       best
+       sync
-       failed
?       unknown

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Status |     VR name     |     Server      | Stratum |   Delay   | Version |   Offset   | Last |   Source IP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     *|         default |      172.16.2.1 |       5 |    0.0516 |       4 |     0.6810 |   21 |
br-rtr#
```

Где выполнять?

На машинах: ISP, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.

Дополнительно:

Chronyd – это демон для синхронизации системного времени с использованием протокола NTP (Network Time Protocol). Вот несколько основных преимуществ и причин, почему он нужен:

- Точная синхронизация времени: Chronyd обеспечивает высокую точность синхронизации системного времени с удалёнными NTP-серверами, что важно для многих приложений и служб.
- Быстрая корректировка времени: Chronyd может быстро корректировать время, даже если оно значительно отклонено от реального, что делает его полезным для систем, которые часто отключаются от сети.
- Работа в условиях нестабильной сети: Chronyd хорошо справляется с изменениями в сетевых условиях, такими как высокая задержка или временные разрывы соединения.
- Низкое потребление ресурсов: Chronyd требует меньше системных ресурсов по сравнению с другими NTP-демонами, что делает его подходящим для использования на устройствах с ограниченными ресурсами.
- Поддержка виртуальных и мобильных сред: Chronyd хорошо работает в виртуализированных и мобильных средах, где время может быть нестабильным.

Chronyd является эффективным инструментом для обеспечения точного и надежного времени в компьютерных системах.

Краткая справка:

- Синхронизация времени (https://www.altlinux.org/Синхронизация_времени).

Где изучается?

3 курс:

Предварительная версия

- Организация, принципы построение и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка ansible

Подробное описание пункта задания

Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

- сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR;
- рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible;
- все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.

Как делать?

Необходимо установить пакеты ansible и sshpass. Выполнить установку можно следующей командой:

```
apt-get update && apt-get install –y ansible sshpass
```

Привести файл инвентаря Ansible к виду, приведенному на скриншоте ниже, отредактировав конфигурационный файл по пути /etc/ansible/hosts любым удобным текстовым редактором, например vim:

```
HQ-SRV ansible_host=192.168.100.2 ansible_user=sshuser ansible_password=P@ssw0rd ansible_port=2026
HQ-CLI ansible_host=192.168.200.2 ansible_user=user ansible_password=resu
HQ-RTR ansible_host=10.10.10.1 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd ansible_connection=network_cli ansible_network_os=ios
BR-RTR ansible_host=192.168.0.1 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd ansible_connection=network_cli ansible_network_os=ios

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

Отредактировать файл /etc/ansible/ansible.cfg, приводя его к следующему виду:

```
# Since Ansible 2.12 (core):
# To generate an example config file (a "disabled" one with all default settings, commented out):
# ansible-config init --disabled > ansible.cfg
#
# Also you can now have a more complete file by including existing plugins:
# ansible-config init --disabled -t all > ansible.cfg
[defaults]

inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
```

Установить необходимые коллекции для подключения к ОС «EcoRouterOS»:

```
ansible-galaxy collection install ansible.netcommon
```

```
ansible-galaxy collection install cisco.ios
```

Установить пакет python3-module-pip, далее поставить библиотеку ansible-pylibssh:

```
apt-get install –y python3-module-pip
```

```
pip3 install ansible-pylibssh
```

На виртуальных машинах с ОС «EcoRouterOS» из режима администрирования (conf t) разрешить подключения к устройству по ssh:

Предварительная версия

```
(config)# security none
(config)# write memory
```

Важное замечание:


Данный способ не рекомендуется использовать в производственных средах, применимо исключительно только для экономии времени при выполнении задания демонстрационного экзамена.

За рамками выполнения задания демонстрационного экзамена лучше сделать отдельный security profille для интерфейса управления типа In-Band Management с соответствующими правилами безопасности, а также добавить созданный профиль безопасности в отдельный VRF.

Как проверить?

Ответы от машин должны быть зелёного цвета и содержать поле pong:

```
ansible all -m ping
```



Где выполнять?

На виртуальных машинах: BR-SRV, HQ-RTR, BR-RTR.

Дополнительно:

Предварительная версия

Ansible – это инструмент для автоматизации управления конфигурацией, развёртывания приложений и оркестрации. Вот несколько основных преимуществ Ansible:

- Простота использования: Ansible использует простой и понятный синтаксис на основе YAML, что облегчает написание и чтение сценариев (плейбуков).
- Безагентная архитектура: Ansible не требует установки агентов на управляемых узлах, что упрощает развертывание и управление.
- Масштабируемость: Ansible может управлять большим количеством серверов одновременно, что делает его подходящим для работы в масштабируемых средах;
- Кроссплатформенность: Ansible поддерживает множество операционных систем и платформ, включая Linux, Windows и облачные сервисы.
- Идемпотентность: Ansible гарантирует, что выполнение плейбука приведет к одному и тому же результату, независимо от того, сколько раз он будет запущен, что упрощает управление конфигурацией.
- Расширяемость: Ansible позволяет создавать собственные модули и плагины, что дает возможность адаптировать его под специфические нужды.
- Сообщество и поддержка: Ansible имеет активное сообщество и множество доступных модулей и ролей, что облегчает поиск решений и примеров.

Ansible является мощным инструментом для автоматизации и управления инфраструктурой, что позволяет повысить эффективность и снизить вероятность ошибок.

Краткая справка:

- Ansible – система управления конфигурациями (https://www.altlinux.org/Ansible).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3,4 курс:

- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка веб-приложения с использованием средств контейнеризации

Подробное описание пункта задания

Разверните веб-приложение в docker на сервере BR-SRV:

- средствами docker должен создаваться стек контейнеров с веб-приложением и базой данных;
- используйте образы site_latest и mariadb_latest, располагающиеся в директории docker в образе Additional.iso;
- основной контейнер testapp должен называться tespapp;
- контейнер с базой данных должен называться db Импортируйте образы в docker, укажите в yaml файле параметры подключения к СУБД, имя БД - mariadb, пользователь maria паролем Passw0rd, порт приложения 8080, при необходимости другие параметры;
- приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт 8080.

Как делать?

Установить необходимые пакеты для работы с Docker и Docker Compose с помощью следующей команды:

```
apt-get install –y docker-engine docker-compose-v2
```

После установки необходимых пакетов стоит запустить службу docker:

```
systemctl enable --now docker.service
```

Выполнить монтирование Additional.iso в директорию /mnt:

```
mount /dev/sr0 /mnt/
```

```
[root@br-srv ~]# mount /dev/sr0 /mnt/
mount: /mnt: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
[root@br-srv ~]# ls /mnt/
Users.csv  docker  playbook  web
[root@br-srv ~]# ls /mnt/docker/
mariadb_latest.tar  postgresql_latest.tar  readme.txt  site_latest.tar
[root@br-srv ~]# _
```

Выполнить импорт образа mariadb_latest и site_latest:


```
docker load < /mnt/docker/site_latest.tar
```

```
docker load < /mnt/docker/mariadb_latest.tar
```

```
[root@br-srv ~]# docker image ls
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
site         latest    27cd88ea6100   4 months ago    347MB
mariadb      latest    dace79266a80   5 months ago    326MB
[root@br-srv ~]#
```

Также у данного веб-приложения есть инструкция в виде файла readme.txt:

Ознакомительная версия



Создать любым удобным текстовым редактором, например vim, файл compose.yaml и поместить в него следующее содержимое:

Предварительная версия

```
services:
  database:
    container_name: db
    image: mariadb:latest
    restart: always
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      DB_USER: maria
      DB_PASS: Passw0rd
      DB_NAME: mariadb
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: P@ssw0rd

  app:
    container_name: testapp
    image: site:latest
    restart: always
    ports:
      - "8080:8000"
    environment:
      DB_HOST: "192.168.0.2"
      DB_PORT: "3306"
      DB_NAME: mariadb
      DB_USER: maria
      DB_PASS: Passw0rd
      DB_TYPE: maria
    depends_on:
      - database
~
```

Запустить стек контейнеров с веб-приложением и базой данных:

```
docker compose up -d
```

```
[root@br-srv ~]# ls
compose.yaml  tmp
[root@br-srv ~]# docker compose up -d
[+] Running 2/2
 ✔ Container db       Started
 ✔ Container testapp  Started
[root@br-srv ~]#
```

Как проверить?


Предварительная версия

Проверяем стек контейнеров с веб-приложением и базой данных:

```
docker compose ps
```



Проверяем доступ до веб-приложения из браузера:



Где выполнять?

На виртуальных машинах: BR-SRV, HQ-CLI

Дополнительно:

Docker – это платформа для автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями в контейнерах. Вот несколько основных преимуществ использования Docker:

- Изоляция приложений: контейнеры Docker обеспечивают изоляцию приложений и их зависимостей, что позволяет избежать конфликтов между различными версиями библиотек и программного обеспечения.
- Портативность: контейнеры могут работать на любой системе, поддерживающей Docker, что делает приложения легко переносимыми между различными средами.
- Упрощенное развертывание: Docker позволяет быстро и легко развертывать приложения, используя образы, что сокращает время на настройку и конфигурацию.
- Масштабируемость: Docker упрощает масштабирование приложений, позволяя быстро создавать и удалять контейнеры в зависимости от нагрузки.
- Эффективное использование ресурсов: контейнеры используют меньше ресурсов по сравнению с виртуальными машинами, так как они разделяют ядро операционной системы, что позволяет запускать большее количество приложений на одном хосте.
- Управление зависимостями: Docker позволяет упаковывать все зависимости приложения в один контейнер, что упрощает управление и развертывание.
- Поддержка микросервисной архитектуры: Docker идеально подходит для разработки и развёртывания микросервисов, позволяя каждому сервису работать в своем контейнере.

Предварительная версия

- Сообщество и экосистема: Docker имеет активное сообщество и множество доступных образов в Docker Hub, что облегчает поиск готовых решений и ускоряет разработку.

Краткая справка:

- Начало работы с Docker (https://docs.docker.com/get-started/);
- Установка Docker в ОС «Альт» (https://www.altlinux.org/Docker).

Где изучается?

3,4 курс:

- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка веб-приложения на сервере

Подробное описание пункта задания

Разверните веб-приложение на сервере HQ-SRV:

- используйте веб-сервер apache;
- в качестве системы управления базами данных используйте mariadb;
- файлы веб-приложения и дамп базы данных находятся в директории web-образа Additional.iso;
- выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb;
- создайте пользователя web с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных;
- файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб-сервера apache;
- в файле index.php укажите правильные учётные данные для подключения к БД;
- запустите веб-сервер и убедитесь в работоспособности приложения;
- основные параметры отметьте в отчёте.

Как делать?

Установить пакет lamp-server для работы веб-сервера Apache с базой данных MariaDB и PHP:

```
apt-get install –y lamp-server
```

Выполнить монтирование Additional.iso в директорию /mnt:

```
mount /dev/sr0 /mnt/
```

Произвести копирование файлов веб-приложения в директорию /var/www/html:

```
cp /mnt/web/index.php /var/www/html
```

```
cp /mnt/web/logo.png /var/www/html
```

Включить и добавить в автозагрузку службу mariadb:

```
systemctl enable --now mariadb
```

Перейти в интерфейс управления MariaDB:

```
mariadb –u root
```

```
[root@hq-srv ~]# mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.11.14-MariaDB-alt1 (ALT p11)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Создать базу данных с именем webdb:

```
CREATE DATABASE webdb;
```

Преподавательская Версия

Создать пользователя webc с паролем P@ssw0rd:

```
CREATE USER 'webc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
```

Назначить пользователю webc полные права на базу данных webdb, после чего выйти из интерфейса управления MariaDB:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'webc'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

```
EXIT;
```

Из директории /mnt/web/ скопировать файл dump.sql и выполнить импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb:

```
cp /mnt/web/dump.sql ./
```

```
mariadb –u webc –p –D webdb < dump.sql
```

Если dump.sql имеет кодировку UTF-16, то перед этим сделать:

```
Iconv -f UTF-16LE -t UTF-8 dump.sql -o dump_new.sql
```

И тогда в итоге для импорта схемы и данных необходимо будет использовать команду:

```
mariadb –u webc –p –D webdb < dump_new.sql
```

```
[root@hq-srv ~]# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 5
Server version: 10.11.14-MariaDB-alt1 (ALT p11)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE webdb;
Database changed
MariaDB [webdb]> SHOW TABLES;
+-----------------+
| Tables_in_webdb |
+-----------------+
| employees       |
+-----------------+
1 row in set (0.002 sec)

MariaDB [webdb]> _
```

В файле /var/www/html/index.php указать правильные учётные данные для подключения к БД любым удобным текстовым редактором, например vim:

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "webc";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
```


Пробная Версия

Включить и добавить в автозагрузку службу httpd2:

```
systemctl enable --now httpd2
```

Как проверить?

Проверить доступ до веб-приложения из браузера:



Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-SRV, HQ-CLI.

Дополнительно:

Apache2 (Apache HTTP Server) – веб-сервер, который представляет собой программное обеспечение с открытым исходным кодом. Он используется для размещения веб-сайтов и доступа к ним. Благодаря модульной структуре Apache обладает гибкостью и расширяемостью, а также надёжностью и стабильностью работы. Apache поддерживается многими операционными системами, в том числе ОС «Альт».

MariaDB — ответвление от системы управления базами данных MySQL, разрабатываемое сообществом под лицензией GNU GPL. Разработку и поддержку MariaDB осуществляет компания MariaDB Corporation Ab и фонд MariaDB Foundation. Толчком к созданию стала необходимость обеспечения свободного статуса СУБД, в противовес политике лицензирования MySQL компанией Oracle.

Краткая справка:

- apache2 (Apache HTTP Server) (https://www.altlinux.org/Apache2);
- MariaDB (https://www.altlinux.org/EnterpriseApps/MariaDB).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;

Предварительная версия

- Компьютерные сети.

3,4 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных систем;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка трансляции портов

Подробное описание пункта задания

На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:

- пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне;
- пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне;
- пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей;
- пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей.

Как делать?

Из режима администрирования (conf t) выполнить следующую команду:

```
ip nat source static tcp <IP-АДРЕС_УСТРОЙСТВА_ЛОКАЛЬНОЙ_СЕТИ> <ПОРТ_УСТРОЙСТВА_ЛОКАЛЬНОЙ_СЕТИ> <ВНЕШНИЙ_IP-АДРЕС_УСТРОЙСТВА> <ПОРТ_ДЛЯ_ОБРАЩЕНИЯ_ИЗ_ВНЕШНЕЙ_СЕТИ>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr(config)#ip nat source static tcp 192.168.100.2 80 172.16.1.2 8080
hq-rtr(config)#ip nat source static tcp 192.168.100.2 2026 172.16.1.2 2026
```

```
hq-rtr(config)#write memory
```

```
br-rtr(config)#ip nat source static tcp 192.168.0.2 8080 172.16.2.2 8080
br-rtr(config)#ip nat source static tcp 192.168.0.2 2026 172.16.2.2 2026
```

```
br-rtr(config)#write memory
```

Как проверить?


Проверить статическую трансляцию портов:

```
hq-rtr#show ip nat translations
 Static translations:

 Source                          Translated                      VRF
 TCP: 192.168.100.2 80           172.16.1.2 8080                 default
 TCP: 192.168.100.2 2026         172.16.1.22 2026                default
```

Проверить возможность доступа извне до веб-приложения развёрнутого на базе стека контейнеров из браузера на клиенте:

Предварительная версия




Проверяем возможность доступа извне до веб-приложения, развёрнутого на базе веб-сервера Apache с виртуальной машины ISP:

```
[root@ISP ~]# curl http://172.16.1.2:8080 | head
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  2694  100  2694    0     0  44218      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 45661
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>▪▪▪▪▪▪▪▪ 7 ▪▪▪▪▪▪▪ 2</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; }
        .header {
            background-color: #017d0c;
            color: white;
            text-align: center;
[root@ISP ~]#
```

Проверяем возможность доступа извне по SSH с виртуальной машины ISP:

```
[root@ISP ~]# ssh -p 2026 sshuser@172.16.1.2
Authorized access only
sshuser@172.16.1.2's password:
Last login: Mon Oct 20 17:06:27 2025 from 172.16.1.1
[sshuser@hq-srv ~]$
[sshuser@hq-srv ~]$ exit
logout
Connection to 172.16.1.2 closed.
[root@ISP ~]#
```

Предварительная версия



Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-RTR, BR-RTR, HQ-CLI, ISP.

Дополнительно:

Статический NAT (проброс портов) – это метод, используемый для сопоставления внутреннего IP-адреса и порта с внешним IP-адресом и портом, позволяющим устройствам из внешней сети (например, из сети Интернет) получить доступ к определённым сервисам, запущенным в локальной сети.

Краткая справка:

- Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3,4 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных систем;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка обратного прокси-сервера

Подробное описание пункта задания

Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP:

- при обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб- приложение на HQ-SRV;
- при обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб-приложение testapp.

Как делать?

Установите пакет nginx:

```
apt-get install -y nginx
```

Настроить nginx как реверсивный прокси-сервер, приведя файл /etc/nginx/sites-available.d/default.conf к следующему виду любым удобным текстовым редактором, например vim:

```
server {
        listen 80;
        server_name web.au-team.irpo;

        location / {
                proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
                proxy_set_header Host $host;
                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        }
}

server {
        listen 80;
        server_name docker.au-team.irpo;

        location / {
                proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
                proxy_set_header Host $host;
                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                proxy_set_header X-Forwarded_For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header X-Forwarded_Proto $scheme;
        }
}
~
```

Добавить символическую ссылку на данный файл:


```
ln -s /etc/nginx/sites-available.d/default.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/
```

Запустить и активировать службу nginx:

```
systemctl enable --now nginx
```


Предварительная Версия

Поскольку в домене SambaDC нет DNS записей, ссылающихся на необходимые имена, а на HQ-CLI в качестве DNS-сервера задан адрес именно контроллера домена, то необходимо добавить записи в файл /etc/hosts на виртуальной машине HQ-CLI:



Как проверить?

Проверить возможность доступа до веб-ресурсов из браузера на клиенте:



Предварительная версия

Где выполнять?

На виртуальной машине: ISP, HQ-CLI.

Дополнительно:

Реверсивный прокси Nginx обладает рядом замечательных характеристик и преимуществ, которые делают его популярным выбором для веб-разработчиков и системных администраторов. Вот некоторые из основных достоинств:

- Балансировка нагрузки: Nginx может распределять входящие запросы между несколькими серверами, что позволяет улучшить производительность и отказоустойчивость.
- Кэширование: Nginx может кэшировать статические файлы и результаты выполнения запросов, что снижает нагрузку на серверы приложений и ускоряет ответ пользователям.
- Безопасность: Реверсивный прокси может служить дополнительным уровнем безопасности, скрывая внутреннюю инфраструктуру и предоставляя защиту от атак, таких как DDoS.
- Сжатие данных: Поддержка сжатия ответов (например, с использованием gzip) помогает уменьшить объем трафика и ускорить время загрузки страниц.
- Легкость в использовании и высокая производительность: Nginx известен своей высокой производительностью и эффективно использует ресурсы, что делает его пригодным для обработки большого объема одновременных соединений.
- Масштабируемость: Nginx легко масштабируется, позволяя добавлять дополнительные серверы в инфраструктуру без значительных изменений в конфигурации.
- Отладка и мониторинг: Nginx предоставляет различные возможности для логирования и мониторинга, что помогает в диагностике проблем и оптимизации производительности.

Краткая справка:

- Использование nginx (https://www.altlinux.org/Nginx/php-fpm);
- Nginx (https://www.altlinux.org/EnterpriseApps/Nginx).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3 курс:

- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка web-based аутентификации

Подробное описание пункта задания

На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию:

- при обращении к сайту web.au-team.irpo клиенту должно быть предложено ввести аутентификационные данные:
  - в качестве логина для аутентификации выберите WEB с паролем P@ssw0rd;
  - выберите файл /etc/nginx/.htpasswd в качестве хранилища учётных записей;
  - при успешной аутентификации клиент должен перейти на веб-сайт.

Как делать?

Установить пакет apache2:

```
apt-get install -y apache2
```

Средствами утилиты htpasswd создать пользователя WEB и добавить информацию о нём в файл /etc/nginx/.htpasswd, задав пароль P@ssw0rd:

```
htpasswd –c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

```
[root@ISP ~]# htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
New password:
Re-type new password:
Adding password for user WEB
[root@ISP ~]#
```

Добавить web-based аутентификацию для доступа к сайту web.au-team.irpo в конфигурационный файл /etc/nginx/sites-available.d/default.conf любым удобным текстовым редактором, например vim:

Предварительная версия

```
server {
        listen 80;
        server_name web.au-team.irpo;

        location / {
                proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
                proxy_set_header Host $host;
                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
                auth_basic "Restricked area";
                auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        }
}

server {
        listen 80;
        server_name docker.au-team.irpo;


        location / {
                proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
                proxy_set_header Host $host;
                proxy_set_header X-Real_IP $remote_addr;
                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        }
}
~
```

Перезапустить службу nginx:


```
systemctl restart nginx
```

Как проверить?

Проверить возможность доступа до веб-ресурса из браузера на клиенте:



Предварительная версия



Где выполнять?

На виртуальной машине: ISP, HQ-CLI.

Дополнительно:

Nginx позволяет настраивать web-based аутентификацию — механизмы, которые защищают веб-ресурсы от неавторизованного доступа. Это позволяет:

- ограничивать доступ к определённым частям сайта (например, к виртуальным хостам или чувствительным страницам);
- интегрироваться с внешними системами аутентификации.

Краткая справка:

- Ограничение доступа с помощью базовой HTTP-аутентификации (https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/security-controls/configuring-http-basic-authentication/).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3 курс:

- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Установка Яндекс.Браузера

Подробное описание пункта задания

Удобным способом установите приложение Яндекс.Браузер на HQ-CLI:

- установку браузера отметьте в отчёте.

Как делать?


От имени суперпользователя выполнить:


```
apt-get install –y yandex-browser-stable
```

Или воспользоваться Центром Приложений:





Предварительная версия





Предварительная версия





Где выполнять?

На виртуальной машине: HQ-CLI.

Дополнительно:

Yandex.Browser (Яндекс.Браузер) – это веб-браузер для просмотра Всемирной Паутины. Он основан на движке ChromiumYandex.Browser, доступен для различных платформ, включая Linux и даже Windows.

Предварительная версия

Существует две основные версии браузера:

1. Стандартная (красный Yandex.Browser) — версия для домашнего использования.
2. Корпоративная (синий Yandex.Browser для бизнеса) — версия с дополнительными инструментами для организаций, включая управление через групповые политики (GPO) и Active Directory.

Краткая справка:

- Яндекс.Браузер (https://www.altlinux.org/ЯндексБраузер).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

Предварительная версия

Модуль 3. Организация сетевого администрирования операционных систем

Модуль 3

Организация сетевого администрирования операционных систем

Вид аттестации/уровень ДЭ

ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)

Задание:

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. Рисунок 3.1).

Задание Модуля 3 содержит миграцию пользователей, развёртывание и настройку центра сертификации, выдачу сертификатов веб-серверам для шифрования трафика, настройку шифрованного туннеля, настройку межсетевого экрана, принт-сервера, сервера логирования и мониторинга, автоматизации на основе инфраструктуры открытых ключей, настройку защиты протокола ssh от перебора, настройку программного обеспечения для создания архивных копий.

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует заносить записи в отчет о своих действиях, когда это требуется в задании. Отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла без учёта расширения — ФамилияУчастникаМодуль3.




Рисунок 3.1. Топология сети

Предварительная версия

Таблица 3.1

Имя виртуальной машины	**Оперативная память**	**Центральный процессор, ядер**	**Накопитель**	**Операционная система**
ISP	1 Гб	1 ядро	5 Гб	Дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог
HQ-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования дистрибутива Linux	4 ядра в случае использования EcoRouter 1 ядро в случае использования дистрибутива Linux	10 Гб	ОС «EcoRouterOS», в случае невозможности использования EcoRouter - дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог
BR-RTR	4 Гб в случае использования EcoRouter 1 Гб в случае использования дистрибутива Linux	4 ядра в случае использования EcoRouter ядро Гб в случае использования дистрибутива Linux	10 Гб	ОС «EcoRouterOS», в случае невозможности использования EcoRouter - дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог
HQ-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС «Альт Сервер» или аналог
BR-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС «Альт Сервер» или аналог
HQ-CLI	2 Гб	2 ядра	20 Гб	ОС «Альт Рабочая станция» или аналог
Итого	15 (9 в случае использования ОС «Альт» или аналога)	13 (7 в случае использования ОС «Альт» или аналога)	60 Гб	-

Предварительная версия

1. Выполните импорт пользователей в домен au-team.irpo:

- В качестве файла источника выберите файл users.csv, располагающийся в образе Additional.iso;
- Пользователи должны быть импортированы со своими паролями и другими атрибутами;
- Убедитесь, что импортированные пользователи могут войти на машину HQ-CLI.

2. Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV:

- Необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования;
- Сертификаты выдаются на 30дней;
- Обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI;
- Выдайте сертификаты веб-серверам;
- Перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https;
- При обращении к веб-серверам https://web.au-team.irpo и https://docker.au-team.irpo у браузера клиента не должно возникать предупреждений.

3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика:

- Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR;
- Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля;
- Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте.

4. Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR на сеть в сторону ISP:

- Обеспечьте работу протоколов http, https, dns, ntp, icmp или дополнительных нужных протоколов;
- Запретите остальные подключения из сети Интернет во внутреннюю сеть.

5. Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV:

- Опубликуйте виртуальный pdf-принтер;
- На клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по умолчанию.

6. Реализуйте логирование при помощи rsyslog на устройствах HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV:

- Сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе;
- Приоритет сообщений должен быть не ниже warning;
- Все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины;

Предварительная версия

- Реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV:
  - Ротируются все логи, находящиеся в директории и поддиректориях /opt;
  - Ротация производится один раз в неделю;
  - Логи необходимо сжимать;
  - Минимальный размер логов для ротации – 10МБ.

7. На сервере HQ-SRV реализуйте мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения:

- Обеспечьте доступность по URL - http://mon.au-team.irpo для сетей офиса HQ, внесите изменения в инфраструктуру разрешения доменных имён;
- Мониторить нужно устройства HQ-SRV и BR-SRV;
- В мониторинге должны визуально отображаться нагрузка на ЦП, объем занятой ОП и основного накопителя;
- Логин и пароль для службы мониторинга admin P@ssw0rd;
- Организуйте доступ к мониторингу для HQ-CLI, без внешнего доступа;
- Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте.

8. Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV:

- Плейбук должен собирать информацию о рабочих местах:
  - Имя компьютера;
  - IP-адрес компьютера;
- Плейбук, должен быть размещен в директории /etc/ansible, отчёты в поддиректории PC-INFO, в формате .yml. Файлы должны называется именем компьютера, который был инвентаризирован;
- Файл плейбука располагается в образе Additional.iso в директории playbook.

9. На HQ-SRV настройте программное обеспечение fail2ban для защиты ssh:

- Укажите порт ssh;
- При 3 неуспешных авторизациях адрес атакующего попадает в бан;
- Бан производится на 1минуту.

10. Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV:

- На HQ-SRV развернуть программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков;
- В качестве решения рекомендуется использовать программное обеспечение Кибер Бэкап версии 17.4 или аналог;
- Настройте организацию irpo;
- Настройте пользователя с правами администратора на сервере HQ-SRV, имя пользователя irpoadmin с паролем P@ssw0rd;

Предварительная Версия

- Установите на HQ-CLI агент с функциями узла хранилища и подключите его к серверу управления;
- На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backup и выберите её в качестве устройства хранения;
- Создайте два плана резервного копирования для сервера HQ-SRV:
  - план для резервного копирования директории /etc и всех её поддиректорий;
  - план для резервного копирования базы данных webdb типа mysql;
- Выполните резервное копирование директории /etc и всех её поддиректорий сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI;
- Выполните резервное копирование базы данных webdb сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI.

Предварительная версия

Импорт пользователей в домен

Подробное описание пункта задания:

Выполните импорт пользователей в домен au-team.irpo:

- в качестве файла источника выберите файл users.csv располагающийся в образе Additional.iso;
- пользователи должны быть импортированы со своими паролями и другими атрибутами;
- убедитесь, что импортированные пользователи могут войти на машину HQ-CLI.

Как делать?

На сервере HQ-SRV смонтировать образ Additions.iso:

```
mount /dev/sr0 /mnt
```

Скопировать файл Users.csv в директорию /root:

```
cp /mnt/Users.csv /root
```

Переконвертировать файл в utf-8 и избавиться от диакритических знаков, экспортировать в новый файл:

```
iconv -f UTF-8 -t UTF-8//IGNORE /root/Users.csv > /root/Users_fixed.csv
```

Далее, перейти в директорию /root, создать в текстовом редакторе скрипт import.sh:

```
#!/bin/bash
while IFS=';' read -r first last role phone ou street zip city country pass; do
    username="${first:0:1}$last"
     samba-tool user create "${username,,}" "$pass" --given-name="$first" --surname="$last" --job-title="$role" --telephone-number="$phone"
    [[ -n "$ou" ]] && samba-tool ou create "OU=$ou" 2>/dev/null
    [[ -n "$ou" ]] && samba-tool user move "${username,,}" "OU=$ou" 2>/dev/null
done < Users_fixed.csv
```


Выполните скрипт:

```
bash /root/import.sh
```

Скрипт во время своей работы выведет информацию о каждом созданном пользователе и подразделении.

Проверить корректность импорта на клиенте с помощью ADMC, предварительно необходимо получить билет kerberos с помощью kinit Administrator@AU-TEAM.IRPO.

Предварительная Версия



Где выполнять?

На виртуальной машине: BR-SRV, проверка на HQ-CLI.

Дополнительно:

Samba-tool позволяет автоматизировать создание пользователей в домене Active Directory через скрипты. Это дает возможность:

- массово импортировать учетные записи из CSV-файлов или корпоративных баз данных;
- стандартизировать атрибуты пользователей (логины, имена, отделы, группы);
- интегрироваться с системами кадрового учета или другими источниками данных.

Краткая справка:

- https://docs.altlinux.org/ru-RU/domain/10.4/html/alt-domain-p10/
- https://docs.altlinux.org/ru-RU/domain/10.4/html/alt-domain-p10/ch38s02.html

Где изучается?

3 курс:

Предварительная версия

- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Предварительная версия

Настройка сертификатов ГОСТ

Подробное описание пункта задания:

Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV:

- необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования;
- сертификаты выдаются на 30 дней;
- обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI;
- выдайте сертификаты веб-серверам;
- перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https;
- при обращении к веб-серверам https://web.au-team.irpo и https://docker.au-team.irpo у браузера клиента не должно возникать предупреждений.

Как делать?

На сервере HQ-SRV включить поддержку ГОСТ в ОС «Альт»:

```
control openssl-gost enabled
```

С помощью утилиты openssl настроить центр сертификации:

```
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:TCB -out ca.key
```

Выдать сертификат ЦС на 90 дней:

```
openssl req -new -x509 -md_gost12_256 -days 90 -key ca.key -out ca.crt
```

Затем создать приватный ключ для сервера web:

```
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out web.au-team.irpo.key
```

Создать запрос для ЦС:

```
openssl req -new -md_gost12_256 -key web.au-team.irpo.key -out web.au-team.irpo.csr
```

Выдать сертификат на 30 дней:

```
openssl x509 -req -in web.au-team.irpo.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out web.au-team.irpo.crt -days 30
```

Аналогично для docker:

```
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out docker.au-team.irpo.key
```

Создать запрос для ЦС:

```
openssl req –new -md_gost12_256 -key docker.au-team.irpo.key -out docker.au-team.irpo.csr
```

Выдать сертификат на 30 дней:

```
openssl x509 -req -in docker.au-team.irpo.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out docker.au-team.irpo.crt -days 30
```

Удобным способом скопировать приватные и публичные ключи с сервера HQ-SRV на ISP в директорию /etc/nginx.

Предварительная версия

```
scp *.key *.crt root@172.16.1.1:/etc/nginx/
```

Отредактировать конфигурационный файл nginx на ISP, внутри секции http, скопировать секции и server для обоих серверов, дописать к ранее описанной конфигурации параметры работы по протоколу https:

```
server {
        listen 443 ssl;
        server_name web.au-team.irpo;
        ssl_certificate /etc/nginx/web.au-team.irpo.crt;
        ssl_certificate_key /etc/nginx/web.au-team.irpo.key;
        ssl_ciphers GOST2012-KUZNYECHIK-KUZNYECHIKOMAC;
        ssl_protocols TLSv1.2;
        ssl_prefer_server_ciphers on;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        auth_basic "Authorized access";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        }
    }
    server {
        listen 443 ssl;
        server_name docker.au-team.irpo;
        ssl_certificate /etc/nginx/docker.au-team.irpo.crt;
        ssl_certificate_key /etc/nginx/docker.au-team.irpo.key;
        ssl_ciphers GOST2012-KUZNYECHIK-KUZNYECHIKOMAC;
        ssl_protocols TLSv1.2;
        ssl_prefer_server_ciphers on;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        }
    }
```

Проверить конфигурацию nginx на ISP:

```
nginx -t
```

Если конфигурация в порядке, перечитать конфиг или перезапустить сервис на ISP:

```
systemctl reload nginx
```

Передать удобным способом публичный ключ ЦС с сервера HQ-SRV на клиента HQ-CLI:

```
scp ca.crt root@hq-cli:/etc/pki/ca-trust/source/anchors/
```

На клиенте HQ-CLI выполнить команду обновления корневых сертификатов:


```
update-ca-trust
```

На клиенте HQ-CLI скачать, распаковать и установить cryptopro csp 5, обязательно установить версию с графикой, поставить галочку напротив пункта – копировать корневые сертификаты:

```
bash linux-amd64/install_gui.sh
```


Предварительная версия

Проверить и убедиться, что появился сертификат в списке доверенных на клиенте, открыв утилиту «Инструменты работы с криптографией», щёлкнув на кнопке сертификаты:




В случае, если сертификат отсутствует, добавить его вручную, скопировав его в папку, доступную для чтения пользователем в графике, например /home/user.

Открыть обозреватель Яндекс на странице https://web.au-team.irpo и docker.au-team.irpo, согласиться с тем, что сервер использует алгоритмы ГОСТ:



Предварительная версия



Для проверки алгоритм и соединения выполните команду на клиенте:

```
openssl s_client -connect web.au-team.irpo:443
```

В случае корректной настройки можно увидеть используемый алгоритм (Кузнечик) и информацию о том, что данные шифруются по ГОСТ:

```
x+/Bnw9m7i55RFout2lzkQiiai2iZ9A9OJpAopilK1ER
-----END CERTIFICATE-----
subject=C=RU, ST=Lo, L=Kirovsk, O=au-team, OU=au-team, CN=web.au-team.irpo, emai
lAddress=sa@web.irpo
issuer=C=RU, ST=LO, L=Kirovsk, O=au-team, OU=au-team, CN=ca.au-team.irpo
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 985 bytes and written 614 bytes
Verification: OK
---
New, TLSv1.2, Cipher is GOST2012-KUZNYECHIK-KUZNYECHIKOMAC
Server public key is 256 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.2
    Cipher    : GOST2012-KUZNYECHIK-KUZNYECHIKOMAC
    Session-ID: 52F4E9D6DEF8F37BFB1139F28D59ADC972264C95767B36C464356CAB3F020D76
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: C01D9C34DCBFA3F17700756FA6E7B5B03C851B4529238F5023513164D8AD7488
5A250586AC13061AD251CCEAA51DEF2A
```

Где выполнять?

На виртуальной машине: HQ-SRV.

Дополнительно:

Предварительная версия

OpenSSL позволяет настраивать SSL/TLS-сертификаты — механизмы, которые обеспечивают криптографическую защиту соединения и аутентификацию сторон. Это позволяет:

- шифровать передаваемые данные, предотвращая перехват трафика;
- идентифицировать веб-сервер, подтверждая его подлинность для пользователей;
- интегрироваться с центрами сертификации (как коммерческими, так и собственными).

Краткая справка:

- https://www.altlinux.org/ГОСТ_в_OpenSSL

Где изучается?

4 курс:

- Безопасность компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей.

Предварительная версия

Настройка ipsec на EcoRouter

Подробное описание пункта задания:

Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика:

- настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR;
- внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля;
- выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте.

Как делать?

Описать профиль, криптокарту и криптофильтр, затем применить криптокарту к криптофильтру, затем применить криптофильтр к туннелю. Рекомендуется использовать максимальный размер пакета равным 1360 для работы сети поверх ipsec.

Конфигурацию HQ-RTR и BR-RTR дополнить в соответствии с таблицей, в таблице указаны параметры, что нужно дополнить, без учёта предыдущей настройки:

HQ-RTR
crypto-ipsec ike enable ! crypto-ipsec profile IPSEC ike-v2 mode tunnel nat-traversal ike-phase1 proposal aes256-sha256-modp2048 auth pre-shared-key P@ssw0rd ike-phase2 protocol esp proposal aes256-sha256 local-ts 172.16.1.2 remote-ts 172.16.2.2 ! crypto-map CMAP 10 match peer 172.16.2.2 set crypto-ipsec profile IPSEC ! filter-map ipv4 FMAP 10 match gre host 172.16.1.2 host 172.16.2.2 set crypto-map CMAP peer 172.16.2.2 ! filter-map ipv4 FMAP 20 match udp host 172.16.2.2 eq 4500 host 172.16.1.2 eq 4500 set crypto-map CMAP peer 172.16.2.2

Предварительная версия

```
!
filter-map ipv4 FMAP 30
 match any any any
 set accept
!
interface tunnel.0
 ip mtu 1360
 set filter-map in FMAP 10
```

Выполнить те же действия, но с другой стороны, указав нужные параметры на BR-RTR:

BR-RTR

```
crypto-ipsec ike enable
!
crypto-ipsec profile IPSEC ike-v2
 mode tunnel
 nat-traversal
 ike-phase1
  proposal aes256-sha256-modp2048
  auth pre-shared-key P@ssw0rd
 ike-phase2
  protocol esp
  proposal aes256-sha256
  local-ts 172.16.1.2
  remote-ts 172.16.2.2
!
crypto-map CMAP 10
 match peer 172.16.2.2
 set crypto-ipsec profile IPSEC
!
filter-map ipv4 FMAP 10
 match gre host 172.16.1.2 host 172.16.2.2
 set crypto-map CMAP peer 172.16.2.2
!
filter-map ipv4 FMAP 20
 match udp host 172.16.2.2 eq 4500 host 172.16.1.2 eq 4500
 set crypto-map CMAP peer 172.16.2.2
!
filter-map ipv4 FMAP 30
 match any any any
 set accept
!
interface tunnel.0
 ip mtu 1360
 set filter-map in FMAP 10
```

Проверить корректность настройки, выполнив на HQ-RTR:

```
ping 10.10.10.2
```

Предварительная версия

При корректной настройке BR-RTR ответит на запрос.

Посмотреть параметры шифрованного соединения можно выполнив команду:

```
show crypto-ipsec ike security-associations
```

Поля state должны иметь состояние ESTABLISHED.

Где выполнять?

На маршрутизаторах: HQ-RTR и BR-RTR.

Дополнительно:

IPsec позволяет настраивать защищённое сетевое взаимодействие — механизмы, которые обеспечивают шифрование и аутентификацию трафика между узлами. Это позволяет:

- создавать зашифрованные туннели между сетями (VPN);
- гарантировать целостность и конфиденциальность передаваемых данных;
- интегрироваться с существующей инфраструктурой (маршрутизаторы, файрволы).

Краткая справка:

- https://docs.ecorouter.ru/Руководство/24-IPsec/04-Настройка-GRE-over-IPsec

- https://www.altlinux.org/WireGuard опционально

- https://www.altlinux.org/OpenVPN опционально

Где изучается?

4 курс:

- Безопасность компьютерных сетей.

Предварительная версия

Настройка межсетевого экрана на EcoRouter

Подробное описание пункта задания:

Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR на сеть в сторону ISP:

- обеспечьте работу протоколов http, https, dns, ntp, icmp или дополнительных нужных протоколов;
- запретите остальные подключения из сети Интернет во внутреннюю сеть.

Как делать?

Необходимо удалить правило, разрешающее весь остальной трафик кроме ipsec, описанное в filter-map FMAP с приоритетом 30, описанное в пункте задания 3, на обоих маршрутизаторах, командой:

```
(config)# no filter-map ipv4 FMAP 30
```

Конфигурацию HQ-RTR и BR-RTR дополнить в соответствии с таблицей.

Приведем параметры, которые нужно дополнить, без учёта предыдущей настройки:


```
filter-map ipv4 FMAP 21
 match tcp any any eq 88
 match udp any any eq 88
 match udp any any eq dns
 match tcp any any range 3268 3269
 match tcp any any eq dns
 match tcp any any eq 389
 match udp any any eq 464
 match tcp any any eq 636
 match tcp any any eq 445
 match udp any any range 137 138
 set accept
!
filter-map ipv4 FMAP 22
 match icmp any any
 match ospf any any
 match tcp any any eq 8080
 match tcp any any eq http
 match tcp any any eq https
 match udp any any eq 123
 match tcp any any eq 2026
 match tcp any any range 32768 60999
 match udp any any range 32768 60999
 set accept
```

Необходимо открыть широкий диапазон портов (32768-60999) для протоколов TCP и UDP, чтобы обеспечить работу не только служб, указанных в задании, но и других служб (ldap, kerberos, smb, netbios):

Предварительная версия

- Для TCP это связано с тем, что клиентские соединения к HTTP/HTTPS-серверам инициируются с высоких случайных портов данного диапазона;
- Для UDP диапазон требуется, потому что DNS-клиент отправляет запросы с высокого случайного порта (32768-60999) на серверный порт 53/UDP, а сервер отправляет ответ обратно на этот же высокий порт клиента.

Удостовериться, что клиент имеет связь с http, https, ldap, kerberos:




```
[student@hq-cli ~]$ kinit Administrator@AU-TEAM.IRPO
Password for Administrator@AU-TEAM.IRPO:
Warning: Your password will expire in 17 days on [redacted]
[student@hq-cli ~]$
```

Где выполнять?

На виртуальных маршрутизаторах: HQ-RTR и BR-RTR.

Дополнительно:

Межсетевое экранирование позволяет контролировать сетевой трафик — механизмы, которые фильтруют пакеты на основе заданных правил. Это позволяет:

- блокировать нежелательные соединения и атаки из внешних сетей;
- разделять сеть на сегменты с разным уровнем доверия (DMZ, LAN, WAN);
- работать на 4-м (транспортном) уровне модели OSI, фильтруя пакеты по портам и протоколам (TCP/UDP).

Краткая справка:

- https://docs.ecorouter.ru/Руководство/21-Списки-доступа/03-Filter-map/02-Настройка-L3-filter-map

Где изучается?

2 курс:

Предварительная Версия

- Компьютерные сети (основы).

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

4 курс:

- Безопасность компьютерных сетей.

Предварительная версия

Настройка принт-сервера

Подробное описание пункта задания:

Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV:

- опубликуйте виртуальный pdf-принтер;
- на клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по умолчанию.

Как делать?

На HQ-SRV выполнить установку cups:

```
apt-get update && apt-get install -y cups cups-pdf
```

В конфигурационном файле cups дописать Allow all в секциях в соответствии с приведенным ниже листингом:


```
<Location />
  Order allow,deny
  Allow all
</Location>
<Location /admin>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Allow all
</Location>
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Allow all
</Location>
```

Это позволит управлять сервером cups удалённо с помощью учётной записи root на HQ-SRV.

Затем выполнить запуск и автозагрузку сервера cups:

```
systemctl enable –now cups
```


На клиенте HQ-CLI в веб-обозревателе перейти на страницу https://hq-srv:631/admin/, сделать исключение для самоподписанного сертификата, перейти на вкладку управления принтерами, убедиться, что Cups-PDF опубликован и находится в статусе ожидания. Также можно выполнить добавление принтера вручную:



Предварительная версия

Удобным способом подключить принтер к клиенту по адресу:

ipp://hq-srv:631/printers/Cups-PDF



Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-SRV, клиент на HQ-CLI.

Дополнительно:

CUPS позволяет настраивать сетевую печать — механизмы, которые централизуют управление принтерами в сети. Это позволяет:

- предоставлять общий доступ к принтерам для множества пользователей;
- автоматически определять и настраивать драйверы печатающих устройств;
- интегрироваться с различными операционными системами и сетевыми протоколами печати (IPP).

Краткая справка:

- https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/2.4/html-single/master/alt-docs-master/ch06s09.html

Где изучается?

2 курс:

- Архитектура аппаратных средств;
- Операционные системы и среды;

3 курс:

Предварительная версия

- Администрирование сетевых операционных систем;
- Программное обеспечение компьютерных сетей.

Предварительная версия

Логирование, ротация логов

Подробное описание пункта задания:

Реализуйте логирование при помощи rsyslog на устройствах HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV:

- сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе;
- приоритет сообщений должен быть не ниже warning;
- все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины;
- реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV:
  - ротируются все логи, находящиеся в директории и поддиректориях /opt;
  - ротация производится один раз в неделю:
    - логи необходимо сжимать;
    - минимальный размер логов для ротации – 10МБ.

Как делать?

Сервер логирования:

На сервера HR-SRV настроить сервер rsyslog, в случае его отсутствия (к примеру на AltLinux StarterKit), выполнить установку и последующую настройку:

```
apt-get install -y rsyslog
```

Можно привести конфигурационный файл /etc/rsyslog.conf к следующему виду, илио создать в директории /etc/rsyslog.conf.d/ свой файл, ввести код:

```
module(load="imudp")
$ModLoad imuxsock
authpriv.* /var/log/auth.log

input(type="imudp" port="514")
if $fromhost-ip contains '192.168.100.1' then {
*.warn /opt/hq-rtr/router.log
}
if $fromhost-ip contains '10.10.10.2' then {
*.warn /opt/br-rtr/router.log
}
if $fromhost-ip contains '192.168.0.2' then {
*.warn /opt/br-srv/server.log
}
```

Затем запустить сервер rsyslog:

```
systemctl enable –now rsyslog
```

На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR указать сервер rsyslog:

Предварительная версия

```
rsyslog host 192.168.100.2
```

На BR-SRV установить и запустить rsyslog, прописать в конфигурационном файле (rsyslog.conf или созданном .conf в директории /etc/rsyslog.conf.d):

```
$ModLoad imuxsock
$ModLoad imjournal
*.warn @@192.168.100.2:514
```

При корректной настройке логи типа *.warn будут присылаться с устройств в директорию /opt, в поддиректории, описанные в конфигурации:

```
[root@hq-srv opt]# tree br-srv/
br-srv/
└── server.log

1 directory, 1 file
[root@hq-srv opt]# tree br-rtr
br-rtr
└── router.log

1 directory, 1 file
[root@hq-srv opt]# tree hq-rtr
hq-rtr
└── router.log

1 directory, 1 file
[root@hq-srv opt]#
```

Утилитой logger на BR-SRV можно быстро проверить, высылаются ли логи на сервер:

```
logger warn atencion
```

Ротация логов:

Проверить установлен ли сервис logrotate. Если не установлен (в случае использования AltLinux StarterKit), выполнить команду::

```
apt-get install –y logrotate
```

Настроить ротацию в конфигурационном файле /etc/logrotate.conf:

```
/opt/br-rtr/*.log
/opt/hq-rtr/*.log
/opt/br-srv/*.log
{
weekly
compress
minsize 10M
}
```

Запустить службу и установить автозапуск сервиса:

```
systemctl enable –now logrotate
```

Проверить конфигурацию командой:

```
logrotate -d /etc/logrotate.conf
```

В конце вывода команды будет описание ротирования указанных директорий:

Предварительная версия

```
rotating pattern: /opt/br-rtr/*.log
/opt/hq-rtr/*.log
/opt/br-srv/*.log
 weekly (4 rotations)
empty log files are not rotated, only log files >= 10485760 bytes are rotated, o
ld logs are removed
considering log /opt/br-rtr/router.log
  Now: 2025-11-24 05:03
  Last rotated at 2025-11-12 04:00
  log does not need rotating ('minsize' directive is used and the log size is sm
aller than the minsize value)
considering log /opt/hq-rtr/router.log
  Now: 2025-11-24 05:03
  Last rotated at 2025-11-12 04:00
  log does not need rotating ('minsize' directive is used and the log size is sm
aller than the minsize value)
considering log /opt/br-srv/server.log
  Now: 2025-11-24 05:03
  Last rotated at 2025-11-24 03:00
  log does not need rotating (log has been rotated at 2025-11-24 03:00, which is
 less than a week ago)
  log does not need rotating ('minsize' directive is used and the log size is sm
aller than the minsize value)
```

Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-SRV — сервер, BR-SRV — клиент.

Маршрутизаторах: HQ-RTR, BR-RTR — клиенты.

Дополнительно:

Системы логирования (rsyslog, journald) позволяют настраивать сбор и анализ системных событий — механизмы, которые централизуют учёт работы приложений и ОС. Это позволяет:

- отслеживать ошибки и критические события в реальном времени;
- хранить историю изменений и действий пользователей для аудита;
- интегрироваться с внешними SIEM-системами для анализа безопасности.

Краткая справка:

- https://docs.altlinux.org/ru-RU/domain/10.4/html/alt-domain-p10/ch54s09.html
- https://www.altlinux.org/Journald

Где изучается?

2 курс:

– Операционные системы и среды (основы).

3 курс:

Предварительная версия

- Администрирование сетевых операционных систем;
- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Предварительная версия

Мониторинг с помощью визуализатора grafana и сборщика prometheus

Подробное описание пункта задания:

На сервере HQ-SRV реализуйте мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения:

- обеспечьте доступность по URL - http://mon.au-team.irpo для сетей офиса HQ, внесите изменения в инфраструктуру разрешения доменных имён;
- мониторить нужно устройства HQ-SRV и BR-SRV;
- в мониторинге должны визуально отображаться нагрузка на ЦП, объем занятой ОП и основного накопителя;
- логин и пароль для службы мониторинга admin P@ssw0rd;
- организуйте доступ к мониторингу для HQ-CLI, без внешнего доступа;
- выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте.

Как делать?

На сервер HQ-SRV установить grafana, prometheus и prometheus-node_exporter. Это можно сделать с помощью команды:

```
apt-get install -y grafana prometheus prometheus-node_exporter
```

На сервер BR-SRV установить только prometheus-node_exporter, запустить и активировать автозапуск:

```
apt-get install –y prometheus-node_exporter
systemctl enable –now prometheus-node_exporter
```

Выполнить настройку сборщика prometheus, в конфигурационном файле /etc/prometheus/prometheus.yml, в секции - job_name: ‘prometheus’ в static_configs дописать в поле targets следующее:

```
  static_configs:
   - targets: ['localhost:9090'**,'hr-srv:9100','br-srv:9100']**
```


Выполнить запуск и активацию автозапуска grafana-server и prometheus:

```
systemctl enable –now grafana-server
systemctl enable –now prometheus
systemctl enable –now prometheus-node_exporter
```


На клиенте HQ-CLI в веб-обозревателе перейти на сайт http://hq-srv:3000, выполнить вход в grafana с помощью учётной записи: по-умолчанию – admin с паролем admin. Заменить пароль по-умолчанию на P@ssw0rd.

Добавить источник данных типа prometheus, указать сборщика localhost:9090:

Предварительная версия



Импортировать дашборд, к примеру 11074 во вкладке dashboards. Перейти в дашборд, убедиться, что нужные данные (цп, оп, хранилища) отображаются корректно:



Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-SRV – сервер и клиент, BR-SRV — клиент.

Дополнительно:

Системы мониторинга (Zabbix, Prometheus) позволяют настраивать отслеживание работы инфраструктуры — механизмы, которые собирают метрики и анализируют производительность. Это позволяет:

- выявлять сбои и аномалии в реальном времени;
- планировать ресурсы на основе исторических данных и трендов;

- интегрироваться с системами оповещения для оперативного реагирования.

Краткая справка:

- https://www.altlinux.org/Prometheus

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды.

3 курс:

- Администрирование сетевых операционных систем;
- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Предварительная версия

Инвентаризация с помощью ansible плейбука

Подробное описание пункта задания:

Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV:

- плейбук должен собирать информацию о рабочих местах:
  - имя компьютера;
  - IP-адрес компьютера;
- плейбук должен быть размещен в директории /etc/ansible, отчёты в поддиректории PC-INFO, в формате .yml. Файлы должны называться именем компьютера, который был инвентаризирован;
- файл плейбука располагается в образе Additional.iso в директории playbook.

Как делать?

На сервере BR-SRV в директории /etc/ansible/ создать плейбук get_hostname_address.yml со следующим содержимым в формате yaml (заготовку плейбука можно взять с образа Additional.iso в директории playbook):

```
- name: Get_hostname
  hosts: hq-srv,hq-cli
  tasks:
    - name: Save hostname ip
      copy:
       dest: /etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_hostname }}.yml
       content: |
         Hostname: {{ ansible_hostname }}
         IP_Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}
      delegate_to: localhost
```

Выполнить плейбук командой:

```
ansible-playbook get_hostname_address.yml
```

Убедиться, что в поддиректории PC_INFO появились файлы и данные корректны:

Предварительная Версия

```
[root@br-srv ~]# cd /etc/ansible/
[root@br-srv ansible]# tree PC-INFO/
PC-INFO/
|-- hq-cli.yml
`-- hq-srv.yml

1 directory, 2 files
[root@br-srv ansible]# cat PC-INFO/hq-cli.yml
Hostname: hq-cli
IP_Address: 192.168.200.2
[root@br-srv ansible]# cat PC-INFO/hq-srv.yml
Hostname: hq-srv
IP_Address: 192.168.100.2
[root@br-srv ansible]#
```

Где выполнять?

На виртуальных машинах: BR-SRV – сервер, HQ-SRV, HQ-CLI — клиенты.

Дополнительно:

Ansible позволяет настраивать автоматизацию управления инфраструктурой — механизмы, которые унифицируют развертывание и конфигурирование систем. Это позволяет:

- централизованно управлять конфигурациями серверов и сетевых устройств;
- быстро развертывать приложения и обновления без ручного вмешательства;
- интегрироваться с облачными платформами и системами мониторинга.

Краткая справка:

- https://www.altlinux.org/Ansible

Где изучается?

2 курс:

– Операционные системы и среды (основы).

3 курс:

– Организация администрирования компьютерных систем.

Предварительная версия

Защита ssh от атак методом перебора пароля

Подробное описание пункта задания:

На HQ-SRV настройте программное обеспечение fail2ban для защиты ssh:

- укажите порт ssh;
- при 3 неуспешных авторизациях адрес атакующего попадает в бан;
- бан производится на 1 минуту.

Как делать?

Установить fail2ban и iptables (как блокировщик портов):

```
apt-get install –y fail2ban iptables
```

Настроить сервис ssh на передачу своих логов в службу rsyslog, открыть в конфигурационном файле /etc/opensshd/sshd_config секции:

```
SyslogFacility AUTHPRIV
LogLevel INFO
```

Настроить файл /etc/fail2ban/jail.conf, указзав в секции [sshd] параметры защиты:

```
[sshd]
enabled = yes
port    = 2026
logpath = /var/log/auth.log
backend = %(sshd_backend)s
maxretry = 3
bantime = 1m
```

Убедиться, что логи sshd пишутся в /var/log/auth.log. Для настройки auth логов в конфигурационном файле rsyslog должна быть следующая секция:

```
authpriv.* /var/log/auth.log
```

Если логи сервиса sshd ведут в другое место, стоит указать это место (например, /var/log/secure) или оставить параметр logpath в jail.conf по умолчанию:

Запустить сервис fail2ban:

```
systemctl enable –now fail2ban
```

Удостовериться в том, что порт 2026 блокируется при 3 неуспешных авторизациях для конкретного ip-адреса, к примеру, выполнив 3 неуспешных попытки авторизации с сервера BR-SRV:

```
fail2ban-client status sshd
```

Предварительная версия

```
[root@hq-srv ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     9
|  `- File list:        /var/log/auth.log
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:     3
   `- Banned IP list:   192.168.0.2
[root@hq-srv ~]# iptables -t filter -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-N f2b-sshd
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 2026 -j f2b-sshd
-A f2b-sshd -s 192.168.0.2/32 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A f2b-sshd -j RETURN
[root@hq-srv ~]#
```

Для быстрого вывода из бана выполнить:

```
fail2ban-client unban all #всех
fail2ban-client unban 192.168.0.2 #отдельный ip адрес
```

Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-SRV.

Дополнительно:

Fail2ban позволяет настраивать защиту от bruteforce-атак — механизмы, которые автоматически блокируют подозрительные IP-адреса. Это позволяет:

- анализировать логи сервисов (SSH, FTP, веб-серверы) на предмет неудачных попыток входа;
- динамически добавлять нарушителей в чёрный список через iptables/firewalld;
- интегрироваться с любыми сервисами, ведущими журналы аутентификации.

Краткая справка:

- https://habr.com/ru/articles/557980/

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды (основы).

4 курс:

- Безопасность компьютерных сетей.

Предварительная версия

Резервное копирование

Подробное описание пункта задания:

Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV:

- на HQ-SRV развернуть программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков;
- в качестве решения рекомендуется использовать программное обеспечение Кибер Бэкап версии 17.4 или аналог;
- настройте организацию irpo;
- настройте пользователя с правами администратора на сервере HQ-SRV, имя пользователя irpoadmin с паролем P@ssw0rd;
- установите на HQ-CLI агент с функциями узла хранилища и подключите его к серверу управления;
- на узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backup и выберите её в качестве устройства хранения;
- создайте два плана резервного копирования для сервера HQ-SRV:
  - план для резервного копирования директории /etc и всех её поддиректорий;
  - план для резервного копирования базы данных webdb типа mysql;
- выполните резервное копирование директории /etc и всех её поддиректорий сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI;
- выполните резервное копирование базы данных webdb сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI.

Как делать?

Обновить репозитории, обновить ядро операционной системы (затем перезагрузить виртуальную машину), установить нужные пакеты:

```
update-kernel && reboot
apt-get update
apt-get install kernel-source-6.12 kernel-headers-modules-6.12 gcc make
```

Важное замечание:

На момент написания руководства новейшее ядро - 6.12.55-6.12-alt1, именно поэтому заголовки ядра и исходные коды ядра устанавливались версии 6.12. В случае другой версии ядра заголовки и исходные коды ядра должны быть версии, совпадающей с версией ядра. В случае отсутствия пакета update-kernel (актуально для AltLinux StarterKit), его стоит установить.

На сервере HQ-SRV смонтировать образ с установщиков Кибер Бекап 18, в примере образ Additional.iso - /dev/sr0, установщик Кибер Бекап 18 - /dev/sr1.


```
mount /dev/sr1 /mnt
```

Запустить установку Кибер Бекап, выполнив команду:

Предварительная версия

```
bash /mnt/CyberBackup_18_64-bit.x86_64
```

Следуя шагам установщика, на сервере HQ-SRV установить компоненты Management Server, Agent for Linux, Agent for MySQL/MariaDB.




На узле хранилища HQ-CLI смонтировать образ с установщиков Кибер Бекап 18:

```
mount /dev/sr0 /mnt
```

Запустить установку Кибер Бекап, выполнив команду:


```
bash /mnt/CyberBackup_18_64-bit.x86_64
```

Следуя шагам установщика, на узле хранилища HQ-CLI установить компоненты Agent for Linux, Storage Node.



После установки всех компонентов на сервере HQ-SRV создать учётную запись irpoadmin с паролем P@ssw0rd, затем на клиенте в веб-обозревателе на странице http://hq-srv:9877, авторизоваться учётными данными root с паролем P@ssw0rd (локальный root HQ-SRV), перейти на вкладку »Нстройки – учётные записи», создать подразделение irpo, создать учётную запись в подразделении irpoadmin с привилегиями администратора:


Предварительная версия



На узле хранилища создать директорию /backup:


```
mkdir /backup
```

Настроить план резервного копирования для сервера HQ-SRV для директории /etc и всех её поддиректорий, в качестве места сохранения архивных копий указать узел хранения HQ-CLI (в примере на снимке - storage):




Предварительная версия

Создать второй план резервного копирования, на сервере HQ-SRV создать директорию /backup_db, указать директорию в качестве места хранения копий:



Выполнить запуск резервного копирования сначала одного, затем другого плана:

Предварительная Версия



Где выполнять?

На виртуальных машинах: HQ-SRV сервер, HQ-CLI – клиент и узел хранилища.

Дополнительно:

Системы резервного копирования позволяют настраивать сохранность данных — механизмы, которые создают и управляют резервными копиями файлов и систем. Это позволяет:

- автоматически создавать инкрементальные бэкапы с дедупликацией;
- восстанавливать данные на определённый момент времени;
- интегрироваться с облачными хранилищами и локальными архивами.

Краткая справка:

- https://cyberprotect.ru/documentation/backup
- https://cyberprotect.ru/documentation/

Где изучается?

3 курс:

– Администрирование сетевых операционных систем.

Предварительная версия

Начало работы с Кибер Инфраструктурой

Установка системы

О Кибер Инфраструктуре

На схеме, приведенной на рисунке 4.1, показаны основные вычислительные компоненты продукта «Кибер Инфраструктура»:




Рис.4.1. Вычислительные компоненты

Кибер Инфраструктура – гиперконвергентное решение, состоящее из ресурсов хранилища, вычислительных и сетевых ресурсов, обеспечивающих:

- файловое хранилище, объектное хранилище S3, блочное хранилище для виртуальных машин или баз данных;
- частные и публичные облака;
- виртуальные машины (ВМ), программно-определяемые сети (SDN) и управление ими;
- сервис SaaS, включая «Kubernetes как услуга», «Балансировщик нагрузки как услуга» и постоянное хранилище для Kubernetes;
- высокую доступность для критически важных приложений.

Кибер Инфраструктура, устанавливаемая на выделенные физические серверы без ПО, объединяет их в единый кластер, который можно легко масштабировать путем добавления дисков или узлов. Кластер управляется через веб-панель администрирования с высокой доступностью и через интерфейс командной строки.

Панель администрирования обеспечивает всесторонний мониторинг всех компонентов. Обзорные панели мониторинга интегрируются в решения Prometheus, Grafana, SNMP и Zabbix, обеспечивая предоставление полезной информации о состоянии инфраструктуры. Кроме того, система оповещений позволяет администратору быть в курсе неправильных конфигураций, сбоев и других проблем.

Требования к системе

Кибер Инфраструктура работает на стандартном оборудовании, поэтому можно создать кластер, используя обычные серверы, диски и сетевые карты. Тем не менее для оптимальной производительности необходимо соблюдение некоторых условий и рекомендаций.

Предварительная версия

Для промышленных сред можно запускать продукт «Кибер Инфраструктура» на физическом сервере или внутри виртуальной машины, чтобы использовать хранилище резервных копий в публичном облаке. Требования к оборудованию и рекомендуемое количество серверов в кластере зависят от развертываемых сервисов.

Кластер можно создать поверх различного оборудования, использование серверов со сходной аппаратной конфигурацией обеспечит лучшую производительность, мощность и балансировку кластера.

Даже если в минимальной конфигурации рекомендуется три сервера, можно начать тестировать продукт Кибер Инфраструктура всего с одним сервером и добавить остальные серверы позже.


Системные требования

Минимальные аппаратные требования к узлу: поддерживаются 64-разрядные процессоры x86 с включенными AMD-V или Intel VT.

Тип	Узел управления с функциями хранения и вычислений	Подчиненный узел с функциями хранения и вычислений	Сервер управления с хранилищем и Backup Gateway
ЦП	16 ядер*	8 ядер*	4 ядра*
ОЗУ	32 ГБ	32 ГБ	32 ГБ
Хранилище	1 диск: система + метаданные, жесткий диск SATA 100+ ГБ 1 диск: хранилище, жесткий диск SATA, размер по необходимости	1 диск: система, жесткий диск SATA 100 ГБ 1 диск: метаданные, жесткий диск SATA 100 ГБ (только на первых трех узлах в кластере) 1 диск: хранилище, жесткий диск SATA, размер по необходимости	1 диск: система + метаданные, жесткий диск SATA 120 ГБ 1 диск: хранилище, жесткий диск SATA, размер по необходимости
Сеть	10 GbE для частной сети 1 GbE для публичной сети	10 GbE для частной сети 1 GbE для публичной сети	10 GbE для частной сети 1 GbE для публичной сети
*Ядро ЦП здесь означает физическое ядро в многоядерном процессоре (Hyper-Threading не учитывается)			


Как получить дистрибутив

Перейти на сайт компании Киберпротект (https://cyberprotect.ru/), затем в разделе «Продукты» выбрать решение «Кибер Инфраструктура»:




Выбрать «Пробная версия»:


Предварительная версия



Заполнить форму и нажать «Получить пробную версию»:



Выбрать «Установочный файл (ISO)»:




Предварительная версия

Свойства стенда

Стенд с Кибер Инфраструктурой развернут в среде ОС «Альт Виртуализация». Однако, настоятельно советуем устанавливать продукт «Кибер Инфраструктура» на «голое» железо (bare metal).

Были выделены следующие ресурсы:


- Процессор Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz – 12 ядер;
- ОЗУ – 28 Gb;
- HDD:
  - 128Gb – на систему;
  - 1Tb – на хранилище;
- Network:
  - сетевой адаптер, подключенный общей сети, доступ в Интернет (сеть 10.179.128.0/23);
  - сетевой адаптер во внутренней изолированной сети (192.168.1.0/24).



Предварительная версия

Установка системы


После конфигурирования и запуска ВМ подтвердить установку, принять лицензионное соглашение, перейти на экран настройки «Сети и имени хоста»:




Ввести данные. Не забудьте включить и настроить **ВСЕ** интерфейсы!

Далее на следующем шаге необходимо настроить часовой пояс:

Предварительная версия




На следующем экране выбрать из списка «Да, нужно создать новый кластер»:



Следующий шаг – настройка сетей кластера:

Предварительная версия



Обратите внимание! Сеть **управления** – это внутренняя сеть, а сеть **администрирования** – внешняя, с доступом в интернет. В пароле нельзя использовать специальные символы (" № ; % и тп.). Можно использовать простые и словарные пароли, например "Passw0rd", только для экспериментальных и учебных стендов. В таком случае требуется дважды нажать «Далее».


На следующем шаге – настройка дисковой подсистемы:



Должен быть выделен диск под операционную систему. В дальнейшем будет настроен диск под хранилище. После подтверждения операции нажать «Далее».

Предварительная версия


Начнется установка системы. В зависимости от производительности аппаратного обеспечения (особенно дисков) установка может занять достаточно длительное время, до 1 часа:



В это время индикация может на некоторое время замирать на одном месте, это **нормально**.

После установки машина самостоятельно перезагрузится, в консоли отобразятся параметры подключения к веб-консоли:

Предварительная версия




Система установлена.

Предварительная версия


Настройка системы

Начало настройки

После ввода параметров веб-консоли и предупреждения о самоподписанном сертификате откроется окно аутентификации:



Далее, после входа в систему, откроется панель администратора:



Напоминаем вам, что решение Кибер инфраструктура является полноценной гиперконвергентной инфраструктурой, объединяющей **вычислительные** ресурсы, **системы хранения** данных и **сетевые технологии** в единую единицу управления. Поэтому для успешной работы необходимо предварительно настроить сетевую подсистему и кластер хранилища. Далее появится возможность настроить вычислительный кластер (пусть и состоящий из одной ноды), загрузить образы и шаблоны дисков и создавать экземпляры виртуальных машин.

Предварительная Версия

Настройка сети

Перейти к пункту меню «Сети». Меню разделено на два вида трафика: **эксклюзивный** и **обычный**.

Эксклюзивные типы трафика характерны для виртуальных машин, например, для обмена данными между ВМ (VM private: VXLAN) и хранилищ, дисковых массивов кластера, их следует назначать внутренним сетям. Для этого выбрать пункт справа «Назначить сети», задать тип трафика, выбрать сеть, подтвердить действия.

Типы трафика определяют обычный сетевой трафик и сети управления. Здесь трафик может быть разрешен в обеих сетях. Для настройки используйте пункт «Назначить сетям».

Следует обратить внимание на пункты «Создать сеть» и «Создать тип трафика» в верхней части окна. Первый создаёт сеть с отдельным адресным пространством, в которой можно выполнить отдельные настройки обоих видов трафика. Второй создаёт пользовательский тип трафика, связанный с определенным портом. На оба эти пункта можно настроить правила доступа к сетям и портам:


Предварительная версия



Предварительная версия

Настройка вычислительного кластера

Перейти в пункт «Вычисления»:




Нажать на кнопку «Создать вычислительный кластер». Выбрать сервер (единственный), тип виртуализации.


При наличии нескольких серверов разных моделей и поколений можно выбрать разную стратегию виртуализации. В нашем случае де-факто все варианты одинаковы. Оставить по умолчанию «Host-Model», нажать на кнопку «Далее».

Перейти к настройке физической сети, с возможностью выдавать виртуальным машинам «белые» IP-адреса для реализации прямого доступа в интернет:

Предварительная версия




Затем настроить внутренний DHCP-сервер на выдачу адресов и параметров:



Настройки режима «Высокой доступности» оставьте «по умолчанию», поскольку используется только один сервер.

Предварительная версия

Перейти на вкладку «Дополнительные сервисы». Сервис Kubernetes в данный момент мы рассматривать не будем, а вот сервис балансировки нагрузки нам понадобится. Впрочем, эти сервисы можно будет установить позже.



На вкладке последнего пункта «Сводка» будут отображены сводные данные выполненных настроек, проверьте правильность выбранных параметров.


Для завершения процесса создания кластера нажмите на кнопку «Создать кластер». Эта операция может также занять некоторое время, в зависимости от производительности "железа".

Предварительная версия

Подключение сервера

Теперь необходимо подключить к кластеру нашу ноду (сервер).

Перейти «Инфраструктура» – «Серверы», выбрать нужный сервер в списке "Сервисы", нажать справа на кнопку с тремя точками, подключить сервер:




Предварительная версия

Настройка сети ВМ

В целях ограничения бесконтрольного доступа к физической сети выполните настройку сетевых параметров для виртуальных машин и пользователей проектов. Они будут получать доступ к физической сети на основе маршрутизаторов и плавающего IP.

Перейдите в «Вычисления» – «Сеть», выберите сеть «public», в открывшемся окне справа внизу – «Сетевой доступ» – «Изменить».


Из предложенных вариантов выбрать«Все проекты», тип доступа - маршрутизируемый, нажать на кнопку «Сохранить».



Перейти к настройке сети «private». Дважды щелкнуть кнопкой мыши на название, в правом нижнем углу открывшегося окна выбрать «Подсети». Выбрать подходящие для решения нашей задачи параметры пула, DNS-сервера, установить адрес шлюза. Для примера на скриншоте ниже был выбран последний адрес в сети. Шлюз нужен обязательно, иначе не удастся создать маршрутизатор.

Сохранить параметры, вернуться назад, найти пункт меню «Маршрутизаторы», перейти к созданию нового маршрутизатора:

Предварительная версия



На этом базовая настройка системы закончена. В последующих разделах будут рассмотрены примеры настройки плавающих IP, после появления пользователей в системе.

Предварительная версия


Домен. Проект. Пользователи

Создание домена и проекта

Корневым объектом для управления проектом, учетными данными пользователей, предоставлением ресурсов является домен. В рамках домена создаются проекты и пользователи, устанавливается связь между ними. При создании пользователя выбирается его роль. Пользователю можно назначить одну из следующих ролей:

- **Администратор** домена может управлять виртуальными объектами во всех проектах внутри назначенного домена, а также назначением проектов и пользователей на панели самообслуживания.
- **Участник проекта** играет роль администратора проекта в определенном домене на панели самообслуживания. Участника можно назначить на несколько проектов, тогда он будет управлять виртуальными объектами во всех этих проектах. С проектами можно выполнить следующие действия:
  - **просмотреть и назначить** квоты проектов;
  - назначить **участников** на проекты.

Для создания домена перейдите в меню «Настройки» – «Проекты и пользователи» – «Создать домен». Введите имя домена, нажмите на кнопку «Создать».




Выберите домен, создайте в нем проект: укажите имя, лимиты на ресурсы. На скриншоте ниже выбраны 3 плавающих IP и один балансировщик нагрузки (лимиты впоследствии можно изменить). Нажмите на кнопку «Создать».

Предварительная версия



Перейдите к диалоговому окну создания пользователя: введите логин, пароль, назначьте его в проект, созданный ранее, с ролью «Участник проекта». Нажмите на кнопку «Создать».



Следует обратить внимание, что при создании пользователя можно разрешить ему загружать образы ОС.

Предварительная версия

Загрузка образов


Теперь необходимо загрузить образ. Образы бывают двух типов:

- ISO-образ – это стандартный формат дистрибутивов ОС, которые необходимо устанавливать на диск. ISO-образ можно загрузить в вычислительный кластер;
- шаблон – это готовый загрузочный том с установленной операционной системой и приложениями. Многие поставщики ОС предлагают шаблоны своих операционных систем, называя их облачными образами в формате .img, .qcow2, .raw.

Напомним, что можно дать право скачивать образы и дистрибутивы ОС пользователям. Настройку образов можно выполнить в меню «Вычисления» – «Виртуальные машины», вкладка «Образы».

В системе, в зависимости от конфигурации, могут уже присутствовать образы, по крайней мере один – CirrOS. Это тестовый минимальный образ на ядре Linux. Поскольку Кибер Инфраструктура является "близким родственником" такого популярного решения, как OpenStack, то и тестовый образ наследуется оттуда.


Обратите внимание, образы, помеченные как «системные», удалить нельзя:



Компания «Базальт СПО» подготовила удобный образ специально для облачной среды, уже с интегрированными сервисами Cloudbase-Init и OpenSSH Server (https://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p10/images/cloud/x86_64/alt-server-10.4-p10-cloud-x86_64.qcow2).

Добавьте образ ОС «Альт Сервер 10» в список доступных для использования или иной другой.

Предварительная версия




После загрузки образа можно перейдите в режим пользователя и переключитесь в панель самообслуживания.

Предварительная версия

Вход в портал самообслуживания

Портал самообслуживания нужен конечным пользователям для создания собственных вычислительных ресурсов, включая виртуальные машины, сети и плавающие IP-адреса. Параметры портала самообслуживания можно посмотреть и настроить по пути: «Настройки» - «Системные настройки» - «Портал самообслуживания» (последний пункт меню):



На вкладке «Панель самообслуживания» можно посмотреть адрес IP-панели, на скриншоте, приведенном выше, он совпадает с IP-адресом ноды. Порт по умолчанию - 8800.

Перейдите по ссылке Panel URLs, откроется окно аутентификации, введите данные для доступа к панели самообслуживания: логин и пароль пользователя. При этом обратите внимание:


- если добавить в адресной строке имя домена, например https://10.179.128.130:8800/login/Domain0, то вводить домен не нужно;
- все параметры чувствительны к регистру.

Портал самообслуживания

Интерфейс портала самообслуживания состоит из двух базовых элементов, раскрывающихся в подменю: МОНИТОРИНГ (пока пустой) и Вычисления. Вычисления, в

Предварительная версия

свою очередь, дают возможность создавать и управлять всеми доступными пользователю ресурсами.



Рассмотрим кратко пункты меню.

Виртуальные машины (ВМ) - независимая система с независимым набором виртуального оборудования. Виртуальная машина представляет собой подобие обычного компьютера и работает аналогичным образом. Программные приложения могут работать в виртуальных машинах без каких-либо изменений или специальных настроек. Конфигурацию виртуальной машины можно легко изменить, например, добавив новые виртуальные диски или память. Хотя виртуальные машины совместно используют одни физические аппаратные ресурсы, они полностью изолированы друг от друга (имеют отдельные файловые системы, процессы, переменные sysctl) и от вычислительного сервера. На виртуальной машине может работать любая поддерживаемая гостевая операционная система.

Образы – ISO-файлы и шаблоны, которые можно использовать для создания томов ВМ.

Тома – виртуальный дисковый накопитель, который можно присоединить к виртуальной машине.

Сети – это доступные физические и виртуальные сети, к которым можно подключать ВМ. Можно создать свою виртуальную сеть с собственным изолированным адресным пространством.

Предварительная версия

VPN (VPN as a Service) – это технология, с помощью которой пользователи могут соединять виртуальные сети через общедоступные сети, такие как Интернет.

Маршрутизаторы – сервисы L3, такие как маршрутизация и преобразование исходных сетевых адресов (SNAT), между виртуальными и физическими сетями либо различными виртуальными сетями.

Плавающий IP-адрес предназначен для доступа к ВМ из внешних сетей. Гостевая операционная система ВМ не имеет сведений о назначенном плавающем IP-адресе.

Группы безопасности – это наборы правил сетевого доступа, которые контролируют входящий и исходящий трафик виртуальных машин, назначенных в эту группу.


Балансировщики нагрузки обеспечивают отказоустойчивость и повышают производительность веб-приложений путем распределения входящего сетевого трафика по виртуальным машинам из пула балансировки.

SSH-ключи применяются для защищенного SSH-доступа к виртуальным машинам.

Предварительная версия


Создание виртуальной машины

Первое, что необходимо сделать – создать внутреннюю виртуальную сеть, в которую будет добавлена ВМ. Перейдем в меню «Создать виртуальную сеть» (см. настройки сети на скриншоте ниже):



На следующем шаге необходимо создать маршрутизатор, через который ВМ будут получать доступ в интернет:

Предварительная версия



Перейдите к этапу создания ВМ. Выберите меню «Виртуальные машины» – «Создать виртуальную машину»:

1. Задайте имя ВМ. Укажите, что она будет развернута из образа.

2. Выберите образ cirros.


3. Тип – это «размер» нашей ВМ, то есть количество ресурсов, которое будет выдано данной машине. Выберите small.

4. Добавьте сетевой интерфейс из созданной виртуальной сети на предыдущем шаге. Остальные параметры пока оставьте без изменения.


Нажмите кнопку «Развернуть». Дождитесь процесса завершения создания виртуальной машины.

Выбрав созданную ВМ, можно войти в консоль, ввести дефолтные логин/пароль (cirros/gocubsgo), войти в интерфейс ВМ и проверить доступ в интернет:

Предварительная Версия



Выключите ВМ и освободите ресурсы:



Однако, доступ к этой ВМ есть только через виртуальную консоль.


Создайте другую ВМ из образа "Альт Сервер 10", сконфигурируйте доступ к ней по SSH с своего компьютера. Для этого, нам выполните две дополнительные операции:

- добавьте публичный ключ SSH в виртуальную машину;

Предварительная версия


- подключите к ней плавающий IP.

5. Перейдите в пункт меню SSH ключи, выберите «Добавить SSH ключ», введите требуемые данные заранее созданного публичного ключа (например, командой ssh-keygen -t rsa или любым online генератором):




6. Создайте ВМ из образа«Альт Сервер 10». Добавьте публичный ключ:

Предварительная версия



7. После запуска машины добавьте к ней плавающий IP. Напоминаем, что плавающий IP-адрес предназначен для доступа к ВМ из внешних сетей.




Предварительная версия

Теперь у нас есть «белый» IP, по которому можно получить доступ к ВМ ControlVM. Обратите внимание, для подключения по SSH необходимо использовать приватный ключ из пары, созданной ранее.

Далее будет использоваться утилита MobaXterm. В облачной версии «Альт Сервер 10» используется учетная запись «altlinux».

Для получения прав суперпользователя введите команду:

```
sudo -i
```




Таким образом, были выполнены настройки доступа к ВМ с рабочего места, виртуальная машина получила доступ в интернет, и может быть в дальнейшем использована для автоматизации развертывания инфраструктуры.

Предварительная версия

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Инструкция по застройке стенда для демонстрационного экзамена по КОД 09.02.06-1-2026 «Сетевое и системное администрирование»



Застройка стендов участников

Рекомендуемые действия и лист проверки технического эксперта площадки «Сетевое и системное администрирование» размещены в проверочном листе 1.

Аппаратное обеспечение выбирается в соответствии с таблицей 10, раздел 3, пункт 1.

На одно рабочее место участника: 8 ядер ЦП, 10 ГБ ОП, крайне рекомендуется твердотельный накопитель, обеспечивающий линейное чтение от 450МБ/с, скорость сетевого адаптера от 1Гб/с. При кластерном подходе к застройке площадки ядра ЦП и объём ОП нод складываются. Рекомендуется учесть 20% запас мощностей.

Предварительная версия

Рекомендуется использование источников бесперебойного питания с исправной батареей на случай кратковременных сбоев электропитания.

Рекомендуемые решения:

- Альт Сервер Виртуализация или аналог;
- РедОС Виртуализация или аналог;
- Средство виртуализации «Брест», Астра или аналог;
- Другие решения на базе qemu/kvm или других технологий, протестированные на предмет работоспособности, стабильности и выполнимости задания ответственными лицами от застройщика площадки.

Общие рекомендации:

- Необходимо обеспечить полную логическую изоляцию стендов участников друг от друга;
- Крайне рекомендуется настроить квотирование ресурсов (нагрузка на стенд одного участника не должна повлиять на стенды других участников, особенно в части ЦП, ОП, хранилища и сети);
- Рекомендуется заблаговременное нагрузочное тестирование площадки с 20% запасом (в случае застройки 10 рабочих мест тестировать на 12 рабочих мест с одновременным выполнением задания);
- Рекомендуется генерация паролей учётных записей, последующая проверка на корректность и функциональность;
- Блокировка внешних подключений к решению виртуализации на время выполнения участниками задания и проведение экспертной оценки;
- Блокировка учётных записей участников после проведения экспертной оценки.

При проведении ДЭ ПА участники выполняют задание Модуля 1, стенд при этом застраивается в соответствии с топологией Модуля 1.

При проведении ДЭ БУ. ДЭ ПУи, ДЭ ПУв участникам необходимо остановить виртуальные машины, относящиеся к Модулю 1, и запустить виртуальные машины Модулей 2 и 3.

Виртуальную машину BR-DC для выполнения Модуля 3 в целях оптимизации ресурсов участник включает в тот момент, когда она ему понадобится.

Рекомендуется настроить две учётные записи участникам: одну для Модуля 1, одну для Модулей 2 и 3.

Стенд при этом застраивается следующим образом:

В начале ДЭ для выполнения модуля 1 в качестве преднастройки используются виртуальные машины с установленной операционной системой, но без настроенных параметров.

После выполнения Модуля 1 участник выключает виртуальные машины, относящиеся к Модулю 1, и запускает виртуальные машины относящиеся к Модулю 2, которые кроме установленных операционных систем имеют ещё дополнительно настроенную адресацию, сетевую трансляцию, действующий туннель, действующую динамическую маршрутизацию,

Предварительная версия

созданных пользователей, настроенные службы dns и dhcp в соответствии с заданием Модуля 2.

Настройка производится и проверяется техническим экспертом площадки. Проверка производится в соответствии с проверочным листом 2.

Застройка рабочих мест участников

Рекомендации для обеспечения комфортного режима работы: 4-8 ядерный ЦП, 8Гб ОП с частотой от 2,6ГГц, твердотельный накопитель.

Рекомендуемые действия и лист проверки технического эксперта площадки "Сетевое и системное администрирование" размещены в проверочном листе 3.

Проверочный лист 1. День Д-2

□ Установлена и настроена аппаратная часть в соответствии с планом застройки и инфраструктурным листом;

□ Установлена и настроена программная часть;

□ Установлен и настроен мониторинг аппаратной и программной части (по возможности);

□ Установлено и настроено видеонаблюдение на площадке, проброшены порты, разрешен трафик;

□ Видеопотоки доступны из сети Интернет;

□ Созданы учетные записи участников Модулей 1, 2 и 3. Разные учётные записи имеют разные пароли;

□ Ресурсы разных учетных записей, изолированные друг от друга, участники не видят и не могут взаимодействовать с виртуальными машинами и сетями других участников, и не могут повлиять на их работоспособность;

□ Не задействованные в ДЭ лица не имеют доступа к виртуальным машинам участников;

□ Виртуальные машины работоспособны;

□ Виртуальные сети работоспособны, при корректной настройке связность возможна и работоспособна;

□ При корректной настройке динамической маршрутизации стенды участников не мешают друг-другу и не выводят из строя основную сеть площадки, в том числе доступ к сети Интернет;

□ При некорректной настройке затрагиваются исключительно виртуальные машины конкретного участника, и не затрагиваются виртуальные машины, сети других участников;

□ Преднастройка стендов для Модулей 2 и 3.

Проверочный лист 2. День Д1

Предварительная версия

□ Пароли учётных записей изменены;

□ Виртуальные машины Модуля 1 включены, Модулей 2 и 3 выключены;

□ Выполнение Модуля 1;

□ Технический перерыв, дезактивация учётных записей Модуля 1, активация учётных записей Модуля 2, отключение виртуальных машин Модуля 1;

□ Виртуальные машины Модуля 1 выключены, ресурсы для Модулей 2 и 3 освобождены;

□ Включение виртуальных машин Модуля 2;

□ Проверка участниками корректности преднастройки;

□ Доклад о готовности выполнения Модулей 2 и 3;

□ Выполнения Модулей 2 и 3.

Проверочный лист 3. День Д-2

□ Рабочие места участников установлены и настроены в соответствии с планом застройки и инфраструктурным листом;

□ Каждое рабочее место проверено, отсутствуют лишние предметы, файлы. Присутствуют нужные программы и настройки;

□ Рабочие места участников пронумерованы.

Оборудование, приборы, ПО и материалы

В качестве системы виртуализации рекомендуется использование гипервизоров первого типа: proxmox, opennebula, другие решения.

В качестве ОС рекомендуется использование российских дистрибутивов Linux: ОС «Альт», Redos, Astra Linux, Rosa Linux.

В качестве маршрутизаторов рекомендуется использовать EcoRouter.

Текстовый редактор Vim — мощный инструмент для работы с кодом и конфигурациями. Несмотря на его сложность для новичков, освоение базовых функций окупается гибкостью и эффективностью.

Для комфортного освоения Vim встроен интерактивный vim-tutor — введите эту команду в терминале, чтобы изучить основные приёмы за 20–30 минут.

Схема оценки

Каждый субкритерий имеет приблизительно одинаковый вес. Пункты внутри каждого критерия имеют разный вес, в зависимости от сложности пункта и количества пунктов в субкритерии. Схема оценки построена таким образом, чтобы каждый пункт оценивался только один раз. Например, в секции «Базовая конфигурация» предписывается настроить имена для всех устройств, однако этот пункт будет проверен только на одном устройстве и оценен только 1 раз. Одинаковые пункты могут быть проверены и оценены больше чем 1 раз,

Предварительная версия

если для их выполнения применяются разные настройки или они выполняются на разных классах устройств. Подробное описание методики проверки должно быть разработано экспертами, принимающими участие в оценке экзаменационного задания, и вынесено в отдельный документ.

Предварительная версия

Приложение 2


Установка EcoRouter в GNS3

Для установки в операционной системе Windows 10/11 EcoRouter требует наличие GNS3VM под управлением VMWare Player 16+ версии.

В операционных средах Linux/MAC EcoRouter работает под управлением GNS3.


Рассмотрим пример.

После открытия GNS3 создайте проект:



Далее нажмите Edit, затем выберите Preferences, перейдите на вкладку Qemu VMs. После чего нажмите New, задайте значение поля Name для нового шаблона, нажмите Next:

Предварительная Версия




Задайте необходимый объем ОЗУ (минимальное значение 4096) и нажмите Next.

Выберите необходимый тип консоли (telnet) и нажмите Next.

Выберите Existing image (существующий образ – ранее был помещён в директорию GNS3/images/QEMU) и нажмите Finish.


Выберите только что созданный шаблон и нажмите Edit. Далее на вкладке General settings задайте необходимое кол-во vCPUs (минимально необходимое 2):

Предварительная версия




На вкладке HDD выберите в качестве Disk interface - ide:

Предварительная версия




На вкладке Network произведите настройки для корректного отображения интерфейсов как на топологии в GNS3, так и внутри EcoRouter (mgmt – интерфейс необходим для корректной работы EcoRouter):

Предварительная версия



На вкладке Advanced в секции Additional settings передайте правильные Options (-nographic -cpu SandyBridge,+rdrand,+avx2), затем последовательно нажмите кнопки: OK, Apply, OK:

Предварительная Версия



Важное дополнение: нужно указать тип BIOS виртуальной материнской платы EcoRouter (-machine pc-q35-6.2), может понадобиться для работы с более свежими версиями QEMU и GNS3. Тогда на вкладке Advanced в секции Additional settings передать правильные Options (-nographic -cpu SandyBridge,+rdrand,+avx2 -machine pc-q35-6.2).


При необходимости на вкладке General settings можно задать иконку для отображения маршрутизатора:

Предварительная версия



Добавьте EcoRouter в топологию и проверьте работоспособность (логин: пароль по умолчанию admin:admin):

Предварительная версия



Для того чтобы убедиться, что маршрутизатор загружен верно и дата-плейн загружена корректно, используйте команду:

```
- show hw status | exclude running
```

В полном выводе не должно быть failed сервисов. Для тестовых виртуальных машин это может быть важно, так как если не указать 2 vCPU -, то машина загрузится и интерфейсы будут иметь статус "up", но работать не будут.


Предварительная версия

Установка EcoRouter в Альт Виртуализация PVE

В веб-интерфейсе ОС «Альт Виртуализация» для создания виртуальной машины нажмите Create VM, задайте необходимое имя (Name), нажмите Next.


На следующем этапе (OS) выберите «Do not use any media» (не использовать никаких носителей) и нажмите Next.

На этапе System задайте необходимые для корректной работы настройки и нажмите Next:




На этапе Disk удалите scsi0 и нажмите Next. На этапе CPU задайте необходимое кол-во (минимально необходимое для работы 2), в поле Type выберите значение host, нажмите Next:

Предварительная версия



На этапе Memory задайте необходимый объем (минимально необходимое для работы 4 ГБ) и нажмите Next.

Проверьте заданные ранее параметры для создаваемой виртуальной машины и нажмите Finish:



Предварительная версия


Перейдите в консоль PVE и выполните подключение существующего образа диска EcoRouter к только что созданной ВМ с помощью команды:

```
qm disk import 100 /home/admin/Загрузки/EcoRouter.qcow2 working --format qcow2
```

Здесь:


100 - VM ID;
/home/admin/Загрузки/EcoRouter.qcow2 - путь до образа;
working - имя хранилища в PVE.

Перейдите в настройки созданной ВМ на вкладке Hardware, выберите только что импортированный диск и нажмите Edit, затем выберите IDE и нажмите Add:




Для корректной работы необходимо добавить ещё один интерфейс (который можно выключить), который будет использоваться в EcoRouter в качестве mgmt:

Предварительная версия





Также на вкладке Options поменяйте приоритет загрузки на загрузку с диска, а не по сети, как стоит по умолчанию:



Запустите ВМ и проверьте работоспособность (логин: пароль по умолчанию admin:admin):

Предварительная Версия






Предварительная версия

Базовая настройка EcoRouter

Вход на устройство выполняется из-под пользователя по умолчанию с логином **admin** и паролем **admin**.

Для перехода в привилегированный режим используется команда **enable**, для перехода из привилегированного режима в режим администрирования используется команда **configure terminal**:



Задать имя устройству можно из режима администрирования при помощи команды:

```
hostname <ИМЯ_УСТРОЙСТВА>
```

Например:

```
ecorouter(config)#hostname Eco-R1
```

Сменить пароль для пользователя по умолчанию можно из режима конфигурирования пользователя, например:

```
Eco-R1(config)#username admin
Eco-R1(config-user)#password P@ssw0rd
Eco-R1(config-user)#exit
```

В режиме конфигурирования консоли можно сменить время ожидания, чтобы не было "User is logged out by timeout":

- при значении 0 маршрутизатор не будет отключать пользователей от соответствующей линии никогда;
- значение по умолчанию – 10 минут.

Например:

```
Eco-R1(config)#line console 0
Eco-R1(config-line)#exec-timeout 0
Eco-R1(config-line)#exit
```

Аналогично и для VTY:

Предварительная версия

```
Eco-R1(config)#line vty 0 871
Eco-R1(config-line)#exec-timeout 0
Eco-R1(config-line)#exit
```

Для того чтобы задать пароль для входа в привилегированный режим (enable) можно воспользоваться командой из режима администрирования, например:

```
Eco-R1(config)#enable secret P@ssw0rd
```

Для того чтобы включить автоматическое шифрование паролей, можно воспользоваться командой из режима администрирования, например:

```
Eco-R1(config)#service password-encryption
```

Для задания баннерного сообщения воспользуйтесь командой из режима администрирования, например:

```
Eco-R1(config)#banner motd This is a secure system. Authorized Access Only!
```

Для того чтобы создать дополнительного пользователя с паролем и ролью, например, позволяющей выполнять действия по администрированию устройства, можно воспользоваться командами из режима администрирования, например:

```
Eco-R1(config)#username netadmin
Eco-R1(config-user)#password P@ssw0rd
Eco-R1(config-user)#role admin
Eco-R1(config-user)#exit
```

Для того чтобы сохранить конфигурацию устройства, можно воспользоваться командой из режима администрирования, например:

```
Eco-R1(config)#write memory
```

Команды для просмотра из привилегированного режима

Для просмотра текущей конфигурации:

```
Eco-R1#show running-config
```

Для просмотра баннера:

```
Eco-R1#show show banner motd
```

Для просмотра учетных записей пользователей, имеющихся в базе данных EcoRouter:

```
Eco-R1#show users localdb
```

Также разберёмся с основными понятиями, касающимися EcoRouter.

Порт (port) – это устройство в составе EcoRouter, которое работает на уровне коммутации (L2).

Интерфейс (interface) – это логический интерфейс для адресации, работает на сетевом уровне (L3).

Предварительная версия

Service instance (Сабинтерфейс, SI, Сервисный интерфейс) является логическим сабинтерфейсом, работающим между L2 и L3 уровнями:

- данный вид интерфейса необходим для соединения физического порта с интерфейсами L3, интерфейсами bridge, портами;
- используется для гибкого управления трафиком на основании наличия меток VLANов в фреймах, или их отсутствия;
- сквозь сервисный интерфейс проходит весь трафик, приходящий на порт.

Таким образом, для того чтобы назначить IPv4-адрес на EcoRouter необходимо придерживаться следующего алгоритма в общем виде:

- создать интерфейс с произвольным именем и назначить на него IPv4;
- в режиме конфигурирования порта – создать service-instance с произвольным именем:
  - указать (инкапсулировать) что будет обрабатываться тегированный или не тегированный трафик;
  - указать в какой интерфейс (ранее созданный) нужно отправить обработанные кадры.

Например:

```
Eco-R1(config)#interface int0
Eco-R1(config-if)#description "Connect_S1"
Eco-R1(config-if)#ip address 192.168.0.1/24
Eco-R1(config-if)#exit
Eco-R1(config)#port ge0
Eco-R1(config-port)#service-instance ge0/int0
Eco-R1(config-service-instance)#encapsulation untagged
Eco-R1(config-service-instance)#connect ip interface int0
Eco-R1(config-service-instance)#exit
Eco-R1(config-port)#exit


Eco-R1(config)#interface int1
Eco-R1(config-if)#description "Connect_PC-B"
Eco-R1(config-if)#ip address 192.168.1.1/24
Eco-R1(config-if)#exit
Eco-R1(config)#port ge1
Eco-R1(config-port)#service-instance ge1/int1
Eco-R1(config-service-instance)#encapsulation untagged
Eco-R1(config-service-instance)#connect ip interface int1
Eco-R1(config-service-instance)#end
Eco-R1#write
```

Предварительная версия

```
Building configuration...


Eco-R1#
```

Команды проверки из привилегированного режима

Состояние и конфигурация порта:

```
show port
show port brief
```

Конфигурация интерфейса:

```
show interface
```

Показывать информацию о сервисных экземплярах:

```
show service-instance brief
```

Показать информацию о назначенных IP-адресах:

```
show ip interface brief
```

Настройка удалённого доступа SSH

Для фильтрации принимаемого EcoRouter трафика используются так называемые профили безопасности.

Профиль безопасности представляет собой набор правил, определяющих пакеты каких протоколов будут пропускаться маршрутизатором (и виртуальными маршрутизаторами в его составе).

Если трафик не подпадает ни под одно из правил, то он пропускается (permit).

В EcoRouter существует жестко заданный профиль по умолчанию. Изменить его нельзя.

Состав профиля по умолчанию:

Предварительная Версия

```
Eco-R1#show ip vrf
 VRF default, VRF ID 0
  Interfaces:
    int0
    int1
 Security profile default
  0: deny tcp any any eq 22
  1: deny tcp any any eq 23
  2: deny tcp any any eq 161
  3: deny udp any any eq 22
  4: deny udp any any eq 23
  5: deny udp any any eq 161
  permit any any any

 VRF management, VRF ID 1
 Security profile none
  permit any any any

Eco-R1#
```

Все созданные интерфейсы относятся к профилю безопасности default по умолчанию (если не задано иное);

Таким образом, видно, что самое первое правило (0) в профиле безопасности default запрещает любые подключения по порту 22 (ssh).

Для удаления всех правил для VRF или менеджмент порта можно назначить пустой профиль безопасности с названием security none.

```
Eco-R1#show security-profile
 Security profile none
  permit any any any

 Security profile default
  0: deny tcp any any eq 22
  1: deny tcp any any eq 23
  2: deny tcp any any eq 161
  3: deny udp any any eq 22
  4: deny udp any any eq 23
  5: deny udp any any eq 161
  permit any any any
```

В отличие от профиля безопасности default профиль безопасности none не содержит каких-либо запрещающих правил.

Переключить профиль безопасности с default на none можно из режима администрирования при помощи команды:

```
security none
```

Проверить можно, используя команду привилегированного режима:

```
show ip vrf
```

Предварительная версия

```
Eco-R1#show ip vrf
 VRF default, VRF ID 0
  Interfaces:
    int0
    int1
 Security profile none
  permit any any any

 VRF management, VRF ID 1
 Security profile none
  permit any any any

Eco-R1#
```

Предварительная версия

Приложение 3

Знакомство с Ideco NGFW

Межсетевой экран Ideco NGFW – современное отечественное (российское) программное решение для защиты сетевого периметра, обеспечивающее полный контроль доступа в интернет, делающее доступ управляемым, безопасным и надежным. Данное решение входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры Российской Федерации и имеет запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных № 329 от 08.04.2016.

Для начала работы с межсетевым экраном Ideco NGFW необходимо ознакомиться с минимальными системными требованиями, которые представлены в таблице ниже (согласно официальной документации). Минимальные системные требования предлагаются из расчёта обслуживания небольшого количества авторизованных субъектов безопасности (до 50).

Комплектующие	**Системные требования**
Процессор	Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon с поддержкой SSE 4.2
Объем оперативной памяти	16 ГБ (16-64 ГБ в зависимости от количества пользователей)
Дисковая подсистема	SSD, объемом 150 Гб или больше, с интерфейсом SATA, mSATA, SAS, NVMe. Дополнительный SSD при использовании почтового сервера
Сеть	Две сетевые карты (или два сетевых порта) 100/1000 Mbps. Рекомендуется использовать карты на чипах Intel. Поддерживаются Realtek, D-Link и другие
Гипервизоры	VMware, Microsoft Hyper-V (виртуальные машины 2-го поколения), VirtualBox, KVM, Citrix XenServer, Proxmox VE
Дополнительно	Монитор и клавиатура
Замечания	Обязательна поддержка UEFI. Не поддерживаются программные RAID-контроллеры (интегрированные в чипсет). Для виртуальных машин необходимо использовать фиксированный, а не динамический размер хранилища и оперативной памяти. Отключить опцию Secure Boot в UEFI.

Помимо минимальных системных требований, важно также соблюдать ряд обязательных условий для работы с Ideco NGFW:

1. Обязательная поддержка UEFI;

2. Для виртуальных машин необходимо использовать фиксированный, а не динамический размер хранилища и оперативной памяти (исключением является – использование в лабораторных и тестовых целях);

Предварительная версия

3. Должен быть отключён режим Legacy загрузки, он может называться CSM (Compatibility Support Module);

4. Должна быть отключена опция Secure Boot в UEFI.

Для оптимального выбора аппаратной платформы стоит обратить внимание на рекомендации по подбору оборудования для Ideco NGFW.

Примеры типовых конфигураций, которые зависят от количества пользователей, представлены ниже в таблице и относятся ко всем функциональным возможностям продукта Ideco NGFW.

Количество пользователей	**Модель процессора**	**Объем оперативной памяти**	**Дисковая подсистема**	**Сетевые адаптеры**
до 100	Intel Core i3 или совместимый	16 ГБ	150 ГБ	2 шт.
до 350	Intel Core i5 или совместимый	16 ГБ	240 ГБ	2 шт.
до 1000	Intel Core i7, Xeon-E, Xeon Scalable от 8 ядер или совместимый	32 ГБ	480 ГБ	2 шт.
от 1000 до 3000	Intel Xeon Silver 4214R или совместимый	64 ГБ	480 ГБ	2 шт.
от 3000	Xeon Gold 6238R 28 Cores или совместимый	64 ГБ	480 ГБ	2 шт.

Согласно официальной документации Ideco NGFW получает обновления из следующих источников:

- отсылка уведомлений в личный кабинет/телеграм-бот: alerts.v18.ideco.dev;
- обновление баз Контент-фильтра: content-filter.v18.ideco.dev;
- отсылка анонимной статистики: gatherstat.v18.ideco.dev;
- обновления баз GeoIP: ip-list.v18.ideco.dev;
- обмен информации о лицензии: license.v18.ideco.dev;
- отправка отчетов по почте: send-reports.v18.ideco.dev;
- обновления suricata: suricata.v18.ideco.dev;
- обновления системы: sysupdate.v18.ideco.dev;
- синхронизация времени: ntp.ideco.ru;
- антивирус Касперского для обновления баз использует список серверов, указанный на официальном сайте «Лаборатории Касперского».

Часть запросов к указанным выше серверам может быть перенаправлена на mcs-vm.ideco.ru, update.ideco.ru, storage.yandexcloud.net.

Таким образом, для корректной работы всех модулей фильтрации Ideco NGFW необходимо, чтобы доступ к вышеуказанным ресурсам был разрешен настройками фильтрации.

Предварительная версия

Чтобы начать работать с Ideco NGFW необходимо получить и загрузить установочный образ. Получить загрузочный образ нужно из личного кабинета MY.IDECO, доступного по https://my.ideco.ru.

Зарегистрировавшись на my.ideco.ru вы сможете управлять лицензиями, скачивать загрузочные образы всех продуктов, разрабатываемых компанией Ideco.


Выполнить вход (регистрацию) в личный кабинет MY.IDECO можно двумя способами:

1) Выполнить вход через авторизованные социальные сети из предложенного списка:



2) Выполнить процедуру полноценной регистрации, нажав на ссылку «Зарегистрироваться»:

Предварительная версия



После успешной авторизации в личном кабинете MY.IDECO можно перейти в левом боковом меню на вкладку NGFW, после чего нажать на раздел Скачать, выбрать необходимую версию межсетевого экрана Ideco NGFW или иного продукта Ideco и нажать на кнопку Скачать, после чего будет выполнено скачивание установочного образа (в данном случае образ ideco-ngfw-18.3-release):



Помимо возможности загрузки актуальных версий различных продуктов Ideco, личный кабинет MY.IDECO позволяет пользователю получить информацию:


- об имеющихся лицензиях (раздел Лицензирование);
- о сроке окончания подписки на обновления модулей и технической поддержки.

Предварительная версия

Установка Ideco NGFW в VirtualBox


Рассмотрим пример создания виртуальной машины в VirtualBox для установки Ideco NGFW:

1. В VirtualBox в главном окне Инструменты нажмите кнопку Создать;
2. Задайте имя для создаваемой виртуальной машины, например: ideco-ngfw-18.3.12;
3. Укажите путь до установочного образа с Ideco NGFW в формате iso;
4. В списке Тип: выберите Linux;
5. В списке Версия: выберите Other Linux (64-bit);




6. Нажмите «Оборудование»;
7. Укажите минимально необходимый объем «Основной памяти» (ОЗУ/RAM) 16 ГБ;
8. Задайте произвольное количество vCPU, например 2;
9. Выставите чек-бокс «Включить EFI»;
10. Нажмите «Жёсткий диск»;

Предварительная версия




11. Задайте минимально необходимый размер дискового пространства 150 ГБ;
12. Нажмите на кнопку «Готово».

Предварительная версия




В результате получаем созданную виртуальную машину с именем ideco-ngfw-18.3.12 со следующими параметрами (в правой части экрана):



Предварительная Версия


Запустите виртуальную машину. Выберите стрелками на клавиатуре пункт меню Install Ideco NGFW и нажмите Enter (важно, чтобы была отключена опция Secure Boot в UEFI):




После чего начнётся процесс установки Ideco NGFW на виртуальную машину.

На первый вопрос в качестве подтверждения того, что данные на диске будут уничтожены, ответьте утвердительно. Для этого введите с клавиатуры «y» и нажмите Enter.

Выберите необходимую временную зону: для зоны «Москва» введите «22» (на выбор доступны 40 зон, с которыми можно ознакомиться на скриншоте) и нажмите Enter. Проверьте корректность текущей даты и времени, после чего для подтверждения введите с клавиатуры «y» и нажмите Enter.



Далее начнётся сам процесс установки операционной системы на виртуальную машину. После завершения установки нажмите любую клавишу на клавиатуре для перезагрузки:



После перезагрузки появится приглашение входа в терминал. Не пытайтесь выполнять вход из-под какого-либо пользователя.

Ожидайте несколько минут (время может варьироваться и зависит от вычислительных мощностей), после чего станет доступна локальная консоль Ideco.


Примечание:

На данном этапе при необходимости можно выполнить создание шаблона виртуальной машины с установленным Ideco NGFW, для этого необходимо выключить виртуальную машину. Текущее состояние виртуальной машины наилучшим образом подходит для создания шаблона.


Предварительная версия

Установка Ideco NGFW в Альт Виртуализация (редакция PVE)

В веб-интерфейсе Альт Виртуализация (редакция PVE) нажмите Create VM, после чего задайте имя виртуальной машины (в данном случае имя ideco-ngfw) и нажмите Next:




На вкладке OS оставьте в качестве типа гостевой ОС (Guest OS) Linux, а в качестве установочного образа (ISO image) выберите ранее скачанный и загруженный в хранилище Альт PVE ISO образ Ideco NGFW:




На этапе System выберите в секции BIOS поддержку UEFI, укажите локальное хранилище Альт PVE с именем local для хранения диска EFI и нажмите Next:

Предварительная версия




На этапе Disks задайте размер виртуального жёсткого диска согласно минимально необходимому объёму для установки Ideco NGFW в 150 ГБ и нажмите Next:




На этапе CPU задайте параметр количества ядер (Cores): 2, а в качестве типа выберите host (т. к. необходима поддержка SSE 4.2), и нажмите Next:

Предварительная версия




На этапе Memory задайте размер ОЗУ согласно минимально необходимому объёму для установки Ideco NGFW в 16 ГБ и нажмите Next:




На этапе Network оставьте Bridge vmbr0 по умолчанию и нажмите Next. Далее сетевой интерфейс с именем vmbr0 будет использоваться для доступа в сеть Интернет. Для локальной сети в дальнейшем необходимо дополнительно добавить Bridge с именем vmbr1.

Предварительная версия




На этапе Confirm проверьте ранее заданную конфигурацию виртуальной машины и нажмите Finish:



В результате будет создана виртуальная машина с именем ideco-ngfw:

Предварительная версия




После запуска созданной виртуальной машины выберите стрелками на клавиатуре пункт меню Install Ideco NGFW 17.4.85 и нажмите Enter (важно, чтобы была отключена опция Secure Boot в UEFI).




После этого начнётся процесс установки Ideco NGFW на виртуальную машину.

На первый вопрос в качестве подтверждения того, что данные на диске будут уничтожены, ответьте утвердительно и введите для этого с клавиатуры «y», нажмите Enter:




На следующем шаге выберите необходимую временную зону: для зоны «Москва» введите «22» (на выбор доступны 40 зон, с которыми можно ознакомиться на скриншоте) и нажмите Enter:


Предварительная версия



Проверьте корректность указания текущей даты и времени, после чего для подтверждения введите с клавиатуры «y» и нажмите Enter:



Далее начнётся сам процесс установки операционной системы на виртуальную машину. После завершения установки нажмите на любую клавишу на клавиатуре для перезагрузки:




После перезагрузки появится приглашение входа в терминал. Не пытайтесь выполнять вход из-под какого-либо пользователя. Ожидайте несколько минут (время может варьироваться и зависит от вычислительных мощностей), после чего станет доступна локальная консоль Ideco.

Предварительная версия

Базовая настройка Ideco NGFW


Поскольку в настоящий момент не рассматривается работа в кластерном режиме, то на первый вопрос введите с клавиатуры «n» для отказа и нажмите Enter:



На следующем этапе происходит создание аккаунта администратора:

Минимальные требования к паролю:

- минимальная длина пароля - 12 символов;
- содержит только строчные и заглавные латинские буквы;
- содержит цифры;
- содержит специальные символы (! # $ % & ' * + и другие).



Если пароль не соответствует требованиям политики безопасности, то появится надпись с информацией, что пароль ненадежен. Потребуется ввести новый пароль с учетом требований к нему (описанных выше).

Важно!

Не используйте Numpad при введении пароля, поскольку в будущем это может привести к проблемам при авторизации администратора.

После создания локального администратора необходимо выполнить настройку локального интерфейса, для дальнейшего доступа через веб-интерфейс.

Предварительная версия

Нажмите любую клавишу на клавиатуре для перехода к локальному меню, после чего выполните вход из-под только что созданного пользователя admin с паролем, который был установлен для данного пользователя (например: idecoP@ssw0rd):

```
Нажмите любую клавишу для перехода к локальному меню.
Вход в локальное меню.

Введите логин и нажмите Enter.

# admin

Введите пароль и нажмите Enter.

Введите 'b' и нажмите Enter для возврата.
#

Внимание! Не найдено ни одного настроенного локального
сетевого интерфейса. Его необходимо настроить для доступа
к веб-интерфейсу управления сервером.
```

При использовании сетевых карт одного производителя могут возникнуть трудности с их идентификацией при настройке сетевого интерфейса. Для правильной идентификации рекомендуется использовать MAC-адрес сетевой карты.

После того как выбран соответствующий локальный интерфейс необходимо настроить на нём статический адрес.

Для отказа в настройке локальной сети автоматически через DHCP введите с клавиатуры «n» и нажмите Enter. Назначьте статический адрес на локальный интерфейс в формате IP/префикс. В данном случае назначим первый адрес из сети 10.0.10.0/24:

Предварительная версия

```
Внимание! Не найдено ни одного настроенного локального
сетевого интерфейса. Его необходимо настроить для доступа
к веб-интерфейсу управления сервером.


Выберите сетевую карту.

1. 08:00:27:4b:d9:46 Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller Link N/A
2. 08:00:27:66:22:db Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller Link N/A

Введите номер пункта и нажмите Enter.
Введите 'c' и нажмите Enter для отмены.
# 2

Настроить локальную сеть автоматически через DHCP?

Введите 'y' и нажмите Enter для подтверждения.
Введите 'n' и нажмите Enter для отказа.
# n

Введите IP/префикс и нажмите Enter.

Введите 'b' и нажмите Enter для возврата.
Введите 'c' и нажмите Enter для отмены.
# 10.0.10.1/24

Введите адрес шлюза (или оставьте пустым) и нажмите Enter.


Введите 'b' и нажмите Enter для возврата.
Введите 'c' и нажмите Enter для отмены.
#

Введите VLAN тэг (или оставьте пустым) и нажмите Enter.

Введите 'b' и нажмите Enter для возврата.
Введите 'c' и нажмите Enter для отмены.
# _
```


После успешной настройки локального интерфейса станет доступно основное меню в консоли Ideco NGFW:

Предварительная версия



Для выхода введите с клавиатуры номер пункта «Выход»» и нажмите Enter.


Доступ к веб-интерфейсу Ideco NGFW осуществляется по протоколу https на порт 8443:




Поддерживаются версии Firefox, Chrome и браузеров, актуальные на текущий момент.

После чего можно выполнять аутентификацию веб-интерфейсе Ideco NGFW из-под ранее созданного пользователя. Поскольку сертификат на ideco-ngfw является самоподписанным,

необходимо добавить исключение: нажмите последовательно кнопки: Дополнительно, Принять риск и продолжить:



Предварительная версия



Результат успешной аутентификации в веб-интерфейсе Ideco NGFW с учётными данными пользователя, созданного в локальной консоли Ideco:



Предварительная версия

Учебное издание

ПРАКТИКУМ

ДЕГТЯРЕВ Сергей Сергеевич

ЕФИМЕНКО Татьяна Ивановна

ЗОЛОТАРЁВ Андрей Петрович

МОРОЗОВ Илья Михайлович

НОСЕНКО Дмитрий Игоревич

УЙМИН Антон Григорьевич

ШАЛЬНЕВ Владимир Валентинович

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Подготовка к Демонстрационному экзамену

В авторской редакции

ООО «Базальт СПО»

Адрес для переписки: 127015, Москва, Бутырская, 75, оф.301

Телефон: (495)123-47-99. E-mail: sales@basealt.ru

https://www.basealt.ru/

Подписано в печать 05.02.2026 г. Формат 70x100 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «PTSans».

Усл. п.л. XX. Тираж 200 экз. Изд. номер XXX. Заказ № XXX/X.

Издательство XXX. Лицензия XXXXX, XXX,

Тел. 8(495)XXX. Тел./Факс 8(495)XXX

Штрихкод ISBN

Отпечатано в типографии XXX. 121357, г. Москва, XXX. Электронная почта: XXX

Предварительная версия