## МГТУ им. Баумана Факультет «Информатика и Системы управления»

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Дисциплина «Разработка интернет-приложений»

Отчет по руб	бежному ко	нтролю №1
--------------	------------	-----------

Выполнил: Преподаватель:

Студент группы ИУ5-53 Гапанюк Ю.Е.

Абдуллаев Т.Х.

## Условие задачи

## Вариант В.

- 1. «Группа» и «Студент» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список всех студентов, у которых фамилия начинается с буквы «А», и номера их групп.
- 2. «Группа» и «Студент»» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список групп с минимальным рейтингом студентов в каждой группе, отсортированный по минимальному рейтингу.
- 3. «Группа» и «Студент» связаны соотношением многие-ко-многим. Выведите список всех связанных студентов и групп, отсортированный по студентам, сортировка по группам произвольная.

## Текст программы

from operator import itemgetter

```
class Student
  def init (self, id, name, rating, group id):
    self.id = id
    self.name = name
    self.rating = rating
    self.group id = group id
class Group:
  def __init__(self, id, number):
    self.id = id
    self.number = number
class StudGroup:
  def init (self, group id, student id):
    self.group id = group id
    self.student_id = student_id
students = [
  Student(1, 'Абдуллаев', 14, 2),
  Student(2, 'Аникин', 2, 2),
  Student(3, 'Жидков', 13, 2),
  Student(4, 'Киреев', 3, 1),
  Student(5, 'Калашников', 31, 3),
  Student(6, 'Кокозов', 23, 3),
  Student(7, 'Зудин', 40, 2),
  Student(8, 'Рудзинский', 17, 1)
```

```
]
groups = [
  Group(1, 'Первая группа'),
  Group(2, 'Вторая группа'),
  Group(3,'Третья группа')
]
studgroups = [
  StudGroup(1,4),
  StudGroup(1,8),
  StudGroup(2,1),
  StudGroup(2,2),
  StudGroup(2,3),
  StudGroup(2,7),
  StudGroup(3,5),
  StudGroup(3,6)
1
def main():
  # Один ко многим
  o to m = [(s.name, s.rating, c.number)
          for s in students
          for c in groups
          if s.group id == c.id]
  # Многие ко многим
  m_to_m_temp = [(c.number, sc.group_id, sc.student_id)
             for c in groups
             for sc in studgroups
             if c.id == sc.group id]
  m_to_m = [(s.name, student_name)
          for student_name, student_id, group_id in m_to_m_temp
          for s in students if s.id == group id]
```

```
print('Задание В1')
  res_B1 = list(filter(lambda x: x[0].startswith('A'), o_to_m))
  print(res B1)
  print('\n3адание B2')
  res B2 unsorted = []
  for c in groups:
    t = list(filter(lambda i: i[2] == c.number, o to m))
    if len(t) > 0:
      count = [rating for , rating, in t]
      count min = min(count)
      res_B2_unsorted.append((c.number, count_min))
  res_B2 = sorted(res_B2_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=False)
  print(res B2)
  print('\n3адание B3')
  res B3 = sorted(m to m, key=itemgetter(0))
  print(res B3)
if __name__ == '__main__':
  main()
```