## BBS Forged aluminium 2piece LM

2016年11月21日確認

1	7inch	PFS =	ハブリ	ルグ仕様	
---	-------	-------	-----	------	--

TYPE	SIZE	INSET	H/P.C.D	PFS/BORE	WEIGHT	COLOR	REAR	TUNER
LM 242	$17 \times 7.0$	48	4/100.0	PFS	8.3kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 076	17 × 7.5	38	5/114.3	PFS	9.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 198	$17 \times 7.5$	40	4/100.0	PFS	8.5kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 274	17 × 7.5	48	5/112.0	66.5	9.3kg	GL-SLD/DS-SLD		

18inch PFS = ハブリング仕様

TYPE	SIZE		H/P.C.D	PFS/BORE	WEIGHT	COLOR	REAR	TUNER
LM 095	$18 \times 7.5$	45	5/114.3	PFS	9.4kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 275	$18 \times 7.5$	48	5/112.0	66.5	9.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 247	$18 \times 7.5$	49	5/100.0	PFS	9.3kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 122	$18 \times 8.0$	35	5/108.0	67	10.1kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 078	$18 \times 8.0$	35	5/114.3	PFS	9.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 080	$18 \times 8.0$	40	5/114.3	PFS	9.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 233	$18 \times 8.0$	45	5/114.3	PFS	9.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 114	$18 \times 8.5$	38	5/114.3	PFS	9.7kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 265	$18 \times 8.5$	56	5/130.0	71.6	10.5kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 194	$18 \times 9.0$	25	5/114.3	PFS	10.4kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 077	$18 \times 9.0$	42	5/114.3	PFS	10.1kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 234	$18 \times 9.0$	48	5/114.3	PFS	10.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 115	$18 \times 9.5$	38	5/114.3	PFS	9.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 086	18 × 10.0	20	5/114.3	PFS	10.6kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 195	18 × 10.0	25	5/114.3	PFS	10.5kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 266	$18 \times 10.0$	65	5/130.0	71.6	11.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 123	$18 \times 10.5$	65	5/108.0	67	10.3kg	GL-SLD/DS-SLD		

19inch PFS = ハブリング仕様

TYPE	SIZE	INSET	H/P.C.D	PFS/BORE	WEIGHT	COLOR	REAR	TUNER
LM 248	$19 \times 7.5$	48	5/100.0	PFS	10.2kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 235	$19 \times 8.0$	45	5/114.3	PFS	10.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 262	19 × 8.0	45	5/120.0	PFS	10.6kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 236	$19 \times 8.5$	27	5/120.0	PFS	10.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 269	$19 \times 8.5$	32	5/112.0	PFS	11.3kg	DS_SLD		
LM 227	$19 \times 8.5$	32	5/120.0	PFS	11.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 258	$19 \times 8.5$	35	5/120.0	PFS	10.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 220	$19 \times 8.5$	43	5/114.3	PFS	11.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 116	$19 \times 8.5$	55	5/130.0	71.6	10.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 196	$19 \times 9.0$	18	5/114.3	PFS	11.1kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 270	$19 \times 9.0$	18	5/114.3	PFS	11.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 118	$19 \times 9.0$	38	5/114.3	PFS	10.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 237	$19 \times 9.5$	20	5/120.0	PFS	11.1kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 228	$19 \times 9.5$	35	5/120.0	PFS	10.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 221	$19 \times 9.5$	45	5/114.3	PFS	11.1kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 259	$19 \times 9.5$	48	5/120.0	PFS	11.1kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 257	$19 \times 9.5$	50	5/114.3	PFS	11.4kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 197	$19 \times 10.0$	22	5/114.3	PFS	11.5kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 271	19 × 10.0	22	5/114.3	PFS	11.5kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 119	19 × 10.0	40	5/114.3	PFS	11.2kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 224	19 × 11.0	63	5/130.0	71.6	11.7kg	GL-SLD/DS-SLD		

20inch PFS = ハブリング仕様

TYPE	SIZE	INSET	H/P.C.D	PFS/BORE	WEIGHT	COLOR	REAR	TUNER
LM 253	$20 \times 8.5$	30	5/114.3	PFS	11.7kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 229	$20 \times 8.5$	32	5/120.0	PFS	11.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 185	$20 \times 8.5$	36	5/114.3	PFS	11.7kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 273	$20 \times 8.5$	38	5/112.0	PFS	12.3kg	DS-SLD		
LM 240	$20 \times 8.5$	43	5/114.3	PFS	12.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 225	$20 \times 9.0$	15	5/120.0	PFS	11.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 283	$20 \times 9.0$	20	5/120.0	PFS	12.1kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 254	$20 \times 9.5$	30	5/114.3	PFS	11.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 230	$20 \times 9.5$	37	5/120.0	PFS	11.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 238	$20 \times 9.5$	40	5/114.3	66	11.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 241	$20 \times 9.5$	45	5/114.3	PFS	12.1kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 226	$20 \times 10.0$	20	5/120.0	PFS	11.8kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 186	$20 \times 10.0$	38	5/114.3	PFS	11.9kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 284	$20 \times 10.0$	33	5/120.0	PFS	12.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 256	$20 \times 10.0$	45	5/120.0	PFS	12.0kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 239	$20 \times 10.5$	20	5/114.3	66	11.9kg	GL-SLD/DS-SLD		

21inch PFS = ハブリング仕様

TYPE	SIZE	INSET	H/P.C.D	PFS/BORE	WEIGHT	COLOR	REAR	TUNER
LM 260	$21 \times 9.0$	32	5/120.0	PFS	13.2kg	GL-SLD/DS-SLD		
LM 261	$21 \times 10.0$	38	5/120.0	PFS	13.3kg	GL-SLD/DS-SLD		

Remark 備考

Remark	<b>備考</b>
TYPE	REMARK
LM 122	フェラーリF355 フロント専用
LM 123	フェラーリF355 リア専用
LM 154	DS-SLD カラーのみ
	純正ナット使用
	ランフラットタイヤ対応,アンチスリップペイント仕様,日産純正空気圧センサー対応
	ランフラットタイヤ対応,アンチスリップペイント仕様,日産純正空気圧センサー対応
	取り付け車種により純正ボルト・ナット使用
	取り付け車種により純正ボルト・ナット使用
	LEXUS LS バージョンSZ・Fスポーツ装着不可
	LEXUS LS バージョンSZ・Fスポーツ装着不可
	LEXUS LS バージョンSZ・Fスポーツ装着不可
LM 230	LEXUS LS バージョンSZ・Fスポーツ装着不可
LM 077	フーガ(KY51)純正20インチ車装着不可
	フーガ(KY51)純正20インチ車装着不可
	フーガ(KY51)純正20インチ車装着不可/マークX(X130)インナークリアランス注意
	フーガ(KY51)純正20インチ車装着不可
LM 266	取り付け車種により純正ボルト・ナット使用

## Color valiation

DS-SLD = ディスク:ダイヤモンドシルバー、リム:シルバーダイヤカット GL-SLD = ディスク:ゴールド、リム:シルバーダイヤカット

## 付属部品

- ・センターエンブレム(BBSロゴ・ゴールド)
- •エアバルブ
- ・ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
- ・ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)

※販売価格についてはKTS各店舗までお問い合わせ下さい。

KTS FACTORY店: 048-285-8906 KTS平和島店: 03-5767-5832 KTS一之江店: 03-3674-2006