Page 1 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 3 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 4 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 5 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 6 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 7 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 8 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 9 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 10 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 12 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 13 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 14 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 15 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 16 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 17 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 19 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 20 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 21 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 22 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 23 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 24 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 25 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 26 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 27 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 28 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 29 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 31 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 32 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 33 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 35 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 37 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 39 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 40 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 41 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 42 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 43 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 44 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 45 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 46 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 47 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 49 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 50 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 51 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 52 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 53 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 54 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 55 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 56 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 57 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 59 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 60 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 61 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 62 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 63 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 64 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 65 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 66 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 67 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 68 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 69 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 70 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 71 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 72 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 73 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 74 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 75 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 76 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 77 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 78 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 79 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 80 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 81 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 82 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 83 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 84 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 85 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 86 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 87 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 89 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 91 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 92 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 93 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 94 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 95 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 96 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 97 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 98 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 99 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 100 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 101 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 102 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 103 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 104 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 105 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 106 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 107 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 108 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 109 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 110 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 111 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 112 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 113 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 114 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 115 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 116 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 117 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 118 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 119 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 120 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 121 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 122 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 123 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 124 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 125 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 126 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 127 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 128 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 129 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 130 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 131 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 132 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 133 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 134 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 135 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 136 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 137 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 138 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 139 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 140 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 141 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 142 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 143 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 144 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 145 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 146 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 147 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 148 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 149 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in

Page 150 | ANSI A Calibration | 2026-03-25_18-03-09

0.5 in

1.0 in

1.5 in

2.0 in

2.5 in

3.0 in

3.5 in

4.0 in

4.5 in

5.0 in

5.5 in

6.0 in

6.5 in

7.0 in

7.5 in

8.0 in

8.5 in

9.0 in

9.5 in