

LX-RP 1600 TST - HOGEDRUK-REINIGER MET KRUKASPOMP

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Scan mij om
de video te zien



TECHNISCHE GEGEVENS

LX-RP 1600 TST

Maximale druk	170 bar
Werkdruk	30 - 150 bar
Debiet	26,7 l/min 1.600 l/u
Hogedrukslang 20 m	443812
Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
Lans met vlakstraalsproeier	12420-D4011
Toerental motor	1.400 t/min
Elektrisch vermogen	400 V/ 14,3 A/ 50 Hz
Energieverbruik	8 kW
Gewicht	94 kg
Total Stop systeem	x
Referentie	61608.0
EAN code	40 12314 11131 6

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van LX-RP 1600 TST

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing
- Krukaspomp