

K 1154 TST - KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024
50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY



TECHNISCHE GEGEVENS

K 1154 TST

Maximale druk	160 bar
Werkdruk	30-140 bar
Debiet	10 l/min 600 l/u
Hogedrukslang 15 m	48015
Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 4 D12 12525
Lans met vlakstraal	12435-M20042
Lans met vuilfrees	12438-042
Toerental motor	2.800 t/min
Elektrisch vermogen	230 V/ 12.8 A/ 50 Hz
Energieverbruik	2,95 kW
Gewicht	33 kg
Total Stop systeem	x
Referentie EAN code met oproller (TST)	60205.0 40 12314 30687 3

Advies bij gebruik

- Voor particuliere gebruikers
- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Opgelet: 2.800 t/min
- Het apparaat gebruiken in liggende positie
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van K 1154 TST

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing