

THERM-RP 1400 TS(T) - WARM WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Scan mij om
de video te zien



TECHNISCHE GEGEVENS

THERM-RP 1400 TS(T)

Maximale druk	190 bar
Werkdruk	70 - 170 bar
Debiet	23,3 l/min 1.400 l/u
Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	41081
Hogedrukslang 20 m (met oproller)	443812
Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
Lans met vlakstraalsproeier	12420-D2508
Toerental motor	1.400 t/min
Elektrisch vermogen	400 V/ 14,3 A/ 50 Hz
Energieverbruik	8 kW
Gewicht zonder met oproller	210 kg 218 kg
Toerentalregeling	x
Referentie EAN code zonder oproller	63860.0 40 12314 00856 2
Referentie EAN code met oproller	63861.0 40 12314 00857 9

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Therm-RP 1400 TS(T)

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Digitale thermostaat
- Debietmonitor
- Voorventilatie van de verbrandingskamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming
- Brander schakelt automatisch uit bij onvoldoende brandstof
- Krukaspomp
- Directe zeepaanzuiging
- Waterresevoir 12 l
- Brandstoftank 35 l