

WS(C)-RP 1400 TS - STATIONNAIRE HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

Behuizing van
inox optioneel

Scan mij om
de video te zien



TECHNISCHE GEGEVENS

WS(C)-RP 1400 TS

Maximale druk	200 bar
Werkdruk	30 - 170 bar
Debiet	23,3 l/min 1.400 l/u
Hogedrukslang 10 m	41081
Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
Lans met vlakstraalsproeier	12420-D2508
Toerental motor	1.400 t/min
Elektrisch vermogen	400 V/ 14,3 A/ 50 Hz
Energieverbruik	8 kW
Gewicht	62 65 kg
Total Stop Systeem	x
Referentie EAN code zonder behuizing	62214.0 40 12314 10312 0
Referentie EAN code met behuizing	62215.0 40 12314 10317 5

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van WS(C)-RP 1400 TS

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing
- Krukas pomp
- Optionele wandmontage