

Для организации иерархического построения объектов необходимо разработать базовый класс, который содержит функционал и свойства для построения иерархии объектов. В последующем, в приложениях использовать этот класс как базовый для всех создаваемых классов. Это позволит включать любой объект в состав дерева иерархии объектов.

Каждый объект на дереве иерархии имеет свое место и наименование. Не допускается для одного головного объекта одинаковые наименования в составе подчиненных объектов.

Создать базовый класс со следующими элементами:

- свойства:
 - наименование объекта (строкового типа);
 - указатель на головной объект для текущего объекта (для корневого объекта значение указателя равно nullptr);
 - динамический массив указателей на объекты, подчиненные к текущему объекту в дереве иерархии.
- функционал:
 - параметризированный конструктор с параметрами: указатель на объект базового класса, содержащий адрес головного объекта в дереве иерархии; строкового типа, содержащий наименование создаваемого объекта (имеет значение по умолчанию);
 - метод редактирования имени объекта. Один параметр строкового типа, содержит новое наименование объекта. Если нет дуближа имени подчиненных объектов у головного, то редактирует имя и возвращает «истину», иначе возвращает «ложь»;
 - метод получения имени объекта;
 - метод получения указателя на головной объект текущего объекта;
 - метод вывода наименований объектов в дереве иерархии слева направо и сверху вниз;

- метод получения указателя на непосредственно подчиненный объект по его имени. Если объект не найден, то возвращает nullptr. Один параметр строкового типа, содержит наименование искомого подчиненного объекта.

Для построения дерева иерархии объектов в качестве корневого объекта используется объект приложения. Класс объекта приложения наследуется от базового класса. Объект приложения реализует следующий функционал:

- метод построения исходного дерева иерархии объектов (конструирования моделируемой системы);
- метод запуска приложения (начало функционирования системы, выполнение алгоритма решения задачи).

Написать программу, которая последовательно строит дерево иерархии объектов, слева направо и сверху вниз. Переход на новый уровень происходит только от правого (последнего) объекта предыдущего уровня. Для построения дерева использовать объекты двух производных классов, наследуемых от базового. Исключить создание объекта если его наименование совпадает с именем уже имеющегося подчиненного объекта у предполагаемого головного. Исключить добавление нового объекта, не последнему подчиненному предыдущего уровня.

Построчно, по уровням вывести наименования объектов построенного иерархического дерева.

Основная функция должна иметь следующий вид:

```
int main ( )
{
    cl_application  ob_cl_application ( nullptr ); // создание корневого
    объекта
    ob_cl_application.build_tree_objects ( );          // конструирование
    системы, построение дерева объектов
    return ob_cl_application.exec_app ( );            // запуск системы
}
```

Наименование класса `cl_application` и идентификатора корневого объекта `ob_cl_application` могут быть изменены разработчиком.

Все версии курсовой работы имеют такую основную функцию.

1.1 Описание входных данных

Первая строка:

«имя корневого объекта»

Вторая строка и последующие строки:

«имя головного объекта» «имя подчиненного объекта»

Создается подчиненный объект и добавляется в иерархическое дерево.

Если «имя головного объекта» равняется «имени подчиненного объекта», то новый объект не создается и построение дерева объектов завершается.

Пример ввода:

```
Object_root
Object_root Object_1
Object_root Object_2
Object_root Object_3
Object_3 Object_4
Object_3 Object_5
Object_6 Object_6
```

Дерево объектов, которое будет построено по данному примеру:

```
Object_root
  Object_1
  Object_2
  Object_3
    Object_4
    Object_5
```

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

«имя корневого объекта»

Вторая строка и последующие строки имена головного и подчиненных объектов очередного уровня разделенных двумя пробелами.

«имя головного объекта» «имя подчиненного объекта»[[«имя подчиненного объекта»]]

Пример вывода:

```
Object_root
Object_root Object_1 Object_2 Object_3
Object_3 Object_4 Object_5
```