

SICHERHEITSDATENBLATT

Base Oil Ultra-S3 (70 Neutral)

Gemäss Verordnung (EG) Nr. 453/2010

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Handelsname	Base Oil Ultra-S3 (70 Neutral)
Chemischer Name	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic
REACH-Registrierungsnummer	01-2119489407-26
CAS-Nr.	68920-66-1
EU Index Nr.	649-468-00-3
EG-Nr.	1907/2006

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	Schmierölbasismaterial
-----------------------------	------------------------

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant	S-OIL Corporation S-Oil Bldg., 192, Baekbeom-ro , Mapo-gu, Seoul, 04196, Korea (Seoul Mapo P.O.Box 87)
Verantwortlicher	Nam&Nam Europe GmbH(OR of S-OIL Corporation) Emil-Figge-str. 80, 44227 Dortmund, Deutschland + 49 (0)231 9742 4450 info@namandnam.eu

1.4. Notrufnummer

+49 551 19240

GIZ-Nord, Goettingen, Germany

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (EG 1272/2008)	Physikalische und chemische Gefährdungen	Nicht eingestuft.
	Für Menschen	Asp. 1 - H304
	Für Umwelt	Nicht eingestuft.
Einstufung (67/548/EWG)	Nicht eingestuft.	

Der vollständige Text aller R-Sätze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

EG-Nr.	1907/2006
--------	-----------

Beschriftung Gemäss (Eg) Nr. 1272/2008



Signalwort

Gefahr

Base Oil Ultra-S3 (70 Neutral)

Gefahrenhinweise

	H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Zusätzliche Sicherheitshinweise	P301+310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
	P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.
	P405	Unter Verschluss aufbewahren.
	P501	Inhalt/Behälter ... zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe

Handelsname	Base Oil Ultra-S3 (70 Neutral)
REACH-Registrierungsnummer	01-2119489407-26
CAS-Nr.	68920-66-1
EU Index Nr.	649-468-00-3
EG-Nr.	1907/2006

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Informationen

Arzt befragen, falls Beschwerden anhalten.

Einatmen

Die betroffene Person sofort an die frische Luft bringen.

Bei Atemnot, künstliche Beatmung, Sauerstoff.

Verschlucken

Sofort Arzt konsultieren!

Sofort Mund spülen und für frische Luft sorgen.

Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und die Haut mit Wasser und Seife waschen.

Schnell ärztliche Hilfe suchen, falls die Symptome nach dem Waschen andauern.

Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang spülen. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Sofort ärztliche Hilfe suchen.

Weiterspülen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Allgemeine Informationen

Die Schwere der beschriebenen Symptome hängt von der Konzentration und der Dauer der Einwirkung ab.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Zum Löschen Schaum, Kohlendioxid oder Pulver verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Brand- Und Explosionsgefahren

Keine ungewöhnlichen Feuer- oder Explosionsgefahren angegeben.

Besondere Gefährdungen

Bei Erhitzen oder Verbrennen können sich ätzende Dämpfe/Gase entwickeln.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Hinweise Zur Brandbekämpfung

VORSICHT! Atemgerät mit Luftzufuhr zum Schutz gegen Gase/Rauch verwenden. WASSERNEBEL nur zum Kühlen der Behälter verwenden! Wasser nicht direkt auf das verschüttete Material gießen.

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Bei Feuer umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Feuerschutzausrüstungstragen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Base Oil Ultra-S3 (70 Neutral)

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzkleidung tragen wie in Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes beschrieben.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

KEINE Umweltverschmutzung erlauben. Nicht in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit aufsaugendem, nichtbrennbarem Material in geeignete Behälter aufsammeln. In einem für Sonderabfall geeigneten Behälter lagern.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

In Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen Abschnitt 8 beachten. Betreffend Entsorgung Abschnitt 13 beachten.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Verschütten, Haut- und Augenberührung vermeiden. Bei hohen Konzentrationen oder bei längerer Exposition komplette Schutzkleidung tragen. Öl immer schnell mit Wasser und Seife oder einem Hautreinigungsmittel abwaschen, niemals Lösungsmittel verwenden. Niemals ölkontaminierte Kleidung oder Schuhe tragen, ölkontaminierte Lappen niemals in die Tasche stecken. Gut durchlüften und Einatmen der Dämpfe vermeiden. Zugelassenes Atemschutzgerät tragen, wenn die Luftverschmutzung über das akzeptable Niveau hinausgeht.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Aufrecht lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. In dichtgeschlossenen Behältern an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Die identifizierten Verwendungen dieses Produktes sind in Unterabschnitt 1.2 beschrieben.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Schutzausrüstung



Prozessbedingungen

Augenwaschstation vorsehen.

Technische Maßnahmen

Wenn die Arbeit zur Dampfbildung führt, ist gute Ventilation vorzusehen.

Atemschutz

Bei unzureichender Ventilation geeignetes Atemschutzgerät tragen. Maske tragen, geliefert mit: Gasfilter für organische Stoffe.

Handschutz

Bei längerem oder wiederholtem Kontakt chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen.

Augenschutz

Anerkannte Schutzbrille tragen.

Andere Schutzmassnahmen

Augenwaschstation vorsehen.

Hygienemaßnahmen

Nach Kontakt: Hände waschen. Kontaminierte Kleidungsstücke sofort entfernen. RAUCHEN IM ARBEITSBEREICH IST VERBOTEN!

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Viskose Flüssigkeit.

Farbe Farblos.

Siedebeginn und Siedebereich

Keine Daten vorhanden.

Relative Dichte 0.83 bei 15°C

Dampfdruck

Keine Daten vorhanden.

Viskosität 16.6 - 17.4 cSt @40°C

Flammpunkt	≥180°C
Explosionsgrenze - Untere (%)	0.9%
Explosionsgrenze - Obere (%)	7%

9.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Es werden keine bestimmten Reaktivitätsgefahren mit diesem Produkt in Verbindung gebracht.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Temperaturverhältnissen und empfohlenem Gebrauch.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten vorhanden.

Gefährliche Polymerisation

Polymerisiert nicht.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Gegen Wärme schützen und Kontakt mit stark oxidierenden Stoffen vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu Vermeidende Stoffe

Stark oxidierende Stoffe.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO₂). Aldehyde. Ketone Schwefelige Gase (SO_x).

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität 1 - LD₅₀

>5000 mg/kg (oral Ratte)

Akute Toxizität:

Akute Toxizität (Dermal LD₅₀)

> 5000 mg/kg Ratte

Einatmen

Bei normaler Arbeitstemperatur unschädlich. Bei Erhitzen können sich reizende Dämpfe entwickeln.

Verschlucken

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Hautkontakt

Keine besondere Gesundheitsgefahr angegeben.

Augenkontakt

Keine besondere Gesundheitsgefahr angegeben.

Gesundheitswarnungen

Regeln für den hygienischen Umgang mit Chemikalien beachten.

Weg Der Aufnahme

Verschlucken. Berührung mit der Haut bzw. den Augen.

Medizinische Symptome

Übelkeit, Erbrechen. Durchfall.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität

LC₅₀, 96 STD., Fisch, mg/l >1000

EC₅₀, 48 STD., Daphnia, mg/l >1000

IC₅₀, 72 STD., Algen, mg/l >1000

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential

Nicht bioakkumulierbar.

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität:

Das Produkt ist nicht wasserlöslich und wird sich auf der Wasseroberfläche verteilen.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß den aktuellen EU-Kriterien nicht als PBT/vPvB eingestuft.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemeine Informationen

Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Bestimmungen entsorgen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verbrennen und Wäscher zur Abgasbeseitigung vorsehen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemein

Unterliegt nicht den internationalen Regeln bzgl. Transport von Gefahrgut (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.1. UN-Nummer

Keine Daten vorhanden.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Keine Daten vorhanden.

14.3. Transportgefahrenklassen

Keine Daten vorhanden.

14.4. Verpackungsgruppe

Keine Daten vorhanden.

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährdende Substanz/Meeresschadstoff

Nein.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Daten vorhanden.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse

Water Hazard Class (Germany) : WGK 1

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Herausgegeben Von

S-OIL Corporation

Überarbeitet am

19.09.2016

Überarbeitet

6

Base Oil Ultra-S3 (70 Neutral)

R-Sätze (Vollständiger Text)

NC Nicht eingestuft.

Vollständige Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Haftungsausschluss

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlässlich. Eine Garantie für die Genauigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit wird nicht gewährt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, selbst zu seiner Zufriedenheit diese Informationen auf Eignung für seine Anwendung zu prüfen.