team-tracker

Передача проекта: новый компьютер и новый Claude Code

Трекер задач и спринтов для команд разработки

Версия 0.23 · 12.11.2026
Статус: в разработке

Содержание

1. Чего нет в GitHub 3

2. Перенос трекера на новый компьютер 3

3. Продолжение работы в новом Claude Code 4

4. Где остановились 4

5. Откат на версию до переработки 5

Приложение. Работа с трекером на Windows (из README) 5

Первый запуск 5

Как обновить 6

Резервные копии: где лежат, как выбрать папку и как восстановить 6

Как открыть доступ коллегам по локальной сети 7

Если что-то не работает 7

Состояние на 12.11.2026. В `main` слита переработка по обратной связи — части A–G1 (PR #26, коммит слияния `e93f238`). Код, документы, эскизы и демо-данные хранятся в GitHub.

Переписка с прежним Claude Code в новый не переходит. Всё нужное из неё записано в CLAUDE.md (правила работы, команды, карта кода), в этот файл и в rework.md, разделы 6–7 (решения и оставшиеся части).

1. Чего нет в GitHub

Эти файлы и папки есть только на старом компьютере, в `C:\Projects\team-tracker`. Команда `npm run transfer:pack` собирает их в один архив (раздел 2):

Что	Где	В архиве
База трекера: проекты, задачи, люди, учётные записи	`local-data\`	Да
Настройки	`.env`	Да
Резервные копии	`backups\`	Да; копии в облачной папке (BACKUP_DIR вне проекта) — нет, они и так в облаке
Обратная связь: видео и расшифровка демо 03.11	`Обратная связь\`	Да (копия есть и в ветке `docs/feedback-bibigul`)
Архивы базы перед обновлением	`local-data-before-update-*.tar.gz`	Да — для отката на версию до переработки
Эта инструкция	`docs\pdf\handover.pdf`	Да
Метка работающего трекера	`local-data.lock`	Нет: на новом компьютере она помешала бы запуску

2. Перенос трекера на новый компьютер

На старом компьютере

1. «Настройки → Резервные копии → Сделать копию сейчас» — свежая проверенная копия на всякий случай.
2. Закройте окно трекера. Пока трекер работает, базу копировать нельзя — команда это проверит и откажется.
3. Соберите архив одной командой:

```
cd C:\Projects\team-tracker && git checkout main && git pull origin main && npm run transfer:pack
```

В папке проекта появится `team-tracker-transfer-ГГГГММДД-ЧЧММ.zip`; команда покажет, что в него вошло и сколько он весит.

4. Перенесите этот файл на новый компьютер (флешка, облако). В нём лежат базы и хэши паролей — не выкладывайте его в общий доступ.

На новом компьютере

1. Установите Node.js 22 (https://nodejs.org) и Git (https://git-scm.com).
2. Создайте папку `C:\Projects` и скачайте в неё проект:

```
cd C:\Projects && git clone https://github.com/TimurNazmutdinov/team-tracker.git
```

3. Распакуйте архив в папку проекта: правой кнопкой по архиву → «Извлечь все…» → укажите `C:\Projects\team-tracker` → «Извлечь». В папке проекта должны появиться `local-data`, `.env`, `backups`.
4. Запустите трекер (первый раз — несколько минут):

```
cd C:\Projects\team-tracker && npm ci && npm run build && npm run start
```

Дальше — как обычно: двойной щелчок по `start.cmd` или та же команда без `npm ci`.

5. Войдите прежней учётной записью: база та же.
6. Откройте «Настройки → Резервные копии → Папка для копий». Если там путь со старого компьютера, выберите папку заново.
7. Если коллеги заходили по сети, повторите на новом компьютере раздел README «Как открыть доступ коллегам по локальной сети».
8. Удалите архив, когда убедитесь, что всё работает.

Если база не открылась, восстановите данные из копии. Трекер должен быть остановлен; программа покажет, что будет восстановлено, и спросит `y`:

```
cd C:\Projects\team-tracker && npm run restore backups\<папка копии>
```

После переноса работайте только на новом компьютере: две базы разойдутся, слить их нельзя.

3. Продолжение работы в новом Claude Code

- Claude Code сам читает CLAUDE.md из корня репозитория: там ваши правила, команды, карта кода и подводные камни.
- **Claude Code на компьютере** (приложение Claude или `claude` в терминале): откройте папку `C:\Projects\team-tracker`. Для pull request нужен вход в GitHub: Git попросит его при первом `git push`, а для команд `gh` один раз выполните `gh auth login`.
- **Claude Code в облаке** (claude.ai/code): выберите репозиторий `TimurNazmutdinov/team-tracker`. Если это другой аккаунт Claude, подключите в нём GitHub и дайте приложению Claude доступ к репозиторию.
- Первое сообщение новому Claude Code: «Прочитай CLAUDE.md, docs/handover.md и docs/rework.md (разделы 6–7). Продолжаем переработку с части G2 — программы (домены). Сначала покажи эскиз; код — после моего согласования.»

4. Где остановились

Сделано и слито в `main`: уведомления исчезают сами; тип Story убран, добавлен под-эпик; окно «Создать» с проектом, типом, шаблоном, родителем, метками и связями; «+ Спринт» в планировании; общие колонки досок с редактором; доска с шапкой спринта, быстрыми фильтрами, метками и дорожками по эпикам; меню из 7 пунктов; блок «Структура» в карточке проекта на «Портфеле». Подробно, с коммитами — rework.md, 7.1.

Дальше, по порядку: G2 — программы (домены) и фильтр по ним; H — дорожная карта на «Портфеле»; I — доски команд; J — ADR-024, документы, e2e «Демо-встреча», «Сообщить о проблеме». Подробно — rework.md, 7.2.

5. Откат на версию до переработки

1. Остановите трекер.
2. Код: `cd C:\Projects\team-tracker && git checkout -b before-rework cae352a`
3. Данные: переименуйте `local-data`, создайте пустую папку `local-data` и распакуйте в неё архив: `tar -xzf local-data-before-update-<дата>.tar.gz -C local-data`
4. Запустите: `npm run build && npm run start`.

Вернуться на текущую версию: `git checkout main`. При запуске база снова обновится автоматически.

Приложение. Работа с трекером на Windows (из README)

Трекер с общей базой, входом и ролями (ADR-010, ADR-011) работает на одном компьютере **без Docker и без установки PostgreSQL**: данные хранятся во встроенной базе в папке `local-data`. Команды ниже выполняются в «Терминале» или «Командной строке»: откройте папку проекта в Проводнике, нажмите на адресную строку, введите `cmd` и Enter.

Первый запуск

1. **Установите Node.js LTS** (версия 22 или новее): скачайте установщик с https://nodejs.org, нажимайте «Далее». После установки откройте новое окно командной строки и проверьте: `node -v`.
2. **Скачайте проект:**

```
git clone https://github.com/TimurNazmutdinov/team-tracker.git
cd team-tracker
```

Git берётся с https://git-scm.com. Если Git ставить не хочется — на странице репозитория «Code → Download ZIP» и распакуйте архив.

3. **Установите зависимости:** `npm ci` (один раз, пара минут; `start.cmd` сделает это сам, если пропустить шаг).
4. **Создайте файл настроек:** `copy .env.example .env`. Значения по умолчанию подходят; описание каждой настройки — в самом файле.
5. **Создайте администратора:** `npm run admin:create` — программа спросит почту, имя и пароль (не короче 8 символов). Регистрации на экране входа нет: учётки создаёт администратор.
6. **Запустите трекер:** двойной щелчок по `start.cmd` в папке проекта (или `npm run start`). Откроется браузер; если нет — введите http://localhost:3000. Первый запуск собирает интерфейс и занимает около минуты.
7. **Войдите** почтой и паролем администратора. Участников добавляйте на экране «Люди» → «Новый участник»: интерфейс покажет временный пароль (один раз) — передайте его человеку, при первом входе он придумает свой. Забытый пароль — кнопка «Сбросить» рядом с участником.

Окно, которое открыл `start.cmd`, **не закрывайте**: пока оно открыто, трекер работает. Остановить — закрыть окно или Ctrl+C. Демо-данные (необязательно, только в пустую базу): `npm run db:seed`.

Как обновить

Остановите трекер (закройте его окно), затем в папке проекта:

```
git pull
```

и снова запустите `start.cmd`. Всё остальное он сделает сам: доустановит зависимости, если они изменились (`npm ci`), пересоберёт интерфейс, а база обновится автоматически при запуске. Перед обновлением сделайте копию. В браузере после обновления нажмите Ctrl+F5.

Проверить, что обновление прошло: `git log -1 --oneline` показывает последний коммит, а в окне трекера при первом запуске будет «Собираю интерфейс…».

Если `git pull` **пишет** `Your local changes to the following files would be overwritten … package-lock.json`**.** Это значит, что когда-то выполнялся `npm install` — он переписывает файл `package-lock.json`. Файл создаётся автоматически, ваши изменения в нём не нужны: выполните

```
git restore package-lock.json
git pull
```

Чтобы это не повторялось, ставьте зависимости командой `npm ci` (она не меняет `package-lock.json`), а не `npm install`. Если `git pull` ругается на другой файл, посмотрите `git status`: сохраните свои правки (`git stash`) или отбросьте их (`git restore <файл>`), затем повторите `git pull`.

Резервные копии: где лежат, как выбрать папку и как восстановить

Трекер сам делает копии, останавливать его не нужно (ADR-012): **каждый день в 18:00** (`BACKUP_TIME`) и **при запуске**, если последней копии больше суток. Хранятся 30 последних ежедневных и 12 ежемесячных копий.

Где лежат. В папке `backups\` внутри папки проекта (или в выбранной вами). Каждая копия — отдельная папка с датой и временем, например `backups\2026-10-29_18-00\`, а в ней:

- `tracker.xlsx` — все данные в Excel (листы: Сводка, Проекты, Люди, Спринты, Задачи, Связи, Комментарии, История); открывается двойным щелчком, ничего больше не нужно;
- `tracker.json` — полная копия для восстановления (основной путь);
- `database.pglite.tar.gz` — копия самой базы (около 5 МБ).

Рядом лежит журнал `backup-log.txt`: время, результат проверки, состав каждой копии. После создания копия проверяется — файлы читаются заново и сверяются с базой. Если копия не создалась, администратор видит красную полосу сверху на всех экранах.

Как сделать копию вручную и скачать Excel. Войдите администратором → «Настройки» → блок «Резервные копии»: кнопка «Сделать копию сейчас» и кнопка «Скачать Excel».

Как указать облачную папку (BACKUP_DIR). Копии нужно хранить не только на этом компьютере. Самый простой путь — папка облачного диска (Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск), которая уже синхронизируется:

- в трекере: «Настройки» → «Резервные копии» → «Папка для копий» → «Обзор…» → выберите папку, например `D:\Dropbox\tracker-backups` → «Выбрать эту папку» → «Сохранить». Трекер проверит, что в папку можно писать, и сразу сделает первую копию в ней. Этот выбор запоминается и важнее файла `.env`;
- или в файле `.env`: `BACKUP_DIR=D:\Dropbox\tracker-backups` (и перезапуск трекера).

Прежние копии остаются в старой папке. Учтите: в `tracker.json` и копии базы лежат хэши паролей — облачную папку не открывайте посторонним.

Копия из командной строки (трекер при этом должен быть остановлен): `npm run backup`.

Как восстановить. Остановите трекер и в папке проекта выполните (подставьте свою папку копии):

```
npm run restore backups\2026-10-29_18-00
```

Команда сначала **проверит копию и покажет, что будет восстановлено** (сколько записей сейчас в базе и сколько будет), спросит подтверждение (`y`), затем сохранит текущую базу в `backups\before-restore_…` — и только после этого заменит данные. Все пользователи после восстановления входят заново. Источник по умолчанию — `tracker.json`; если он повреждён, берётся `tracker.xlsx`. Принудительно из Excel: `npm run restore backups\2026-10-29_18-00 -- --source xlsx` (пароли в Excel не хранятся, поэтому учётки получат временные пароли — программа покажет их один раз). Копия базы `database.pglite.tar.gz` — запасной вариант для специалиста: её можно загрузить во встроенную базу средствами PGlite (`loadDataDir`); для обычного восстановления используйте `tracker.json` или `tracker.xlsx`.

Как открыть доступ коллегам по локальной сети

По умолчанию трекер виден только на этом компьютере (`HOST=127.0.0.1`). Чтобы коллеги заходили со своих компьютеров:

1. В файле `.env` замените строку на `HOST=0.0.0.0` и перезапустите трекер.
2. Разрешите входящие подключения к порту 3000 в брандмауэре Windows. Командная строка **от имени администратора**:

   ```
   netsh advfirewall firewall add rule name="team-tracker" dir=in action=allow protocol=TCP localport=3000 profile=
   ```

(то же через «Брандмауэр Защитника Windows → Дополнительные параметры → Правила для входящих подключений → Создать правило → Для порта → TCP 3000 → Разрешить подключение → только «Частный» профиль»).

3. Узнайте адрес компьютера командой `ipconfig` (строка «IPv4-адрес», например `192.168.1.25`). Коллеги открывают `http://192.168.1.25:3000` и входят своими учётками.

Соединение не шифруется (HTTP), поэтому используйте это только в доверенной сети; не пробрасывайте порт в интернет. Компьютер с трекером должен быть включён.

Если что-то не работает

- **«Трекер уже запущен»** — открыто другое окно с трекером; закройте его. Если окон нет, а сообщение осталось, перезагрузите компьютер.
- **Порт 3000 занят** — измените `PORT` в `.env` и открывайте новый адрес.
- **Забыли пароль администратора** — другой администратор нажимает «Сбросить»; если администратор один, создайте второго: `npm run admin:create` с другой почтой.