

Введение в объектно-ориентированное программирование, понятие классов и объектов

Резюме

- Парадигма программирования – это совокупность идей и понятий, определяющих стиль написания компьютерных программ (подход к программированию). Это способ концептуализации, определяющий организацию вычислений и структурирование работы, выполняемой компьютером.
- Важно отметить, что парадигма программирования не определяется однозначно языком программирования; практически все современные языки программирования в той или иной мере допускают использование различных парадигм (мультипарадигмальное программирование).
- Python является мультипарадигменным языком, он поддерживает множество различных парадигм как на уровне языка (императивное программирование, процедурное программирование, структурное программирование, объектно-ориентированное программирование, функциональное программирование), так и при помощи разного рода библиотек и фреймворков (например, для аспектно-ориентированного программирования).
- Императивное программирование – это парадигма программирования, которая, в отличие от декларативного программирования, описывает процесс вычисления в виде инструкций, изменяющих состояние данных. Императивная программа очень похожа на приказы, выражаемые повелительным наклонением в естественных языках, то есть это последовательность команд, которые должен выполнить компьютер.
- Процедурное программирование – программирование на императивном языке, при котором последовательно выполняемые операторы можно собрать в подпрограммы, то есть более крупные целостные единицы кода, с помощью механизмов самого языка. Процедурное

программирование является отражением архитектуры традиционных ЭВМ, которая была предложена фон Нейманом в 1940-х годах. Теоретической моделью процедурного программирования служит абстрактная вычислительная система под названием машина Тьюринга.

- Структурное программирование — методология разработки программного обеспечения, в основе которой лежит представление программы в виде иерархической структуры блоков. Предложена в 1970-х годах Э. Дейкстрой и др. В соответствии с данной методологией любая программа строится без использования оператора goto из трёх базовых управляющих структур: последовательность, ветвление, цикл; кроме того, используются подпрограммы. При этом разработка программы ведётся пошагово, методом «сверху вниз».
- Объектно-ориентированное программирование (ООП) — парадигма программирования, в которой основными концепциями являются понятия объектов и классов.
- ООП возникло в результате развития идеологии процедурного программирования, где данные и подпрограммы (процедуры, функции) их обработки формально не связаны.
- Первым языком программирования, в котором были предложены принципы объектной ориентированности, была Симула. В момент его появления в 1967 году в нём были предложены революционные идеи: объекты, классы, виртуальные методы и др., однако это всё не было воспринято современниками как нечто грандиозное. Тем не менее, большинство концепций были развиты Аланом Кэем и Дэном Ингаллсом в языке Smalltalk. Именно он стал первым широко распространённым объектно-ориентированным языком программирования.
- Основные понятия ООП:
 - Абстракция
 - Инкапсуляция
 - Наследование
 - Полиморфизм
 - Класс
 - Объект
- Абстрагирование — это способ выделить набор значимых характеристик объекта, исключая из рассмотрения незначимые. Соответственно, абстракция — это набор всех таких характеристик.
- Инкапсуляция — это свойство системы, позволяющее объединить данные и методы, работающие с ними, в классе, и скрыть детали реализации от пользователя.
- Наследование — это свойство системы, позволяющее описать новый класс на основе уже существующего с частично или полностью заимствующейся функциональностью. Класс, от которого производится наследование, называется базовым, родительским или суперклассом. Новый класс — потомком, наследником, дочерним или производным классом.
- Полиморфизм — это свойство системы использовать объекты с одинаковым интерфейсом без информации о типе и внутренней структуре объекта. При использовании термина «полиморфизм» в сообществе ООП подразумевается полиморфизм подтипов; а использование параметрического полиморфизма называют обобщённым программированием.
- Класс является описываемой на языке терминологии исходного кода моделью ещё не существующей сущности (объекта). Фактически он описывает устройство объекта, являясь своего рода чертежом. Объект — это экземпляр класса. При этом в некоторых исполняющих системах класс также может представляться некоторым объектом при выполнении программы посредством динамической идентификации типа данных. Обычно классы разрабатывают таким образом, чтобы их объекты соответствовали объектам предметной области.
- Объект — сущность в адресном пространстве вычислительной системы, появляющаяся при создании экземпляра класса или копирования прототипа.
- Каждый объект является значением, относящимся к определённому классу. Класс представляет собой объявленный программистом составной тип данных, имеющий в составе:
 - Поля данных — параметры объекта (конечно, не все, а только необходимые в программе), задающие его состояние (свойства объекта предметной области). Иногда поля данных объекта называют свойствами объекта, из-за чего возможна путаница. Физически поля представляют собой значения (переменные, константы), объявленные как принадлежащие классу.

- Методы – процедуры и функции, связанные с классом. Они определяют действия, которые можно выполнять над объектом такого типа, и которые сам объект может выполнять.
- Инкапсуляция обеспечивается следующими средствами
 - Контроль доступа
 - Поскольку методы класса могут быть как чисто внутренними, обеспечивающими логику функционирования объекта, так и внешними, с помощью которых взаимодействуют объекты, необходимо обеспечить скрытость первых при доступности извне вторых. Для этого в языки вводятся специальные синтаксические конструкции, явно задающие область видимости каждого члена класса. Традиционно это модификаторы `public`, `protected` и `private`, обозначающие, соответственно, открытые члены класса, члены класса, доступные только из классов-потомков, и скрытые, доступные только внутри класса. Конкретная номенклатура модификаторов и их точный смысл различаются в разных языках.
 - В Python есть два уровня доступа, соответствующие традиционным модификаторам `public` и `private`.
 - Методы доступа
 - Поля класса в общем случае не должны быть доступны извне, поскольку такой доступ позволил бы произвольным образом менять внутреннее состояние объектов. Поэтому поля обычно объявляются скрытыми (либо язык в принципе не позволяет обращаться к полям класса извне), а для доступа к находящимся в полях данным используются специальные методы, называемые методами доступа. Такие методы либо возвращают значение того или иного поля, либо производят запись в это поле нового значения. При записи метод доступа может проконтролировать допустимость записываемого значения и, при необходимости, произвести другие манипуляции с данными объекта, чтобы они остались корректными (внутренне согласованными). Методы доступа называют ещё аксессорами (от англ. `access` – доступ), а по отдельности – геттерами (англ. `get` – чтение) и сеттерами (англ. `set` – запись).
 - Свойства объекта
 - Псевдополя, доступные для чтения и/или записи. Свойства внешне выглядят как поля и используются аналогично доступным полям (с некоторыми исключениями), однако фактически при обращении к ним происходит вызов методов доступа. Таким образом, свойства можно рассматривать как «умные» поля данных, сопровождающие доступ к внутренним данным объекта какими-либо дополнительными действиями (например, когда изменение координаты объекта сопровождается его перерисовкой на новом месте).
- В терминологии Python члены класса называются атрибутами.
- Классы определяются при помощи ключевого слова `class`.
- Внутри определения класса, как правило, находятся определения атрибутов класса, но разрешены любые операторы.
- В Python всё является объектами – экземплярами каких-либо классов, даже сами классы, которые являются объектами – экземплярами метаклассов. Главным метаклассом является класс `type`, который является абстракцией понятия типа данных.
- Классы как объекты поддерживают два вида операций: обращение к атрибутам классов и создание (инстанцирование) объектов – экземпляров класса (`instance objects`).
- Обращение к атрибутам какого-либо класса или объекта производится путём указания имени объекта и имени атрибута через точку.
- Для создания экземпляров класса используется синтаксис вызова функции.
- Единственная доступная операция для объектов-экземпляров – это доступ к их атрибутам.
- Атрибуты объектов-экземпляров делятся на два типа: атрибуты-данные и методы.
- Атрибуты-данные аналогичны полям в терминологии большинства широко распространённых языков программирования.
- Атрибуты-данные не нужно описывать: как и переменные, они создаются в момент первого присваивания. Как правило, их создают в методе-конструкторе `__init__`.

- Метод – это функция, принадлежащая объекту. Все атрибуты класса, являющиеся функциями, описывают соответствующие методы его экземпляров, однако они не являются одним и тем же.
- Особенностью методов является то, что в качестве первого аргумента им передаётся данный экземпляр класса. Таким образом, если `obj` – экземпляр класса `MyClass`, вызов метода `obj.method()` эквивалентен вызову функции `MyClass.method(obj)`. Соответствующий формальный параметр принято называть `self`.
- Атрибуты класса являются общими для самого класса и всех его экземпляров. Их изменение отображается на все соответствующие объекты. Атрибуты-данные принадлежат конкретному экземпляру и их изменение никак не влияет на соответствующие атрибуты других экземпляров данного класса. Таким образом, атрибуты класса, которые не являются функциями, примерно соответствуют статическим полям в других языках программирования, а атрибуты-данные – обычным полям.
- Все атрибуты по умолчанию являются публичными.
- Атрибуты, имена которых начинаются с одного знака подчёркивания (`_`) говорят программисту о том, что они относятся к внутренней реализации класса и не должны использоваться извне, однако никак не защищены.
- Атрибуты, имена которых начинаются, но не заканчиваются, двумя символами подчёркивания, считаются приватными. К ним применяется механизм «name mangling», суть которого заключается в том, что изнутри класса и его экземпляров к этим атрибутам можно обращаться по тому имени, которое было задано при объявлении, однако на самом деле к именам слева добавляется подчёркивание и имя класса. Этот механизм не предполагает защиты данных от изменения извне, так как к ним всё равно можно обратиться, зная имя класса и то, как Python изменяет имена приватных атрибутов, однако позволяет защитить их от случайного переопределения в классах-потомках.
- Атрибуты, имена которых начинаются и заканчиваются двумя знаками подчёркивания, являются внутренними для Python и задают особые свойства объектов. С одним из подобных атрибутов мы уже имели дело ранее (документационная строка `_ doc`). Другим примером может служить атрибут `_ class` , в котором хранится класс данного объекта.
- Среди таких атрибутов есть методы. В документации Python подобные методы называются методами со специальными именами, однако в сообществе Python-разработчиков очень распространено название «магические методы». Также встречается и название «специальные методы». Они задают особое поведение объектов и позволяют переопределять поведение встроенных функций и операторов для экземпляров данного класса.
- Наиболее часто используемым из специальных методов является метод `_ init` , который автоматически вызывается после создания экземпляра и соответствует конструкторам в других языках программирования.
- Некоторые специальные методы:
 - `__new` (`cls[, ...]`) – вызывается для создания нового экземпляра класса

- `__init (self[, ...])` – вызывается после создания нового экземпляра класса; аргументы этого метода совпадают с параметрами, которые указываются при инстанцировании класса;
- `__del (self)` – деструктор – вызывается перед удалением объекта;
- `__repr (self)` – возвращает строковое представление объекта, которое, если это возможно, должно быть корректным выражением, создающим аналогичный объект, иначе содержать его описание; вызывается функцией `repr`;
- `__str (self)` – возвращает предназначенное для человека строковое представление объекта; вызывается функциями `str`, `print` и `format`;
- `__bytes (self)` – вызывается функцией `bytes()` для создания байтовой строки;
- `__format (self, format_spec)` – вызывается функцией `format` для получения форматированной строки согласно параметрам `format_spec`;
- `__lt (self, other)`, `__le (self, other)`, `__eq (self, other)`, `__ne (self, other)`, `__gt (self, other)`, `__ge (self, other)` – определяют операции сравнения `<`, `<=`, `==`, `!=`, `>`, `>=`;
- `__hash (self)` – вызывается функцией `hash()` для получения числа – хеш-значения объекта;
- `__bool (self)` (в Python 2 – `__nonzero (self)`) – вызывается функцией `bool()` и при использовании объекта в условиях;
- `__len (self)` – вызывается функцией `len()`;
- `__getattr (self, name)` – вызывается для получения доступа к атрибутам экземпляров класса, может (вместе с `__setattr`) использоваться для реализации полноценной инкапсуляции;
- `__getattr_ (self, name)` – в отличие от `__getattr`, вызывается только когда атрибут не найден; если класс реализует `__getattr`, вызывается только если `__getattr` вызовет его явно или сгенерирует исключение `AttributeError`;
- `__setattr (self, name, value)` – используется для присваивания значений атрибутам;
- `__delattr (self, name)` – вызывается при удалении атрибутов.

Дополнительное задание

Задание

Создайте класс, описывающий автомобиль. Создайте класс автосалона, содержащий в себе список автомобилей, доступных для продажи, и функцию продажи заданного автомобиля.

Самостоятельная деятельность учащегося

Задание 1

Создайте класс, описывающий книгу. Он должен содержать информацию об авторе, названии, годе издания и жанре. Создайте несколько разных книг. Определите для него операции проверки на равенство и неравенство, методы `__repr__` и `__str__`.

Задание 2

Создайте класс, описывающий отзыв к книге. Добавьте в класс книги поле – список отзывов. Сделайте так, что при выводе книги на экран при помощи функции print также будут выводиться отзывы к ней.

Задание 3

Ознакомьтесь со специальными методами в Python, используя ссылки в конце урока, и научитесь использовать те из них, назначение которых вы можете понять. Возвращайтесь к этой теме на протяжении всего курса и изучайте специальные методы, соответствующие темам каждого урока.

Рекомендуемые ресурсы

Документация по Python

<https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html> – ООП в Python

<https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#special-method-names> – методы со специальными именами

Обзор специальных методов в Python

<http://rafekettler.com/magicmethods.html>

Статьи в Википедии о ключевых понятиях, рассмотренных на этом уроке

https://ru.wikipedia.org/wiki/Объектно-ориентированное_программирование

https://ru.wikipedia.org/wiki/Объектно-ориентированное_программирование_на_Python

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Класс_\(программирование\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Класс_(программирование))

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Объект_\(программирование\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Объект_(программирование))

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Инкапсуляция_\(программирование\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Инкапсуляция_(программирование))

Информация для задания №3

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство_\(программирование\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство_(программирование))

<http://www.programiz.com/python-programming/property>

<https://docs.python.org/3/library/functions.html#property>