Лабораторна робота № 7 Тема: Робота з файлами та збереження даних

Мета роботи: Ознайомитися з методами читання та запису даних у файл.

Обладнання: Персональний комп'ютер. Пакет програм XAMPP. Текстовий редактор Sublime Text 3 або IDE NetBeans. Web-браузер Chrome, Firefox, Opera.

Хід роботи:

довільний текст довільний текс

					Лабораторна ро	обота No 7				
3м	Лист	№ докум	Підпис	Дата	γιασοραπιορπα ρο	Tracopaniopha pocoma N= T				
Розробив						Літ.	Лист.	Листів.		
Перевірив					Робота з файлами та					
					1	Група 451				
Оцінка					збереження даних					
Затв										



Контрольні питання:

На які етапи поділяється робота з файлами?

Робота з файлами в програмуванні може бути розділена на декілька етапів: Відкриття файлу; Читання або запис в файл; Переміщення покажчика позиції; Закриття файлу; Обробка помилок; Операції з файловою системою.

Які існують режими відкриття файлу?

Ось деякі з основних режимів відкриття файлу: Режим "r" (чтення); Режим "w"

					Лаборат
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	-

Лабораторна робота № 7

Арк.

```
(запис); Режим "а" (додавання); Режим "r+" (читання та запис); Режим "w+" (читання та запис); Режим "a+" (читання та додавання).
```

Для чого використовується функція fgets()?

Функція fgets() використовується для зчитування рядка з відкритого файлового дескриптору в мові програмування, наприклад, у PHP, C або C++.

```
Якою функцією можна видалити рядки з файлу?
$file = "file.txt";
\frac{1}{2} $\text{lineToRemove} = 3; // номер рядка для видалення (нумерація з 0)
$lines = file($file, FILE IGNORE NEW LINES); // Зчитуємо рядки файлу у масив
if (isset($lines[$lineToRemove])) {
  unset($lines[$lineToRemove]); // Видаляємо вказаний рядок
  file put contents($file, implode("\n", $lines)); // Записуємо змінений масив рядків
у файл
  есно "Рядок успішно видалено.";
} else {
  есho "Номер рядка недійсний.";
Як зберегти завантажений на сервер файл?
Збереження файлу на сервері з РНР:
$targetDir = "uploads/"; // Директорія, куди потрібно зберегти файл
$targetFile = $targetDir . basename($ FILES["fileToUpload"]["name"]);
if (move uploaded file($ FILES["fileToUpload"]["tmp name"], $targetFile)) {
  echo "Файл завантажено успішно.";
} else {
  есho "Помилка завантаження файлу.";
```

Як прочитати текстовий файл в масив рядків?

У РНР для цього використовується функція file(), яка зчитує весь вміст файлу у масив, розділяючи його на окремі рядки.

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата