

Тема: Комбінування розмітки HTML та сценарію PHP. Використання функцій

Обладнання: Персональний комп'ютер. Пакет програм XAMPP. Текстовий редактор Sublime Text 3 або IDE NetBeans. Web-браузер Chrome, Firefox, Opera.

07.10.2019 15:23

					<i>Лабораторна робота № 3</i>						
Зм	Лист	№ докум	Підпис	Дата	Комбінування розмітки HTML та сценарію PHP. Використання функцій				Літ.	Лист.	Листів.
Розробив											
Перевірив											
									Група 451		
Оцінка											
Затв											

Звичайно, можна побудувати порожню HTML-таблицю за допомогою вкладених циклів у мові PHP. Вам потрібно використовувати цикли для створення рядків і стовпців таблиці. Ось приклад, як це можна зробити:

					<p style="text-align: center;"><i>Лабораторна робота № 3</i></p>	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

php

Copy code

```
<table border="1">
```

```
<?php
```

```
$rows = 5; // Кількість рядків
```

```
$cols = 4; // Кількість стовпців
```

```
for ($i = 0; $i < $rows; $i++) {
```

```
    echo "<tr>"; // Виводимо тег початку рядка таблиці
```

```
    for ($j = 0; $j < $cols; $j++) {
```

```
        echo "<td>Cell $i,$j</td>"; // Виводимо комірки з координатами
```

```
    }
```

```
    echo "</tr>"; // Закриваємо рядок таблиці
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Лабораторна робота № 3

Арк.