CSS · VJEŽBA 2: Jedan stil za cijelo sjedište

Skriptni jezici i web programiranje · zajednička CSS datoteka, boje, fontovi, tekst

Ime i prezime: Tin Moulis Razred: 3.RT Datum: 4.11.2026.

Danas radiš na svom sjedištu: `index.html` i svim dosadašnjim vježbama. Sve stranice dobit će **jednu zajedničku CSS datoteku**, pa će jedna promjena u njoj promijeniti cijelo sjedište.

1. Jedna datoteka, sve stranice

- [x] Otvori svoj `index.html` u pregledniku, snimi ga i zalijepi snimku ispod. To je stanje **prije**.



- [x] U istoj mapi u kojoj je `index.html` napravi datoteku `stil.css` i u nju upiši prvo pravilo:

```
body {
    background-color: whitesmoke;
    color: black;
}
```

- [x] U `head` stranice `index.html` dodaj redak:

```
<link rel="stylesheet" href="stil.css">
```

- [x] Isti redak dodaj u **svaku** svoju vježbu (vježbe 1–5). Mapu `css1` preskoči, ona ima svoju temu.
- [x] U `stil.css` promijeni `whitesmoke` u `lightyellow`, spremi i otvori nekoliko stranica sjedišta.

Koliko si datoteka promijenio/la da sve stranice dobiju novu boju pozadine? Što bi se dogodilo da je pravilo za `body` napisano posebno u svakoj stranici?

1 datoteku sam promjenio i sve stranice koje imaju href na style.css su se promjenile. Da je pravilo body zapisano u svakoj stranici posebno morao bi manualno ici mjenjati u svaku datoteku.

💡 Ako je neka vježba u podmapi, CSS datoteka je jednu razinu iznad nje: `href="../stil.css"`. To je ista putanja kao kod slika i poveznica.

2. Boje na tri načina

Boja na zaslonu miješa se od tri svjetla: **crvenog, zelenog i plavog** (RGB). Svako ima jačinu od 0 do 255. Istu boju možeš napisati na tri načina:

```
color: red;                ← ime boje
color: #ff0000;            ← heksadekadski: #RRGGBB, svaki par od 00 do ff
color: rgb(255, 0, 0);     ← rgb(crvena, zelena, plava), svaka od 0 do 255
```

Popuni tablicu. Provjeri tako da boju upišeš u `stil.css` i pogledaš kvadratić koji VS Code prikaže uz nju.

Ime	Heksadekadski	rgb()
red	#ff0000	rgb(255, 0, 0)
black	#000000	rgb(0, 0, 0)
white	#ffffff	rgb(255, 255, 255)
blue	#0000ff	rgb(0, 0, 255)
green	#00ff00	rgb(0, 255, 0)
green	#008000	rgb(0, 128, 0)

Usporedi zadnja dva retka. Što si otkrio/la o boji `green`?

Boja green zapisana kao "green" je zapravo tamnija zelena i nije čista zelena (kao #00ff00)

💡 Klik na kvadratić boje u VS Codeu otvara birač boja. Klik na traku s kodom na vrhu birača mijenja zapis: heksadekadski, `rgb()`, `hsl()`.

- [x] Odaberi **paletu** za svoje sjedište: četiri boje koje se slažu. Možeš koristiti birač boja u VS Codeu ili stranicu **coolors.co**. Upiši heksadekadske kodove:

Uloga	Kod
pozadina stranice	#283618
tekst	#dda15e
naslovi	#738b38
poveznice	#fefae0

- [x] Primijeni paletu u `stil.css`: `body` (pozadina i tekst), `h1` i `h2`, `a`.

⚠️ Tekst mora biti lako čitljiv. Svijetli tekst na svijetloj pozadini ili tamni na tamnoj ne prolazi, koliko god se boje lijepo slagale.

3. Font s Google Fonts

- [x] Otvori **fonts.google.com** i odaberi font. Pazi da podržava hrvatska slova: upiši „čćžšđ" u polje za pregled teksta.
- [x] Klikni **Get font**, pa **Get embed code**. Pod **Web** odaberi **@import** i kopiraj redak koji počinje s `@import url(...)` (bez oznaka `<style>`).
- [x] Zalijepi ga kao **prvi redak** u `stil.css`, a u pravilo za `body` dodaj `font-family` s imenom fonta, npr.:

```
font-family: "Open Sans", sans-serif;
```

⚠ `@import` mora biti na samom vrhu datoteke, ispred svih pravila. Inače ga preglednik zanemari.

Koji si font odabrao/la?

Libre Baskerville

Google Fonts nudi i drugu mogućnost: `<link>` koji se stavlja u `head` stranice. Zašto je za tvoje sjedište bolji `@import` u `stil.css`?

Da se odma font koristi u svakom tekstu na svim stranicama.

4. Uređivanje teksta

Svojstvo	Što mijenja	Primjer vrijednosti
`font-size`	veličinu slova	`36px`
`font-weight`	debljinu slova	`bold`, `normal`
`font-style`	kosa slova	`italic`
`text-align`	poravnanje	`left`, `center`, `right`, `justify`
`line-height`	razmak između redaka	`1.6`
`letter-spacing`	razmak između slova	`2px`
`text-transform`	velika ili mala slova	`uppercase`
`text-decoration`	podcrtavanje	`none`, `underline`

U `stil.css` dodaj:

- [x] `h1`: centrirano, veća slova i razmak između slova
- [x] `p`: razmak između redaka 1.6
- [x] `a`: poveznice nisu podcrtane, a slova su deblja
- [x] još barem jedno pravilo po tvom izboru

5. Izgled seli iz HTML-a u CSS

U svojim vježbama koristio/la si atribute koji određuju izgled, npr. `align="center"`. HTML5 ih više ne podržava: izgled pripada CSS-u.

- [x] U svim stranicama pronađi atribut `align` na elementima `body`, `p`, `h1` – `h6`, `ul` i `dl` (**Ctrl + F** u VS Codeu). Obriši ga.
- [x] Isti izgled postigni u `stil.css` svojstvom `text-align`.

U kojim si datotekama i na kojim elementima pronašao/la `align`?

Na headerima i paragraphima

💡 Atribute u tablicama (`border`, `bgcolor`, `align` u `td` i `tr`) zasad ostavi. Tablice uređujemo u jednoj od idućih vježbi.

6. Poslije

- [x] Snimi `index.html` sada i zalijepi snimku ispod.



Zalijepi ovdje cijeli sadržaj datoteke `stil.css` .

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Libre+Baskerville:ital,wght@0,400..700;1,400..700&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Libre+Baskerville:ital,wght@0,400..700;1,400..700&family=Libre+Bodoni:ital,wght@0,400..
700;1,400..700&family=Libre+Caslon+Condensed:ital,wght@0,400..700;1,400..700&display=swap');
body {
    background-color: #283618;
    color: #dda15e;
    font-family: "Libre Bodoni", sans-serif;
}

h1{
    text-align: center;
    font-size: 40px;
    letter-spacing:3px;
    color:#738b38;
    font-family: "Libre Baskerville", sans-serif;
    text-shadow: 5px 5px 4px #11270f;
}

h2{
    text-align: center;
    font-size: 30px;
    letter-spacing:2px;
    color:#738b38;
    font-family: "Libre Baskerville", sans-serif;
}

h3{
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    letter-spacing:2px;
    color:#738b38;
    font-family: "Libre Baskerville", sans-serif;
}

h4{
    text-align: center;
    font-size: 20px;
    letter-spacing:1.5px;
    color:#738b38;
    font-family: "Libre Baskerville", sans-serif;
}

h5{
    text-align: center;
    font-size: 15px;
    letter-spacing:1px;
    color:#738b38;
    font-family: "Libre Baskerville", sans-serif;
}

h6{
    text-align: center;
    font-size: 10px;
    letter-spacing:1px;
    color:#738b38;
    font-family: "Libre Baskerville", sans-serif;
}

p{
    line-height: 1.6;
    letter-spacing: 0.75px;
}

a{
    color:#fefae0;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
```

```
}

hr{
    background-color: #dda15e;
    border: 2px solid #bc6c25;
    height: 2px;
}
```

★ Za one koji su gotovi ranije

- [x] Uz Google Fonts odaberi drugi font za naslove (`h1` , `h2`). U `@import` retku mogu biti dva fonta: označi oba prije kopiranja.
- [x] Glavnom naslovu dodaj sjenu: `text-shadow: 2px 2px 4px gray;` Isprobaj različite brojeve i otkrij što koji znači.

Što znače tri broja u `text-shadow` ?

Prvi broj je udaljenost sijene vodoravno od teksta, drugi broj je udaljenost sijene okomito od teksta a treći broj je

PREDAJA

1. Klikni **Spremi kao PDF** i kao odredište odaberi **Save as PDF**.
2. Nazovi datoteku **SJIWP_CSS2_Prezime_Ime.pdf** i predaj je na **Loomen**.
3. **Važno za idući sat:** cijelo sjedište (`index.html` , `stil.css` , sve vježbe, slike i mapa `css1`) mora biti u **jednoj mapi**. Idući sat ga stavljamo na GitHub.