Documentaion_Plushkin
1.4

Создано системой Doxygen 1.9.6

1 ThePlyushkin	1
2 Алфавитный указатель пространств имен	3
2.1 Package List	3
3 Иерархический список классов	5
3.1 Иерархия классов	5
4 Алфавитный указатель классов	7
4.1 Классы	7
5 Список файлов	9
5.1 Файлы	9
6 Пространства имен	3
6.1 Пакет com.tintin.theplyushkin	3
6.2 Пакет com.tintin.theplyushkin.config	3
6.3 Пакет com.tintin.theplyushkin.controllers	3
6.4 Пакет com.tintin.theplyushkin.controllers.security	4
6.5 Пакет com.tintin.theplyushkin.models	4
6.6 Пакет com.tintin.theplyushkin.models.security	4
6.7 Пакет com.tintin.theplyushkin.repositories	4
6.8 Пакет com.tintin.theplyushkin.repositories.security	5
6.9 Пакет com.tintin.theplyushkin.security	5
6.10 Пакет com.tintin.theplyushkin.services	5
6.11 Пакет com.tintin.theplyushkin.services.security	5
6.12 Пакет com.tintin.theplyushkin.util	5
7 Классы 1	7
7.1 Класс AccessController	7
7.1.1 Методы	7
7.1.1.1 accessDenied()	7
7.2 Класс AccessLevel	7
7.2.1 Подробное описание	8
7.2.2 Конструктор(ы)	8
7.2.2.1 AccessLevel()	8
7.3 Интерфейс AccessLevelRepository	8
7.3.1 Методы	8
7.3.1.1 findFirstByLevelName()	9
7.4 Класс AccessLevelService	9
7.4.1 Подробное описание	9
7.4.2 Конструктор(ы)	9
7.4.2.1 AccessLevelService()	9
7.5 Класс AuthController	0
7.5.1 Конструктор(ы)	0

$7.5.1.1 \; \mathrm{AuthController}() \; \ldots \; \ldots$	20
7.5.2 Методы	20
$7.5.2.1 \operatorname{loginPage}() \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots $	20
7.5.2.2 performRegistration()	21
$7.5.2.3 \text{ registrationPage}() \dots \dots$	21
7.6 Класс Collection	22
7.7 Класс CollectionItem	22
7.7.1 Подробное описание	22
7.7.2 Методы	22
7.7.2.1 toString()	22
7.8 Класс CollectionItemsController	23
7.8.1 Конструктор(ы)	23
7.8.1.1 CollectionItemsController()	23
7.8.2 Методы	23
$7.8.2.1~\mathrm{addItem}()~\dots$	24
7.8.2.2 collectionItem()	24
$7.8.2.3~\mathrm{deleteItem}()$	24
7.8.2.4 newItem()	24
$7.8.2.5 \text{ newItemFeatures}() \dots \dots$	24
7.8.3 Данные класса	25
7.8.3.1 DEFAULT_VISIBILITY_OF_ITEM	25
7.9 Интерфейс CollectionItemsRepository	25
7.9.1 Подробное описание	25
7.9.2 Методы	25
$7.9.2.1~\mathrm{deleteById}()$	25
7.10 Класс CollectionItemsService	26
7.10.1 Конструктор(ы)	26
$7.10.1.1 \; \mathrm{CollectionItemsService}() \;\; \ldots \;\;$	26
	26
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
$7.10.2.2~\mathrm{findById}()$	27
V	27
7.11 Класс CollectionsController	27
7.11.1 Конструктор(ы)	28
V	28
	28
v	28
V	29
$7.11.2.3 \; \mathrm{deleteCollection}() \; \ldots \; \ldots$	29
V	30
V	30
V	30
7.11.3 Данные класса	30

7.11.3.1 DEFAULT_VISIBILITY_OF_COLLECTION	31
7.12 Интерфейс CollectionsRepository	31
7.12.1 Методы	31
$7.12.1.1 \; \mathrm{findCollectionByCreator}() \;\; \ldots \;\;$	31
7.13 Класс CollectionsService	32
7.13.1 Конструктор(ы)	32
7.13.1.1 CollectionsService()	32
7.13.2 Методы	32
$7.13.2.1~\mathrm{deleteById}()~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~$	32
7.13.2.2 findByCreator()	33
7.13.2.3 findById()	33
7.13.2.4 getImageByCollectionId()	33
$7.13.2.5 \text{ getItemsOfCollection}() \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	34
7.13.2.6 save()	34
7.14 Класс Feature	34
7.15 Класс FeatureOfCollectionType	35
7.16 Класс FeatureOfItem	35
7.17 Интерфейс FeatureRepository	35
7.18 Класс FeatureService	35
7.18.1 Конструктор(ы)	35
7.18.1.1 FeatureService()	35
7.18.2 Методы	36
7.18.2.1 findById()	36
7.18.2.2 save()	36
7.19 Интерфейс FeaturesOfItemRepository	36
7.20 Класс FeaturesOfItemService	37
7.20.1 Конструктор(ы)	37
$7.20.1.1 \; \textbf{FeaturesOfItemService()} \;\; \dots \;\;$	37
7.20.2 Методы	37
$7.20.2.1 \; \mathrm{save}() \;\; \ldots \; \ldots \;$	37
7.21 Класс ImagesController	38
	38
$7.21.1.1 \; \mathrm{ImagesController}() \;\; \ldots \;\; \ldots \;\; \ldots \;\; \ldots \;\; \ldots \;\; \ldots \;\; \ldots$	38
	38
	38
V	39
$7.21.2.3~\mathrm{uploadCollectionImage}()~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~$	39
$7.21.2.4~\mathrm{uploadItemImage}()~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~\ldots~$	39
7.22 Интерфейс PeopleRepository	40
	40
·	40
•	40
$7.23.1 \; ext{Конструктор}(ы) \; \dots $	41

7.23.1.1 PeopleService()	. 41
7.23.2 Методы	. 41
$7.23.2.1 \text{ loadUserByUsername}() \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$. 41
7.24 Класс Person	. 41
7.24.1 Подробное описание	. 42
7.24.2 Конструктор(ы)	. 42
7.24.2.1 Person()	. 42
7.24.3 Методы	. 42
7.24.3.1 toString()	. 42
7.25 Класс PersonDetails	. 43
7.25.1 Конструктор(ы)	. 43
7.25.1.1 PersonDetails()	. 43
7.25.2 Методы	. 43
$7.25.2.1 \text{ getAuthorities}() \dots \dots$. 43
7.25.2.2 getPassword()	. 44
7.25.2.3 getPerson()	. 44
$7.25.2.4 \text{ getUsername}() \dots \dots$. 44
$7.25.2.5 \text{ isAccountNonExpired()} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$. 44
$7.25.2.6~is Account NonLocked () \\ ~~\dots \\$. 45
$7.25.2.7 \; is Credentials Non Expired () \; \ldots \; $. 45
7.25.2.8 isEnabled()	. 45
7.26 Класс PersonDetailsService	. 45
7.26.1 Конструктор(ы)	. 45
7.26.1.1 PersonDetailsService()	. 45
7.26.2 Методы	. 46
$7.26.2.1 \mathrm{loadUserByUsername}() \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$. 46
7.27 Класс PersonValidator	. 46
7.27.1 Конструктор(ы)	. 47
7.27.1.1 PersonValidator()	. 47
7.27.2 Методы	. 47
$7.27.2.1 \text{ supports}() \dots \dots$. 47
$7.27.2.2 \text{ validate}() \dots \dots$. 47
7.28 Класс RegistrationService	. 48
7.28.1 Подробное описание	. 48
7.28.2 Конструктор(ы)	. 48
7.28.2.1 RegistrationService()	. 48
7.28.3 Методы	. 48
7.28.3.1 register()	. 48
7.29 Класс SecurityConfig	. 49
7.29.1 Подробное описание	. 49
7.29.2 Конструктор(ы)	. 49
7.29.2.1 SecurityConfig()	. 49
7 20 3 Metoliki	50

7.29	3.1 configure() [1/2]		 		 50
7.29	$0.3.2 \mathrm{configure}() [2/2]$.		 		 50
7.29	.3.3 getPasswordEnco	der()	 		 50
7.30 Класс TheI	PlyushkinApplication .		 		 51
7.30.1 Мето	оды		 		 51
7.30	.1.1 main()		 		 51
7.31 Класс Туре	eOfCollection		 		 51
7.31.1 Подј	робное описание		 		 51
7.32 Интерфейс	TypesOfCollectionRe	pository .	 		 51
7.33 Класс Туре	${ m esOfCollectionService}$.		 		 52
7.33.1 Конс	структор(ы)		 		 52
7.33	.1.1 TypesOfCollection	nService()	 		 52
7.33.2 Мето	оды		 		 52
7.33	.2.1 findAll()		 		 52
7.33	.2.2 findById()		 		 52
7.34 Класс Visib	oilityLevel		 		 53
7.34.1 Подј	робное описание		 		 53
7.34.2 Конс	структор(ы)		 		 53
7.34	.2.1 VisibilityLevel() .		 		 53
7.35 Интерфейс	VisibilityLevelReposit	ory	 		 54
7.35.1 Мет	оды		 		 54
7.35	.1.1 findFirstByLevelN	Name()	 		 54
7.36 Класс Visib	oilityLevelService		 		 54
7.36.1 Конс	структор(ы)		 		 55
7.36	.1.1 VisibilityLevelSer	vice()	 		 55
$7.36.2~\mathrm{Met}$	оды		 		 55
7.36	.2.1 findByName()		 		 55
Файлы				_	 57
	m rogram~Files~(x86)/AM $ m The Plyushkin-master/F$				57
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Program Files $(x86)/$				91
	in/ThePlyushkin-mast				
SecurityCo	nfig.java		 		 57
8.2.1 Подре	обное описание		 		 57
	rogram Files (x86)/Al				
	hePlyushkin-master/s temsController.java		 	the state of the s	 57
	обное описание				58
_	rogram Files (x86)/A				00
	hePlyushkin-master/s				
	Controller.java				58
8.4.1 Подре	обное описание		 		 58
	rogram Files (x86)/Al				
	hePlyushkin-master/s troller.java				58
0			 		

8

	8.5.1 Подробное описание
8.6	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/←AccessController.java
	8.6.1 Подробное описание
8.7	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/←AuthController.java
	8.7.1 Подробное описание
8.8	$ \begin{tabular}{llll} $\Phi \mbox{aŭn}$ & D:/Program & Files & $(x86)/All$ & for & $code/VS$ & $code/my$ & $code/my_work_space/$ \hookrightarrow & $Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/$ \hookrightarrow & $Collection.java & \ldots $
	8.8.1 Подробное описание
8.9	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/← Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/← CollectionItem.java
	8.9.1 Подробное описание
8.10	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/↔ Feature.java
	8.10.1 Подробное описание
8.11	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/↔ FeatureOfCollectionType.java
8.12	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/← Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/← FeatureOfItem.java
	8.12.1 Подробное описание
8.13	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/← AccessLevel.java
	8.13.1 Подробное описание
8.14	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/↔ Person.java
	8.14.1 Подробное описание
8.15	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/↔ VisibilityLevel.java
	8.15.1 Подробное описание
8.16	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Type↔ OfCollection.java
	8.16.1 Подробное описание
8.17	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/↔ CollectionItemsRepository.java
	8.17.1 Подробное описание

8.18	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/←	
	CollectionsRepository.java	64
	8.18.1 Подробное описание	65
8.19	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/← FeatureRepository.java	65
	8.19.1 Подробное описание	65
o 20	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2↔	00
0.20	Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/ FeaturesOfItemRepository.java	65
	8.20.1 Подробное описание	65
8.21	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/securit AccessLevelRepository.java	y/∻ 66
		66
8.22	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2↔	
	Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/repositories/securit People Repository. java	y/← 66
	8.22.1 Подробное описание	66
8.23	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/securit VisibilityLevelRepository.java	y/← 67
	8.23.1 Подробное описание	67
8.24	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/← TypesOfCollectionRepository.java	67
	8.24.1 Подробное описание	67
8.25		01
0.20	$\label{eq:very_decomposition} Ver 2 Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/security/ \\ Per son Details.java$	68
	8.25.1 Подробное описание	68
8.26	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/↔ CollectionItemsService.java	68
	8.26.1 Подробное описание	69
8.27		0.5
0.21	Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/← CollectionsService.java	69
	8.27.1 Подробное описание	69
8.28	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/ \leftarrow Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/ \leftarrow FeatureService.java	69
	8.28.1 Подробное описание	70
8.29	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/↔	70
	FeaturesOfItemService.java	70 70
	о. 2м. г. голрооное описание	(U

8.30	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/ \leftarrow AccessLevelService.java	70
	8.30.1 Подробное описание	70
8.31	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/ \leftarrow PeopleService.java	71
		71
8.32	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/ \leftarrow	71
	•	71
8.33	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/ \leftarrow	
	•	$\frac{72}{72}$
0.94		12
8.34	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/← VisibilityLevelService.java	72
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72
8.35	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/↔	
	TypesOfCollectionService.java	73
	8.35.1 Подробное описание	73
8.36	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkin← Application.java	73
		73
Q 27	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2←	10
0.01	$Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/util/Person \leftrightarrow (2000) +$	74
	·	74
8.38	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2←	76
8.39	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔	76
8.40	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔	76
8.41	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2←	76
8.42	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2←	76
8.43	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2←	76
8.44	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/all_user_←	76
8.45	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/с Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/collections/all_user_с	70
	collections.html	76

8.46	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/collection.html	76
8.47	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/collections/collection.html	76
8.48	$\label{eq:program} \begin{array}{ll} \Phi \text{айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2} \\ \text{Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/index.html} \end{array}.$	76
8.49	$\label{eq:program} \begin{array}{ll} \Phi \mbox{a\"{i}} \mbox{D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2} \\ \mbox{Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/collections/index.html} \end{array}$	76
8.50	$\begin{tabular}{lll} Φa\"{i}{i}{i} D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2$$$\leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/new_user_$$\leftarrow collection.html$	76
8.51	$\begin{tabular}{lll} $\Phi a \ddot{\textbf{m}} $\blacksquare D:/Program Files $(x86)/All$ for $code/VS$ $code/my $code/my_work_space/$\leftarrow $Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/collections/new_user_$\leftarrow $collection.html \blacksquare	76
8.52	$\label{eq:power_power} $$\Phi$ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2\$\$\$\leftarrow\$ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/new_user_\$\$\leftarrow\$ collection_image.html	76
8.53	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/ \leftarrow Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/collections/new_user_ \leftarrow collection_image.html	76
8.54	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/items/collection_item.html	76
8.55	$\label{eq:program} \begin{array}{ll} \Phi \text{айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2} \leftarrow \\ \text{Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/items/collection_item.html} \ . \ . \end{array}$	76
8.56	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/items/new_collection_ \leftarrow item.html	76
8.57	$\label{eq:program} $$\Phi$ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/items/new_collection_item.html	76
8.58	$\begin{tabular}{lll} Φa\"{i}{i}{i} D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2$ \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/items/new_collection_$ \leftarrow item_features.html $\cdot$$	76
8.59	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/items/new_collection_item← features.html	76
8.60	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/items/new_collection_← item image.html	76
8.61	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/items/new_collection_item← image.html	76
8.62	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkin↔	
	ApplicationTests.java	76 77
Предме	тный указатель	79

ThePlyushkin

MVP веб приложения для создания, ведения и просмотра коллекций различных предметов.

База данных проекта создана таким образом, чтобы позволять пользователям добавлять собственные типы коллекций. Учтена возможность сокрытия созданных коллекций из общего отображения.

В текущей версии реализованы возможности:

- Регистрация и авторизация
- Создание и удаление коллекций на основе подготовленных шаблонов
- Создание и удаление элементов коллекций (с возможностью загрузки изображений)
- Просмотр коллекций, принадлежащих пользователю

Были использованы:

- Spring Boot
- Spring Security
- Lombok
- Thymeleaf
- Data JPA
- PostgreSQL
- Bootstrap

2 ThePlyushkin

Алфавитный указатель пространств имен

2.1 Package List

Полный список документированных пакетов.

com.tintin.theplyushkin	13
com.tintin.theplyushkin.config	13
com.tintin.theplyushkin.controllers	13
com.tintin.theplyushkin.controllers.security	14
com.tintin.theplyushkin.models	14
com.tintin.theplyushkin.models.security	14
com.tintin.theplyushkin.repositories	14
com.tintin.theplyushkin.repositories.security	15
com.tintin.theplyushkin.security	15
com.tintin.theplyushkin.services	15
com.tintin.theplyushkin.services.security	
com.tintin.theplyushkin.util	

Алфавитный	указатель	пространств	имен
TITOUDITION	. yrasarchb	iipoci pancib	FINICII

Иерархический список классов

3.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

AccessController
AccessLevel
AccessLevelService
AuthController
Collection
CollectionItem
CollectionItemsController
CollectionItemsService
CollectionsController
CollectionsService
Feature
FeatureOfCollectionType
FeatureOfItem
FeatureService
FeaturesOfItemService
ImagesController
PeopleService
Person
RegistrationService
The Plyushkin Application
TypeOfCollection
TypesOfCollectionService
VisibilityLevel
VisibilityLevelService
JpaRepository
CollectionItemsRepository
Collections Repository
FeatureRepository
FeaturesOfItemRepository
TypesOfCollectionRepository
AccessLevelRepository
PeopleRepository
VisibilityLevelRepository
UserDetails
PersonDetails

UserDetailsService	
PersonDetailsService	45
$\operatorname{Validator}$	
PersonValidator	46
WebSecurityConfigurerAdapter	
SecurityConfig	49

Алфавитный указатель классов

4.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

AccessController
AccessLevel
Класс, представляющий уровень доступа пользователя
AccessLevelRepository
AccessLevelService
Класс сервиса для работы с уровнями доступа
AuthController
Collection
CollectionItem
Класс модели для элемента коллекции
CollectionItemsController
CollectionItemsRepository
CollectionItemsService
Collections Controller
CollectionsRepository
CollectionsService
Feature
FeatureOfCollectionType
FeatureOfItem
FeatureRepository
FeatureService
Features Of Item Repository
Features Of Item Service
ImagesController 38
PeopleRepository 40
PeopleService 40
Person
Класс для представления сущности Пользователь
PersonDetails
PersonDetailsService 45
PersonValidator
RegistrationService
SecurityConfig
The Plyushkin Application
TypeOfCollection
Класс, представляющий тип коллекции

TypesOfCollectionRepository	51
TypesOfCollectionService	52
VisibilityLevel	
Класс, представляющий уровень видимости для пользователей	53
VisibilityLevelRepository	54
VisibilityLevelService	54

Список файлов

5.1 Файлы

Полный список файлов.

D/D E1 (96) /A11 (1/30 1 / 1 / 1 / 37 9D) 11: /E1	
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The←	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin	\mathbf{a}
Главный класс приложения "ThePlyushkin" Этот класс содержит метод main,	
который запускает Spring Boot приложение. Класс аннотирован с помощью @←	
SpringBootApplication, чтобы обозначить его как главный класс Spring Boot	73
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/config/SecurityConfig.java	
Класс, отвечающий за конфигурацию безопасности приложения	57
D:/Program Files $(x86)$ /All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/CollectionItems CollectionItems Collectio	ontroller.java
Контроллер для управления элементами коллекций	57
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The {\hookleftarrow}$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/CollectionsControllers	ller.java
Контроллер для работы с коллекциями	58
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/ImagesController.	java
Контроллер для работы с изображениями	58
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/AccessCo	ontroller.java
Класс контроллера доступа. Класс контроллера, отвечающий за обработку запроса	•
на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю	59
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/AuthCor	ntroller.java
Класс контроллера доступа. Класс контроллера, обрабатывающий запросы аутен-	,
тификации и регистрации пользователей	59
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Collection.java	
Класс, представляющий сущность коллекции. Описывает поля и методы коллек-	
ции	60
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/CollectionItem.java	
Класс модели для элемента коллекции	60
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The←	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Feature.java	
Класс, описывающий свойство элемента коллекции	61

10 Список файлов

D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The ORGAN	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOfCollectionTechnical contractions and the contraction of the contraction o	ype.java
61 D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOfItem.java	
	61
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	01
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/TypeOfCollection.java	a
	63
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	00
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/AccessLevel.j	iava
	62
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The↔	-
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/Person.java	
	62
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	<u>-</u>
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/VisibilityLev	el.iava
	63
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/CollectionItemsR	epository.iava
Описание интерфейса репозитория CollectionItemsRepository для доступа к объ-	,-p 0::0-j :j -: -:
	64
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/CollectionsRepositories/	itory.java
	64
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/FeatureRepositor	v. iava
	65
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/FeaturesOfItemR	epository.java
	65
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/TypesOfCollectio	nRepository.java
Репозиторий для работы с типами коллекций в базе данных	67
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/Access Legendre and the properties of the	${ m evel}{ m Repository.java}$
Интерфейс репозитория доступа уровня AccessLevel	66
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/People Relation for the plyushkin-master/src/main/src/ma	epository.java
	66
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ work_space/Ver2Plushkin/The {\leftarrow}$	
$Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/repositories/security/{\color{red}Visibility} and {\color{red}Visibility} and {\color{red}Visi$	y ${ m Level}{ m Repository.j}$ a
	67
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The {\leftarrow}$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/security/PersonDetails.java	
Класс, реализующий интерфейс UserDetails для пользовательской аутентифика-	
ции в Spring Security. Данный класс хранит информацию о пользователе, необхо-	
димую для аутентификации в системе, реализуя интерфейс UserDetails из Spring	
Security. Содержит методы, возвращающие информацию о правах доступа поль-	
зователя, его логине и пароле, а также флаги, определяющие действительна ли	
учетная запись и не истек ли срок ее действия. Конструктор класса принимает	C O
	68
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my co	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/CollectionItemsServices/	-
Класс, предоставляющий сервисные методы для работы с элементами коллекций	68

 5.1 Файлы

D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/CollectionsService.ja	va
Класс, предоставляющий методы для работы с коллекциями Collection в базе дан-	
ных	69
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/FeatureService.java	
Класс сервиса для работы с объектами типа Feature	69
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/FeaturesOfItemServices/	ice.java
Сервис для работы с характеристиками товаров	70
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/TypesOfCollectionSe	ervice.iava
Класс, представляющий сервис типов коллекций	73
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/AccessLevel	Service java
Класс сервиса для работы с уровнями доступа	70
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	10
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/PeopleServices/	ce iava
Класс для работы с пользователями системы безопасности	71
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my _work_space/Ver2Plushkin/The-	11
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/PersonDeta	ileSorvico inva
Сервис для получения информации о пользователе из базы данных. Реализует	iisbei vice.java
интерфейс UserDetailsService, требуемый Spring Security для аутентификации	
	71
пользователя D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my _work_space/Ver2Plushkin/The↔	11
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/Registration	n Convigo iovo
	72
Kласс сервиса регистрации пользователей	12
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my _work_space/Ver2Plushkin/The-	1C: :
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/VisibilityLe	
Класс сервиса уровней видимости	72
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The↔ Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/PersonValidator.java	
Класс-валидатор для модели Person. Проверяет, что пользователь с заданным ни-	74
KOM HE CYЩЕСТВУЕТ	74
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my _work_space/Ver2Plushkin/The↔	70
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/auth/access-denied.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my _work_space/Ver2Plushkin/The↔	70
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/auth/login.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my _work_space/Ver2Plushkin/The↔	70
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/auth/registration.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/all_user_collections.html	
76	
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The↔	70
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/collection.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my _work_space/Ver2Plushkin/The↔	50
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/index.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/new_user_collection.html 76	
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/new user collection imag	e html
76	C. 1101111
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/items/collection_item.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The	10
Plyushkin-master/src/main/resources/templates/items/new collection item.html	76
I I GERMANI INGESTE DI CAMBILLA DE CONTROL DE LA CONTROL D	10

12 Список файлов

D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/resources/templates/items/new_collection_item_features. From the code of	$_{ m ntml}$
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/resources/templates/items/new_collection_item_image.htm 76	nl
$ D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftrightarrow Plyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/The PlyushkinApplication Tests 76 $	s.java
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookrightarrow Plyushkin-master/target/classes/templates/auth/access-denied.html D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookrightarrow D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Wer2Plushkin/The \hookrightarrow D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Wer2Plushkin/The \hookrightarrow D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Wer2Plushkin/The \hookrightarrow D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my_work_space/Wer2Plushkin/The \hookrightarrow D:/Program Files (x86)/All for code/Wer2Plushkin/The \hookrightarrow D:/Program Files (x86)/All for	76
Plyushkin-master/target/classes/templates/auth/login.html	76
Plyushkin-master/target/classes/templates/auth/registration.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/target/classes/templates/collections/all_user_collections.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	70
Plyushkin-master/target/classes/templates/collections/collection.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The-Plyushkin-master/target/classes/templates/collections/index.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	10
$Plyushkin-master/target/classes/templates/collections/new_user_collection.html \\ \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \$	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow	
Plyushkin-master/target/classes/templates/collections/new_user_collection_image.htm	ıl
76 D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/target/classes/templates/items/collection_item.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	70
Plyushkin-master/target/classes/templates/items/new collection item.html	76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	
Plyushkin-master/target/classes/templates/items/new collection item features.html	
76	
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The {\leftarrow}$	
$Plyushkin-master/target/classes/templates/items/new_collection_item_image.html$	76

Пространства имен

6.1 Пакет com.tintin.theplyushkin

Пакеты

- package config
- package controllers
- package models
- package repositories
- package security
- package services
- package util

Классы

- $\bullet \ class \ The Plyushkin Application$
- $\bullet \ class \ The Plyushkin Application Tests$

6.2 Пакет com.tintin.theplyushkin.config

Классы

- class SecurityConfig
- 6.3 Пакет com.tintin.theplyushkin.controllers

Пакеты

• package security

4 Пространства имен

Классы

- class CollectionItemsController
- ullet class CollectionsController
- class ImagesController

6.4 Пакет com.tintin.theplyushkin.controllers.security

Классы

- class AccessController
- class AuthController

6.5 Пакет com.tintin.theplyushkin.models

Пакеты

· package security

Классы

- class Collection
- class CollectionItem

Класс модели для элемента коллекции

- class Feature
- $\bullet \ class \ Feature Of Collection Type$
- class FeatureOfItem
- class TypeOfCollection

Класс, представляющий тип коллекции

6.6 Пакет com.tintin.theplyushkin.models.security

Классы

• class AccessLevel

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

• class Person

Класс для представления сущности Пользователь.

• class VisibilityLevel

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

6.7 Пакет com.tintin.theplyushkin.repositories

Пакеты

· package security

- interface CollectionItemsRepository
- interface CollectionsRepository
- interface FeatureRepository
- interface FeaturesOfItemRepository
- interface TypesOfCollectionRepository

6.8 Пакет com.tintin.theplyushkin.repositories.security

Классы

- interface AccessLevelRepository
- interface PeopleRepository
- interface VisibilityLevelRepository

6.9 Пакет com.tintin.theplyushkin.security

Классы

- class PersonDetails
- 6.10 Пакет com.tintin.theplyushkin.services

Пакеты

· package security

Классы

- class CollectionItemsService
- class CollectionsService
- $\bullet \ class \ \overline{Feature Service}$
- class FeaturesOfItemService
- class TypesOfCollectionService

6.11 Пакет com.tintin.theplyushkin.services.security

Классы

• class AccessLevelService

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

- class PeopleService
- class PersonDetailsService
- class RegistrationService
- class VisibilityLevelService

6.12 Пакет com.tintin.theplyushkin.util

Классы

• class PersonValidator

Прост	ранства	TELEGIT
TIDOCT	ранства	имен

Классы

7.1 Kласс AccessController

Открытые члены

• String accessDenied ()

Метод для обработки запроса на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

7.1.1 Методы

7.1.1.1 accessDenied()

String accessDenied ()

Метод для обработки запроса на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

Возвращает

Возвращает имя страницы с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/AccessController.java

7.2 Класс AccessLevel

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

Открытые члены

• AccessLevel (String levelName)
Конструктор класса

7.2.1 Подробное описание

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

7.2.2 Конструктор(ы)

7.2.2.1 AccessLevel()

```
AccessLevel (
String levelName)
```

Конструктор класса

Аргументы


levelName	Название уровня доступа
-----------	-------------------------

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/AccessLevel.java

7.3 Интерфейс AccessLevelRepository

Граф наследования: AccessLevelRepository:



Открытые члены

 $\bullet \ Access Level \ find First By Level Name \ (String \ name) \\$

7.3.1 Методы

7.3.1.1 findFirstByLevelName()

```
AccessLevel findFirstByLevelName (
String name )
```

Метод для получения уровня доступа пользователя по имени.

Аргументы

name имя уровня доступа.

Возвращает

уровень доступа пользователя.

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/AccessLevelRepository.java

7.4 Kласс AccessLevelService

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

Открытые члены

• AccessLevelService (AccessLevelRepository accessLevelRepository)
Конструктор сервиса для работы с уровнями доступа

7.4.1 Подробное описание

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

7.4.2 Конструктор(ы)

7.4.2.1 AccessLevelService()

```
{\bf Access Level Service} \ (
```

 $AccessLevel Repository\ accessLevel Repository\)$

Конструктор сервиса для работы с уровнями доступа

Аргументы

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/AccessLevelService.java

7.5 Класс AuthController

Открытые члены

- AuthController (PersonValidator personValidator, RegistrationService registrationService)
- String loginPage ()
- String registrationPage (@ModelAttribute("person") Person person)
- $\hbox{$\bullet$ String $\operatorname{performRegistration}$ (@ModelAttribute("person") @Valid Person person, BindingResult bindingResult) } \\$

7.5.1 Конструктор(ы)

7.5.1.1 AuthController()

AuthController (

PersonValidator personValidator, RegistrationService registrationService)

Создание контроллера аутентификации и регистрации пользователей.

Аргументы

personValidator	валидатор для проверки данных, введенных пользователем.
registrationService	сервис, обеспечивающий регистрацию пользователя в системе.

7.5.2 Методы

$7.5.2.1 \log \operatorname{inPage}()$

String loginPage ()

Обрабатывает GET-запрос на получение страницы входа в систему.

7.5 Класс AuthController 21

Возвращает

страница входа в систему.

7.5.2.2 performRegistration()

```
 \begin{tabular}{ll} String performRegistration ( & @ModelAttribute("person") @Valid Person person, \\ & BindingResult bindingResult ) \end{tabular}
```

Обрабатывает POST-запрос на регистрацию нового пользователя.

Аргументы

person	объект, хранящий данные нового пользователя.
bindingResult	объект, хранящий информацию о результатах проверки данных, введенных
	пользователем.

Возвращает

страница регистрации нового пользователя, если данные были введены некорректно, иначе перенаправление на страницу входа в систему.

7.5.2.3 registrationPage()

```
String\ registration Page\ ($$ @ModelAttribute("person")\ Person\ person\ )
```

Обрабатывает GET-запрос на получение страницы регистрации нового пользователя.

Аргументы

person	объект, хранящий данные нового пользователя.
--------	--

Возвращает

страница регистрации нового пользователя.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/AuthController.java

7.6 Класс Collection

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Collection.java

7.7 Класс CollectionItem

Класс модели для элемента коллекции

Открытые члены

• String toString ()

Переопределение метода to String() для объекта Collection
Item.

7.7.1 Подробное описание

Класс модели для элемента коллекции

7.7.2 Методы

7.7.2.1 toString()

String toString ()

Переопределение метода toString() для объекта CollectionItem.

Возвращает

Строковое представление объекта CollectionItem

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/CollectionItem.java

7.8 Kласс CollectionItemsController

Открытые члены

• CollectionItemsController (CollectionItemsService collectionItemsService, CollectionsService collectionsService, VisibilityLevelService visibilityLevelService, FeatureService featureService, FeatureService featuresOfItemService)

Конструктор класса CollectionItemsController.

- String collectionItem (Model model, @PathVariable("id") int id)
 - Обрабатывает GET запрос на страницу конкретного элемента коллекции
- String newItem (Model model, @PathVariable("id") int collectionId)
- String newItemFeatures (Model model, @ModelAttribute("collectionItem") CollectionItem collectionItem, @PathVariable("id") int collectionId)
- String addItem (Model model, @ModelAttribute("newCollection") Collection collection, @Path

 Variable("id") int collectionItem, @RequestParam Map< String, String > allFeatures)
- String deleteItem (@PathVariable("id") int id)

Статические открытые данные

• static final String DEFAULT_VISIBILITY_OF_ITEM = "PUBLIC"
Константа для значения видимости элемента коллекции по умолчанию

7.8.1 Конструктор(ы)

7.8.1.1 CollectionItemsController()

CollectionItemsController (

CollectionItemsService collectionItemsService,

 ${\bf Collections Service}\ collections Service,$

VisibilityLevelService visibilityLevelService,

FeatureService featureService,

 ${\bf FeaturesOfItemService\ featuresOfItemService\)}$

Конструктор класса CollectionItemsController.

Аргументы

collectionItemsService	Сервис для работы с элементами коллекции
collectionsService	Сервис для работы с коллекциями
visibilityLevelService	Сервис для работы с уровнями видимости
featureService	Сервис для работы с характеристиками элементов коллекции
featuresOfItemService	Сервис для работы с характеристиками конкретного элемента коллекции

7.8.2 Методы

7.8.2.1 addItem()

```
String addItem (

Model model,

@ModelAttribute("newCollection") Collection collection,

@PathVariable("id") int collectionItem,

@RequestParam Map< String, String > allFeatures)

7.8.2.2 collectionItem()

String collectionItem (
```

Обрабатывает GET запрос на страницу конкретного элемента коллекции

Аргументы

model	Модель для передачи данных на страницу
id	Идентификатор элемента коллекции

 $@PathVariable("id") \ int \ id \)\\$

Возвращает

Возвращает страницу элемента коллекции

```
7.8.2.3 deleteItem()
```

```
String delete
Item (  @ Path Variable ("id") \ int \ id \ )
```

Model model,

7.8.2.4 newItem()

```
String newItem (  \label{eq:model} \mbox{Model model}, \\ \mbox{@PathVariable("id") int collectionId )}
```

7.8.2.5 newItemFeatures()

```
\label{eq:continuity} String\ new ItemFeatures\ ($$Model model, $$ @ModelAttribute("collectionItem")\ CollectionItem\ collectionItem, $$ @PathVariable("id")\ int\ collectionId\ )$
```

7.8.3 Данные класса

7.8.3.1 DEFAULT_VISIBILITY_OF_ITEM

```
final String DEFAULT VISIBILITY OF ITEM = "PUBLIC" [static]
```


Константа для значения видимости элемента коллекции по умолчанию

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/CollectionItemsController.java

7.9 Интерфейс CollectionItemsRepository

Граф наследования: CollectionItemsRepository:



Открытые члены

• void deleteById (int id)

7.9.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для объектов CollectionItem

7.9.2 Методы

7.9.2.1 deleteById()

```
\begin{array}{c} {\rm void\ deleteById\ (} \\ {\rm int\ id\ )} \end{array}
```

Удаляет объект CollectionItem из базы данных по его идентификатору

Аргументы

id Идентификатор удаляемого объекта CollectionItem

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/CollectionItemsRepository.java

7.10 Kласс CollectionItemsService

Открытые члены

- $\bullet \ \ Collection Items Repository\ collection Items Repository)$
- CollectionItem findById (int id)
- CollectionItem save (CollectionItem collectionItem)
- void delete (int id)

7.10.1 Конструктор(ы)

7.10.1.1 CollectionItemsService()

```
\label{lem:collectionItemsService} CollectionItemsRepository \ collectionItemsRepository \ )
```

7.10.2 Методы

```
7.10.2.1 delete() void delete ( int id )
```

Метод для удаления элемента коллекции по его идентификатору.

Аргументы

id | Идентификатор элемента коллекции.

7.10.2.2 findById()

```
CollectionItem findById (
int id )
```

Метод для поиска элемента коллекции по его идентификатору.

Аргументы

id Идентификатор элемента коллекции.

Возвращает

Элемент коллекции.

7.10.2.3 save()

CollectionItem save (

CollectionItem collectionItem)

Метод для сохранения элемента коллекции.

Аргументы

collectionItem | Элемент коллекции.

Возвращает

Сохраненный элемент коллекции.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/CollectionItemsService.java

7.11 Kласс CollectionsController

Открытые члены

• CollectionsController (CollectionsService collectionsService, TypesOfCollectionService typesOf← CollectionService, VisibilityLevelService visibilityLevelService)

Конструктор класса CollectionsController.

• String index ()

Главная страница коллекций

• String allUserCollections (Model model)

Возвращает все коллекции пользователя

• String userCollection (@PathVariable("id") int id, Model model)

Возвращает определенную коллекцию пользователя

• String newCollection (Model model)

Создает новую коллекцию

• String addCollection (@ModelAttribute("newCollection") Collection collection, Model model)

Добавляет новую коллекцию

Удаляет коллекцию

Статические открытые данные

• static final String DEFAULT_VISIBILITY_OF_COLLECTION = "PUBLIC"

7.11.1 Конструктор(ы)

7.11.1.1 CollectionsController()

CollectionsController (

CollectionsService collectionsService,
TypesOfCollectionService typesOfCollectionService,
VisibilityLevelService visibilityLevelService)

Конструктор класса CollectionsController.

Аргументы

collectionsService	Сервис коллекций
types Of Collection Service	Сервис типов коллекций
visibilityLevelService	Сервис уровней доступа

7.11.2 Методы

7.11.2.1 addCollection()

```
 \begin{array}{c} {\rm String\ addCollection\ (}\\ @{\rm ModelAttribute("newCollection")\ Collection\ collection,}\\ &{\rm Model\ model\ )} \end{array}
```

Добавляет новую коллекцию

Аргументы

collection	Коллекция, которую нужно добавить
model	Модель представления

Возвращает

Имя представления для добавления новой коллекции

7.11.2.2 allUserCollections()

```
\begin{array}{c} {\rm String\ all User Collections}\ (\\ {\rm Model\ model}\ ) \end{array}
```

Возвращает все коллекции пользователя

Аргументы

model Модель представления	Ĺ
------------------------------	---

Возвращает

Имя представления для всех коллекций пользователя

7.11.2.3 deleteCollection()

```
String delete
Collection (  @ Path Variable("id") \ int \ id \ ) \\
```

Удаляет коллекцию

Аргументы

```
id Идентификатор коллекции, которую нужно удалить
```

Возвращает

Имя представления для удаления коллекции

7.11.2.4 index()

String index ()

Главная страница коллекций

Возвращает

Имя представления для главной страницы коллекций

7.11.2.5 newCollection()

```
String newCollection ( Model model )
```

Создает новую коллекцию

Аргументы

model Модель представления	
------------------------------	--

Возвращает

Имя представления для создания новой коллекции

7.11.2.6 userCollection()

```
String user
Collection (  @PathVariable("id") \ int \ id, \\ Model \ model \ )
```

Возвращает определенную коллекцию пользователя

Аргументы

id	Идентификатор коллекции
model	Модель представления

Возвращает

Имя представления для определенной коллекции пользователя

7.11.3 Данные класса

7.11.3.1 DEFAULT VISIBILITY OF COLLECTION


final String DEFAULT VISIBILITY OF COLLECTION = "PUBLIC" [static]

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/CollectionsController.java

7.12 Интерфейс CollectionsRepository

Граф наследования: Collections Repository:



Открытые члены

• List< Collection > findCollectionByCreator (Person creator)

7.12.1 Методы

7.12.1.1 findCollectionByCreator()

```
\label{eq:collection} \mbox{List} < \mbox{Collection} > \mbox{findCollectionByCreator} \; ( \mbox{Person creator} \; )
```

Находит коллекции, созданные конкретным пользователем.

Аргументы

```
creator создатель коллекций
```

Возвращает

список коллекций созданного пользователем

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my \ work \ space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/CollectionsRepository.java \ Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/Plyushkin/repositorie$

32

7.13 Класс CollectionsService

Открытые члены

```
• CollectionsService (CollectionsRepository collectionsRepository)
```

• Collection findById (int id)

Найти коллекцию по id.

• List< Collection > findByCreator (Person person)

Найти коллекции по их создателю.

• byte[] getImageByCollectionId (int id)

Получить изображение коллекции по ee id.

• List< CollectionItem > getItemsOfCollection (int id)

Получить элементы коллекции по ee id.

• Collection save (Collection collection)

Сохранить коллекцию в базе данных.

• void deleteById (int id)

Удалить коллекцию по ee id.

7.13.1 Конструктор(ы)

7.13.1.1 CollectionsService()

CollectionsService (

CollectionsRepository collectionsRepository)

7.13.2 Методы

7.13.2.1 deleteById()

```
void deleteById (
int id )
```

Удалить коллекцию по ee id.

Аргументы

id Идентификатор коллекции.

7.13.2.2 findByCreator()

```
\label{eq:collection} \begin{aligned} \text{List} &< \text{Collection} > \text{findByCreator} \; ( \\ & \text{Person person} \; ) \end{aligned}
```

Найти коллекции по их создателю.

Аргументы

person Создатель коллекций.

Возвращает

Список коллекций типа List<Collection>.

7.13.2.3 findById()

```
Collection findById (
int id )
```

Найти коллекцию по id.

Аргументы

id Идентификатор коллекции.

Возвращает

Коллекцию типа Collection.

7.13.2.4 getImageByCollectionId()

```
\label{eq:byte} byte[\ ] \ getImageByCollectionId \ ( \\ int \ id \ )
```

Получить изображение коллекции по ee id.

Аргументы

id Идентификатор коллекции.

Возвращает

Массив байтов, содержащий изображение.

7.13.2.5 getItemsOfCollection()

```
\label{eq:list_collection} List < \frac{CollectionItem}{int\ id} > getItemsOfCollection \ (
```

Получить элементы коллекции по ее id.

Аргументы

id Идентификатор коллекции.

Возвращает

Список элементов коллекции типа List<CollectionItem>.

7.13.2.6 save()

```
Collection save (

Collection collection )
```

Сохранить коллекцию в базе данных.

Аргументы

Возвращает

Сохраненную коллекцию типа Collection.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/CollectionsService.java \\$

7.14 Класс Feature

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Feature.java$

7.15 Класс FeatureOfCollectionType

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOfCollectionType.java


7.16 Класс FeatureOfItem

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOfItem.java

7.17 Интерфейс FeatureRepository

Граф наследования: Feature Repository:



Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The-Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/FeatureRepository.java

7.18 Класс FeatureService

Открытые члены

- FeatureService (FeatureRepository featureRepository)
- Feature findById (int id)
- void save (Feature feature)

7.18.1 Конструктор(ы)

7.18.1.1 FeatureService()

```
FeatureService (
FeatureRepository featureRepository )
```

Конструктор сервиса для работы с объектами типа Feature

Аргументы

featureRepository репозиторий для объектов типа Fea

7.18.2 Методы

```
7.18.2.1 findById()
```

```
Feature findById ( int id )
```

Получение объекта типа Feature по его идентификатору

Аргументы

```
id | идентификатор объекта типа Feature
```

Возвращает

объект типа Feature

```
7.18.2.2 save()
```

Сохранение объекта типа Feature

Аргументы


feature | объект типа Feature для сохранения

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/FeatureService.java

7.19 Интерфейс FeaturesOfItemRepository

 Граф наследования: Features
OfItemRepository:



Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The-Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/FeaturesOfItemRepository.java

7.20 Kласс FeaturesOfItemService

Открытые члены

- FeaturesOfItemService (FeaturesOfItemRepository featuresOfItemRepository)
- void save (FeatureOfItem featureOfItem)

Сохранить характеристики товара

7.20.1 Конструктор(ы)

7.20.1.1 FeaturesOfItemService()

```
FeaturesOfItemService (
```

 ${\bf FeaturesOfItemRepository\ featuresOfItemRepository\)}$

7.20.2 Методы

```
7.20.2.1 \text{ save}()
```

void save (

FeatureOfItem featureOfItem)

Сохранить характеристики товара

Аргументы

featureOfItem | - экземпляр характеристик товара

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/FeaturesOfItemService.java

7.21 Kласc ImagesController

Открытые члены

- ImagesController (CollectionsService collectionsService, CollectionItemsService collectionItems ← Service)
- void showImageOfCollection (@PathVariable("id") int id, HttpServletResponse response, Http↔ ServletRequest request) throws IOException
- void showItemOfCollection (@PathVariable("id") int id, HttpServletResponse response, Http↔ ServletRequest request) throws IOException
- String uploadCollectionImage (@PathVariable("id") int id, @RequestParam("file") MultipartFile file, RedirectAttributes attributes)
- String uploadItemImage (@PathVariable("id") int id, @RequestParam("file") MultipartFile file, RedirectAttributes attributes)

7.21.1 Конструктор(ы)

7.21.1.1 ImagesController()

```
ImagesController (
```

CollectionsService collectionsService,
CollectionItemsService collectionItemsService)

Конструктор класса.

Аргументы

collectionsService	- сервис коллекций
collectionItemsService	- сервис элементов коллекций

7.21.2 Методы

7.21.2.1 showImageOfCollection()

```
\label{lem:condition} $\operatorname{\mathtt{QPathVariable}("id")}$ int id, $$\operatorname{\mathtt{HttpServletResponse}}$ response, $$\operatorname{\mathtt{HttpServletRequest}}$ request ) throws IOException $$\operatorname{\mathtt{Normalize}}$ and $\operatorname{\mathtt{Normalize}}$ and $\operatorname{\mathtt{Normalize}}$ response.
```

Обрабатывает GET-запросы для отображения изображения коллекции.

Аргументы

id	- идентификатор коллекции
response	- объект НТТР-ответа
request	- объект НТТР-запроса

Исключения

IOException - исключение, воз	зникающее при чтении файла
-------------------------------	----------------------------

7.21.2.2 showItemOfCollection()

```
\label{lem:condition} $\operatorname{QPathVariable}("id")$ int id, $$ \operatorname{HttpServletResponse}$ response, $$ \operatorname{HttpServletRequest}$ request ) throws IOException $$ \operatorname{IOException}$ $$ \end{tikzpicture} $$$ \end{tikzpicture} $$ \end{tikzpicture} $$$ \end{tikzpic
```

Обрабатывает GET-запросы для отображения изображения элемента коллекции.

Аргументы

id	- идентификатор элемента коллекции
response	- объект НТТР-ответа
request	- объект НТТР-запроса

Исключения

```
IOException - исключение, возникающее при чтении файла
```

7.21.2.3 uploadCollectionImage()

```
\label{eq:continuous} String\ uploadCollectionImage\ ($$ @PathVariable("id")\ int\ id, $$ @RequestParam("file")\ MultipartFile\ file, $$ RedirectAttributes\ attributes\ )$
```

7.21.2.4 uploadItemImage()


```
String\ upload Item Image\ ($$ @Path Variable("id")\ int\ id, $$ @Request Param("file")\ Multipart File\ file, $$ Redirect Attributes\ attributes\ )
```

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/ImagesController.java

7.22 Интерфейс PeopleRepository

Граф наследования: PeopleRepository:



Открытые члены

• Optional < Person > findByUsername (String username)

7.22.1 Методы

7.22.1.1 findByUsername()

```
Optional < Person > findByUsername (
String username )
```

Ищет пользователя с указанным именем пользователя.

Аргументы

```
username имя пользователя.
```

Возвращает

объект Optional с найденным пользователем, если он существует.

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/PeopleRepository.java

7.23 Класс PeopleService

Открытые члены

• PeopleService (PeopleRepository peopleRepository)

7.24 Класс Person 41

Конструктор класса

 $\bullet \ \, {\rm Optional < Person > loadUserByUsername \ (String \ username)}$

Метод для загрузки пользователя по имени пользователя

7.23.1 Конструктор(ы)

7.23.1.1 PeopleService()

```
PeopleService (
```

PeopleRepository peopleRepository)

Конструктор класса

Аргументы

peopleRepository | - объект репозитория для работы с пользователями

7.23.2 Методы

7.23.2.1 loadUserByUsername()

```
\begin{aligned} \text{Optional} &< \text{Person} > \text{loadUserByUsername} \ ( \\ & \text{String username} \ ) \end{aligned}
```

Метод для загрузки пользователя по имени пользователя

Аргументы

```
username - имя пользователя
```

Возвращает

Optional объект типа Person, содержащий пользователя с указанным именем пользователя, если таковой имеется

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/PeopleService.java

7.24 Класс Person

Класс для представления сущности Пользователь.

Открытые члены

• Person (String username, String email, String phone)

Конструктор класса Person с параметрами.

• String toString ()

Метод для получения строкового представления объекта Person.

7.24.1 Подробное описание

Класс для представления сущности Пользователь.

7.24.2 Конструктор(ы)

7.24.2.1 Person()

```
Person (
String username,
String email,
String phone )
```

Конструктор класса Person с параметрами.

Аргументы

username	- никнейм пользователя.
email	- email пользователя.
phone	- телефон пользователя.

7.24.3 Методы

7.24.3.1 toString()

String toString ()

Метод для получения строкового представления объекта Person.

Возвращает

Строковое представление объекта Person.


Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my \ work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/Person.java$

7.25 Класс PersonDetails 43

7.25 Класс PersonDetails

Граф наследования: PersonDetails:



Открытые члены

- PersonDetails (Person person)
- Collection<? extends GrantedAuthority > getAuthorities ()
- String getPassword ()
- String getUsername ()
- boolean isAccountNonExpired ()
- boolean isAccountNonLocked ()
- boolean isCredentialsNonExpired ()
- boolean is Enabled ()
- Person getPerson ()

7.25.1 Конструктор(ы)

7.25.1.1 PersonDetails()

```
 \begin{array}{c} {\rm PersonDetails} \ ( \\ {\rm Person} \ {\rm person} \ ) \end{array}
```

Конструктор класса PersonDetails.

Аргументы

person Объект Person, содержащий информацию о пользователе.

7.25.2 Методы

7.25.2.1 getAuthorities()

Collection<? extends GrantedAuthority > getAuthorities ()

Метод, возвращающий список прав доступа пользователя.

Возвращает

Список прав доступа пользователя.

```
7.25.2.2 getPassword()
String getPassword ( )
Метод, возвращающий пароль пользователя.
Возвращает
     Пароль пользователя.
7.25.2.3 getPerson()
Person getPerson ()
7.25.2.4 getUsername()
String getUsername ( )
Метод, возвращающий имя пользователя.
Возвращает
     Имя пользователя.
7.25.2.5 isAccountNonExpired()
boolean isAccountNonExpired ( )
Метод, определяющий, не истек ли срок действия учетной записи.
Возвращает
```

true, если срок действия учетной записи не истек, false в противном случае.

7.25.2.6 isAccountNonLocked()

boolean is Account Non Locked ()

Метод, определяющий, заблокирована ли учетная запись.

Возвращает

true, если учетная запись не заблокирована, false в противном случае.

7.25.2.7 isCredentialsNonExpired()

boolean isCredentialsNonExpired ()

Метод, определяющий, истек ли срок действия учетных данных пользователя.

Возвращает

true, если срок действия учетных данных пользователя не истек, false в противном случае.

7.25.2.8 is Enabled()


boolean is Enabled ()

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/security/PersonDetails.java

7.26 Kласс PersonDetailsService

Граф наследования: PersonDetailsService:



Открытые члены

- PersonDetailsService (PeopleRepository peopleRepository)
- $\bullet \ \ UserDetails \ load UserBy Username \ (String \ username) \ throws \ Username NotFound Exception$

7.26.1 Конструктор(ы)

7.26.1.1 PersonDetailsService()

PersonDetailsService (

PeopleRepository peopleRepository)

Создает новый экземпляр сервиса PersonDetailsService

Аргументы

7.26.2 Методы

7.26.2.1 loadUserByUsername()

```
\label{thm:condition} User Details\ load User By Username\ ( String\ username\ )\ throws\ Username Not Found Exception
```

Получает информацию о пользователе из базы данных по его имени пользователя.

Аргументы

username	Имя пользователя, для которого нужно получить информацию
----------	--

Возвращает

Информация о пользователе в виде объекта UserDetails

Исключения


Username Not Found Exception	Если пользователь не найден в базе данных
------------------------------	---

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my \ work_space/Ver2Plushkin/The \\ \hspace{2cm} Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/PersonDetailsService.java \\ \hspace{2cm} Plyushkin-master/src/main/services/security/PersonDetailsServices/security/Per$

7.27 Класс Person Validator

Граф наследования:PersonValidator:



Открытые члены

```
• PersonValidator (PeopleService peopleService)
```

• boolean supports (Class<?> clazz)

Поддерживает ли класс, на котором вызывается валидатор, класс Person.

• void validate (Object target, Errors errors)

Проверяет, что пользователь с заданным ником не существует

7.27.1 Конструктор(ы)

7.27.1.1 PersonValidator()

```
 \begin{aligned} & \textbf{PersonValidator (} \\ & \textbf{PeopleService peopleService )} \end{aligned}
```

7.27.2 Методы

```
7.27.2.1 supports()
```

```
boolean supports (
Class<?> clazz )
```

Поддерживает ли класс, на котором вызывается валидатор, класс Person.

Аргументы

```
clazz класс, который необходимо проверить
```

Возвращает

true, если класс поддерживается, иначе false

7.27.2.2 validate()

```
void validate ( \label{eq:object target} \text{Object target,} \\ \text{Errors errors )}
```

Проверяет, что пользователь с заданным ником не существует

Аргументы

target	объект, который необходимо проверить
errors	объект, куда будут добавлены ошибки, если они есть

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/PersonValidator.java

7.28 Kласс RegistrationService

Открытые члены

- RegistrationService (AccessLevelRepository accessLevelRepository, VisibilityLevelRepository visibilityLevelRepository, PeopleRepository peopleRepository, PasswordEncoder passwordEncoder)
- void register (Person person)

7.28.1 Подробное описание

Сервис для регистрации пользователей

7.28.2 Конструктор(ы)

7.28.2.1 RegistrationService()

```
{\bf Registration Service} \; (
```

AccessLevelRepository accessLevelRepository, VisibilityLevelRepository visibilityLevelRepository, PeopleRepository peopleRepository, PasswordEncoder passwordEncoder)

7.28.3 Методы

```
7.28.3.1 register()
```

```
\begin{array}{c} {\rm void\ register}\ (\\ \\ {\rm Person\ person}\ ) \end{array}
```

Регистрирует пользователя

Аргументы


person	- объект класса Person
--------	------------------------

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The↔ Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/RegistrationService.java

7.29 Класс SecurityConfig

Граф наследования: Security Config:



Открытые члены

- SecurityConfig (PersonDetailsService personDetailsService)
- PasswordEncoder getPasswordEncoder ()

Защищенные члены

- void configure (HttpSecurity http) throws Exception
- void configure (AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception

7.29.1 Подробное описание

Класс SecurityConfig наследуется от WebSecurityConfigurerAdapter и определяет конфигурацию безопасности для приложения.

7.29.2 Конструктор(ы)

7.29.2.1 SecurityConfig()

SecurityConfig (

PersonDetailsService personDetailsService)

Конструктор класса SecurityConfig.

Аргументы

	~
nercon letails ervice	Сервис для управления пользовательскими данными.
personia cransact vice	Сервис дли управлении пользовательскими данными.

7.29.3 Методы

```
7.29.3.1 \quad configure () \  \, [1/2] void \ configure \  \, ( Authentication Manager Builder \  \, auth \  \, ) \  \, throws \  \, Exception \quad [protected]
```

Метод для настройки аутентификации.

Аргументы

auth Объект AuthenticationManagerBuilder для конфигурации аутентификации.

```
7.29.3.2 configure() [2/2]
```

```
\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} void configure ( \\ & \begin{tabular}{ll} \be
```

Метод для настройки доступа к страницам приложения.

Аргументы

http | Объект HttpSecurity для конфигурации доступа к страницам.

7.29.3.3 getPasswordEncoder()

PasswordEncoder getPasswordEncoder ()

Метод для получения объекта PasswordEncoder для кодирования пароля пользователя.

Возвращает

Объект PasswordEncoder.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/config/SecurityConfig.java$

7.30 Класс ThePlyushkinApplication

Открытые статические члены

• static void main (String[] args)

7.30.1 Методы

```
7.30.1.1 \quad main()
```

```
static void main (
String[] args ) [static]
```

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java

7.31 Класс TypeOfCollection

Класс, представляющий тип коллекции

7.31.1 Подробное описание


Класс, представляющий тип коллекции

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/TypeOfCollection.java

7.32 Интерфейс TypesOfCollectionRepository

Граф наследования: Types Of Collection Repository:



Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

 $\bullet D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \\ \hspace{0.2cm} Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/TypesOfCollectionRepository.java/com/tintin/theplyushkin/repository.java/com/tintin/theplyushkin/thepl$

7.33 Класс TypesOfCollectionService

```
Открытые члены
```

```
\bullet \ \ TypesOf Collection Service \ (TypesOf Collection Repository \ typesOf Collection Repository)
```

- List< TypeOfCollection > findAll ()
- TypeOfCollection findById (int id)

7.33.1 Конструктор(ы)

7.33.1.1 TypesOfCollectionService()

```
TypesOfCollectionService (
```

TypesOfCollectionRepository typesOfCollectionRepository)

Конструктор класса

Аргументы

```
typesOfCollectionRepository | репозиторий типов коллекций
```

7.33.2 Методы

7.33.2.1 findAll()

```
List < TypeOfCollection > findAll ()
```

Получение всех типов коллекций

Возвращает

список всех типов коллекций

7.33.2.2 findById()

```
\label{eq:typeOfCollection} \begin{split} \textbf{TypeOfCollection findById (} \\ & \text{int id )} \end{split}
```

Получение типа коллекции по идентификатору

Аргументы

id идентификатор типа коллекции

Возвращает

тип коллекции

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/TypesOfCollectionService.java \ Plyushkin-master/src/main/src/m$

7.34 Класс VisibilityLevel

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

Открытые члены

VisibilityLevel (String levelName)
 Конструктор класса, принимающий название уровня видимости.

7.34.1 Подробное описание

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

7.34.2 Конструктор(ы)

7.34.2.1 VisibilityLevel()

```
 \begin{aligned} & \text{VisibilityLevel (} \\ & \text{String levelName )} \end{aligned}
```

Конструктор класса, принимающий название уровня видимости.

Аргументы


levelName	Название уровня видимости.
-----------	----------------------------

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/VisibilityLevel.java

7.35 Интерфейс VisibilityLevelRepository

Граф наследования: Visibility Level Repository:



Открытые члены

VisibilityLevel findFirstByLevelName (String name)
 Метод для поиска первого уровня видимости по имени

7.35.1 Методы

7.35.1.1 findFirstByLevelName()

```
VisibilityLevel findFirstByLevelName (
String name )
```

Метод для поиска первого уровня видимости по имени

Аргументы

name	имя ур	овня	видимости
------	--------	------	-----------

Возвращает

объект VisibilityLevel или null, если такой не найден

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The↔ Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/VisibilityLevelRepository.java

7.36 Kласc VisibilityLevelService

Открытые члены

 $\bullet \ \ Visibility Level Service \ (Visibility Level Repository \ visibility Level Repository)$

• VisibilityLevel findByName (String name)
Метод для поиска уровня видимости по имени

7.36.1 Конструктор(ы)

7.36.1.1 VisibilityLevelService()

```
VisibilityLevelService (
```

VisibilityLevelRepository visibilityLevelRepository)

7.36.2 Методы

7.36.2.1 findByName()

```
VisibilityLevel findByName (
String name)
```

Метод для поиска уровня видимости по имени

Аргументы

	name	имя	искомого	уровня	видимости	1
--	------	-----	----------	--------	-----------	---

Возвращает

найденный уровень видимости

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/VisibilityLevelService.java \ Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/VisibilityLevelServices/security/Visibility/LevelServices/security/Security/Security/Security/Security$

Глава 8

Файлы

- 8.1 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_ work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/README.md
- 8.2 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/config/Security← Config.java

Класс, отвечающий за конфигурацию безопасности приложения.

Классы

• class SecurityConfig

Пакеты

- package com.tintin.theplyushkin.config
- 8.2.1 Подробное описание

Класс, отвечающий за конфигурацию безопасности приложения.

8.3 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/с-CollectionItemsController.java

Контроллер для управления элементами коллекций

58 Файлы

Классы

• class CollectionItemsController

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.controllers

8.3.1 Подробное описание

Контроллер для управления элементами коллекций

8.4 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/← CollectionsController.java

Контроллер для работы с коллекциями

Классы

• class CollectionsController

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.controllers

8.4.1 Подробное описание

Контроллер для работы с коллекциями

8.5 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/Images← Controller.java

Контроллер для работы с изображениями

Классы

 \bullet class ImagesController

• package com.tintin.theplyushkin.controllers

8.5.1 Подробное описание

Контроллер для работы с изображениями

8.6 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/← AccessController.java

Класс контроллера доступа. Класс контроллера, отвечающий за обработку запроса на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

Классы

• class AccessController

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.controllers.security

8.6.1 Подробное описание

Класс контроллера доступа. Класс контроллера, отвечающий за обработку запроса на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

8.7 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/
AuthController.java

Класс контроллера доступа. Класс контроллера, обрабатывающий запросы аутентификации и регистрации пользователей.

Классы

• class AuthController

60 Файлы

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.controllers.security

8.7.1 Подробное описание

Класс контроллера доступа. Класс контроллера, обрабатывающий запросы аутентификации и регистрации пользователей.

8.8 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/← Collection.java

Класс, представляющий сущность коллекции. Описывает поля и методы коллекции.

Классы

• class Collection

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.models

8.8.1 Подробное описание

Класс, представляющий сущность коллекции. Описывает поля и методы коллекции.

8.9 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Collection Item.java

Класс модели для элемента коллекции

Классы

• class CollectionItem

Класс модели для элемента коллекции

Пакеты

 $\bullet \ package \ com.tintin.theplyushkin.models\\$

Класс модели для элемента коллекции

8.10 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Feature.java

Класс, описывающий свойство элемента коллекции

Классы

• class Feature

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.models

8.10.1 Подробное описание

Класс, описывающий свойство элемента коллекции

8.11 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOf← CollectionType.java

Классы

• class FeatureOfCollectionType

Пакеты

- package com.tintin.theplyushkin.models
- 8.12 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOf⊷ Item.java

Модель класса FeatureOfItem, описывающая свойства элемента коллекции.

Классы

• class FeatureOfItem

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.models

8.12.1 Подробное описание

Модель класса FeatureOfItem, описывающая свойства элемента коллекции.

8.13 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/
AccessLevel.java

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

Классы

• class AccessLevel

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.models.security

8.13.1 Подробное описание

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

8.14 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/← Person.java

Описание класса Person, который представляет сущность Пользователь.

Классы

• class Person

Класс для представления сущности Пользователь.

• package com.tintin.theplyushkin.models.security

8.14.1 Подробное описание

Описание класса Person, который представляет сущность Пользователь.

8.15 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/~VisibilityLevel.java

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

Классы

• class VisibilityLevel

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.models.security

8.15.1 Подробное описание

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

8.16 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/TypeOf← Collection.java

Класс, представляющий тип коллекции

Классы

• class TypeOfCollection

Класс, представляющий тип коллекции

Пакеты

 $\bullet \ package \ com.tintin.the plyushkin.models$

8.16.1 Подробное описание

Класс, представляющий тип коллекции

8.17 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/← CollectionItemsRepository.java

Описание интерфейса репозитория CollectionItemsRepository для доступа к объектам CollectionItem в базе данных

Классы

• interface CollectionItemsRepository

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.repositories

8.17.1 Подробное описание

Описание интерфейса репозитория CollectionItemsRepository для доступа к объектам CollectionItem в базе данных

8.18 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/с-CollectionsRepository.java

Интерфейс репозитория для работы с коллекциями (Collection) в базе данных.

Классы

• interface CollectionsRepository

Пакеты

 $\bullet \ package \ com.tintin.the plyushkin.repositories\\$

8.18.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для работы с коллекциями (Collection) в базе данных.

Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my 8.19 code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkinmaster/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/ FeatureRepository.java

Интерфейс репозитория для работы с сущностью "Характеристика".

Классы

• interface FeatureRepository

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.repositories

8.19.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для работы с сущностью "Характеристика".

Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my 8.20 code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin $master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/ {\leftarrow}$ FeaturesOfItemRepository.java

Репозиторий для работы с сущностью FeatureOfItem.

Классы

• interface FeaturesOfItemRepository

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.repositories

8.20.1 Подробное описание

Репозиторий для работы с сущностью FeatureOfItem.

8.21 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/← AccessLevelRepository.java

Интерфейс репозитория доступа уровня AccessLevel.

Классы

 $\bullet \ interface \ Access Level Repository \\$

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.repositories.security

8.21.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория доступа уровня AccessLevel.

8.22 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/↔ PeopleRepository.java

Интерфейс репозитория для работы с объектами Person (пользователей системы).

Классы

• interface PeopleRepository

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.repositories.security

8.22.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для работы с объектами Person (пользователей системы).

8.23 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/VisibilityLevelRepository.java 67 8.23 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/
VisibilityLevelRepository.java

Интерфейс репозитория для работы с уровнями видимости коллекций

Классы

• interface VisibilityLevelRepository

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.repositories.security

8.23.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для работы с уровнями видимости коллекций

8.24 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/Types↔ OfCollectionRepository.java

Репозиторий для работы с типами коллекций в базе данных

Классы

• interface TypesOfCollectionRepository

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.repositories

8.24.1 Подробное описание

Репозиторий для работы с типами коллекций в базе данных

8.25 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/security/Person← Details.java

Класс, реализующий интерфейс UserDetails для пользовательской аутентификации в Spring Security. Данный класс хранит информацию о пользователе, необходимую для аутентификации в системе, реализуя интерфейс UserDetails из Spring Security. Содержит методы, возвращающие информацию о правах доступа пользователя, его логине и пароле, а также флаги, определяющие действительна ли учетная запись и не истек ли срок ее действия. Конструктор класса принимает объект Person, содержащий информацию о пользователе.

Классы

• class PersonDetails

Пакеты

· package com.tintin.theplyushkin.security

8.25.1 Подробное описание

Класс, реализующий интерфейс UserDetails для пользовательской аутентификации в Spring Security. Данный класс хранит информацию о пользователе, необходимую для аутентификации в системе, реализуя интерфейс UserDetails из Spring Security. Содержит методы, возвращающие информацию о правах доступа пользователя, его логине и пароле, а также флаги, определяющие действительна ли учетная запись и не истек ли срок ее действия. Конструктор класса принимает объект Person, содержащий информацию о пользователе.

8.26 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/Collection ItemsService.java

Класс, предоставляющий сервисные методы для работы с элементами коллекций.

Классы

 $\bullet \ class \ Collection Items Service \\$

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services

8.26.1 Подробное описание

Класс, предоставляющий сервисные методы для работы с элементами коллекций.

8.27 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/← CollectionsService.java

Класс, предоставляющий методы для работы с коллекциями Collection в базе данных.

Классы

• class CollectionsService

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services

8.27.1 Подробное описание

Класс, предоставляющий методы для работы с коллекциями Collection в базе данных.

Автор

[имя автора]

8.28 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/Feature Service.java

Класс сервиса для работы с объектами типа Feature.

Классы

• class FeatureService

Пакеты

 $\bullet \ package \ com.tintin.the plyushkin.services$

8.28.1 Подробное описание

Класс сервиса для работы с объектами типа Feature.

8.29 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/Features↔ OfItemService.java

Сервис для работы с характеристиками товаров

Классы

• class FeaturesOfItemService

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services

8.29.1 Подробное описание

Сервис для работы с характеристиками товаров

8.30 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/← AccessLevelService.java

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

Классы

• class AccessLevelService

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services.security

8.30.1 Подробное описание

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my 8.31 $code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin$ master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/ PeopleService.java

Класс для работы с пользователями системы безопасности

Классы

• class PeopleService

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services.security

8.31.1 Подробное описание

Класс для работы с пользователями системы безопасности

Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my 8.32 code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkinmaster/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/ PersonDetailsService.java

Сервис для получения информации о пользователе из базы данных. Реализует интерфейс User ← DetailsService, требуемый Spring Security для аутентификации пользователя.

Классы

• class PersonDetailsService

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services.security

8.32.1 Подробное описание

Сервис для получения информации о пользователе из базы данных. Реализует интерфейс User← DetailsService, требуемый Spring Security для аутентификации пользователя.

8.33 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/← RegistrationService.java

Класс сервиса регистрации пользователей

Классы

• class RegistrationService

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services.security

8.33.1 Подробное описание

Класс сервиса регистрации пользователей

8.34 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/← VisibilityLevelService.java

Класс сервиса уровней видимости

Классы

• class VisibilityLevelService

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services.security

8.34.1 Подробное описание

Класс сервиса уровней видимости

8.35 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/TypesOf← CollectionService.java

Класс, представляющий сервис типов коллекций

Классы

• class TypesOfCollectionService

Пакеты

• package com.tintin.theplyushkin.services

8.35.1 Подробное описание

Класс, представляющий сервис типов коллекций

8.36 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkin↔ Application.java

Главный класс приложения "ThePlyushkin" Этот класс содержит метод main, который запускает Spring Boot приложение. Класс аннотирован с помощью @SpringBootApplication, чтобы обозначить его как главный класс Spring Boot.

Классы

• class ThePlyushkinApplication

Пакеты

 $\bullet \ \ package \ com.tintin.the plyushkin$

8.36.1 Подробное описание

Главный класс приложения "ThePlyushkin" Этот класс содержит метод main, который запускает Spring Boot приложение. Класс аннотирован с помощью @SpringBootApplication, чтобы обозначить его как главный класс Spring Boot.

8.37 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/Person Validator.java

Класс-валидатор для модели Person. Проверяет, что пользователь с заданным ником не существует.

Классы

• class PersonValidator

Пакеты

 $\bullet \ package \ com.tintin.theplyushkin.util\\$

8.37.1 Подробное описание

Класс-валидатор для модели Person. Проверяет, что пользователь с заданным ником не существует.

8.37 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin_thePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/PersonValidator.java	in/⊷ 75

8.38 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/auth/access-denied.html

- 8.39 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/auth/access-denied.html
- 8.40 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/auth/login.html
- 8.41 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/auth/login.html
- 8.42 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/auth/registration.html
- 8.43 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/auth/registration.html
- 8.44 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/all_user_ collections.html
- 8.45 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/collections/all_user_← collections.html
- 8.46 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/collection.html
- 8.47 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/target/classes/templates/collections/collection.html
- 8.48 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/рауно системой Doxygen code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/resources/templates/collections/index.html

Пакеты

 $\bullet \ \ package \ com.tintin.theplyushkin$

8.62.1 Подробное описание

Тесты контекста приложения.

<u>78</u> Файлы

Предметный указатель

AccessController, 17	index, 29
accessDenied, 17	newCollection, 30
accessDenied	userCollection, 30
AccessController, 17	CollectionsRepository, 31
AccessLevel, 17	findCollectionByCreator, 31
AccessLevel, 18	CollectionsService, 32
AccessLevelRepository, 18	CollectionsService, 32
findFirstByLevelName, 18	deleteById, 32
AccessLevelService, 19	findByCreator, 32
AccessLevelService, 19	findById, 33
addCollection	getImageByCollectionId, 33
CollectionsController, 28	getItemsOfCollection, 34
addItem	save, 34
CollectionItemsController, 23	com.tintin.theplyushkin, 13
allUserCollections	com.tintin.theplyushkin.config, 13
CollectionsController, 29	com.tintin.theplyushkin.controllers, 13
AuthController, 20	com.tintin.theplyushkin.controllers.security, 14
AuthController, 20	com.tintin.theplyushkin.models, 14
loginPage, 20	com.tintin.theplyushkin.models.security, 14
performRegistration, 21	com.tintin.theplyushkin.repositories, 14
registrationPage, 21	com.tintin.theplyushkin.repositories.security, 15
registration age, 21	com.tintin.theplyushkin.security, 15
Collection, 22	com.tintin.theplyushkin.services, 15
CollectionItem, 22	com.tintin.theplyushkin.services.security, 15
toString, 22	com.tintin.theplyushkin.util, 15
collectionItem	configure
CollectionItemsController, 24	SecurityConfig, 50
CollectionItemsController, 23	Becurity Coming, 90
addItem, 23	D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
collectionItem, 24	code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
CollectionItemsController, 23	master/README.md, 57
DEFAULT VISIBILITY OF ITEM, 25	D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
$\frac{1}{\text{deleteItem}}, \frac{24}{24}$	code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
newItem, 24	master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/config/S
newItemFeatures, 24	57
CollectionItemsRepository, 25	D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
deleteById, 25	code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
CollectionItemsService, 26	master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controlle
CollectionItemsService, 26	57
delete, 26	D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
findById, 26	code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
save, 27	master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controlle
CollectionsController, 27	58
addCollection, 28	D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
allUserCollections, 29	code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
CollectionsController, 28	master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controlle
DEFAULT VISIBILITY OF COLLECTION	
30	D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
deleteCollection, 29	code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
action Controlling 20	code/ my_ "ork_space/ verzi rushkin/ i ner iyushkin-

```
master/src/main/java/com/tintin/theplyushRinProptamhleFilese(wK6)/AldcessConductVSr.javlæ/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositor
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-66
                  master/src/main/java/com/tintin/the plyus \textit{HRinProgramMeFs}/ \textit{ese} ( \textit{nSi6}) / \textit{AhltfoC} \textit{controlPvS} ; \textit{avade/my} / \textit{a
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositor
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-66
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikiniPnogotelsn/Eilllsc(x86)jaAtal, for code/VS code/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositor
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-67
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikinipmogdels/Eillsc(x86)t/ehhlj&oa,code/VS code/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositor
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-67
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyus/Pringles/Febtsu(#8694All for code/VS code/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/security/
                  {\tt code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-68}
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyus/Min/Procedels/Febesu(#86C/Alldcfoom/Eylpe/Ys/acode/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-68
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyushkinpnogdalm/Féletsu(x861)t/elmljfora,code/VS code/my
                                                                                                                            {\rm code/my \ work \ space/Ver 2Plushkin/The Plyushkin-}
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-69
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikinipnogdelss/stelesi(xsa)casslifered;dvaVS code/my
                                                                                                                            code/my \quad work \quad space/Ver 2 Plushkin/The Plyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-69
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslBinProgulahs/sederi(x8PerAdh.favacode/VS code/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-70
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyushkinpnogdaba/stidesi(x86)isiAilifytevelejava, code/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-70
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikiniPnogodalsa/FilpseQf666)||eathcfnojavade/VS code/my
                  63
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/s
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-71
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikiniPregoaito lifeksCol&60t/ArlItfonsBoeloosvany
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/s
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-71
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslMtin/Pregoaito Hele/ScollactiAnls Resposider/NySveode/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/s
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-72
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikin/Pregoainolfièle/F(x86i)/Adpfositooyle/WS code/my
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                                                                                                            master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/state for the state of the 
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                  code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-72
                  master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikiniPregoaitolifeksF(xx86i)/esOfficemBocke/sixsojky/amy
                                                                                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                  65
```

```
master/src/main/java/com/tintin/the plyus \textit{HRinPsegrizms}/ \textit{Fliggse} \textit{\textbf{SMC}} ) \phi \textit{l} \textit{Addt} \textit{fonSegrie} \textit{d} \textit{e} \textit{d} \textit{v} \textit{flava} \textit{d} e/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyush
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
         master/src/main/java/com/tintin/theplyusHRinPTdgrRhyuFhlein(kpf)i/Atlofnjavade/VS code/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/auth/access-
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-denied.html, 76
         master/src/main/java/com/tintin/theplyuslMtinPuojd/Amrs&inAsa(indSa6)p/Ablv&or code/VS code/my
         74
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/auth/login.html,
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
         master/src/main/resources/templates/auth/lac@Pssegram Files (x86)/All for code/VS code/my
        denied.html, 76
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/auth/registration.html,
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
        master/src/main/resources/templates/auth/DogPrhymalm Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/collections/all user col
        {\tt code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76}
        master/src/main/resources/templates/auth/DegRtogtium.lRtilek (x86)/All for code/VS code/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/collections/collection.htm
        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
         master/src/main/resources/templates/collectDiopfRy/aghanusdFilesol(be86i)opfAlhtfiond,code/VS code/my
                                                            {\rm code/my \ work \ space/Ver 2Plushkin/The Plyushkin-}
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/collections/index.html,
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
         master/src/main/resources/templates/collecDio/fBy/cog/Heart iBildst (nd86)/All for code/VS code/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/collections/new user co
         {\rm code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76}
         master/src/main/resources/templates/colledDiofByogramhFinds (x86)/All for code/VS code/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/collections/new user co
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
         master/src/main/resources/templates/collections/srcymmufferesc(ntites); childctionlcode/VS code/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/items/collection item.ht
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
         master/src/main/resources/templates/collection/fis/orgrumutaites(x1866);/orll foragodut/fMS code/my
                                                            {\rm code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-}
         76
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/items/new collection it
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
        master/src/main/resources/templates/itemsDc@Rectgiram iRinsh(xx86)/All for code/VS code/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/items/new collection it
         code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
         master/src/main/resources/templates/itemsDneRrogollartRiles i(x86 htAril, for code/VS code/my
                                                            code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                            master/target/classes/templates/items/new collection it
        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-76
        master/src/main/resources/templates/items/DifferAUbffect/MSGIBHENTYfeaOffesOnOhLECTION
                                                        Collections Controller, 30
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my DEFAULT VISIBILITY OF ITEM
        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyush@inlectionItemsController, 25
         master/src/main/resources/templates/itemsdalette_collection_item_image.html,
                                                        CollectionItemsService, 26
         76
```

deleteById	uploadItemImage, 39
CollectionItemsRepository, 25	index
CollectionsService, 32	Collections Controller, 29
deleteCollection	is Account Non Expired
CollectionsController, 29	PersonDetails, 44
deleteItem	is Account Non Locked
CollectionItemsController, 24	PersonDetails, 44
	isCredentialsNonExpired
Feature, 34	PersonDetails, 45
FeatureOfCollectionType, 35	isEnabled
FeatureOfItem, 35	PersonDetails, 45
FeatureRepository, 35	r ersons etans, re
FeatureService, 35	${\rm load} {\rm UserBy Username}$
FeatureService, 35	PeopleService, 41
findById, 36	PersonDetailsService, 46
save, 36	$\log in Page$
FeaturesOfItemRepository, 36	AuthController, 20
FeaturesOfItemService, 37	,
FeaturesOfItemService, 37	main
save, 37	ThePlyushkinApplication, 51
findAll	-
TypesOfCollectionService, 52	${\it newCollection}$
findByCreator	Collections Controller, 30
CollectionsService, 32	$\operatorname{newItem}$
findById	CollectionItemsController, 24
CollectionItemsService, 26	${ m newItemFeatures}$
CollectionsService, 33	CollectionItemsController, 24
FeatureService, 36	
TypesOfCollectionService, 52	PeopleRepository, 40
findByName	findByUsername, 40
VisibilityLevelService, 55	PeopleService, 40
findByUsername	loadUserByUsername, 41
PeopleRepository, 40	PeopleService, 41
findCollectionByCreator	$\operatorname{performRegistration}$
CollectionsRepository, 31	${\rm Auth Controller,\ 21}$
findFirstByLevelName	Person, 41
AccessLevelRepository, 18	Person, 42
VisibilityLevelRepository, 54	toString, 42
visionity Develtepository, 54	PersonDetails, 43
getAuthorities	getAuthorities, 43
PersonDetails, 43	getPassword, 44
getImageByCollectionId	getPerson, 44
CollectionsService, 33	getUsername, 44
getItemsOfCollection	is Account Non Expired, 44
CollectionsService, 34	${\rm is Account Non Locked}, 44$
getPassword	is Credentials Non Expired, 45
PersonDetails, 44	is $Enabled, 45$
getPasswordEncoder	PersonDetails, 43
SecurityConfig, 50	PersonDetailsService, 45
	loadUserByUsername, 46
getPerson PersonDetails 44	PersonDetailsService, 45
PersonDetails, 44	PersonValidator, 46
getUsername PersonDetails 44	PersonValidator, 47
PersonDetails, 44	supports, 47
ImagesController, 38	validate, 47
Images Controller, 38	
showImageOfCollection, 38	register
_	RegistrationService, 48
showItemOfCollection, 39 uploadCollectionImage, 39	m registration Page
uproau Conectionimage, 58	

AuthController, 21
RegistrationService, 48
register, 48
RegistrationService, 48
save
${\rm Collection Items Service,~27}$
Collections Service, 34
FeatureService, 36
FeaturesOfItemService, 37
SecurityConfig, 49
configure, 50
getPasswordEncoder, 50
SecurityConfig, 49
${\it show Image Of Collection}$
ImagesController, 38
showItemOfCollection
ImagesController, 39
supports
PersonValidator, 47
ThePlyushkinApplication, 51
main, 51
toString
CollectionItem, 22
Person, 42
TypeOfCollection, 51
TypesOfCollectionRepository, 51
TypesOfCollectionService, 52
findAll, 52
findById, 52
TypesOfCollectionService, 52
${\bf upload Collection Image}$
ImagesController, 39
uploadItemImage
ImagesController, 39
userCollection
CollectionsController, 30
validate
PersonValidator, 47
VisibilityLevel, 53
VisibilityLevel, 53
VisibilityLevelRepository, 54
findFirstByLevelName, 54
VisibilityLevelService, 54
findByName, 55
VisibilityLevelService, 55