Documentaion_Plushkin
1.4

Создано системой Doxygen 1.9.6

1 ThePlyushkin	1
2 Иерархический список классов	3
2.1 Иерархия классов	3
3 Алфавитный указатель классов	5
3.1 Классы	5
4 Список файлов	7
4.1 Файлы	7
5 Классы	11
5.1 Класс com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AccessController	11
5.1.1 Методы	11
$5.1.1.1 \text{ accessDenied}() \dots \dots$	11
5.2 Класс com.tintin.theplyushkin.models.security.AccessLevel	11
5.2.1 Подробное описание	12
5.2.2 Конструктор(ы)	12
5.2.2.1 AccessLevel()	
5.3 Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.security.AccessLevelRepository	12
5.3.1 Методы	13
$5.3.1.1 \; \mathrm{findFirstByLevelName}() \; \ldots \; \ldots$	
5.4 Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.AccessLevelService	13
5.4.1 Подробное описание	13
5.4.2 Конструктор(ы)	
5.4.2.1 AccessLevelService()	
5.5 Класс com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AuthController	
5.5.1 Конструктор(ы)	
5.5.1.1 AuthController()	
5.5.2 Методы	14
5.5.2.1 loginPage()	14
5.5.2.1 login age()	14
5.5.2.3 registrationPage()	15
5.6 Класс com.tintin.theplyushkin.models.Collection	16
5.7 Класс com.tintin.theplyushkin.models.CollectionItem	16
5.7.1 Подробное описание	16
5.7.2 Методы	16
5.7.2.1 toString()	16
5.8 Класс com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionItemsController	17
5.8.1 Конструктор(ы)	17
5.8.1.1 CollectionItemsController()	17
5.8.2 Методы	17
$5.8.2.1 \text{ collectionItem}() \dots \dots$	18
5.9 Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionItemsRepository	18
5.9.1 Подробное описание	18

5.9.2 Методы	18
$5.9.2.1~\mathrm{deleteById}()$	18
5.10 Класс com.tintin.theplyushkin.services.CollectionItemsService	19
5.10.1 Методы	19
$5.10.1.1 \; \mathrm{delete}() \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	19
$5.10.1.2~\mathrm{findById}()$	19
5.10.1.3 save()	20
5.11 Класс com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsController	20
5.11.1 Конструктор(ы)	21
5.11.1.1 CollectionsController()	21
5.11.2 Методы	21
$5.11.2.1 \; \mathrm{addCollection}() \; \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	21
$5.11.2.2 \; \mathrm{allUserCollections}() \; \ldots \; $	21
$5.11.2.3 \; \mathrm{deleteCollection}() \; \ldots \; \ldots$	22
$5.11.2.4~\mathrm{index}()$	22
5.11.2.5 newCollection()	22
$5.11.2.6 \text{ userCollection}() \dots \dots$	23
5.12 Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionsRepository	23
5.12.1 Методы	24
$5.12.1.1 \; \mathrm{findCollectionByCreator}() \;\; \ldots \;\;$	24
5.13 Класс com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService	24
5.13.1 Методы	24
$5.13.1.1~\mathrm{deleteById}()$	24
$5.13.1.2~\mathrm{findByCreator}()$	25
$5.13.1.3~\mathrm{findById}()$	25
$5.13.1.4~{ m getImageByCollectionId}()$	25
$5.13.1.5 \text{ getItemsOfCollection}() \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	26
$5.13.1.6 \; \mathrm{save}() \;\; \ldots \; \ldots \;$	26
	27
5.15 Класс com.tintin.theplyushkin.models.FeatureOfCollectionType	27
5.16 Класс com.tintin.theplyushkin.models.FeatureOfItem	27
5.17 Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.FeatureRepository	27
5.18 Класс com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService	27
5.18.1 Конструктор(ы)	28
5.18.1.1 FeatureService()	28
5.18.2 Методы	29
5.18.2.1 findById()	29
$5.18.2.2 \; \mathrm{save}() \;\; \ldots \; \ldots \;$	29
5.19 Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.FeaturesOfItemRepository	29
5.20 Класс com.tintin.theplyushkin.services.FeaturesOfItemService	30
5.20.1 Методы	30
$5.20.1.1 \; \mathrm{save}() \;\; \ldots \; \ldots \;$	30
5.21 Класс com.tintin.theplyushkin.controllers.ImagesController	30

5.21.1 Конструктор(ы)
$5.21.1.1 \; \mathrm{ImagesController}() \;\; \ldots \;\; \ldots \;\; \ldots \;\; \ldots \;\; 3$
5.21.2 Методы
$5.21.2.1 \text{ showImageOfCollection}() \dots 3$
$5.21.2.2 \text{ showItemOfCollection}() \dots 3$
5.22 Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.security.PeopleRepository
5.22.1 Методы
$5.22.1.1~\mathrm{findByUsername}()$
5.23 Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.PeopleService
5.23.1 Конструктор(ы)
$5.23.1.1 \text{ PeopleService}() \dots 3$
$5.23.2~{ m Me}$ тоды
$5.23.2.1 \mathrm{loadUserByUsername}() \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots 3$
5.24 Класс com.tintin.theplyushkin.models.security.Person
5.24.1 Подробное описание
5.24.2 Конструктор(ы)
5.24.2.1 Person()
5.24.3 Методы
5.24.3.1 toString()
5.25 Класс com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails
5.25.1 Конструктор(ы)
5.25.1.1 PersonDetails()
5.25.2 Методы
$5.25.2.1 \text{ getAuthorities}() \dots 3$
5.25.2.2 getPassword()
$5.25.2.3~{ m getUsername}()$
$5.25.2.4 \text{ isAccountNonExpired}() \dots 3$
$5.25.2.5 \text{ isAccountNonLocked}() \dots 3$
5.25.2.6 is Credentials Non Expired ()
5.26 Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.PersonDetailsService
5.26.1 Конструктор(ы)
5.26.1.1 PersonDetailsService()
5.26.2 Методы
$5.26.2.1 \text{ loadUserByUsername}() \dots 3$
5.27 Класс com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator
5.27.1 Методы
$5.27.1.1 \text{ supports}() \dots \dots$
$5.27.1.2 \; \mathrm{validate}() \;\; \ldots \; \ldots \;$
5.28 Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.RegistrationService
5.28.1 Подробное описание
5.28.2 Методы
$5.28.2.1 \text{ register}() \dots \dots$
5.29 Класс com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig

	5.29.1 Подробное описание	42
	5.29.2 Конструктор(ы)	42
	5.29.2.1 SecurityConfig()	42
	5.29.3 Методы	42
	$5.29.3.1 \; \mathrm{configure}() \; ext{[1/2]} \; \ldots \; $	42
	$5.29.3.2 \; \mathrm{configure}() \; \mathrm{[2/2]} \; \ldots \; $	42
	$5.29.3.3 \text{ getPasswordEncoder}() \dots \dots$	43
5.30	Класс com.tintin.theplyushkin.ThePlyushkinApplication	43
5.31	Класс com.tintin.theplyushkin.models.TypeOfCollection	43
	5.31.1 Подробное описание	43
5.32	Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.TypesOfCollectionRepository	44
5.33	Класс com.tintin.theplyushkin.services.TypesOfCollectionService	44
	5.33.1 Конструктор(ы)	44
	5.33.1.1 TypesOfCollectionService()	44
	5.33.2 Методы	44
	5.33.2.1 findAll()	45
	5.33.2.2 findById()	45
5.34	Класс com.tintin.theplyushkin.models.security.VisibilityLevel	45
	5.34.1 Подробное описание	45
	5.34.2 Конструктор(ы)	46
	5.34.2.1 VisibilityLevel()	46
5.35	Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.security.VisibilityLevelRepository	46
0.00	5.35.1 Методы	46
	$5.35.1.1 \; \mathrm{findFirstByLevelName}() \; \ldots \; \ldots$	46
5.36	Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.VisibilityLevelService	47
0.00	5.36.1 Методы	47
	5.36.1.1 findByName()	47
	ological mad gradue() in the control of the control	
6 Файл	ы	49
6.1	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/config/↔	40
	SecurityConfig.java	49
c o	6.1.1 Подробное описание	49
6.2	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/↔ CollectionItemsController.java	49
	6.2.1 Подробное описание	49
6.3	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2↔	
	$Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/controllers/ \leftarrow Collections Controller.java$	50
	6.3.1 Подробное описание	50
6.4	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/ Images Controller.java	50
	6.4.1 Подробное описание	50

6.5	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security AccessController.java	/← 50
	6.5.1 Подробное описание	51
6.6	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security AuthController.java	/ ← 51
	6.6.1 Подробное описание	51
6.7	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/ \leftarrow Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/ \leftarrow Collection.java	51
	6.7.1 Подробное описание	51
6.8	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/↔ CollectionItem.java	51
	·	52
6.9	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/↔ Feature.java	52
	6.9.1 Подробное описание	52
6.10	$Ver 2 Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/models/ \leftarrow$	52
	·	52
6.11	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/↔ AccessLevel.java	53
	·	53
6.12	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/↔ Person.java	53
	6.12.1 Подробное описание	53
6.13	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/ \leftarrow VisibilityLevel.java	53
		54
6.14	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Type↔ OfCollection.java	54
	·	54
6.15	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/↔ CollectionItemsRepository.java	54
	6.15.1 Подробное описание	54
6.16	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/↔ CollectionsRepository.java	55
		55

6.17	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/ \leftarrow FeatureRepository.java	55
	6.17.1 Подробное описание	55
6.18	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/ FeaturesOfItemRepository.java	55
	6.18.1 Подробное описание	56
6.19	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftrightarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/secusAccessLevelRepository.java	rity/- 56
	6.19.1 Подробное описание	56
6.20	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/secureopleRepository.java	rity/- 56
	6.20.1 Подробное описание	56
6.21	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2↔ Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/secu: VisibilityLevelRepository.java	rity/- 56
	6.21.1 Подробное описание	57
6.22	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 \leftrightarrow Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/ \leftrightarrow TypesOfCollectionRepository.java	57
	6.22.1 Подробное описание	57
6.23	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/ \leftrightarrow Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/security/ \leftrightarrow PersonDetails.java	57
	6.23.1 Подробное описание	58
6.24	Φ айл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/ \leftrightarrow Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/ \leftrightarrow CollectionItemsService.java	58
	6.24.1 Подробное описание	58
6.25	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/	۳۵
	CollectionsService.java	58 58
6.26		59
	6.26.1 Подробное описание	59
6.27	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/↔ Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/↔ FeaturesOfItemService.java	59
	6.27.1 Подробное описание	59
6.28	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2 Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/AccessLevelService.java	′← 59
	6.28.1 Подробное описание	60

6.29	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/← PeopleService.java	_ 60
	6.29.1 Подробное описание	60
6.30	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/←PersonDetailsService.java	6 0
	6.30.1 Подробное описание	60
6.31	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/←RegistrationService.java	<u> </u>
	6.31.1 Подробное описание	61
6.32	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/←	ے
	VisibilityLevelService.java	61
6.33	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/← Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/←	61
	TypesOfCollectionService.java	61
6.34	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkin←	61
	Application.java	62
	6.34.1 Подробное описание	62
6.35	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2← Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/Person← Validator.java	62
	6.35.1 Подробное описание	62
6 26	Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2↔	02
0.50	Plushkin/ThePlyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkin↔ ApplicationTests.java	62
	6.36.1 Подробное описание	62
Предме	тный указатель	63

ThePlyushkin

MVP веб приложения для создания, ведения и просмотра коллекций различных предметов.

База данных проекта создана таким образом, чтобы позволять пользователям добавлять собственные типы коллекций. Учтена возможность сокрытия созданных коллекций из общего отображения.

В текущей версии реализованы возможности:

- Регистрация и авторизация
- Создание и удаление коллекций на основе подготовленных шаблонов
- Создание и удаление элементов коллекций (с возможностью загрузки изображений)
- Просмотр коллекций, принадлежащих пользователю

Были использованы:

- Spring Boot
- Spring Security
- Lombok
- Thymeleaf
- Data JPA
- PostgreSQL
- Bootstrap

2 ThePlyushkin

Иерархический список классов

2.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

$com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Access Controller \ldots \ldots$
$com.tintin.the plyushkin.models.security. Access Level \\ \ldots \\ \ldots \\ 11$
com.tintin.theplyushkin.services.security.AccessLevelService
$com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Auth Controller \\ \ldots \\ \ldots \\ \ldots \\ \ldots \\ 14$
$com.tintin.the plyushkin.models. Collection \dots \dots$
$com.tintin.the plyushkin.models. Collection Item \\ \ \dots \\ \ \ $
$com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionItemsController \dots 17$
$com.tintin.the plyushkin.services. Collection Items Service \\ \ldots \\ \ldots \\ 19$
$com.tintin.the plyushkin.controllers. Collections Controller \\ . \\ . \\ . \\ . \\ . \\ . \\ . \\ . \\ . \\ $
com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService
com.tintin.theplyushkin.models.Feature
$com.tintin.the plyushkin.models. Feature Of Collection Type \\ \ldots \\ \ldots \\ 27$
com.tintin.the plyushkin.models. Feature Of Item
com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService
$com.tintin.the plyushkin.services. Features Of Item Service \\ \ldots \\ \ldots \\ 30$
$com.tintin.the plyushkin.controllers. Images Controller \\ \ldots \\ \ldots \\ 30$
com.tintin.theplyushkin.services.security.PeopleService
$com.tintin.the plyushkin.models.security.Person \\ \ldots \\ \ldots \\ 34$
com.tintin.theplyushkin.services.security.RegistrationService
$com.tintin.the plyushkin. The Plyushkin Application \\ \ldots \\ $
$com.tintin.the plyushkin.models. Type Of Collection \\ \ldots \\ $
com.tintin.theplyushkin.services.TypesOfCollectionService
com.tintin.theplyushkin.models.security.VisibilityLevel
com.tintin.the plyushkin.services.security. Visibility Level Service
JpaRepository
com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionItemsRepository
com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionsRepository
com.tintin.theplyushkin.repositories.FeatureRepository
com.tintin.theplyushkin.repositories.FeaturesOfItemRepository
${ m com.tintin.theplyushkin.repositories.TypesOfCollectionRepository \dots } \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
com.tintin.theplyushkin.repositories.security.AccessLevelRepository
com.tintin.theplyushkin.repositories.security.PeopleRepository
$com.tintin.the plyushkin.repositories.security. Visibility Level Repository \\ \ \dots \\ \ \dots \\ \ 100000000000000000000000000000000$
UserDetails
com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails

UserDetailsService	
$com.tintin.the plyushkin.services.security. Person Details Service \\ \ldots \\ \ldots \\ \ldots \\ \ldots \\ \ldots \\ \ldots$	38
Validator	
${\rm com.tintin.theplyushkin.util.} Person Validator \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	3 9
WebSecurityConfigurerAdapter	
com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig	41

Алфавитный указатель классов

3.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Access Controller
com.tintin.the plyushkin.models.security. Access Level
Класс, представляющий уровень доступа пользователя
com.tintin.theplyushkin.repositories.security.AccessLevelRepository
com.tintin.the plyushkin.services.security. Access Level Service
Класс сервиса для работы с уровнями доступа
$com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Auth Controller \\ \ \dots \\ \ 140000000000000000000000000000000000$
com.tintin.theplyushkin.models.Collection
com.tintin.the plyushkin.models. Collection Item
Класс модели для элемента коллекции
com.tintin.the plyushkin.controllers. Collection I tems Controller
com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionItemsRepository
com.tintin.theplyushkin.services.CollectionItemsService
$com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsController \dots 20$
com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionsRepository
$com.tintin.the plyushkin.services. Collections Service \\ \ldots \\ $
com.tintin.theplyushkin.models.Feature
$com.tintin.the plyushkin.models. Feature Of Collection Type \\ \ \dots \\ \ \dots \\ \ 270000000000000000000000000000000000$
com.tintin.theplyushkin.models.FeatureOfItem
com.tintin.theplyushkin.repositories.FeatureRepository
com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService
com.tintin.theplyushkin.repositories.FeaturesOfItemRepository
com.tintin.theplyushkin.services.FeaturesOfItemService
com.tintin.the plyushkin.controllers. Images Controller
com.tintin.theplyushkin.repositories.security.PeopleRepository
com.tintin.theplyushkin.services.security.PeopleService
com.tintin.theplyushkin.models.security.Person
Класс для представления сущности Пользователь
com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails
com.tintin.theplyushkin.services.security.PersonDetailsService 38
com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator
com.tintin.theplyushkin.services.security.RegistrationService
com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig
com.tintin.the plyushkin. The Plyushkin Application
com.tintin.the plyushkin.models. Type Of Collection
Класс, представляющий тип коллекции

$com.tintin.the plyushkin.repositories. Types Of Collection Repository \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	14
$com.tintin.the plyushkin.services. Types Of Collection Service \\ \\$	14
com.tintin.the plyushkin.models.security. Visibility Level	
Класс, представляющий уровень видимости для пользователей	15
com.tintin.theplyushkin.repositories.security.VisibilityLevelRepository	46
com.tintin.theplyushkin.services.security.VisibilityLevelService	17

Список файлов

4.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

D/D D1 (00) /AHC 1 /XC 1 / 1 / 1 /X ADI 11: /TI	
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java/com/tintin/theplyushkin	\mathbf{a}
Главный класс приложения "ThePlyushkin" Этот класс содержит метод main,	
который запускает Spring Boot приложение. Класс аннотирован с помощью @←	
SpringBootApplication, чтобы обозначить его как главный класс Spring Boot	62
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The {\leftarrow}$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/config/Security Config. java	
Класс, отвечающий за конфигурацию безопасности приложения	49
D:/Program Files $(x86)$ /All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/CollectionItems CollectionItems Collectio	ontroller.java
Контроллер для управления элементами коллекций	49
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The {\leftarrow}$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/CollectionsControl	ller.java
Контроллер для работы с коллекциями	50
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/ImagesController.	java
Контроллер для работы с изображениями	50
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/AccessCo	ontroller.java
Класс контроллера доступа. Класс контроллера, отвечающий за обработку запроса	·
на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю	50
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/AuthCon	ntroller.java
Класс контроллера доступа. Класс контроллера, обрабатывающий запросы аутен-	ů
тификации и регистрации пользователей	51
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Collection.java	
Класс, представляющий сущность коллекции. Описывает поля и методы коллек-	
ции	51
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	<u> </u>
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/CollectionItem.java	
Класс модели для элемента коллекции	51
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	y -
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Feature.java	
Класс, описывающий свойство элемента коллекции	52
1200000 0 milesissionam obometis of official notificial milesistem in the control of the control	~ -

8 Список файлов

$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work\ _space/Ver2Plushkin/The {\leftarrow}$	
$Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/\overline{FeatureOfItem.java}$	
	52
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The \Longleftrightarrow$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/models/TypeOfCollection.java/com/tintin/the plyushkin/the plyushkin/th	l.
	54
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/AccessLevel.j	ava
	53
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/Person.java	
	53
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/VisibilityLeve	el.java
	53
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/CollectionItemsRo	epository java
Описание интерфейса репозитория CollectionItemsRepository для доступа к объ-	op obrodly ija ra
	54
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The-	01
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/CollectionsReposi	torvieve
	55
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	00
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/FeatureRepository	v iovo
	y.java 55
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	99
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/FeaturesOfItemRo	on ogitony i ovo
	55
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The	D '1 '
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/TypesOfCollection	
	57
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The	ID: :
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/AccessLe	
	56
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/PeopleRo	
	56
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my _workspace/Ver2Plushkin/The↔	T 15 1.
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/repositories/security/Visibility and the plant of the plyushkin/repositories/security/Visibility and the plyushkin/repositories/security/Visibility/	
	56
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work_space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/security/PersonDetails.java	
Класс, реализующий интерфейс UserDetails для пользовательской аутентифика-	
ции в Spring Security. Данный класс хранит информацию о пользователе, необхо-	
димую для аутентификации в системе, реализуя интерфейс UserDetails из Spring	
Security. Содержит методы, возвращающие информацию о правах доступа поль-	
зователя, его логине и пароле, а также флаги, определяющие действительна ли	
учетная запись и не истек ли срок ее действия. Конструктор класса принимает	
	57
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The {\longleftrightarrow}$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/services/Collection Items Services/Collection Items Services/Col	e.java
	58
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work\ _space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/services/Collections Service.javarantees and the plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/services/Collections Service.javarantees and the plyushkin-master/src/main/javarantees an	\mathbf{a}
Класс, предоставляющий методы для работы с коллекциями Collection в базе дан-	
ных	58

4.1 Файлы 9

$D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my \ _work _space/Ver2Plushkin/The \leftarrow$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/FeatureService.java	
Класс сервиса для работы с объектами типа Feature	59
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
$Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/\overline{FeaturesOfItemServ} \\$	ice.java
Сервис для работы с характеристиками товаров	59
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/TypesOfCollectionS	ervice.java
Класс, представляющий сервис типов коллекций	61
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my work space/Ver2Plushkin/The↔	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/AccessLeve	lService.java
Класс сервиса для работы с уровнями доступа	59
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/services/security/PeopleServices/security/Pe	ice.java
Класс для работы с пользователями системы безопасности	60
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow \\$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/services/security/Person Details (1998) and (1998) a	ailsService.java
Сервис для получения информации о пользователе из базы данных. Реализует	
интерфейс UserDetailsService, требуемый Spring Security для аутентификации	
пользователя	6 0
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow \\$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/services/security/Registration for the plyushkin/security/Registration for the plyu	nService.java
Класс сервиса регистрации пользователей	60
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The {\hookleftarrow}$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/services/security/Visibility Lee to the plyushkin/services/security/Visibility/Lee to the plyushkin/security/Visibility/Lee to the p	$\operatorname{evelService.java}$
Класс сервиса уровней видимости	61
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ _work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow \\$	
Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/PersonValidator.java	
Класс-валидатор для модели Person. Проверяет, что пользователь с заданным ни-	
ком не существует	62
$D:/Program\ Files\ (x86)/All\ for\ code/VS\ code/my\ code/my\ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The {\hookleftarrow}$	
Plyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplicationTest(1) and the plyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplicationTest(2) and the plyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplicationTest(2) and the plyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplicationTest(2) and the plyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplicationTest(2) and the plyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin-master/src/test/java/com/tintin/test/jav	s.java
62	

10 Список файлов

Классы

5.1 Kласс com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AccessController

Открытые члены

• String accessDenied ()

Метод для обработки запроса на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

5.1.1 Методы

5.1.1.1 accessDenied()

 $String\ com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Access Controller.access Denied\ (\)$

Метод для обработки запроса на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

Возвращает

Возвращает имя страницы с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookrightarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/AccessController.java
- 5.2 Kласс com.tintin.theplyushkin.models.security.AccessLevel

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

Открытые члены

• AccessLevel (String levelName)
Конструктор класса

5.2.1 Подробное описание

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

5.2.2 Конструктор(ы)

5.2.2.1 AccessLevel()

 ${\bf com.tintin.theplyushkin.models.security.AccessLevel.AccessLevel \ (}$ ${\bf String\ levelName\)}$

Конструктор класса

Аргументы

levelName	Название уровня доступа
-----------	-------------------------


Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/AccessLevel.java

5.3 Интерфейс

com.tintin.theplyushkin.repositories.security.AccessLevelRepository

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.repositories.security.AccessLevelRepository:



Открытые члены

• AccessLevel findFirstByLevelName (String name)

5.3.1 Методы

5.3.1.1 findFirstByLevelName()

 $\label{lem:accessLevel} \begin{tabular}{ll} Access Level Repository. find First By Level Name (String name) \end{tabular}$

Метод для получения уровня доступа пользователя по имени.

Аргументы

name имя уровня доступа.

Возвращает

уровень доступа пользователя.

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/AccessLevelRepository.java

5.4 Kласс com.tintin.theplyushkin.services.security.AccessLevelService

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

Открытые члены

• AccessLevelService (AccessLevelRepository accessLevelRepository)
Конструктор сервиса для работы с уровнями доступа

5.4.1 Подробное описание

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

5.4.2 Конструктор(ы)

5.4.2.1 AccessLevelService()

 ${\bf com.tintin.theplyushkin.services.security. AccessLevelService. AccessLevelService (} \\ {\bf AccessLevelRepository \ accessLevelRepository \)}$

Конструктор сервиса для работы с уровнями доступа

Аргументы

для работы с уровнями доступа	accessLevelRepository
-------------------------------	-----------------------

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/AccessLevelService.java

5.5 Класс com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AuthController

Открытые члены

- AuthController (PersonValidator personValidator, RegistrationService registrationService)
- String loginPage ()
- String registrationPage (@ModelAttribute("person") Person person)
- String performRegistration (@ModelAttribute("person") @Valid Person person, BindingResult bindingResult)

5.5.1 Конструктор(ы)

5.5.1.1 AuthController()

 $com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Auth Controller. Auth Controller \ ($ $Person Validator\ person Validator,$ $Registration Service\ registration Service\)$

Создание контроллера аутентификации и регистрации пользователей.

Аргументы

${\it personValidator}$	валидатор для проверки данных, введенных пользователем.
${\it registration} Service$	сервис, обеспечивающий регистрацию пользователя в системе.

5.5.2 Методы

5.5.2.1 loginPage()

 $String\ com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Auth Controller.log in Page\ (\)$

Обрабатывает GET-запрос на получение страницы входа в систему.

Возвращает

страница входа в систему.

5.5.2.2 performRegistration()

```
\label{lem:complex} String\ com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AuthController.performRegistration\ ( \\ @ModelAttribute("person")\ @Valid\ Person\ person, \\ BindingResult\ bindingResult\ )
```

Обрабатывает POST-запрос на регистрацию нового пользователя.

Аргументы

person	объект, хранящий данные нового пользователя.	
bindingResult	объект, хранящий информацию о результатах проверки данных, введенных	
	пользователем.	

Возвращает

страница регистрации нового пользователя, если данные были введены некорректно, иначе перенаправление на страницу входа в систему.

5.5.2.3 registrationPage()

```
String\ com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Auth Controller.registration Page\ ( @ModelAttribute("person") Person person )
```

Обрабатывает GET-запрос на получение страницы регистрации нового пользователя.

Аргументы

person	объект, хранящий данные нового пользователя.
--------	--

Возвращает

страница регистрации нового пользователя.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/AuthController.java

5.6 Kласс com.tintin.theplyushkin.models.Collection

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Collection.java

5.7 Kласс com.tintin.theplyushkin.models.CollectionItem

Класс модели для элемента коллекции

Открытые члены

• String toString ()
Переопределение метода toString() для объекта CollectionItem.

5.7.1 Подробное описание

Класс модели для элемента коллекции

5.7.2 Методы

5.7.2.1 toString()

String com.tintin.theplyushkin.models.CollectionItem.toString()

Переопределение метода toString() для объекта CollectionItem.

Возвращает

Строковое представление объекта CollectionItem

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/CollectionItem.java$

5.8 Kласс com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionItemsController

Открытые члены

• CollectionItemsController (CollectionItemsService collectionItemsService, CollectionsService collectionsService, VisibilityLevelService visibilityLevelService, FeatureService featureService, FeatureService featuresOfItemService)

Конструктор класса CollectionItemsController.

- String collectionItem (Model model, @PathVariable("id") int id)
 - Обрабатывает GET запрос на страницу конкретного элемента коллекции
- String newItem (Model model, @PathVariable("id") int collectionId)
- String newItemFeatures (Model model, @ModelAttribute("collectionItem") CollectionItem collectionItem, @PathVariable("id") int collectionId)
- String addItem (Model model, @ModelAttribute("newCollection") Collection collection, @Path

 Variable("id") int collectionItem, @RequestParam Map < String, String > allFeatures)
- String deleteItem (@PathVariable("id") int id)

Статические открытые данные

• static final String DEFAULT_VISIBILITY_OF_ITEM = "PUBLIC" Константа для значения видимости элемента коллекции по умолчанию

5.8.1 Конструктор(ы)

5.8.1.1 CollectionItemsController()

 $com.tintin.the plyushkin.controllers. Collection I tems Controller. Collection I tems Controller \ ($

CollectionItemsService collectionItemsService,

CollectionsService collectionsService,

VisibilityLevelService visibilityLevelService,

FeatureService featureService,

FeaturesOfItemService featuresOfItemService)

Конструктор класса CollectionItemsController.

Аргументы

collectionItemsService	Сервис для работы с элементами коллекции
collectionsService Сервис для работы с коллекциями	
visibilityLevelService	Сервис для работы с уровнями видимости
featureService	Сервис для работы с характеристиками элементов коллекции
featuresOfItemService	Сервис для работы с характеристиками конкретного элемента коллекции

5.8.2 Методы

5.8.2.1 collectionItem()

```
\label{lem:controller} String\ com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionItemsController.collectionItem\ ($Model model, $$ @PathVariable("id") int id )
```

Обрабатывает GET запрос на страницу конкретного элемента коллекции

Аргументы

model	Модель для передачи данных на страницу	
id	Идентификатор элемента коллекции	

Возвращает

Возвращает страницу элемента коллекции

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/CollectionItemsController.java

5.9 Интерфейс

com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionItemsRepository

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionItemsRepository:

```
org::springframework::data::jpa::repository::JpaRepository< CollectionItem, Integer >

com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionItemsRepository
```

Открытые члены

• void deleteById (int id)

5.9.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для объектов CollectionItem

5.9.2 Методы

5.9.2.1 deleteById()

```
\label{lem:condition} void\ com.tintin.the plyushkin.repositories. Collection I tems Repository. delete By Id\ (int\ id\ )
```

Удаляет объект CollectionItem из базы данных по его идентификатору

Аргументы

id Идентификатор удаляемого объекта CollectionItem

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The← Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/CollectionItemsRepository.java

5.10 Класс com.tintin.theplyushkin.services.CollectionItemsService

Открытые члены

- CollectionItemsService (CollectionItemsRepository collectionItemsRepository)
- CollectionItem findById (int id)
- CollectionItem save (CollectionItem collectionItem)
- void delete (int id)

5.10.1 Методы

5.10.1.1 delete()

 $\label{lem:composition} void\ com.tintin.theplyushkin.services. Collection Items Service.delete\ ($ int id)

Метод для удаления элемента коллекции по его идентификатору.

Аргументы

ід Идентификатор элемента коллекции.

5.10.1.2 findById()

 $\begin{array}{c} \textbf{CollectionItem} \ com.tintin.theplyushkin.services. CollectionItemsService.findById \ (\\ int \ id \) \end{array}$

Метод для поиска элемента коллекции по его идентификатору.

Аргументы

id Идентификатор элемента коллекции.

Возвращает

Элемент коллекции.

5.10.1.3 save()

Метод для сохранения элемента коллекции.

Аргументы

collectionItem	Элемент коллекции.
----------------	--------------------

Возвращает

Сохраненный элемент коллекции.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/CollectionItemsService.java

5.11 Класс com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsController

Открытые члены

• CollectionsController (CollectionsService collectionsService, TypesOfCollectionService typesOf← CollectionService, VisibilityLevelService visibilityLevelService)

Конструктор класса CollectionsController.

• String index ()

Главная страница коллекций

• String allUserCollections (Model model)

Возвращает все коллекции пользователя

• String userCollection (@PathVariable("id") int id, Model model)

Возвращает определенную коллекцию пользователя

• String newCollection (Model model)

Создает новую коллекцию

• String addCollection (@ModelAttribute("newCollection") Collection collection, Model model)

Добавляет новую коллекцию

• String deleteCollection (@PathVariable("id") int id)

Удаляет коллекцию

Статические открытые данные

- static final String DEFAULT_VISIBILITY_OF_COLLECTION = "PUBLIC"

5.11.1 Конструктор(ы)

5.11.1.1 CollectionsController()

 $com.tintin.the plyushkin.controllers. Collections Controller. Collections Controller (\\ Collections Service collections Service,\\ Types Of Collection Service types Of Collection Service,\\ Visibility Level Service visibility Level Service)$

Конструктор класса CollectionsController.

Аргументы

collectionsService	Сервис коллекций
types Of Collection Service	Сервис типов коллекций
visibilityLevelService	Сервис уровней доступа

5.11.2 Методы

5.11.2.1 addCollection()

 $String\ com.tintin.theplyushkin.controllers. Collections Controller. add Collection\ (\\ @ModelAttribute("newCollection")\ Collection\ collection, \\ Model\ model\)$

Добавляет новую коллекцию

Аргументы

collection	Коллекция, которую нужно добавить
model	Модель представления

Возвращает

Имя представления для добавления новой коллекции

5.11.2.2 allUserCollections()

 $String\ com.tintin.theplyushkin.controllers. Collections Controller. all User Collections\ ($ $Model\ model\)$

Возвращает все коллекции пользователя

A								
А	D	Γ.	V	Μ	е	Η	Т	Ы

model	Модель представления
-------	----------------------

Возвращает

Имя представления для всех коллекций пользователя

5.11.2.3 deleteCollection()

 $String\ com.tintin.theplyushkin.controllers. Collections Controller. delete Collection\ (\\ @PathVariable("id")\ int\ id\)$

Удаляет коллекцию

Аргументы

id Идентификатор коллекции, которую нужно удалить

Возвращает

Имя представления для удаления коллекции

5.11.2.4 index()

String com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsController.index ()

Главная страница коллекций

Возвращает

Имя представления для главной страницы коллекций

5.11.2.5 newCollection()

 $String\ com.tintin.theplyushkin.controllers. Collections Controller.new Collection\ ($ $Model\ model\)$

Создает новую коллекцию

Аргументы

I	model	Модель представления	Модель
---	-------	----------------------	--------

Возвращает

Имя представления для создания новой коллекции

5.11.2.6 userCollection()

```
String\ com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsController.userCollection\ ( \\ @PathVariable("id")\ int\ id, \\ Model\ model\ )
```

Возвращает определенную коллекцию пользователя

Аргументы

id	Идентификатор коллекции
model	Модель представления

Возвращает

Имя представления для определенной коллекции пользователя


Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/CollectionsController.java \\$

5.12 Интерфейс

com.tintin.the plyushkin.repositories. Collections Repository

 $\Gamma pa \varphi \ \text{наследования:} com.tintin.the plyushkin.repositories. Collections Repository:$



Открытые члены

• List< Collection > findCollectionByCreator (Person creator)

5.12.1 Методы

5.12.1.1 findCollectionByCreator()

 $\label{eq:contintin} List < Collection > com.tintin.the plyushkin.repositories. Collections Repository.find Collection By Creator \ (Person creator \)$

Находит коллекции, созданные конкретным пользователем.

Аргументы

creator | создатель коллекций

Возвращает

список коллекций созданного пользователем

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The&Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/CollectionsRepository.java

5.13 Класс com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService

Открытые члены

- $\bullet \quad Collections Service \ (Collections Repository \ collections Repository)\\$
- Collection findById (int id)

Найти коллекцию по id.

• List< Collection > findByCreator (Person person)

Найти коллекции по их создателю.

• byte[] getImageByCollectionId (int id)

Получить изображение коллекции по ee id.

• List < CollectionItem > getItemsOfCollection (int id)

Получить элементы коллекции по ee id.

• Collection save (Collection collection)

Сохранить коллекцию в базе данных.

• void deleteById (int id)

Удалить коллекцию по ee id.

5.13.1 Методы

5.13.1.1 deleteById()

 ${\bf void\ com.tintin.theplyushkin.services.Collections Service.delete By Id\ (}$ ${\bf int\ id\)}$

Удалить коллекцию по ee id.

Аргументы

id Идентификатор коллекции.

5.13.1.2 findByCreator()

 $\label{eq:contint} List < Collection > com.tintin.theplyushkin.services. Collections Service.find By Creator \ ($ Person person)

Найти коллекции по их создателю.

Аргументы

person Создатель коллекций.

Возвращает

Список коллекций типа List<Collection>.

5.13.1.3 findById()

 $\begin{array}{c} \textbf{Collection com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService.findById (} \\ \textbf{int id)} \end{array}$

Найти коллекцию по id.

Аргументы

id Идентификатор коллекции.

Возвращает

Коллекцию типа Collection.

5.13.1.4 getImageByCollectionId()

 $byte[\] \ com.tintin.theplyushkin.services. Collections Service.get Image By Collection Id \ ($ int id)

Получить изображение коллекции по ее id.

Аргументы

id Идентификатор коллекции.

Возвращает

Массив байтов, содержащий изображение.

5.13.1.5 getItemsOfCollection()

 $\label{list_constraint} List < \frac{CollectionItem}{collection} > com.tintin.theplyushkin.services. Collections Service.getItemsOfCollection \ (int \ id \)$

Получить элементы коллекции по ee id.

Аргументы

id Идентификатор коллекции.

Возвращает

Список элементов коллекции типа List<CollectionItem>.

5.13.1.6 save()

Сохранить коллекцию в базе данных.

Аргументы

collection Коллекция, которую нужно сохранить.

Возвращает

Сохраненную коллекцию типа Collection.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/CollectionsService.java

5.14 Класс com.tintin.theplyushkin.models.Feature

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Feature.java

5.15 Класс com.tintin.theplyushkin.models.FeatureOfCollectionType

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOfCollectionType.java$


5.16 Класс com.tintin.theplyushkin.models.FeatureOfItem

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOfItem.java

5.17 Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.FeatureRepository

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.repositories.FeatureRepository:



Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/FeatureRepository.java

5.18 Класс com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService

Открытые члены

- FeatureService (FeatureRepository featureRepository)
- Feature findById (int id)
- void save (Feature feature)

5.18.1 Конструктор(ы)

5.18.1.1 FeatureService()

 ${\bf com.tintin.theplyushkin.services.Feature Service.Feature Service \ (}$ ${\bf Feature Repository \ feature Repository \)}$

Конструктор сервиса для работы с объектами типа Feature

Аргументы

testureRepository	репозиторий для объектов типа Feature	ı
read dreftepository	penoshropin Asia oo bekrob rima readire	1

5.18.2 Методы

5.18.2.1 findById()

```
\label{eq:Feature} \begin{tabular}{ll} Feature com. tintin. the ply ushkin. services. Feature Service. find By Id ( int id ) \end{tabular}
```

Получение объекта типа Feature по его идентификатору

Аргументы

```
id | идентификатор объекта типа Feature
```

Возвращает

объект типа Feature

5.18.2.2 save()

```
\label{lem:condition} \begin{tabular}{ll} void com.tintin.theplyushkin.services. Feature Service.save ( \\ Feature \ feature \ ) \end{tabular}
```

Сохранение объекта типа Feature

Аргументы

feature объект типа Feature для сохранения


Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my \ work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/FeatureService.java \\$

5.19 Интерфейс

com.tintin.the plyushkin.repositories. Features Of Item Repository

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.repositories.FeaturesOfItemRepository:



Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The-Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/FeaturesOfItemRepository.java

5.20 Класс com.tintin.theplyushkin.services.FeaturesOfItemService

Открытые члены

- FeaturesOfItemService (FeaturesOfItemRepository featuresOfItemRepository)
- void save (FeatureOfItem featureOfItem)

Сохранить характеристики товара

5.20.1 Методы

5.20.1.1 save()

 ${\bf void\ com.tintin.theplyushkin.services.FeatureSofItemService.save\ (}$ ${\bf FeatureOfItem\ featureOfItem\)}$

Сохранить характеристики товара

Аргументы

featureOfItem - экземпляр характеристик товара

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The&Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/FeaturesOfItemService.java

5.21 Класс com.tintin.theplyushkin.controllers.ImagesController

Открытые члены

• ImagesController (CollectionsService collectionsService, CollectionItemsService collectionItems ← Service)

- void showImageOfCollection (@PathVariable("id") int id, HttpServletResponse response, Http← ServletRequest request) throws IOException
- void showItemOfCollection (@PathVariable("id") int id, HttpServletResponse response, Http↔ ServletRequest request) throws IOException
- String upload CollectionImage (@PathVariable("id") int id, @RequestParam("file") MultipartFile file, Redirect Attributes attributes)
- String uploadItemImage (@PathVariable("id") int id, @RequestParam("file") MultipartFile file, RedirectAttributes attributes)

5.21.1 Конструктор(ы)

5.21.1.1 ImagesController()

 $com.tintin.the plyushkin.controllers. Images Controller. Images Controller \ (\\ Collections Service\ collections Service, \\ Collection Items Service\ collection Items Service\)$

Конструктор класса.

Аргументы

collectionsService	- сервис коллекций
collectionItemsService	- сервис элементов коллекций

5.21.2 Методы

5.21.2.1 showImageOfCollection()

```
\label{lem:controller} void\ com.tintin.theplyushkin.controllers.ImagesController.showImageOfCollection\ ( \\ @PathVariable("id")\ int\ id, \\ \\ HttpServletResponse\ response, \\ \\ HttpServletRequest\ request\ )\ throws\ IOException
```

Обрабатывает GET-запросы для отображения изображения коллекции.

Аргументы

id	- идентификатор коллекции
response	- объект НТТР-ответа
request	- объект НТТР-запроса

Исключения

IOException	- исключение, возникающее при чтении файла
-------------	--

5.21.2.2 showItemOfCollection()

```
\label{lem:controllers} void\ com.tintin.theplyushkin.controllers.ImagesController.showItemOfCollection\ ( \\ @PathVariable("id")\ int\ id, \\ & HttpServletResponse\ response, \\ & HttpServletRequest\ request\ )\ throws\ IOException
```

Обрабатывает GET-запросы для отображения изображения элемента коллекции.

Аргументы

id	- идентификатор элемента коллекции
response	- объект НТТР-ответа
request	- объект НТТР-запроса

Исключения

	IOException	- исключение, возникающее при чтении файла
--	-------------	--


Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Program \ Files \ (x86)/All \ for \ code/VS \ code/my \ code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \hookleftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/ImagesController.java$

5.22 Интерфейс

com.tintin.the plyushkin.repositories.security. People Repository

 $\Gamma pa \varphi \ \ \text{наследования:} com.tintin.the plyushkin.repositories.security.People Repository:$



Открытые члены

5.22.1 Методы

5.22.1.1 findByUsername()

 $\label{eq:optional} Optional < Person > com.tintin.theplyushkin.repositories.security.PeopleRepository.findByUsername (\\ String username)$

Ищет пользователя с указанным именем пользователя.

Аргументы

username имя пользователя.

Возвращает

объект Optional с найденным пользователем, если он существует.

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/PeopleRepository.java

5.23 Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.PeopleService

Открытые члены

- PeopleService (PeopleRepository peopleRepository)
 - Конструктор класса

Метод для загрузки пользователя по имени пользователя

5.23.1 Конструктор(ы)

5.23.1.1 PeopleService()

 $com.tintin.the plyushkin.services.security. People Service. People Service \ (\\ People Repository \ people Repository \)$

Конструктор класса

Аргументы

5.23.2 Методы

5.23.2.1 loadUserByUsername()

 $\label{eq:optional} Optional < Person > com.tintin.theplyushkin.services.security. PeopleService.loadUserByUsername (\\ String username)$

Метод для загрузки пользователя по имени пользователя

Аргументы

username - имя	пользователя
----------------	--------------

Возвращает

Optional объект типа Person, содержащий пользователя с указанным именем пользователя, если таковой имеется

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/PeopleService.java

5.24 Класс com.tintin.theplyushkin.models.security.Person

Класс для представления сущности Пользователь.

Открытые члены

- Person (String username, String email, String phone) Конструктор класса Person с параметрами.
- String toString ()

Метод для получения строкового представления объекта Person.

5.24.1 Подробное описание

Класс для представления сущности Пользователь.

5.24.2 Конструктор(ы)

5.24.2.1 Person()

```
com.tintin.theplyushkin.models.security.Person.Person (
String username,
String email,
String phone )
```

Конструктор класса Person с параметрами.

Аргументы

username	- никнейм пользователя.
email	- email пользователя.
phone	- телефон пользователя.

5.24.3 Методы

5.24.3.1 toString()

String com.tintin.theplyushkin.models.security.Person.toString ()

Метод для получения строкового представления объекта Person.

Возвращает


Строковое представление объекта Person.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/Person.java

5.25 Класс com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails:



Открытые члены

- PersonDetails (Person person)
- Collection<? extends GrantedAuthority > getAuthorities ()
- String getPassword ()
- String getUsername ()
- boolean isAccountNonExpired ()
- boolean isAccountNonLocked ()
- boolean isCredentialsNonExpired ()
- boolean isEnabled ()
- Person getPerson ()

5.25.1 Конструктор(ы)

5.25.1.1 PersonDetails()

 ${\bf com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails.PersonDetails} \ ($ ${\bf Person\ person\ })$

Конструктор класса PersonDetails.

Аргументы

person | Объект Person, содержащий информацию о пользователе.

5.25.2 Методы

5.25.2.1 getAuthorities()

 $Collection <?\ extends\ Granted Authority > com.tintin.the plyushkin.security. Person Details.get Authorities\ (\)$

Метод, возвращающий список прав доступа пользователя.

Возвращает

Список прав доступа пользователя.

5.25.2.2 getPassword() String com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails.getPassword () Метод, возвращающий пароль пользователя. Возвращает Пароль пользователя. 5.25.2.3 getUsername() String com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails.getUsername () Метод, возвращающий имя пользователя. Возвращает Имя пользователя. 5.25.2.4 isAccountNonExpired() $boolean\ com.tintin.the plyushkin.security. Person Details. is Account Non Expired\ (\)$ Метод, определяющий, не истек ли срок действия учетной записи. Возвращает true, если срок действия учетной записи не истек, false в противном случае. 5.25.2.5 isAccountNonLocked() $boolean\ com.tintin.the plyushkin.security. Person Details. is Account Non Locked\ (\)$ Метод, определяющий, заблокирована ли учетная запись.

Возвращает

true, если учетная запись не заблокирована, false в противном случае.

5.25.2.6 isCredentialsNonExpired()

 $boolean\ com.tintin.the plyushkin.security. Person Details. is Credentials Non Expired\ (\)$

Метод, определяющий, истек ли срок действия учетных данных пользователя.

Возвращает

true, если срок действия учетных данных пользователя не истек, false в противном случае.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/security/PersonDetails.java

5.26 Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.PersonDetailsService

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.services.security.PersonDetailsService:



Открытые члены

- PersonDetailsService (PeopleRepository peopleRepository)
- UserDetails loadUserByUsername (String username) throws UsernameNotFoundException

5.26.1 Конструктор(ы)

5.26.1.1 PersonDetailsService()

 $com.tintin.the plyushkin.services.security. Person Details Service. Person Details Service \ (\\ People Repository \ people Repository \)$

Создает новый экземпляр сервиса PersonDetailsService

Аргументы

peopleRepository	Репозиторий, связанный с моделью Person

5.26.2 Методы

5.26.2.1 loadUserByUsername()

 $\label{thm:combined} User Details com. tint in. the ply ushkin. services. security. Person Details Service. load User By Username \ (\\ String username \) throws Username Not Found Exception$

Получает информацию о пользователе из базы данных по его имени пользователя.

Аргументы

Возвращает

Информация о пользователе в виде объекта UserDetails

Исключения


${\bf Username Not Found Exception}$	Если пользователь не найден в базе данных
--------------------------------------	---

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/PersonDetailsService.java

5.27 Класс com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator:



Открытые члены

- PersonValidator (PeopleService peopleService)
- boolean supports (Class<?> clazz)

Поддерживает ли класс, на котором вызывается валидатор, класс Person.

• void validate (Object target, Errors errors)

Проверяет, что пользователь с заданным ником не существует

5.27.1 Методы

5.27.1.1 supports()

```
boolean com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator.supports ( {\it Class<?>~clazz~)}
```

Поддерживает ли класс, на котором вызывается валидатор, класс Person.

Аргументы

аzz класс, который необходимо проверить

Возвращает

true, если класс поддерживается, иначе false

5.27.1.2 validate()

```
\begin{tabular}{ll} void com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator.validate ( \\ Object target, \\ Errors errors ) \end{tabular}
```

Проверяет, что пользователь с заданным ником не существует

Аргументы

target	объект, который необходимо проверить
errors	объект, куда будут добавлены ошибки, если они есть

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/PersonValidator.java

5.28 Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.RegistrationService

Открытые члены

- $\hbox{$\bullet$ RegistrationService (Access Level Repository access Level Repository, Visibility Level Repository, People Repository people Repository, Password Encoder password Encoder)}$
- void register (Person person)

5.28.1 Подробное описание

Сервис для регистрации пользователей

5.28.2 Методы

5.28.2.1 register()

 ${\bf void\ com.tint} in. the ply ushkin. services. security. Registration Service. register\ ($ ${\bf Person\ person\)}$

Регистрирует пользователя

Аргументы

person - объект класса Person

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/RegistrationService.java

5.29 Класс com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig:



Открытые члены

- SecurityConfig (PersonDetailsService personDetailsService)
- PasswordEncoder getPasswordEncoder ()

Защищенные члены

- void configure (HttpSecurity http) throws Exception
- void configure (AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception

5.29.1 Подробное описание

Класс SecurityConfig наследуется от WebSecurityConfigurerAdapter и определяет конфигурацию безопасности для приложения.

5.29.2 Конструктор(ы)

5.29.2.1 SecurityConfig()

```
com.tintin.the plyushkin.config. Security Config. Security Config \ ( \\ Person Details Service\ person Details Service\ )
```

Конструктор класса SecurityConfig.

Аргументы

personDetailsService | Сервис для управления пользовательскими данными.

5.29.3 Методы

5.29.3.1 configure() [1/2]

```
void com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig.configure (
AuthenticationManagerBuilder auth ) throws Exception [protected]
```

Метод для настройки аутентификации.

Аргументы

auth Объект AuthenticationManagerBuilder для конфигурации аутентификации.

```
5.29.3.2 configure() [2/2]
```

```
void com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig.configure (
HttpSecurity http ) throws Exception [protected]
```

Метод для настройки доступа к страницам приложения.

Аргументы

http | Объект HttpSecurity для конфигурации доступа к страницам.

5.29.3.3 getPasswordEncoder()

 $Password Encoder\ com. tintin. the plyushkin. config. Security Config. get Password Encoder\ (\)$

Метод для получения объекта PasswordEncoder для кодирования пароля пользователя.

Возвращает

Объект PasswordEncoder.

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/config/SecurityConfig.java

5.30 Класс com.tintin.theplyushkin.ThePlyushkinApplication

Открытые статические члены

• static void main (String[] args)

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkinApplication.java

5.31 Класс com.tintin.theplyushkin.models.TypeOfCollection

Класс, представляющий тип коллекции

5.31.1 Подробное описание

Класс, представляющий тип коллекции


Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/TypeOfCollection.java

5.32 Интерфейс

com.tintin.theplyushkin.repositories.TypesOfCollectionRepository

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.repositories.TypesOfCollectionRepository:



Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/TypesOfCollectionRepository.java

5.33 Kласс com.tintin.theplyushkin.services.TypesOfCollectionService

Открытые члены

- $\bullet \ \ TypesOfCollectionService \ (TypesOfCollectionRepository \ typesOfCollectionRepository)$
- List< TypeOfCollection > findAll ()
- TypeOfCollection findById (int id)

5.33.1 Конструктор(ы)

5.33.1.1 TypesOfCollectionService()

 $com.tintin.the plyushkin.services. TypesOfCollectionService. TypesOfCollectionService \ (\\ TypesOfCollectionRepository \ typesOfCollectionRepository \)$

Конструктор класса

Аргументы

types Of Collection Repository	репозиторий типов коллекций
--------------------------------	-----------------------------

5.33.2 Методы

5.33.2.1 findAll()

List < TypeOfCollection > com.tintin.theplyushkin.services.TypesOfCollectionService.findAll ()

Получение всех типов коллекций

Возвращает

список всех типов коллекций

5.33.2.2 findById()

 $\label{thm:continuin} {\bf TypeOfCollection}\ com.tintin.the plyushkin.services. TypesOfCollectionService.find By Id\ (int\ id\)$

Получение типа коллекции по идентификатору

Аргументы

id идентификатор типа коллекции

Возвращает

тип коллекции

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The \leftarrow Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/TypesOfCollectionService.java

5.34 Класс com.tintin.theplyushkin.models.security.VisibilityLevel

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

Открытые члены

• VisibilityLevel (String levelName)

Конструктор класса, принимающий название уровня видимости.

5.34.1 Подробное описание

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

5.34.2 Конструктор(ы)

5.34.2.1 VisibilityLevel()

 $com.tintin.the plyushkin.models.security. Visibility Level. Visibility Level \ ($ $String\ level Name\)$

Конструктор класса, принимающий название уровня видимости.

Аргументы

levelName Название уровня видимости	
---------------------------------------	--

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The&Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/VisibilityLevel.java

5.35 Интерфейс com.tintin.theplyushkin.repositories.security.Visibility← LevelRepository

Граф наследования:com.tintin.theplyushkin.repositories.security.VisibilityLevelRepository:

org::springframework::data::jpa::repository::JpaRepository< VisibilityLevel, Integer >

com.tintin.theplyushkin.repositories.security.VisibilityLevelRepository

Открытые члены

• VisibilityLevel findFirstByLevelName (String name)
Метод для поиска первого уровня видимости по имени

5.35.1 Методы

5.35.1.1 findFirstByLevelName()

Метод для поиска первого уровня видимости по имени

Аргументы

name имя уровня видимости

Возвращает

объект VisibilityLevel или null, если такой не найден

Объявления и описания членов интерфейса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/VisibilityLevelRepository.java

5.36 Класс com.tintin.theplyushkin.services.security.VisibilityLevelService

Открытые члены

- VisibilityLevelService (VisibilityLevelRepository visibilityLevelRepository)
- VisibilityLevel findByName (String name)

 Метод для поиска уровня видимости по имени

5.36.1 Методы

5.36.1.1 findByName()

 $\label{lem:VisibilityLevel} VisibilityLevel com.tintin.the plyushkin.services.security. VisibilityLevel Service.find By Name \ (String name)$

Метод для поиска уровня видимости по имени

Аргументы

name имя искомого уровня видимости

Возвращает

найденный уровень видимости

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

• D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/The Plyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/VisibilityLevelService.java

Глава 6

Файлы

6.1 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/config/Security← Config.java

Класс, отвечающий за конфигурацию безопасности приложения.

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig

6.1.1 Подробное описание

Класс, отвечающий за конфигурацию безопасности приложения.

6.2 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/← CollectionItemsController.java

Контроллер для управления элементами коллекций

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.controllers. Collection I tems Controller$

6.2.1 Подробное описание

Контроллер для управления элементами коллекций

50 Файлы

6.3 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/← CollectionsController.java

Контроллер для работы с коллекциями

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.controllers. Collections Controller$

6.3.1 Подробное описание

Контроллер для работы с коллекциями

6.4 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/Images← Controller.java

Контроллер для работы с изображениями

Классы

- $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.controllers. Images Controller$
- 6.4.1 Подробное описание

Контроллер для работы с изображениями

6.5 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/← AccessController.java

Класс контроллера доступа. Класс контроллера, отвечающий за обработку запроса на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Access Controller$

6.5.1 Подробное описание

Класс контроллера доступа. Класс контроллера, отвечающий за обработку запроса на страницу с сообщением о доступе, запрещенном пользователю.

6.6 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllers/security/← AuthController.java

Класс контроллера доступа. Класс контроллера, обрабатывающий запросы аутентификации и регистрации пользователей.

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.theplyushkin.controllers.security. Auth Controller$

6.6.1 Подробное описание

Класс контроллера доступа. Класс контроллера, обрабатывающий запросы аутентификации и регистрации пользователей.

6.7 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/← Collection.java

Класс, представляющий сущность коллекции. Описывает поля и методы коллекции.

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.models.Collection

6.7.1 Подробное описание

Класс, представляющий сущность коллекции. Описывает поля и методы коллекции.

6.8 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Collection tem.java

Класс модели для элемента коллекции

52 Файлы

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.models.CollectionItem

Класс модели для элемента коллекции

6.8.1 Подробное описание

Класс модели для элемента коллекции

6.9 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Feature.java

Класс, описывающий свойство элемента коллекции

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.theplyushkin.models. Feature\\$

6.9.1 Подробное описание

Класс, описывающий свойство элемента коллекции

6.10 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/FeatureOf← Item.java

Модель класса FeatureOfItem, описывающая свойства элемента коллекции.

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.models. Feature Of Item$

6.10.1 Подробное описание

Модель класса FeatureOfItem, описывающая свойства элемента коллекции.

6.11 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/← AccessLevel.java

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.models.security.AccessLevel Класс, представляющий уровень доступа пользователя

6.11.1 Подробное описание

Класс, представляющий уровень доступа пользователя

6.12 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/← Person.java

Описание класса Person, который представляет сущность Пользователь.

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.models.security.Person Класс для представления сущности Пользователь.

6.12.1 Подробное описание

Описание класса Person, который представляет сущность Пользователь.

6.13 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/security/← VisibilityLevel.java

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

54 Файлы

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.models.security.VisibilityLevel

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

6.13.1 Подробное описание

Класс, представляющий уровень видимости для пользователей.

6.14 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/TypeOf← Collection.java

Класс, представляющий тип коллекции

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.models.TypeOfCollection Класс, представляющий тип коллекции

6.14.1 Подробное описание

Класс, представляющий тип коллекции

6.15 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/← CollectionItemsRepository.java

Описание интерфейса репозитория CollectionItemsRepository для доступа к объектам CollectionItem в базе данных

Классы

• interface com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionItemsRepository

6.15.1 Подробное описание

Описание интерфейса репозитория CollectionItemsRepository для доступа к объектам CollectionItem в базе данных

6.16 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/← CollectionsRepository.java

Интерфейс репозитория для работы с коллекциями (Collection) в базе данных.

Классы

• interface com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionsRepository

6.16.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для работы с коллекциями (Collection) в базе данных.

6.17 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/← FeatureRepository.java

Интерфейс репозитория для работы с сущностью "Характеристика".

Классы

• interface com.tintin.theplyushkin.repositories.FeatureRepository

6.17.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для работы с сущностью "Характеристика".

6.18 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/← FeaturesOfItemRepository.java

Репозиторий для работы с сущностью FeatureOfItem.

Классы

• interface com.tintin.theplyushkin.repositories.FeaturesOfItemRepository

56 Файлы

6.18.1 Подробное описание

Репозиторий для работы с сущностью FeatureOfItem.

6.19 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/↔ AccessLevelRepository.java

Интерфейс репозитория доступа уровня AccessLevel.

Классы

 $\bullet\ interface\ com.tintin.theplyushkin.repositories.security. Access Level Repository$

6.19.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория доступа уровня AccessLevel.

6.20 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/↔ PeopleRepository.java

Интерфейс репозитория для работы с объектами Person (пользователей системы).

Классы

• interface com.tintin.theplyushkin.repositories.security.PeopleRepository

6.20.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для работы с объектами Person (пользователей системы).

6.21 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/security/⊷ VisibilityLevelRepository.java

Интерфейс репозитория для работы с уровнями видимости коллекций

• interface com.tintin.theplyushkin.repositories.security.VisibilityLevelRepository

6.21.1 Подробное описание

Интерфейс репозитория для работы с уровнями видимости коллекций

6.22 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/repositories/Types← OfCollectionRepository.java

Репозиторий для работы с типами коллекций в базе данных

Классы

 $\bullet\ interface\ com.tintin.the plyushkin.repositories. Types Of Collection Repository$

6.22.1 Подробное описание

Репозиторий для работы с типами коллекций в базе данных

6.23 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/security/Person← Details.java

Класс, реализующий интерфейс UserDetails для пользовательской аутентификации в Spring Security. Данный класс хранит информацию о пользователе, необходимую для аутентификации в системе, реализуя интерфейс UserDetails из Spring Security. Содержит методы, возвращающие информацию о правах доступа пользователя, его логине и пароле, а также флаги, определяющие действительна ли учетная запись и не истек ли срок ее действия. Конструктор класса принимает объект Person, содержащий информацию о пользователе.

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails

58 Файлы

6.23.1 Подробное описание

Класс, реализующий интерфейс UserDetails для пользовательской аутентификации в Spring Security. Данный класс хранит информацию о пользователе, необходимую для аутентификации в системе, реализуя интерфейс UserDetails из Spring Security. Содержит методы, возвращающие информацию о правах доступа пользователя, его логине и пароле, а также флаги, определяющие действительна ли учетная запись и не истек ли срок ее действия. Конструктор класса принимает объект Person, содержащий информацию о пользователе.

6.24 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/Collection ItemsService.java

Класс, предоставляющий сервисные методы для работы с элементами коллекций.

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.services.CollectionItemsService

6.24.1 Подробное описание

Класс, предоставляющий сервисные методы для работы с элементами коллекций.

6.25 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/← CollectionsService.java

Класс, предоставляющий методы для работы с коллекциями Collection в базе данных.

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.services. Collections Service$

6.25.1 Подробное описание

Класс, предоставляющий методы для работы с коллекциями Collection в базе данных.

Автор

[имя автора]

Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my 6.26 ${\rm code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-}$ master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/Feature Service.java

Класс сервиса для работы с объектами типа Feature.

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService

6.26.1 Подробное описание

Класс сервиса для работы с объектами типа Feature.

Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my 6.27code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkinmaster/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/Features↔ OfItemService.java

Сервис для работы с характеристиками товаров

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.services. Features Of Item Service \\$

6.27.1 Подробное описание

Сервис для работы с характеристиками товаров

Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my 6.28 code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkinmaster/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/↔ AccessLevelService.java

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.services.security. Access Level Service\\$ Класс сервиса для работы с уровнями доступа

60 Файлы

6.28.1 Подробное описание

Класс сервиса для работы с уровнями доступа

6.29 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/← PeopleService.java

Класс для работы с пользователями системы безопасности

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.services.security. People Service$

6.29.1 Подробное описание

Класс для работы с пользователями системы безопасности

6.30 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/← PersonDetailsService.java

Сервис для получения информации о пользователе из базы данных. Реализует интерфейс User← DetailsService, требуемый Spring Security для аутентификации пользователя.

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.services.security. Person Details Service$

6.30.1 Подробное описание

Сервис для получения информации о пользователе из базы данных. Реализует интерфейс User← DetailsService, требуемый Spring Security для аутентификации пользователя.

6.31 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/⊷ RegistrationService.java

Класс сервиса регистрации пользователей

• class com.tintin.theplyushkin.services.security.RegistrationService

6.31.1 Подробное описание

Класс сервиса регистрации пользователей

6.32 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/security/← VisibilityLevelService.java

Класс сервиса уровней видимости

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.services.security. Visibility Level Service\\$

6.32.1 Подробное описание

Класс сервиса уровней видимости

6.33 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/TypesOf← CollectionService.java

Класс, представляющий сервис типов коллекций

Классы

 $\bullet \ class \ com.tintin.the plyushkin.services. Types Of Collection Service\\$

6.33.1 Подробное описание

Класс, представляющий сервис типов коллекций

62 Файлы

6.34 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkin↔ Application.java

Главный класс приложения "ThePlyushkin" Этот класс содержит метод main, который запускает Spring Boot приложение. Класс аннотирован с помощью @SpringBootApplication, чтобы обозначить его как главный класс Spring Boot.

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.ThePlyushkinApplication

6.34.1 Подробное описание

Главный класс приложения "ThePlyushkin" Этот класс содержит метод main, который запускает Spring Boot приложение. Класс аннотирован с помощью @SpringBootApplication, чтобы обозначить его как главный класс Spring Boot.

6.35 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/Person⊷ Validator.java

Класс-валидатор для модели Person. Проверяет, что пользователь с заданным ником не существует.

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator

6.35.1 Подробное описание

Класс-валидатор для модели Person. Проверяет, что пользователь с заданным ником не существует.

6.36 Файл D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkin← ApplicationTests.java

Классы

• class com.tintin.theplyushkin.ThePlyushkinApplicationTests

6.36.1 Подробное описание

Тесты контекста приложения.

Предметный указатель

```
accessDenied
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     showItemOfCollection, 32
                           com.tintin.the plyushkin.controllers.security. Access {\it Chontinoller the plyushkin.controllers.security}. Access {\it Chontinoller the plyushkin.controllers}. Acces
 AccessLevel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     accessDenied, 11
                          com.tintin.theplyushkin.models.security.AccessLexch.tintin.theplyushkin.controllers.security.AuthController,
                                                     12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AuthController, 14
 AccessLevelService
                           com.tintin.theplyushkin.services.security.AccessLevelSegvinPeage, 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     performRegistration, 15
 addCollection
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     registrationPage, 15
                           com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsCommission.theplyushkin.models.Collection, 16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          com.tintin.theplyushkin.models.CollectionItem, 16
all User Collections \\
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     toString, 16
                           com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsCommitmtin.theplyushkin.models.Feature, 27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          com.tintin.theplyushkin.models.FeatureOfCollectionType,
 AuthController
                           com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AuthContriblim,theplyushkin.models.FeatureOfItem, 27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           com.tintin.theplyushkin.models.security.AccessLevel,
 collectionItem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AccessLevel, 12
                           com.tintin.the plyushkin.controllers. Collection Items Gontrollers heplyushkin.models.security. Person, \ {\it 34} models and {\it 34} models are consistent with the plyushkin. The plyushk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Person, 35
 Collection Items Controller\\
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     toString, 35
                          com.tintin.the plyushkin.controllers. Collection Items \underline{Gontrollers}. Collection Items \underline{Gontrol
                                                     17
 {\it Collections Controller}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      VisibilityLevel, 46
                           com.tintin.the plyushkin.controllers. Collections Controllers. Laboration the plyushkin.models. Type Of Collection, the plyushkin.the plyush
 com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig, 41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionItemsRepository,
                           configure, 42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18
                           getPasswordEncoder, 43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     deleteById, 18
                           SecurityConfig, 42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           com.tintin.theplyushkin.repositories.CollectionsRepository,
com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionItemsController, 23
                                                     17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     findCollectionByCreator, 24
                           collectionItem, 17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          com.tintin.theplyushkin.repositories.FeatureRepository,
                            CollectionItemsController, 17
 com.tintin.the plyushkin.controllers. Collections Control \underline{\textbf{Com.}}.tintin.the plyushkin.repositories. Features Of Item Repository, and the plyushkin.controllers. The plane of the plyushkin.controllers and the plyushkin.controllers are also become a controller of the plyushkin.controller of the plyushkin.controlle
                           addCollection, 21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           com.tintin.the plyushkin.repositories.security. Access Level Repository and the property of 
                           allUserCollections, 21
                           CollectionsController, 21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     findFirstByLevelName, 13
                           deleteCollection, 22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          com.tintin.theplyushkin.repositories.security.PeopleRepository,
                           index, 22
                           newCollection, 22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     findByUsername, 33
                            user Collection, 23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          com.tintin.the plyushkin.repositories.security. Visibility Level Repositories. \\
com.tintin.theplyushkin.controllers.ImagesController,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     findFirstByLevelName, 46
                           ImagesController, 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           com.tintin.theplyushkin.repositories.TypesOfCollectionRepository,
                           showImageOfCollection, 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 44
```

code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-

D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my

com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails, 35

get Authorities, 36

```
getPassword, 36
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/config/Se
         get Username, 37
         isAccountNonExpired, 37
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
         isAccountNonLocked, 37
         isCredentialsNonExpired, 37
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controller
         PersonDetails, 36
com.tintin.theplyushkin.services.CollectionItemsServiDe/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controller
         delete, 19
         findById, 19
         save, 20
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService,
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                   24
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controller
         deleteById, 24
         findByCreator, 25
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
         findById, 25
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
         getImageByCollectionId, 25
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controller
         getItemsOfCollection, 26
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService, 27
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/controllerorsets
         FeatureService, 28
         findById, 29
         save, 29
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
com.tintin.the plyushkin.services. Features Of Item Service,\\
                                                                                                                                {\rm code/my \ work \ space/Ver 2Plushkin/The Plyushkin-}
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/models/Com/tintin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theply
         save, 30
com.tintin.theplyushkin.services.security.AccessLevelS@ryRacgram Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
         AccessLevelService, 13
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/C
com.tintin.the plyushkin.services.security. People Service,\\
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
         loadUserByUsername, 34
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
         PeopleService, 33
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/F
com.tintin.theplyushkin.services.security.PersonDetailsService, 52
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
         loadUserByUsername, 39
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/H
         PersonDetailsService, 38
com.tintin.theplyushkin.services.security.RegistrationService, 52
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                {\rm code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-}
         register, 41
com.tintin.theplyushkin.services.security.VisibilityLevelService, master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/src/main/tintin/theplyushkin/models/src/main/tintin/theplyushkin/models/src/main/tintin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theply
         findByName, 47
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
com.tintin.the plyushkin.services. Types Of Collection Service,\\
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/s
                   44
         findAll, 44
         findById, 45
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
         TypesOfCollectionService, 44
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
com.tintin.theplyushkin.ThePlyushkinApplication,
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/s
com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator, 39
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
         supports, 40
                                                                                                                                code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
         validate, 40
                                                                                                                                master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/models/7
                                                                                                             D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
         com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig,
                                                                                                                                code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                   42
```

```
master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikiniPregoaito HicksCollabitiAnIttons Release Wishnyojtavany
                                                                                                                                                                                                                                                                             code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                                                                                                                                                             master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/s
                                        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-60
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyusHRinPregoaitouFeksCodRectiAnlsReposider/WjSavaode/my
                                                                                                                                                                                                                                                                             code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                                                                                                                                                                                                                                                             master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-60
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyuslikin/PregoaitolFielesF(2086i)/Achfositopylga(WS code/my
                                                                                                                                                                                                                                                                             code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                                                                                                                                                             master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/s
                                        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-61
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyushkinpregoaitonfickesf(xx86i)/esOfficemoceleo/sVtSuyojka/amy
                                                                                                                                                                                                                                                                             code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                                                                                                                                                             master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/
                                        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-61
                                       master/src/main/java/com/tintin/theplyusHRinPregoaitoHriess(co86) yAAlcfossLedveIR/Eposiderniyava,
                                                                                                                                                                                                                                                                             code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                                                                                                                                                             master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyus
                                       {\tt code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-62}
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyus/Min/Pregoaito/Fieless(cos6) y Alle Contended to the contended and the contended to t
                                                                                                                                                                                                                                                                             code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                                                                                                                                                             master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/util/Pers
                                       code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-62
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyuslRinPregoaitouFeless@coloi)yAVisfibrilecydee/velRepodei/toury.java,
                                                                                                                                                                                                                                                                             {\rm code/my \ work \ space/Ver 2 Plushkin/The Plyushkin-}
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                                                                                                                                                             master/src/test/java/com/tintin/theplyushkin/ThePlyushkin/theplyushkin/theplyushkin/thePlyushkin/theplyushkin/theplyushkin/theplyushkin/thePlyushkin/theplyushkin/theplyushkin/thePlyushkin/theplyushkin/thePlyushkin/theplyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushkin/thePlyushk
                                        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-62
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyushdeilæteepositories/TypesOfCollectionRepository.java,
                                                                                                                                                                                                                                                         com.tintin.theplyushkin.services.CollectionItemsService,
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                        {\rm code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePl} \\ {\it code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushkin/ThePlushk
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/semutitut/iReheaplDestakkinjaepaositories.CollectionItemsRepository
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                                                                                                                                                                                                                                         com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService,
                                        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-24
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyushkilet/schvikeet/CoblectionItemsService.java,
                                                                                                                                                                                                                                                         com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsController,
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                        code/my work space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyuslfkin/services/CollectionsService.java,
                                                                                                                                                                                                                                                         com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService,
                                        58
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                        code/my_work_space/Ver2Plushkin/ThePlushkin-
                                        master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/selvices/reattle Selvices/reattle Selvices/
                                                                                                                                                                                                                                     findByCreator
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                        {\rm code/my\_work\_space/Ver2 Plushkin/The Plyushkin}. tintin. the plyushkin. services. Collections Service, the contraction of the plyushkin and the contraction of the plyushkin and the plyush
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/FeaturesOfItemService.java,
                                                                                                                                                                                                                                     findById
                                                                                                                                                                                                                                                         com.tintin.theplyushkin.services.CollectionItemsService,
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                       {\rm code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-} ^{19}
                                        master/src/main/java/com/tintin/theplyushkin/services/sethenlyushkin/services-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervices-fervic
                                                                                                                                                                                                                                                         com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService,
D:/Program Files (x86)/All for code/VS code/my
                                       {\rm code/my\_work\_space/Ver2Plushkin/ThePlyushkin-} ^{29}
                                        master/src/main/java/com/tintin/the plyushkin/services/secturely/phkin-services. TypesOf Collection Services, and the plyushkin/services are the plyushkin/services and the plyushkin/services are the plyushkin
                                        60
                                                                                                                                                                                                                                      findByName
```

```
com.tintin.theplyushkin.services.security.VisibilityLevedSertvinten.theplyushkin.controllers.CollectionsController,
findByUsername
     com.tintin.theplyushkin.repositories.security.PeoplemelsService,
                                                             com.tintin.theplyushkin.services.security.PeopleService,
findCollectionByCreator
     com.tintin.the plyushkin.repositories. Collections {\tt Repositor} {\tt Repositor} {\tt Repositor} {\tt Repositor}
                                                             com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AuthController,
          24
find First By Level Name \\
     com.tintin.theplyushkin.repositories.security.Access LevelRepository,
                                                             com.tintin.theplyushkin.models.security.Person,
     com.tintin.theplyushkin.repositories.security.VisibilityLevelRepository,
                                                         PersonDetails
          46
                                                             com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails,
getAuthorities
     com.tintin.the plyushkin.security. Person Details, \\ \ Person Details Service
                                                             com.tintin.theplyushkin.services.security.PersonDetailsService,
getImageByCollectionId
     com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService,
                                                         register
                                                             com.tintin.theplyushkin.services.security.RegistrationService,
getItemsOfCollection
     com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService.
                                                         registrationPage
         26
                                                             com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AuthController,
getPassword
                                                                  15
     com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails,
                                                        save
getPasswordEncoder
                                                             com.tintin.theplyushkin.services.CollectionItemsService,
     com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig,
          43
                                                             com.tintin.theplyushkin.services.CollectionsService,
getUsername
     com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails,
                                                             com.tintin.theplyushkin.services.FeatureService,
          37
                                                             com.tintin.theplyushkin.services.FeaturesOfItemService,
ImagesController
    com.tintin.theplyushkin.controllers.ImagesController, SecurityConfig
                                                             com.tintin.theplyushkin.config.SecurityConfig,
index
    \substack{\text{com.tintin.theplyushkin.controllers.Collections} \text{Controller,} \\ \text{showImageOfCollection}}
                                                             com.tintin.theplyushkin.controllers.ImagesController,
is Account Non Expired \\
     com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails,
                                                         showItemOfCollection
          37
                                                             com.tintin.theplyushkin.controllers.ImagesController,
isAccountNonLocked
                                                                  32
     com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails,
                                                         supports
                                                             com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator,
is Credentials Non Expired
     com.tintin.theplyushkin.security.PersonDetails,
                                                        toString
                                                             com.tintin.theplyushkin.models.CollectionItem,
loadUserByUsername
    com.tintin.theplyushkin.services.security.PeopleService, com.tintin.theplyushkin.models.security.Person,
    {\it com.tintin.theplyushkin.services.security.PersonDetailsService.} \\ {\it TypesOfCollectionService}
                                                             com.tintin.the plyushkin.services. Types Of Collection Service,\\
loginPage
    com.tintin.theplyushkin.controllers.security.AuthController,
                                                         user Collection
                                                             com.tintin.theplyushkin.controllers.CollectionsController,
newCollection
```

```
\label{eq:com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator,} com.tintin.theplyushkin.util.PersonValidator,} 40 \\ VisibilityLevel \\ com.tintin.theplyushkin.models.security.VisibilityLevel,} 46 \\
```