

# RK356X IO 电源域配置说明

文档标识: RK-SM-YF-905

发布版本: V1.0.0

日期: 2021-05-15

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

## 免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

## 商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

## 版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: [www.rock-chips.com](http://www.rock-chips.com)

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: [fae@rock-chips.com](mailto:fae@rock-chips.com)

## 前言

### 概述

主控电源域的IO电平要与对接外设芯片的IO电平保持一致, 还要注意软件的电压配置要跟硬件的电压一致, 否则, 最坏的情况可能会导致IO的损坏。

本文主要描述了RK3566、RK3568平台Linux SDK配置IO电源域的方法, 旨在帮助开发者正确配置IO的电源域。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RK3566、RK3568	Linux 4.19

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Caesar Wang	2021-05-15	初始版本

目录

RK356X IO 电源域配置说明

- 第一步：获取硬件原理图并确认硬件电源的设计方案
- 第二步：查找对应的内核dts配置文件
- 第三步：修改内核dts的电源域配置节点pmu\_io\_domains
- 第四步：SDK查看当前固件电源域配置
- 第五步：烧录固件后确认寄存器值是否正确

第一步：获取硬件原理图并确认硬件电源的设计方案

本文以RK\_EVB1\_RK3568\_DDR4P216SD6\_V10\_20200911 EVB板为例进行介绍。

硬件原理图：RK\_EVB1\_RK3568\_DDR4P216SD6\_V10\_20200911.pdf

电源方案：从硬件原理图分析，EVB板RK\_EVB1\_RK3568\_DDR4P216SD6\_V10\_20200911是带PMU（RK809-5）方案。

第二步：查找对应的内核dts配置文件

由第一步可知，该EVB板的硬件电源设计是带PMU方案的，对应的内核dts配置文件位于：arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb.dtsi（本文讨论的方案）

第三步：修改内核dts的电源域配置节点pmu\_io\_domains

```
&pmu_io_domains {
    status = "okay";
    pmuio1-supply = <&vcc3v3_pmu>;
    pmuio2-supply = <&vcc3v3_pmu>;
    vccio1-supply = <&vccio_acodec>;
    vccio3-supply = <&vccio_sd>;
    vccio4-supply = <&vcc_1v8>;
    vccio5-supply = <&vcc_3v3>;
    vccio6-supply = <&vcc_1v8>;
    vccio7-supply = <&vcc_3v3>;
};
```

以pmuio1-supply为例，首先查看硬件原理图确认pmuio1电源域（PMUIO1）的配置如图所示。

PMUIO1 配置的电源域为VCC3V3\_PMU（即3.3v）。



[注] 软件不配置vccio2\_vdd，硬件根据实际存储接口IO电源域电平配置。

## 第四步：SDK查看当前固件电源域配置

命令：`./build.sh info`

```
PLEASE CHECK BOARD GPIO POWER DOMAIN CONFIGURATION !!!!!
<<< ESPECIALLY Wi-Fi/Flash/Ethernet IO power domain >>> !!!!!
Check node [pnu_io_domains] in the file: /home/wxt/linux-devel/rk356x/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.dts

请再次确认板级的电源域配置!!!!!!
<<< 特别是Wi-Fi, FLASH, 以太网这几路io电源的配置 >>> !!!!!!!
检查内核文件: /home/wxt/linux-devel/rk356x/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.dts 的节点 [pnu_io_domains]

pnuio1-supply
regulator-min-microvolt = 3300mV
regulator-max-microvolt = 3300mV

pnuio2-supply
regulator-min-microvolt = 3300mV
regulator-max-microvolt = 3300mV

vccio1-supply
regulator-min-microvolt = 3300mV
regulator-max-microvolt = 3300mV

vccio3-supply
regulator-min-microvolt = 1800mV
regulator-max-microvolt = 3300mV

vccio4-supply
regulator-min-microvolt = 1800mV
regulator-max-microvolt = 1800mV
```

## 第五步：烧录固件后确认寄存器值是否正确

以RK356X芯片为例，根据手册获取PMU\_GRP\_IO\_VSEL0~PMU\_GRP\_IO\_VSEL2寄存器（基地址：0xFDC20140~0xFDC20148）说明如下：

**PMU GRF IO\_VSEL0**

Address: Operational Base + offset (0x0140)

**RKRK3568 TRM-Part1**

Bit	Attr	Reset Value	Description
31:16	RW	0x0000	write_enable Write enable for lower 16bits, each bit is individual. 1'b0: Write access disable 1'b1: Write access enable
15	RO	0x0	reserved
14	RW	0x0	poc_vccio7_sel25 VCCIO7 2.5V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
13	RW	0x0	poc_vccio6_sel25 VCCIO6 2.5V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
12	RW	0x0	poc_vccio5_sel25 VCCIO5 2.5V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
11	RW	0x0	poc_vccio4_sel25 VCCIO4 2.5V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
10	RW	0x0	poc_vccio3_sel25 VCCIO3 2.5V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
9	RW	0x0	poc_vccio2_sel25 VCCIO2 2.5V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable

**PMU GRF IO VSEL1**

Address: Operational Base + offset (0x0144)

Bit	Attr	Reset Value	Description
31:16	RW	0x0000	write_enable Write enable for lower 16bits, each bit is individual. 1'b0: Write access disable 1'b1: Write access enable
15	RO	0x0	reserved
14	RW	0x0	poc_vccio7_iddq VCCIO7 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
13	RW	0x0	poc_vccio6_iddq VCCIO6 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
12	RW	0x0	poc_vccio5_iddq VCCIO5 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
11	RW	0x0	poc_vccio4_iddq VCCIO4 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
10	RW	0x0	poc_vccio3_iddq VCCIO3 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
9	RW	0x0	poc_vccio2_iddq VCCIO2 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
8	RW	0x0	poc_vccio1_iddq VCCIO1 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
7	RW	0x1	poc_vccio7_sel33 VCCIO7 3.3V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable

**PMU GRF IO VSEL2**

Address: Operational Base + offset (0x0148)

Bit	Attr	Reset Value	Description
31:16	RW	0x0000	write_enable Write enable for lower 16bits, each bit is individual. 1'b0: Write access disable 1'b1: Write access enable
15:8	RO	0x00	reserved
7	RW	0x0	poc_pmuio2_iddq PMUIO2 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
6	RW	0x0	poc_pmuio1_iddq PMUIO1 iddq control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
5	RW	0x1	poc_pmuio2_sel33 PMUIO2 3.3V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
4	RW	0x1	reserved
3	RW	0x0	poc_pmuio2_sel25 PMUIO2 2.5V control 1'b0: Disable 1'b1: Enable
2	RW	0x0	reserved

```
# io -4 -r 0xFDC20140  
fdc20140: 00000050
```

```
# io -4 -r 0xFDC20144  
fdc20144: 000000af
```

```
# io -4 -r 0xFDC20148  
fdc20148: 00000030
```