

Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de acepta

Elaborado por: www.pmoinformatica.com

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia				Criterio de Aceptación (Título)
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de Escenario	
HU01	Usuario Oyente (Gratis o Premium)	Crear una nueva lista de reproducción personalizada	Organizar temas musicales y acceso rápido	1	Creación exitosa de playlist
				2	Validación de datos obligatorios
				3	[Título del escenario]
				4	[Título del escenario]
HU02	Usuario Oyente (Gratis o Premium)	Modificar playlists (añadir, eliminar, editar)	Mantener colección actualizada	1	Añadir canciones
				2	Eliminar canciones
				3	Modificar metadatos
				4	[Título del escenario]
HU03	Usuario Oyente (Gratis o Premium)	Eliminar playlist	Mantener biblioteca organizada	1	Confirmación eliminación
				2	Borrado permanente
				3	[Título del escenario]
				4	[Título del escenario]
HU04	Usuario Oyente (Gratis o Premium)	Recibir sugerencias IA	Descubrir música nueva	1	Recomendaciones basadas en playlist
				2	Interfaz proactiva
				3	[Título del escenario]
				4	[Título del escenario]
HU05	Administra dor	El admistador agrega nuevas canciones al sistema	Alimentar el catálogo global de la aplicación y asegurar	1	Registro exitoso de una canción
				2	Validación de canción duplicada
				3	[Título del escenario]
				4	[Título del escenario]

HU06	Administra dor	el administrador agregar a nuevos artistas al sistema	Corregir errores ortográficos, actualizar clasificaciones o	1	Actualización exitosa de metadatos
				2	[Titulo del escenario]
				3	[Titulo del escenario]
				4	[Titulo del escenario]
HU07	Administra dor	El adminstadro elimina o edita canciones o autor del sistema	Cumplir con normativas de derechos de autor o remover archivos	1	Baja lógica segura de una pista musical
				2	[Titulo del escenario]
				3	[Titulo del escenario]
				4	[Titulo del escenario]
HU08	Administra dor	Ofrecer playlist recomendadas	ofrecer playlist creadas automaticas dependiendo su gusto musical	1	ofrece playlist bajo su gusto musical
				2	[Titulo del escenario]
				3	[Titulo del escenario]
				4	[Titulo del escenario]

ción

Criterios de Aceptación	
Contexto	Evento
Usuario ha iniciado sesión	Presiona 'Crear Playlist' y guarda
Usuario en formulario	Intenta guardar sin nombre
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
Usuario en catálogo	Selecciona canción y agrega a playlist
Usuario en playlist	Selecciona quitar canción
Usuario propietario	Edita título o descripción
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
Usuario en playlist	Presiona eliminar
Confirmación activa	Usuario confirma
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
Usuario tiene playlist	Presiona sugerencias IA
Módulo IA activo	Carga pantalla
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
El Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el panel de	Completa los campos obligatorios (Título, Artista,
Un tema con el mismo Título, Artista y Álbum ya existe previamente	El Administrador intenta presionar el botón 'Guardar'
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]

El Administrador ha buscado y seleccionado una canción específica	Modifica cualquier atributo y hace clic en 'Guardar
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
El Administrador se encuentra en la ficha técnica de una canción	Presiona el botón 'Dar de baja del catálogo' y acepta la
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
El Administrador crear la playlist basandose en su gusto musicales	Crear la Playlist basandose en el gusto musical de
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]

Resultado / Comportamiento esperado
Sistema crea lista vacía y muestra confirmación
Sistema impide acción y muestra error
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]
Sistema inserta canción en playlist
Sistema elimina canción
Sistema actualiza datos
el sistema [Resultado / Comportamiento]
Sistema muestra confirmación
Sistema elimina playlist y redirige
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]
Sistema muestra lista de canciones sugeridas
Sistema muestra sugerencias automáticamente
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]
El sistema almacena el registro en la base de datos de música y el tema queda indexado
El sistema debe rechazar la inserción y mostrar una alerta indicando: «Error: Este elemento ya se
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]

El sistema actualiza de forma sincrónica el registro en la base de datos y los cambios se reflejan
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]
El sistema realiza un borrado lógico (deshabilita visibilidad) en las consultas y remueve el tema
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema le muestra la playlist creada por el sistema en la pantalla de inicio
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]
el sistema [Resultado / Comportamiento]

