

เอกสารส่งมอบระบบหวย

วันที่จัดทำ: 19 กรกฎาคม 2026

1. ภาพรวมระบบ

ระบบหวยเป็นระบบเว็บหวยไทยและต่างประเทศสำหรับสาคิต flow การใช้งานหลัก ประกอบด้วยหน้าผู้ใช้, ระบบซื้อโพล, ประวัติโพล, ฝาก/ถอน, แจงเดือน, แชด, และระบบหลังบ้านสำหรับ Admin/Agent

ระบบถูกจัดเป็น monorepo แยกส่วนดังนี้:

- client/ - Frontend React 18 + Vite
- server/ - Backend Node.js + Express API
- server/schema_postgres.sql - schema สำหรับ PostgreSQL
- docker-compose.yml - PostgreSQL สำหรับทดสอบ local
- delivery/ - เอกสารส่งมอบและคู่มือติดตั้ง

2. เทคโนโลยีที่ใช้

- Frontend: React 18, Vite, Ant Design
- Backend: Node.js, Express
- Database: PostgreSQL ผ่าน pg หรือ demo data fallback เมื่อไม่ได้ตั้งค่า DB
- Build tool: npm

3. ฟีเจอร์หลักที่ส่งมอบ

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีตัวอย่าง และ hash password ด้วย SHA-256 ก่อนส่ง API
- รายการหวยไทย/ลาว และหวยต่างประเทศในโหมดสาคิต
- ซื้อโพล, คำนวณยอด, บันทึกประวัติ, และยกเลิกโพลตามช่วงเวลาที่กำหนด
- ข้อมูลเครดิตสมาชิก, เดินบัญชีเครดิต, ฝากเงิน, ถอนเงิน
- โปรโมชัน, popup/ประกาศ, notification, live status และ chat
- ระบบหลังบ้านสำหรับจัดการสมาชิก, เครดิต, transaction, รายงานโพล, สรุปรายวัน, รายงานรายได้
- ตั้งค่าเรทจ่าย, เลขอัน/เลขปัดรับ, รอบหวย และประกาศผลรางวัล
- API ประเมินผลโพลจากผลรางวัลล่าสุด
- รองรับ PostgreSQL จริง และ fallback demo data สำหรับเปิดทดสอบทันที

4. บัญชีทดสอบ

- Super admin: superadmin / Sup3rDemo!
- Agent demo: agentdemo / AgentDemo123!

ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นก่อนนำไปใช้งานจริง

5. URL และพอร์ดเริ่มต้น

- Frontend dev server: http://localhost:5173
- Backend API: http://localhost:4001
- API path: /api
- DB health check: http://localhost:4001/api/health/db

6. โหมดฐานข้อมูล

ระบบทำงานได้ 2 รูปแบบ:

- Demo mode: ไม่ต้องตั้งค่า database ถ้าไม่มี server/.env หรือ env ไม่ครบ ระบบจะใช้ข้อมูลจำลองในหน่วยความจำ
- PostgreSQL mode: ตั้งค่า DB_HOST, DB_USER, DB_NAME และ env ที่เกี่ยวข้องใน server/.env

เมื่อเชื่อมต่อ PostgreSQL สำเร็จ backend จะ seed ข้อมูลเริ่มต้น เช่นบัญชี admin, agent, lottery, payout rate และผลรางวัลตัวอย่างโดยอัตโนมัติ

7. การตรวจสอบล่าสุด

- Frontend build ผ่านด้วย `npm run build --prefix client`
- Backend syntax check ผ่านด้วย `node --check server/src/index.js`
- ตรวจสอบ syntax ไฟล์ runtime หลัก `server/src/db.js` และ `dev.js` แล้ว

หมายเหตุ: Vite มี warning เรื่อง chunk JavaScript ใหญ่กว่า 500 kB แต่ build สำเร็จ สามารถปรับ code splitting เพิ่มเติมได้ในอนาคต

8. รายการไฟล์สำคัญในแพ็คเกจ

- README.md - คำอธิบายโปรเจกต์แบบย่อ
- package.json - script รวมสำหรับรัน client/server พร้อมกัน
- dev.js - script เปิด frontend และ backend พร้อมกัน
- client/package.json - dependency และ script ของ frontend
- client/dist/ - build frontend ล่าสุด
- server/package.json - dependency และ script ของ backend
- server/.env.example - ตัวอย่าง env สำหรับ backend
- server/schema_postgres.sql - schema PostgreSQL
- server/scripts/run_schema.sh - script apply schema
- docker-compose.yml - PostgreSQL local container
- delivery/INSTALLATION_TH.md - คู่มือติดตั้งและรันระบบ
- delivery/ACCEPTANCE_CHECKLIST_TH.md - checklist สำหรับตรวจรับงาน
- delivery/pdf/ - เอกสารส่งมอบฉบับ PDF ทั้งไฟล์รวมและไฟล์แยก

9. หมายเหตุการส่งมอบ

- ไฟล์ `node_modules/` ไม่ถูกใส่ใน zip ให้ติดตั้งใหม่ด้วย `npm install`
- ไฟล์ `server/.env` จริงไม่ควรส่งต่อเพราะอาจมีข้อมูลลับ ให้ใช้ `server/.env.example` เป็นแม่แบบ
- หากนำขึ้น production ให้ตั้งค่า reverse proxy ให้ frontend เรียก `/api` ไปยัง backend และเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นทั้งหมด