

Js Practice 接口文档

说明

接口地址

本项目中所有接口的地址前缀都为 `http://129.204.79.16:3000/api`

请求说明

请求参数前带 * 的为必填项

返回数据说明

接口返回的数据共有三个字段，分别为 `code`, `data`, `msg`

code 值	说明
200	请求成功
0	sql 执行出错
-1	参数验证失败

分页说明

项目中的获取列表的接口中，分页相关参数都统一为下表参数

参数名	参数说明
page	页码，默认 1
page_size	每页条数，默认 10

返回示例：

```
{
  code: 200,
  data: {
    list: [],
    total: 0
  },
  msg: '获取成功'
}
```

接口列表

获取人员列表

- url: /api/user/query
- type: post
- 请求参数

参数名	参数说明
name	用户名称, 用于模糊查询
* admin	是否为管理员: -1全部, 0否, 1是
create_time	用户创建时间
page	页码
page_size	每页条数

- 成功返回示例

```
{
  code: 200,
  data: {
    list: [
      {
        "id": 10, // 用户 id
        "name": "a", // 用户名
        "admin": 0, // 是否为管理员: 0否, 1是
        "status": 1, // 用户是否有效: 0无效或删除, 1有效
        "create_time": 12312321 // 用户创建时间
      }
    ],
    total: 1
  },
  msg: '获取成功'
}
```

添加人员

- url: /api/user/add
- type: post
- 请求参数

参数名	参数说明
* name	用户名
* password	密码
* checkPassword	验证密码
* admin	是否为管理员: 0否, 1是

- 成功返回示例

```
{
  code: 200,
  data: {},
  msg: '添加成功'
}
```

删除人员

- url: /api/user/delete
- type: get
- 请求参数

参数名	参数说明
-----	------

* id	用户唯一 id
------	---------

- 成功返回示例

```
{
  code: 200,
  data: {},
  msg: '删除成功'
}
```

编辑人员

- url: /api/user/update
- type: post
- 请求参数

参数名	参数说明
-----	------

* id	用户唯一 id
------	---------

* name	用户名
--------	-----

* admin	是否为管理员: 0否, 1是
---------	----------------

password	用户密码
----------	------

checkPassword	用户密码
---------------	------

- 成功返回示例

```
{
  code: 200,
  data: {},
  msg: '修改成功'
}
```