ITCS386 · OPENAI · SOURCE-BACKED REVIEW MAP

API Testing — เห็นภาพก่อนอ่านโค้ด

อ่าน/ค้นหา · อ่านตาม ID · สร้างสินค้า บน WooCommerce ที่อาจารย์เตรียมไว้

เฉพาะ API Testing
3 suites · 15 cases

01 **ภาพรวม** — เครื่องเรา ↔ ระบบอาจารย์
02 **Modules** — runner · fixtures · clients
03 **Suites / ISP** — กลุ่ม inputs และ expected results
04 **Cases / source** — เลือก ID เพื่อดูรายละเอียด

LOCAL · CODE WE OWN
ฝั่งเครื่องเรา · Test harness

api-runner
Runner · สั่งรันและเก็บผล
คำสั่ง python run_api_tests.py เริ่ม pytest แล้วเก็บผลหลังจบ subprocess

↓

pytest
pytest · ผู้รัน test cases
ค้นหา parametrized tests เรียก fixtures และประเมิน assertions ของแต่ละ case

api-preflight
Configuration + preflight
ตรวจว่ามี credentials ของ G05 และ run ID ถูกต้อง จากนั้น Admin GET แบบอ่านอย่างเดียวต้องสำเร็จก่อนเริ่ม fixtures

fixtures
Fixtures · เตรียมและเก็บกวาด
pytest ให้ HTTP client และ product factory ชุดใหม่แก่ทุก case แล้ว cleanup ใน finally

ShopAPI · HTTP clients
Public Store | Admin + auth

ProductFactory · data
payload / create | ownership / cleanup

runs

AUTOMATED API TESTS · NOT UI TESTS
3 operation suites
Higher level ครอบ modules → suites → cases

S01 · 7 cases
อ่านรายการ / ค้นหาสินค้าตามชื่อ
BCC 5 + boundary probes 2 = 7

C1 · per_page: ≤0 / 1–100 / ≥101
C2 · search: ไม่ส่ง / match / no match

แต่ละ case เป็นอิสระ · ไม่ใช่ลำดับขั้น

- **S01-01 ค้นหาสินค้าด้วยชื่อที่ตรงกัน** — HTTP 200
  per_page=10 · search=match
  C1-B2 + C2-B2
- **S01-02 ค้นหาสินค้าโดยส่ง per_page=0** — HTTP 400
  per_page=0 · search=match
  C1-B1 + C2-B2
- **S01-03 ค้นหาสินค้าโดยส่ง per_page=101** — HTTP 400
  per_page=101 · search=match
  C1-B3 + C2-B2
- **S01-04 อ่านรายการสินค้าโดยไม่ระบุคำค้น** — HTTP 200
  per_page=10 · search=omitted
  C1-B2 + C2-B1
- **S01-05 ค้นหาด้วยชื่อที่ไม่ตรงกับสินค้า** — HTTP 200
  per_page=10 · search=no-match
  C1-B2 + C2-B3
- **S01-06 ค้นหาสินค้าโดยขอสูงสุด 1 รายการ** — HTTP 200
  per_page=1 · search=match
  C1-B2 + C2-B2
- **S01-07 ค้นหาสินค้าโดยขอสูงสุด 100 รายการ** — HTTP 200
  per_page=100 · search=match
  C1-B2 + C2-B2

S02 · 3 cases
อ่านสินค้าตาม ID
BCC · 1 characteristic · 3 blocks = 3

C1 · resource state: published / draft / absent

แต่ละ case เป็นอิสระ · ไม่ใช่ลำดับขั้น

- **S02-01 อ่านสินค้าที่เผยแพร่แล้วด้วย ID** — HTTP 200
  resource_state=publish
- **S02-02 ขออ่าน draft ด้วย ID — ต้องไม่เปิดเผย** — HTTP 404
  resource_state=draft
- **S02-03 ขอข้อมูลสินค้าที่ลบแล้วด้วย ID** — HTTP 404
  resource_state=absent

S03 · 5 cases
สร้างสินค้าใหม่
BCC 1 + (3–1) + (3–1) = 5

C1 · credentials: ถูก / ไม่ส่ง / ผิด
C2 · publication: publish / unpublished / invalid

แต่ละ case เป็นอิสระ · ไม่ใช่ลำดับขั้น

- **S03-01 สร้างและเผยแพร่สินค้าด้วยสิทธิ์ถูกต้อง** — HTTP 201
  auth=valid · status=publish
- **S03-02 ขอสร้างสินค้าโดยไม่ส่ง credentials** — HTTP 401
  auth=missing · status=publish
- **S03-03 ขอสร้างสินค้าโดยใช้ password ผิด** — HTTP 401
  auth=wrong · status=publish
- **S03-04 สร้างสินค้าเป็น draft ไม่เผยแพร่** — HTTP 201
  auth=valid · status=draft
- **S03-05 ขอสร้างสินค้าด้วย status ที่ไม่ถูกต้อง** — HTTP 400
  auth=valid · status=not-a-status

GET
POST

EXTERNAL · SYSTEM UNDER TEST
WooCommerce · ระบบที่ถูกทดสอบ

store-api
Store API · มุมลูกค้า
API สาธารณะสำหรับอ่านข้อมูลสินค้าที่เปิดเผยให้ลูกค้าเห็น
`GET /wc/store/v1/products`
`GET /wc/store/v1/products/{id}`

admin-api
Admin REST API · มุมพนักงาน
API สำหรับ Shop manager: POST สร้างสินค้าเป็น subject ของ S03; GET/DELETE ยังใช้เตรียม/ตรวจ/ลบ fixtures
`POST /wc/v3/products` *under test*
GET product(s) · fixture/read-back
DELETE owned ID · cleanup only

product-state
สถานะข้อมูลสินค้า (conceptual)
การสร้าง อ่านกลับ และลบมองเห็นผ่าน API ว่าข้อมูลถูกเก็บ/เปลี่ยนสถานะแล้ว

fixture / cleanup · Admin API

evidence
Execution evidence · ผลที่บันทึก
ผลจริงที่บันทึกเมื่อ 9 พ.ย. 2026 Bangkok ไม่ใช่สถานะสดหรือการรันใหม่ในหน้ากราฟนี้

15 / 15 ผ่าน บันทึก 9 พ.ย. 2026

console.txt | junit.xml | run.json + hashes

หนึ่ง case ทำงานอย่างไร?

1 · Arrange — fixture เตรียม known state → **2 · Act** — ส่ง request ที่จะทดสอบ → **3 · Assert** — ตรวจ status + fields → **4 · Cleanup** — ลบเฉพาะของเราและตรวจซ้ำ

นี่คือลำดับภายใน case จาก source · เส้น connection ระหว่าง modules ไม่ได้แปลว่าต้องรัน suites ตามลำดับ