cr195169ation-dossier-exchange

February 9, 2023

1 CREATION DE DOSSIER DANS UNE BOITE EXCHANGE

```
[1]: import logging
import sys
from melusine.connectors.exchange import ExchangeConnector
```

1.1 Connexion à Exchange

```
INFO:melusine.connectors.exchange:Routing folder path set to 'root/Haut de la banque d'informations/Boîte de réception'
INFO:melusine.connectors.exchange:Correction folder path not set
INFO:melusine.connectors.exchange:Done folder path not set
INFO:melusine.connectors.exchange:Connected to mailbox julien.fresnel@ipsa.fr as user julien.fresnel@ipsa.fr
```

1.1.1 Création des noms des dossiers

```
[4]: parent_folder = 'TEST' sons_folder = ['test melusine 1', 'test melusine 2', 'test melusine 3']
```

1.1.2 Création des dossiers dans la boite Exchange

On va utiliser la fonction *create_folder* qui prend en paramètres :

- folder list : liste des noms des dossier à créer
- base_folder_path : chemin du dossier dans lequel créer les sous dossiers (None si rien)

```
connector.create_folders(sons_folder, base_folder_path=parent_folder)
    INFO:melusine.connectors.exchange:Created subfolder TEST in folder Inbox
    INFO:melusine.connectors.exchange:Created subfolder test melusine 1 in folder
    TEST
    INFO:melusine.connectors.exchange:Created subfolder test melusine 2 in folder
    TEST
    INFO:melusine.connectors.exchange:Created subfolder test melusine 3 in folder
    On affiche l'arbre de routage à l'aide de la fonction rounting_folder.tree()
[6]: print(connector.routing_folder.tree())
    Boîte de réception
       McAfee Anti-Spam
       TEST
           test melusine 1
           test melusine 2
           test melusine 3
    Résultat dans la boite mail:
[8]: from IPython import display
[9]: display.Image(".../routing.png")
[9]:
                                         Boîte de réception
                                          McAfee Anti-Sp...
                                          TEST
                                           test melusine 1
                                           test melusine 2
                                           test melusine 3
```

[5]: connector.create_folders([parent_folder], base_folder_path=None)