

Házi feladat

Készítsünk egy új Angularos alkalmazást, és ebben hozzunk létre egy időzóna komponenst, amely

- Kívülről megkapja, hogy melyik időzóna idejét jelenítse meg
- Megkapja azt is, hogy az adott időzóna a felhasználó aktuális időzónája-e (egy bool flag)
- Kijelzi az adott időzóna pontos idejét
 - **Tipp:** Egy időzónához tartozó időt [így](#) lehet elkérni
- Rendelkezik egy frissítés gombbal, amivel a kijelzett idő frissíthető
- Rendelkezik egy “Jelenleginek jelöl” gombbal, amivel a felhasználó az aktuálisnak jelölheti az időzónát
- Egy eseményen keresztül emittálja, ha a felhasználó megváltoztatja az aktuális időzónát

Az **AppComponent**ben helyezzünk el legalább két időzóna komponenst, két különböző időzónával. Oldjuk meg, hogy egyszerre mindig csak egy időzóna legyen aktív.

Szorgalmi: tiltsuk le a “Jelenleginek jelöl” gombot akkor, ha a komponenshez tartozó időzóna az aktuális időzóna.

Minta megoldás:

Timezones

Jelenlegi időzóna: America/New_York

5/14/2021, 7:16:07 AM

Frissítés Jelenleginek jelöl

Europe/Budapest

5/14/2021, 1:16:07 PM

Frissítés Jelenleginek jelöl