「能打开」不是交付标准

AI 生成的 PPTX 需要一道可执行、可复现的验收闸门

C1–C9 九类断言 · 7 个负控样本 · 交付前三层清单

提案:交付流水线维护者 · 2026-10-20

本 deck 的每条主张都能被机器判定

最常见的失败是不报错:文件能打开、能翻页却在字号、越界、渲染上塌方

01

脚注被压到 8pt

没人读小字,导出也不报错

02

图片被拉伸变形

预览看不出 12% 的拉伸

03

文本框出到页外

翻页时看不出,PDF 才裁

04

字体被换成宋体

换机才发生,原机永远正常

谁会先发现	
生成脚本	**无**
打开文件	**无**
评审现场 / 客户	**有**

九类断言覆盖全部已知失败模式
每一类都有独立的判定对象

文件层

C1 结构
判:引用可解析

C2 占位符
判:占位文本残留

C3 字号下限
判:所有 sz 最小值

视觉层

C4 颜色卫生
判:非法色值

C5 对比度 WCAG
判:文字底色比值

C6 图片形变
判:显示比 vs 原图

产出层

C7 越界
判:元素与安全区

C8 渲染保真
判:PDF 文本与像素

C9 可编辑性
判:能否二次编辑

九类 = 九个可独立失败的点,任一点失败即整体不通过

每一类断言都要落到一个数字
阈值写进配置,判定只有通过或不通过

断言	判的是哪个量	阈值(默认值,待校准)	失败等级
C1 结构	部件引用能否全部解析	未解析引用 = 0	● **阻断**
C2 占位符	残留占位文本	命中 = 0	● **阻断**
C3 字号下限	每个 run 的 sz 最小值	≥ 14pt,违规 = 0	● **阻断**
C4 颜色卫生	非法色值与负阴影	非法色值 = 0	● **阻断**
C5 对比度	文字与底色的 WCAG 比值	正文 ≥ 4.5:1,大字 ≥ 3:1	● **阻断**
C6 图片形变	显示比例偏离原图比例	偏差 ≤ 2%	○ 告警
C7 越界	元素是否越出 0.5in 安全区	越界元素 = 0	● **阻断**
C8 渲染保真	PDF 文本层 + 逐像素差	段落全在,差 ≤ 0.3%	○ 告警
C9 可编辑性	全页图占比与可编辑文本	无文本且覆盖 ≥ 80% = 0	● **阻断**

阈值不靠主观估计:由干净基线 + 7 个负控样本校准

检查器本身也要被检查
7 个蓄意缺陷必须全中,干净基线必须 0 误报

D1 空占位符	D2 字号 8pt	D3 非色板红	D4 对比 2.8:1	D5 拉伸 12%	D6 文本出界	D7 文本转曲
✓ 命中 C2	✓ 命中 C3	✓ 命中 C4	✓ 命中 C5	✓ 命中 C6	✓ 命中 C7	✓ 命中 C9

7 /7

7 个蓄意缺陷,全部被抓

0

干净基线全部通过,误报 0

合并条件:负控 7/7 且误报 0;任一不满足,阻断

负控说明检查器有效,不说明覆盖完整——覆盖靠缺陷库

交付验收清单分三层执行
自动断言、阈值复核、人工目检,并标出盲区

01 机器断言

- □ C1–C9 全自动,**0 容忍**
- □ 交付前必跑,失败不出预览
- □ 未过闸不进评审

02 阈值复核

- □ 阈值集中在配置,不进模板
- □ 配置 diff 进评审
- □ 阈值变更须重跑基线

03 人工目检

- □ 叙事逻辑
- □ 图表语义
- □ 字体观感
- □ 页面平衡
- □ 术语一致

目检盲区(自动化不覆盖)

动画与切换 · 备注可读性 · 投影色偏 · 跨机字体 · 表述敏感性

QA 不是交付前的一次性动作
而是三道闸:生成即检、合并前拦、交付前签

闸 1
生成即检
输出后跑 C1–C9,
失败不出预览
责任:生成器 owner

闸 2
合并前拦
CI 跑负控与基线,
7/7 且 0 才可合
责任:模板维护者

闸 3
交付前签
人工目检 + 渲染抽检,
签字留档
责任:交付人

终点
交付
三闸全过才产出交付件
留档:签字与报告

失败 → 不出预览

失败 → 不合并

失败 → 不签字

失败回流:退回修改,重新过一遍三道闸

未通过 C1–C9 的 PPTX 不进入交付

① 把 C1–C9 写进交付定义

② 7 个负控进 CI,7/7 + 0 误报作为合并条件

③ 每季度重校准阈值与缺陷库

下一步:两周内接入现有生成脚本

本 deck 的每条主张,都能被 C1–C9 判真假